



Scheda tecnica

Data di validità: 01/01/2026 Sostituisce: Nuovo

Divisione Autocarrozzeria

3M™ Spugna abrasiva doppia faccia

1) Codice prodotto

Codice Prodotto	Grana	Colore	Dimensioni	Conteggio delle spugne
23808	Medium 120 – 180	Rosso	124 mm x 98 mm	20
23809	Fine 320 – 400	Arancione	124 mm x 98 mm	20
23810	Superfine 500-600	Verde	124 mm x 98 mm	20
23811	Ultrafine 600-800	Blu	124 mm x 98 mm	20
23812	Microfine 1000-1200	Grigio	124 mm x 98 mm	20
23813	Confezione multipla, 4 spugne di ogni grana	Assortite	124 mm x 98 mm	20
23814	Medium 120-180	Rosso	124 mm x 98 mm	100
23815	Fine 320-400	Arancione	124 mm x 98 mm	100
23816	Superfine 500-600	Verde	124 mm x 98 mm	100
23817	Ultrafine 600-800	Blu	124 mm x 98 mm	100
23818	Microfine 1000-1200	Grigio	124 mm x 98 mm	100

2) Descrizione e uso finale

Abrasivo standard ad alte prestazioni, progettato per l'uso manuale, sia a secco che a umido. Il prodotto si caratterizza per un taglio efficace e prolungato adatto all'uso su rivestimenti trasparenti, smalti, primer, stucco e plastiche. Il prodotto è progettato per essere utilizzato su entrambi i lati, per prolungarne la durata.

Grana	Applicazione
120 – 180	Utilizzato per rimuovere tutte le tracce di vernice o ruggine. Carteggiatura dello stucco
320 – 400	Bordatura, finitura del primer e levigatura dei paraurti in plastica
500 – 600	Rifinitura finale del primer prima della verniciatura Carteggiatura paraurti in plastica Miscelazione leggera Preparazione per l'applicazione del sigillante per giunzioni
600 – 800	Carteggiatura finale del primer per colori del rivestimento di basi critiche Mascheratura
1000 - 1200	Mascheratura Rimozione dei difetti leggeri del rivestimento trasparente



Scheda tecnica

Data di validità: 01/01/2026 Sostituisce: Nuovo

3) Proprietà fisiche

Supporto:	Spugna in poliuretano
Minerale:	Ossido di alluminio
Legante:	A base resina
Colore:	Vari (per grado)
Grane:	120 – 1200
Configurazioni:	Il prodotto è una spugna abrasiva a doppia faccia composta da due lati abrasivi e una spugna morbida e conformabile

4) Istruzioni per l'uso

Il prodotto è progettato per essere utilizzato a mano, sia asciutto che bagnato. Il prodotto si caratterizza per un taglio efficace e prolungato adatto all'uso su rivestimenti trasparenti, smalti, primer, stucco e plastiche.

Il prodotto è progettato per essere utilizzato su entrambi i lati, per prolungarne la durata.

5) Conservazione

È consigliabile conservare tutti i prodotti abrasivi rivestiti a livelli costanti di temperatura e umidità compresi nei seguenti intervalli: da 18 a 22 °C (64°F-72°F); da 50% a 65% di umidità relativa. Questi prodotti devono essere tenuti lontano da pareti, finestre o pavimenti umidi (o freddi) per evitare il possibile assorbimento di umidità. È altrettanto preferibile evitare la vicinanza a fonti di calore come condotti di immissione di vapore, radiatori, condutture di aria calda, forni e così via. Il prodotto viene conservato in modo ottimale nella confezione originale fino al momento dell'uso. In queste condizioni, la durata di conservazione è indefinita.

6) Sicurezza

Se possibile, la carteggiatura deve essere eseguita in un'area ben ventilata ed è vivamente raccomandato indossare occhiali a mascherina, una maschera antipolvere e guanti adatti. I tamponi non devono essere modificati in alcun modo. Devono inoltre essere utilizzati solo nella forma e nelle dimensioni originali, così come vengono forniti.

3M™ spugne abrasive a doppia faccia è destinato ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.



Scheda tecnica

Data di validità: 01/01/2026 Sostituisce: Nuovo

7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono basate su prove che consideriamo affidabili, ma che non esauriscono l'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto e pertanto l'accuratezza e la loro completezza non può essere garantita in tutte le circostanze. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

3M Italia srl
Divisione Prodotti Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio 21
20096 Pioltello MI
Tel. 02 7035.1
innovation.it@mmm.com
www.3mautocarrozzeria.it

3M è un marchio commerciale dell'azienda 3M, © 3M 2026, Tutti i diritti riservati.