



Divisione Autocarrozzeria

3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Disco abrasivo fibrato

1) Codice prodotto

Codice prodotto	Grana	Dimensioni	Confezionamento
33489	36+	50 mm	15 dischi/cartone, 6 cartoni/confezione
33493	36+	75 mm	15 dischi/cartone, 6 cartoni/confezione
33490	60+	50 mm	15 dischi/cartone, 6 cartoni/confezione
33494	60+	75 mm	15 dischi/cartone, 6 cartoni/confezione
33491	80+	50 mm	15 dischi/cartone, 6 cartoni/confezione
33495	80+	75 mm	15 dischi/cartone, 6 cartoni/confezione

2) Descrizione e uso finale

3M™ Cubitron™ 3 Roloc™ Disco fibrato è un disco abrasivo con 3M™ Ceramic Precision Shaped Grain (PSG) legato con resina a un supporto rigido in fibra. Questo disco con il suo abrasivo ceramico duro e affilato dura molto più a lungo dei dischi abrasivi ceramici tradizionali, rendendolo ideale per la molatura, la rifinitura di saldature, la sbavatura e lavori simili di finitura di metalli impegnativi. **Disponibile con grana 36+, 60+ e 80+.**

Applicazioni principali

- Livellatura/molatura saldatura MIG
- Molatura saldature a spina
- Sbavatura
- Rimozione della ruggine e pulitura
- Rimozione di vernice/rivestimento



3) Proprietà fisiche

Supporto	Tela di poliestere
Peso supporto	Peso XE
Minerale	3M Ceramic Precision Shaped Grain (PSG)
Legante	A base resina
Colore	Viola
Grane	36+, 60+, 80+
Dimensioni	50 mm, 75 mm

4) Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare questo prodotto, consultare l'etichetta del prodotto e/o la scheda di sicurezza per informazioni su salute e sicurezza. Molti fattori che esulano dal controllo di 3M e che rientrano esclusivamente nella conoscenza e nel controllo dell'utilizzatore possono influire sull'uso e sulle prestazioni di un prodotto 3M in una particolare applicazione. Di conseguenza, il cliente è l'unico responsabile in grado di valutare il prodotto e determinare se questo sia appropriato e adatto per l'applicazione richiesta. Inoltre dovrà eseguire il processo di valutazione dei rischi sul posto di lavoro e controllare le normative applicabili. Non valutare o scegliere adeguatamente un prodotto 3M, non utilizzarlo nella forma corretta, non adottare le misure di sicurezza appropriate o non ottemperare a tutte le normative di sicurezza applicabili, potrebbe provocare lesioni, malattia, morte, e/o danni alla proprietà.

5) Conservazione

Si raccomanda di conservare tutti i prodotti abrasivi rivestiti a livelli costanti di temperatura e umidità, compresi tra 18 °C e 22 °C (64 °F e 72 °F), con umidità relativa del 50-65%. Questi prodotti devono essere tenuti lontano da pareti, finestre o pavimenti umidi (o freddi) per evitare il possibile assorbimento di umidità. È altrettanto preferibile evitare la vicinanza a fonti di calore come condotti di immissione di vapore, radiatori, condutture di aria calda, forni e così via. Il prodotto viene conservato in modo ottimale nella confezione originale fino al momento dell'uso.



6) Sicurezza

Prima di utilizzare questo prodotto, consultare l'etichetta del prodotto e/o la scheda di sicurezza per informazioni su salute e sicurezza. Se possibile, la carteggiatura deve essere eseguita in un'area ben ventilata ed è vivamente raccomandato indossare occhiali a mascherina, una maschera antipolvere e guanti adatti. I dischi non devono essere modificati in alcun modo. Devono inoltre essere utilizzati solo nella forma e nelle dimensioni originali, così come vengono forniti.

3M™ Cubitron™ 3 Dischi abrasivi fibrati sono destinati ESCLUSIVAMENTE AD UN UTILIZZO PROFESSIONALE.

7) Dichiarazione di non responsabilità

Tutte le informazioni tecniche, le indicazioni e le raccomandazioni sono basate su test ritenuti affidabili da 3M alla data odierna, ma l'accuratezza o la completezza di tali informazioni non può essere garantita. Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che sia idoneo per l'applicazione prevista. Prima dell'utilizzo il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne, verificando altresì la corrispondenza tra i dati qui riportati e le prove da esso effettuate, assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa. Per qualsiasi informazione rispetto a reclami, garanzie e responsabilità 3M rimanda alle proprie Condizioni Generali di Vendita e/o ai manuali di istruzioni e certificati di garanzia relativi ai singoli prodotti, ove applicabile.

Per ulteriori informazioni su salute e sicurezza, rivolgersi alle sedi riportate di seguito:

3M Italia srl Divisione Prodotti Autocarrozzeria Via Norberto Bobbio 21 20096 Pioltello MI Tel. 02 7035.1 innovation.it@mmm.com www.3mautocarrozzeria.it
--

© 3M 2025. 3M è un marchio commerciale dell'azienda 3M. Tutti i diritti riservati.