



Dział produktów do napraw blacharsko-lakierniczych

3M™ Cubitron™ 3 Pas ścierny

1) Numery produktu

Numer części	Gradacja	Wymiary	Pakowanie
33469	40+	12,7 mm x 457,2 mm	10 pasów/karton, 5 kartonów/opakowanie
33479	40+	10 mm x 330 mm	10 pasów/karton, 5 kartonów/opakowanie
33484	40+	20 mm x 520 mm	10 pasów/karton, 5 kartonów/opakowanie
33473	60+	12,7 mm x 457,2 mm	10 pasów/karton, 5 kartonów/opakowanie
33480	60+	10 mm x 330 mm	10 pasów/karton, 5 kartonów/opakowanie
33485	60+	20 mm x 520 mm	10 pasów/karton, 5 kartonów/opakowanie
33478	80+	12,7 mm x 457,2 mm	10 pasów/karton, 5 kartonów/opakowanie
33481	80+	10 mm x 330 mm	10 pasów/karton, 5 kartonów/opakowanie
33486	80+	20 mm x 520 mm	10 pasów/karton, 5 kartonów/opakowanie

2) Opis i zastosowanie

Pas ścierny klasy premium z precyzyjnie kształtowanym ziarnem 3M jest przeznaczony do usuwania spawów punktowych i innych zastosowań w zakresie szlifowania. Doskonale nadaje się do trudnych prac precyzyjnych, takich jak czyszczenie, gratowanie, ujednolicanie i wykańczanie, a także do stosowania w małych, ciasnych przestrzeniach. Ten pas można stosować z różnymi typami szlifierek taśmowych dostępnych na rynku. **Dostępne w gradacji 40+, 60+ i 80+.**

Główne zastosowania

- Wiercenie spawów punktowych
- Wyrównywanie/szlifowanie spawów MIG
- Gratowanie
- Usuwanie rdzy i czyszczenie
- Usuwanie farby/powłoki



3) Właściwości fizyczne

Podkład	Tkanina poliestrowa
Gramatura podkładu	Gramatura Y
Minerał	Precyzyjnie kształtowane ceramiczne ziarno 3M
Połączenie	Łączone żywicą
Kolor	Fioletowy
Gradacje	40+, 60+, 80+
Długość pasa	330 mm, 457,2 mm, 520 mm
Szerokość pasa	10 mm, 12,7 mm, 20 mm

4) Wskazówki dotyczące użytkowania

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego etykietą i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej, aby uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania. Na użycie i działanie produktu 3M w określonym zastosowaniu może wpływać wiele czynników będących poza kontrolą firmy 3M i pozostających wyłącznie w obrębie wiedzy i kontroli użytkownika. Ze względu na mnogość warunków i czynników, które mogą wpływać na właściwości produktów 3M, to użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności i możliwości wykorzystania produktu 3M do danej aplikacji. Użytkownik jest także odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny ryzyka w miejscu pracy i zapoznanie się ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i normami. Nieprawidłowa ocena i wybór oraz użytkowanie produktu 3M niezgodnie z obowiązującymi instrukcjami oraz bez odpowiedniego sprzętu ochrony indywidualnej albo niespełnienie wymaganych regulacji w zakresie bezpieczeństwa mogą skutkować uszkodzeniami ciała, chorobą, śmiercią i/lub szkodami mienia.

5) Magazynowanie

Zaleca się, aby wszystkie produkty ściernie powlekane były przechowywane w stałych temperaturach i wilgotności w zakresie 18–22°C (64–72°F), 50–65% wilgotności względnej. Powinny być trzymane z dala od wilgotnych (lub zimnych) ścian, okien lub podłóg, aby uniknąć możliwego wchłaniania wilgoci. Należy unikać przechowywania w pobliżu źródeł ciepła, np. rur parowych, grzejników, kanałów gorącego powietrza, pieców itp. Produkt najlepiej przechowywać w oryginalnym opakowaniu do momentu użycia.



6) Bezpieczeństwo

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego etykietą i kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej, aby uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania. Jeśli to możliwe, szlifowanie powinno odbywać się w dobrze wentylowanym miejscu i zdecydowanie zaleca się noszenie odpowiednich okularów, maski przeciwpyłowej i rękawic. Pasy nie powinny być w żaden sposób modyfikowane. Powinny być używane tylko w oryginalnym rozmiarze i kształcie, w jakim zostały dostarczone.

Pasy ściernie 3M™ Cubitron™ 3 przeznaczone są WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU.

7) Zastrzeżenie

Wszystkie oświadczenia, informacje techniczne i zalecenia oparte są na testach, które uważamy za wiarygodne na dzień ich sporządzenia, ale ich dokładność lub kompletność nie jest gwarantowana. Przed użyciem produktu należy upewnić się, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Ponieważ warunki i metody użytkowania produktu, a także wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym dokumencie, znajdują się poza naszą kontrolą, 3M wyrażnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za uzyskane wyniki wynikające z jakiegokolwiek użycia produktu lub polegania na tych informacjach.

Dodatkowe informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa znajdą Państwo pod adresem

3M Poland Sp. z o.o
Automotive Aftermarket
Al. Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Tel: +48 (22) 739 60 00
www.3mpolska.pl

3M jest znakiem towarowym firmy 3M, © 3M 2025, Wszelkie prawa zastrzeżone.