2026 年 4 月吉日

お客様各位

スリーエム ジャパン株式会社
本社 141-8684 東京都品川区北品川 6-7-29
コマーシャルブランディング&トランスポーテーション営業本部

3M™ ウインドウフィルム 防犯フィルムの CP マーク新付帯条件に関するご案内

拝啓　貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、日本ウインドウ・フィルム工業会により、防犯フィルムの CP マーク貼付に関する付帯条件が改定されましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

今後もより良い製品の提供に努めてまいりますので、引き続き 3M™ ウインドウフィルムおよび 3M™ ファサラ™ ガラスフィルムをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■ 防犯フィルムの CP マーク 新しく追加された付帯条件の概要

1. フィルムの施工方法に関する条件
   - フィルムはガラスの露出部全面もしくは呑み込みを含むガラス全面に貼付されているものとする。防犯性能を確保するため、窓全面に貼付する「全面貼り」を行い、窓の一部にフィルムを貼付する「部分貼り」は認めないものとする。
   - フィルムの最大幅を超える幅をもつ対象ガラスにおいて、防犯フィルムをガラス幅中央部で縦にジョイント施工した場合は対象とする。

2. ガラスに関する条件
   - FIX（固定式）の 2 枚複層ガラス・3 枚複層ガラス・合わせガラスを追加。

今回の改定による追加部分 ▭　　○：対象であることを示します

構成	フィルムを貼るガラスの種類※1	可動式	FIX（固定式）
単板ガラス	・フロート板ガラス(5ミリ厚以上) あるいは、網入り・線入り板ガラス(6.8ミリ厚以上)	○	○
2枚複層ガラス	・屋内側/屋外側ガラス：フロート板ガラス(3ミリ厚及び4ミリ厚)※2	○ 製品限定※3	○ 製品限定※3
	・屋内側ガラス：フロート板ガラス(5ミリ厚以上) あるいは、網入り・線入り板ガラス(6.8ミリ厚以上) ・屋外側ガラス：指定はなし	○	○
3枚複層ガラス	・屋内側/屋外側ガラス：フロート板ガラス(3ミリ厚及び4ミリ厚)※2 ・中間ガラス：フロート板ガラス(厚みの指定はなし)	○ 製品限定※3	○ 製品限定※3
	・屋内側ガラス：フロート板ガラス(5ミリ厚以上) あるいは、網入り・線入り板ガラス(6.8ミリ厚以上) ・中間/屋外側ガラス：指定はなし	○	○
合わせガラス	・屋内側ガラス：フロート板ガラス(5ミリ厚以上) あるいは、網入り・線入り板ガラス(6.8ミリ厚以上) ・屋外側ガラス：指定はなし	○	○
	・防犯ガラスとしてCPマーク対象となっている合わせガラス	○	○

（注）強化ガラスに防犯フィルムを施工した場合、CPマーク貼付の対象とはなりません。
※1　フロート板ガラスには、Low-Eガラス、熱線反射ガラス、熱線吸収ガラスを含みます。
※2　中空層が真空層の場合は対象外です。
※3　対象製品は、SH15CLAR-AとULTRA S2200です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社

詳細は、当社ホームページをご覧ください。
URL：https://go.3M.com/GF/CP

以上

スリーエム ジャパン株式会社