

Descrição do Produto:

Abrasivo de alto desempenho e de valor competitivo projetado para uso com uma lixadeira roto orbital. O produto tem um bom corte inicial e durabilidade para uso em vernizes, tintas, primers, massas e plásticos.

O produto foi projetado para fornecer extração de poeira, quando usado com uma extratora.

**Propriedades Físicas
Típicas e de Desempenho:**

NOTA: As seguintes informações e dados técnicos devem ser considerados apenas representativos ou típicos e não devem ser utilizados para fins de especificação.



Costado:	Papel com o sistemas de fixação Hookit
Mineral:	Blenda de grãos abrasivos (mineral à base de óxido de alumínio)
União:	Fixação com resina
Cor:	Amarelo
Grãos:	40 - 800
Configuração:	Discos com 7 furos

**Usos do Produto /
Aplicações:**


Grão	Aplicação
40	Remoção, decapagem - revestimentos pesados.
80	Remoção geral - Tinta, massa poliéster, massa acrílica etc. Usado para limpar a área de reparo e remover as partículas de tinta soltas ou ferrugem. Lixamento inicial da massa.
120	Usado para limpar a área de reparo e remover as partículas de tinta soltas ou ferrugem. Lixamento da massa
150	Usado para limpar a área de reparo e remover as partículas de tinta soltas ou ferrugem. Lixamento da massa.
180	Borda da área de reparo.
220	Borda da área de reparo. Refinamento de superfície.
240	Refinamento de superfície. Lixamento de massa.
320	Remove a textura da superfície do primer. Lixamento das bordas e refinamento antes da aplicação do primer Lixamento do E-coat.
400	Refinamento final do primer antes da aplicação da tinta. Lixamento de pára-choques de plástico. Preparação para aplicação de camada de base e verniz.
500	Final primer refinement before paint application. Plastic bumper sanding.
600	Lixamento final do primer antes da aplicação da camada de base crítica.
800	Alongamento

**Armazenamento e
Manuseio:**

Este produto tem um prazo de validade de 5 anos a partir da data de fabricação, se armazenado em sua embalagem fechada original, em ambiente seco e afastado de pisos, janelas, paredes externas e locais úmidos.

Gire o estoque em uma base “primeiro que entra / primeiro que sai”

Informação de Precaução:

Antes de utilizar este produto, consulte o Rótulo do Produto e/ou a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos para obter Informações sobre Saúde e Segurança. Nota: As leis que controlam as quantidades aceitáveis de Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs) variam por estado e, em alguns casos, por localidade. Para atividades de preparação e limpeza de superfícies, consulte os regulamentos federais, estaduais e locais sobre o uso de produtos que contenham VOCs em sua área.



Discos Abrasivos Gold 3M™ Hookit™ 288U

Informação Técnica: As informações técnicas, orientações e outras declarações contidas neste documento ou fornecidas de outra forma pela 3M são baseadas em registros, testes ou experiência que a 3M acredita serem confiáveis, mas a precisão, integridade e natureza representativa de tais informações não são garantidas. Essas informações são destinadas a pessoas com conhecimento e habilidades técnicas suficientes para avaliar e aplicar seu próprio julgamento informado às informações. Nenhuma licença sob quaisquer direitos de propriedade intelectual da 3M ou de terceiros é concedida ou implícita a essas informações.

Seleção e Uso do Produto: Muitos fatores além do controle da 3M e exclusivamente dentro do conhecimento e controle do usuário podem afetar o uso e o desempenho de um produto da 3M em uma aplicação específica. Como resultado, o cliente é o único responsável por avaliar o produto e determinar se ele é apropriado e adequado para a aplicação do cliente, incluindo a realização de uma avaliação de risco no local de trabalho e a revisão de todos os regulamentos e normas aplicáveis (por exemplo, OSHA, ANSI, etc.). A falha na avaliação, seleção e uso adequados de um produto 3M e de produtos de segurança adequados, ou no cumprimento de todas as normas de segurança aplicáveis, pode resultar em ferimentos, doenças, morte e / ou danos à propriedade.

Garantia, Garantia Limitada e Isenção de Responsabilidade: A menos que uma garantia diferente seja declarada especificamente na embalagem ou na documentação do produto 3M aplicável (nesse caso, essa garantia prevalece), a 3M garante que cada produto da 3M atenda às especificações da 3M aplicáveis no momento em que a 3M enviar o produto. A 3M NÃO OFERECE OUTRAS GARANTIAS OU CONDIÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA OU CONDIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO ESPECÍFICO, OU DECORRENTE DE UM CURSO DE NEGOCIAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO OU USO. Se um produto da 3M não estiver em conformidade com esta garantia, o único e exclusivo recurso será, a critério da 3M, a substituição do produto da 3M ou o reembolso do preço de compra.

Limite de Responsabilidade: Exceto pelo recurso limitado indicado acima, e exceto na extensão proibida por lei, a 3M não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente ou relacionado ao produto 3M, seja direto, indireto, especial, incidental ou consequente (incluindo, mas não se limitando a lucros perdidos ou oportunidades de negócios), independentemente da teoria legal ou equitativa afirmada, incluindo, mas não limitado a garantia, contrato, negligência ou responsabilidade estrita.

Nota: Este boletim técnico poderá ser alterado sem aviso prévio. Para maiores informações, favor entrar em contato com a Engenharia de Aplicação da Divisão de Reparação Automotiva ou também consultar a SDS/FISPQ no site da 3M (www.3m.com.br) se aplicável.

3M do Brasil Ltda
Divisão de Reparação Automotiva
Fone: (19) 3838-7000
Via Anhanguera, Km. 110
Sumaré SP - CEP: 13.181-900

Fale com a 3M
Fone: 0800 013 2333

Informações Técnicas
Engenharia de Aplicação
F: (19) 99186-4926 / 99996-6175