3M Science. Applied to Life.™

New

3M™ ボデーシュッツ 5886J



車体下部の損傷防止

走行時の飛び石・砂利など外的衝撃から車体下部を保護

さび・腐食の防止

融雪剤・湿気による車体下部のさび。腐食を長期抑制

3M™ ボデーシュッツ 5886Jは、乗用車・トラックなど車両の車体下部構造に塗布することで、飛び石による損傷や湿気侵入による腐食・摩耗を効果的に防止するアンダーコート剤です。

色：マットブラック



3M™ ボデーシュッツ
スプレーガン 8996（別売）

3M™ ボデーシュッツ 5886J の特長

優れた耐チッピング性（耐衝撃性）

高弾性ゴム成分が形成する厚く強靭な保護皮膜が、走行中の飛び石・砂利などの衝撃を吸収・分散。車体下部の塗装面やパネルへのダメージを効果的に抑制し、優れた耐チッピング性能を発揮します。
（JASO M104 準拠の耐チッピング試験にて性能確認済み）

高い防錆性能（耐腐食性）

高弾性ゴム成分が緻密で強靭な保護皮膜を形成し、湿気・融雪剤（塩化カルシウム）・塩害から車体下部を守ります。
塩水噴霧試験 * 1,000 時間をクリア

* 韓国工業規格 KS D 9502（JIS Z 2371 に相当）にて試験実施

車体塗装下地との高い密着性

既存の車体塗装（下地）への密着性に優れ、剥離しにくい強固な保護層を構築し、性能を維持します。

優れた塗布性

別売の 3M™ ボデーシュッツ スプレーガン 8996 を使用することで、高品質な塗膜を簡単に塗布することが出来ます。また3M™ パフォーマンススプレーガン HO カップ システムを使用することでムラの少ない均一な塗膜を形成し、効率的に塗布することが可能です。

使用不可部位
（必ずご確認ください）

マフラーなど高温になる部品や、サブフレーム、ロアアーム、リアダンパー、サスペンション部品など可動（摺動）部品には、施工しないようにご注意ください。不具合を招く恐れがあります。

3M だから実現できる、下回り施工の完成形

3M™ パフォーマンススプレーガン HO カップ システム



3M™ パフォーマンススプレーガン
(26832)



3M™ パフォーマンススプレーガン
H/O コンバージョンパック (26837)



3M™ PPS™ シリーズ2.0タイプ H/O
プレッシャーカップ 800ml (26124)



3M™ パフォーマンススプレーガン
重力式ノズル



3M™ PPS™ シリーズ 2.0

粗目* › 中間* › 細目*



* アンダーコート アプリケーションでの
エアー圧による変化イメージ

加圧式
高粘度塗料にも対応

密閉式
逆さ吹きにも対応

交換式ノズル
洗浄時間＆
コスト低減

デモ動画はこちら

スリーエム ジャパン株式会社
オート・アフターマーケット製品事業部
http://www.mmm.co.jp/aad/

カスタマーコンタクトセンター
製品のお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-211
9:00～12:00/13:00～17:00 月～金（土日祝年末年始は除く）

3M、PPSは3M社の商標です。
©3M 2026. All Rights Reserved.
AAD-373-A

【簡単ご登録・無料】
メールアドレスをご登録いただくと、自動車補修の新製品やWebセミナー等に関する情報をいち早くお届けします。お申し込みはこちら ▶