


Produktbeschreibung

Das 3M™ Maschinenpad schwarz 7200 ist ein Polierpad für die Bodenpflege aus Nylon- und Polyesterfasern in einer offenen Konstruktion.

Die Schleifpartikel sind gleichmäßig im gesamten Pad verteilt und mit einem haltbaren Klebstoff verbunden.

Das einzigartige Design und die robuste Konstruktion machen diese Pads zum Industriestandard für gleichbleibende Leistung und lange Lebensdauer.

- Konzipiert für das Abtragen von Bodenversiegelungen vor der erneuten Versiegelung
- Zur Verwendung mit handelsüblichen automatischen Scheuersaugmaschinen mit niedriger Drehzahl und Einscheibenmaschinen (150 – 250 U/min)



Besondere Merkmale

Die gleichmäßige Beschichtung des gesamten 3M™ Maschinenpads reduziert die Anzahl von Knoten und Klumpen, wodurch Kratzer auf dem Boden vermieden werden und gleichzeitig eine höhere Gleichmäßigkeit sowie eine längere Lebensdauer des Pads gewährleistet werden.

Die Pads sind beidseitig verwendbar und werden durch Wasser, Reinigungsmittel oder Reinigungskemikalien, die üblicherweise für die Bodenpflege verwendet werden, nicht wesentlich beeinträchtigt. Strenge Qualitätsstandards sorgen für eine außergewöhnlich gleichmäßige Dicke von Rand zu Rand und von Pad zu Pad, was zu einer gleichbleibenden Leistung ohne Pad-Unwucht oder Maschinenvibrationen führt. Die präzise Platzierung des Zentrierlochs und die Rundheit der Pads tragen ebenfalls zum reibungslosen Betrieb bei, was die Lebensdauer der Pads verlängert und dazu beitragen kann, die Ermüdung des Bedieners zu verringern.

Anwendungsbereiche

Dieses Produkt wird in Verbindung mit wasserbasierten Bodenversiegelungsentfernern verwendet, um alte, verschmutzte Bodenversiegelungen und Beschichtungen zu entfernen. Das Produkt wird außerdem zur Reinigung stark verschmutzter Hartbodenbeläge wie Beton eingesetzt, sofern es mit geeigneten Reinigungskemikalien verwendet wird. Das Produkt ist für den Einsatz mit handelsüblichen automatischen Scheuersaugmaschinen mit niedriger Drehzahl und Einscheibenmaschinen vorgesehen.

Zur Verwendung auf beschichteten Bodenbelägen wie Vinylbahnen und -fliesen, Marmor, Terrazzo oder Beton.

Verpackung

Jeder Karton ist so gekennzeichnet, dass der Inhalt anhand des Produktnamens, der Größe, der Menge und des Herstellers identifiziert werden kann. Jedes Pad ist mit dem 3M Logo bedruckt.

Standardgrößen

Diese Pads sind in einer Vielzahl von gängigen Größen erhältlich.

Anwendung

Vor dem Abtragen der Bodenversiegelung die Bodenfläche staubwischen oder feucht wischen.

1. Pad an der Maschine befestigen.
2. Reinigungslösung mit einem Mopp auf die zu entfernende Bodenbeschichtung auftragen.
3. Reinigungslösung laut Anweisung des Herstellers einwirken lassen.
4. Die beschichtete Bodenfläche mit der Bodenreinigungsmaschine bearbeiten, um die Beschichtung zu entfernen. Den Boden während des Vorgangs feucht halten.
5. Nehmen Sie die verschmutzte Feuchtigkeit vom Boden auf. Den Boden feucht wischen und trocknen lassen, bevor er begehbar ist oder neu beschichtet wird.
6. Das Pad abnehmen und gründlich reinigen.

Reinigung des Pads

1. Nach jedem Gebrauch das Pad von der Maschine nehmen.
2. Schmutz und Ablagerungen unter fließendem Wasser abspülen oder mit einer Sprühdüse vom Pad entfernen. Das Pad kann in einer Reinigungslösung eingeweicht werden, um festsitzenden Schmutz oder Beschichtungsrückstände zu lösen. Der Schmutz darf nicht eintrocknen.
3. Pad abspülen und zum Trocknen aufhängen.

Hinweis: Nicht in der Waschmaschine waschen!

Eigenschaften

Nachstehende Daten, technische Informationen und Empfehlungen beruhen auf Laboruntersuchungen; eine Gewähr für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden.

Eigenschaft	Wert
Material	Nylon und Polyester
Farbe	Schwarz
Aufdruck	3M
Dicke	19 mm
Gewicht	1970 g/m²
Zentrierloch	Vorgestanzt bei 85 mm
Abrasivität (Schiefer Wert)	2,8 g

Zertifizierung

Das 3M™ Maschinenpad 7200 ist von Green Seal® für Umweltinnovation zertifiziert. Die Zertifizierung basiert auf einem Design, das im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten eine deutlich verbesserte Anfangsleistung bietet, die Lebensdauer des Bodenpads verlängert und das Aufkommen an festen Abfällen reduziert.

Lagerung

Lagerbedingungen: +4°C bis 40°C, in der Originalverpackung in einer sauberen und trockenen Umgebung mit Schutz vor direkter Sonneneinwirkung.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Benutzung von Chemikalien die Sicherheitshinweise auf der Verpackung und/oder dem Sicherheitsdatenblatt.

[Siehe Sicherheitsdatenblätter \(SDB\)-Suche](#)

[Siehe SVHC-Suche für Informationen zu besonders besorgniserregenden Stoffen in Erzeugnissen](#)

- Befolgen Sie bei der Benutzung von Maschinen die Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen des Maschinenherstellers.
- Dieses Pad ist nur für den professionellen oder industriellen Gebrauch bestimmt.



GEFAHR

Um die Risiken im Zusammenhang mit dem Einatmen oder der Exposition gegenüber Schadstoffen zu reduzieren: Verwenden Sie dieses Produkt NICHT auf Materialien, die Asbest enthalten.



VORSICHT

Um die Risiken im Zusammenhang mit dem Einatmen oder der Exposition gegenüber Schadstoffen zu reduzieren:

- Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt in den empfohlenen Anwendungen mit der genannten Ausrüstung verwendet wird.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht von ungeschulten Bedienern verwenden.
- Befolgen Sie stets die üblichen Sicherheitspraktiken, einschließlich des Tragens geeigneter Schutzkleidung und Augenschutzes, während Sie dieses Produkt verwenden.

Um die Risiken im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung zu reduzieren:

- Entsorgen Sie Abfälle und Schlämme, die beim Nasspolieren entstehen, gemäß allen geltenden lokalen und staatlichen Vorschriften.



VORSICHT

Das Produkt ist ausschließlich für die Nassbodenpflege vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT für trockene Anwendungen.

Wichtige Hinweise

Diese Produktinformation enthält nur technische Informationen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Die von 3M empfohlenen Endanwendungen sind in jeder Produktinformation aufgeführt. Endanwendungen, die nicht in der Produktinformation aufgeführt sind, unterliegen nicht den 3M Garantien.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bei Fragen zu Endanwendungen und Garantien wenden Sie sich bitte an Ihren 3M Vertreter. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder bei einer nicht unseren genauen Anweisungen entsprechenden Verarbeitung ist jede Haftung der 3M Deutschland GmbH, der 3M (Schweiz) GmbH bzw. der 3M Österreich GmbH ausgeschlossen.

© 3M 2026. Alle Rechte vorbehalten.

3M und Scotch-Brite sind eingetragene Marken der 3M Company. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

3M Deutschland GmbH

Commercial Branding and Transportation
Carl-Schurz-Str.1
D-41453 Neuss

3M Österreich GmbH

Commercial Branding and Transportation
Am Europlatz 2
1120 Wien

3M (Schweiz) GmbH

Commercial Branding and Transportation
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon