

Produktbeschreibung

Das 3M™ Reinigungspad 5300 ist ein Reinigungs- und Scheuerpad für die Bodenpflege, das aus Nylon- und Polyesterfasern in einer offenen Konstruktion besteht. Die Schleifpartikel sind gleichmäßig verteilt und mit einem langlebigen Harzsystem, das das gesamte Pad durchdringt, an die Vliesstruktur gebunden. Das einzigartige Design und die robuste Konstruktion machen diese Pads zum Industriestandard für gleichbleibende Leistung und lange Lebensdauer.

- Entwickelt für den Einsatz mit Reinigungslösung zum Schrubben beschichteter Böden
- Zur Verwendung mit handelsüblichen, langsam laufenden automatischen Scheuersaugmaschinen und Einscheibenmaschinen (175 – 600 U/min)



Anwendungsbereiche

Dieses Produkt wird in Verbindung mit einer Reinigungslösung zur regelmäßigen Reinigung und zum Schrubben von Hartböden verwendet. Das Produkt eignet sich außerdem zum Trockenschrubben von Böden sowie zur intensiven Sprühreinigung. Das Produkt ist für den Einsatz auf handelsüblichen, langsam laufenden automatischen Scheuersaugmaschinen und Einscheibenmaschinen vorgesehen.

Zur Verwendung auf beschichteten Bodenbelägen wie Vinylbahnen und -fliesen, Marmor, Terrazzo oder Beton.

Besondere Merkmale

Die gleichmäßige Beschichtung auf der gesamten Oberfläche jedes 3M™ Reinigungspads reduziert die Anzahl von Knoten und Klumpen, wodurch Kratzer auf dem Boden vermieden werden und gleichzeitig eine höhere Gleichmäßigkeit sowie eine längere Lebensdauer des Pads gewährleistet werden.

Die Pads sind beidseitig verwendbar und werden durch Wasser, Reinigungsmittel oder Reinigungskemikalien, die üblicherweise für die Bodenpflege verwendet werden, nicht wesentlich beeinträchtigt.

Strenge Qualitätsstandards sorgen für eine außergewöhnlich gleichmäßige Dicke von Rand zu Rand und von Pad zu Pad, was zu einer gleichbleibenden Leistung ohne Pad-Unwucht oder Maschinenvibrationen führt.

Die präzise Platzierung des Mittel Lochs und die Rundheit der Pads tragen ebenfalls zum reibungslosen Betrieb bei, was die Lebensdauer der Pads verlängert und dazu beitragen kann, die Ermüdung des Bedieners zu verringern.

Anwendung und Pflege des Reinigungspads

Die Bodenfläche staubwischen.

Die Scheuer- oder Reinigungslösung mit einem Mopp, Nasssauger oder Scheuersaugautomaten aufnehmen, den grundgereinigten Boden mit klarem Wasser und einem sauberen Mopp wischen und den Boden trocknen lassen, bevor er neu beschichtet oder wieder für den Verkehr freigegeben wird.

Die Pads können mit einer Drucksprühdüse abgespritzt werden, um Verschmutzungen zu entfernen. Vor dem Abspritzen können die Pads in einer Reinigungslösung eingeweicht werden, um festsitzende Verschmutzungen oder Beschichtungsrückstände aufzulösen.

Standardgrößen

Diese Pads sind in einer Vielzahl von gängigen Größen erhältlich.

Lagerung

Lagerbedingungen: +4°C bis 40°C, in der Originalverpackung in einer sauberen und trockenen Umgebung mit Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung.

Verpackung

Jeder Karton ist so gekennzeichnet, dass der Inhalt anhand des Produktnamens, der Größe, der Menge und des Herstellers identifiziert werden kann.

Eigenschaften

Nachstehende Daten, technische Informationen und Empfehlungen beruhen auf Laboruntersuchungen, eine Gewähr für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden.

Eigenschaften	Wert
Material	Nylon/Polyester
Gewicht	1450 g/m ²
Außendurchmesser	Angegebene Größe ± 1,6 mm
Dicke	ca. 25 mm
Abrasivität* (Schiefer-Wert)	1,8 g
Farbe	Blau
Verpackung Recyclinganteil:	50 – 100% recycelte Verpackung

*Schiefer-Test auf Acrylplatten (nach 5000 Umdrehungen mit einem neuen Pad)

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Benutzung von Chemikalien die Sicherheitshinweise auf der Verpackung und/oder dem Sicherheitsdatenblatt.

[Siehe Sicherheitsdatenblätter \(SDB\)-Suche](#)

[Siehe SVHC-Suche für Informationen zu besonders besorgniserregenden Stoffen in Erzeugnissen](#)

- Befolgen Sie bei der Benutzung von Maschinen die Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen des Maschinenherstellers.
- Dieses Pad ist nur für den professionellen oder industriellen Gebrauch bestimmt.



GEFAHR

Um die Risiken im Zusammenhang mit dem Einatmen oder der Exposition gegenüber Schadstoffen zu reduzieren: Verwenden Sie dieses Produkt NICHT auf Materialien, die Asbest enthalten.



VORSICHT

Um die Risiken im Zusammenhang mit dem Einatmen oder der Exposition gegenüber Schadstoffen zu reduzieren:

- Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt in den empfohlenen Anwendungen mit der genannten Ausrüstung verwendet wird.
- Lassen Sie dieses Produkt nicht von ungeschulten Bedienern verwenden.
- Befolgen Sie stets die üblichen Sicherheitspraktiken, einschließlich des Tragens geeigneter Schutzkleidung und Augenschutzes, während Sie dieses Produkt verwenden.

Um die Risiken im Zusammenhang mit Umweltverschmutzung zu reduzieren:

- Entsorgen Sie Abfälle und Schlämme, die beim Nasspolieren entstehen, gemäß allen geltenden lokalen und staatlichen Vorschriften.



VORSICHT

Das Produkt ist ausschließlich für die Nassbodenpflege vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT für trockene Anwendungen.

Wichtige Hinweise

Diese Produktinformation enthält nur technische Informationen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Die von 3M empfohlenen Endanwendungen sind in jeder Produktinformation aufgeführt. Endanwendungen, die nicht in der Produktinformation aufgeführt sind, unterliegen nicht den 3M Garantien.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bei Fragen zu Endanwendungen und Garantien wenden Sie sich bitte an Ihren 3M Vertreter. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder bei einer nicht unseren genauen Anweisungen entsprechenden Verarbeitung ist jede Haftung der 3M Deutschland GmbH, der 3M (Schweiz) GmbH bzw. der 3M Österreich GmbH ausgeschlossen.

© 3M 2026. Alle Rechte vorbehalten.

3M und Scotch-Brite sind eingetragene Marken der 3M Company. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

3M Deutschland GmbH
Commercial Branding and Transportation
Carl-Schurz-Str.1
D-41453 Neuss

3M Österreich GmbH
Commercial Branding and Transportation
Am Europlatz 2
1120 Wien

3M (Schweiz) GmbH
Commercial Branding and Transportation
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon