

Produktbeschreibung

3M™ Surface Preparation System ist speziell für die Reinigung der mit 3M Folien zu beklebenden Oberflächen entwickelt.

3M™ Surface Preparation System entfernt alle Anhaftungen wie z.B. Wachs, Poliermittel, Silikon, Fingerabdrücke, Öl- und Fettrückstände von den zu beklebenden Untergründen.

Physikalische Eigenschaften

Nachstehende Daten, technische Informationen und Empfehlungen beruhen auf Laboruntersuchungen, eine Gewähr für ihre Richtigkeit und Vollständigkeit kann allerdings nicht übernommen werden.

Eigenschaft	Wert
Anwendungstemperatur min.	4°C
Servicetemperatur	4 – 36°C
Oberfläche	Lack, Edelstahl, Aluminium
pH-Wert	5.0 – 6.0
Brandverhalten	Die Richtlinien in Bezug auf das Brandverhalten sind in den einzelnen Ländern unterschiedlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre 3M Niederlassung vor Ort.

Anwendungshinweise

Alle Oberflächen müssen als verschmutzt betrachtet werden und müssen vor einer Beklebung mit 3M Folien gereinigt werden.

Reinigen Sie die Oberfläche mit einer Lösung aus Spülmittel und Wasser.

Trocknen Sie die Oberfläche vollständig mit einem trockenen, sauberen Tuch.

Tränken Sie ein sauberes Tuch mit 3M™ Surface Preparation System und reinigen Sie die komplette Fläche.

Nach der Reinigung mit 3M™ Surface Preparation System mit einem trockenen, sauberen Tuch nachwischen.

Vor der Verklebung sollte die Oberfläche lösemittelfrei sein, um die anschließende Haftung der Folien zu gewährleisten.

Im Bereich von Nieten und Nähten kann sich Feuchtigkeit ansammeln, die mit einem Heißluftgebläse entfernt und getrocknet werden kann.

Wichtiger Hinweis:

Bitte testen Sie 3M™ Surface Preparation System an einer unauffälligen Stelle bevor Sie die komplette Fläche mit dem Reiniger bearbeiten. 3M akzeptiert keinerlei Mängelansprüche bezüglich reparierter oder nachlackierter Bereiche.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Benutzung von Chemikalien die Sicherheitshinweise auf der Verpackung und/oder dem Sicherheitsdatenblatt.

[Siehe Sicherheitsdatenblätter\(SDB\)-Suche](#)

[Siehe SVHC-Suche für Informationen zu besonders besorgniserregenden Stoffen in Erzeugnissen](#)

Wichtiger Hinweis: Befolgen Sie bei der Benutzung von Maschinen oder Geräten die Bedienungs- und Sicherheitsanweisungen des Herstellers.

Lagerfähigkeit und Lagerung

Die angegebene Lagerungszeit und Lagerbedingungen sind Richtwerte, abhängig von vielen externen und nicht zu kontrollierenden Faktoren, und dürfen daher nicht als Garantieaussage verstanden werden.

Lagerungszeit: 2 Jahre ab dem auf der ungeöffneten Originalverpackung genannten Datum. Innerhalb von einem Jahr nach öffnen der Verpackung anwenden, jedoch nicht später als 2 Jahre ab dem auf der Originalverpackung genannten Datum.

Lagerbedingungen: +4 °C bis +36 °C in der Originalverpackung in einer sauberen und trockenen Umgebung mit Schutz vor direkter Sonneneinwirkung.

Wichtige Hinweise

Diese Produktinformation enthält nur technische Informationen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Die von 3M empfohlenen Endanwendungen sind in jeder Produktinformation aufgeführt. Endanwendungen, die nicht in der Produktinformation aufgeführt sind, unterliegen nicht den 3M Garantien.

Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Bei Fragen zu Anwendungen, Endanwendungen und Garantien wenden Sie sich bitte an Ihren 3M Vertreter.

Zusätzliche Informationen

Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder bei einer nicht unseren genauen Anweisungen entsprechenden Verarbeitung ist jede Haftung der 3M Deutschland GmbH, der 3M (Schweiz) GmbH bzw. der 3M Österreich GmbH ausgeschlossen.

3M ist eingetragene Marke der 3M Company. Alle anderen Markenzeichen gehören ihrem jeweiligen Eigentümer.

3M Deutschland GmbH
Commercial Solutions Division
Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss

3M Österreich GmbH
Commercial Solutions Division
Euro Plaza
Kranichberggasse 4
1120 Wien

3M (Schweiz) GmbH
Commercial Solutions Division
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon

Änderungen vorbehalten.
© 3M 2022.