



Scotch® Klebeband 8345

Klebeband für Wiederverschluss und Multipacks

Produkt-Information

3/2006

Beschreibung

Scotch® Klebeband 8345 ist ein Hochleistungsklebeband für die Mehrfachverpackung. Es besteht aus einem Träger aus biaxial gereckter Polypropylenfolie und einem Gummiharzklebstoff auf Lösungsmittelbasis. Der Klebstoff basiert auf einer speziellen Formel, die auf vielen unterschiedlichen Untergründen für eine hohe Anfangshaftung und rückstandsfreies Entfernen sorgt. Der Träger aus ScotchPro™ Polypropylen überzeugt durch gute Abrieb- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Das Produkt eignet sich für die Mehrfachverpackung von Produkten als Ersatz von Schrumpffolie ebenso wie für Tragegriffe für leichte Packungen.

Anwendungen

Das Klebeband wird idealerweise bei Raumtemperatur aufgebracht. Nach der Verklebung behält es seine Funktionsfähigkeit bei allen Temperaturen, denen ein Packstück während Transport und Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist. Es eignet sich am besten für Multipacks und leichtgewichtige Tragegriffe.

Klebeband Merkmale*	8345
Klebstoff	Gummiharzklebstoff (auf Lösungsmittelbasis)
Trägermaterial	biaxial gereckte Polypropylenfolie
Dicke des Trägers	50µm (0,050mm) AFERA 4006
Gesamtdicke	70µm (0,070mm) AFERA 4006
Farbe	transparent
Schälkraft auf Stahl	0,8 N/cm AFERA 4001
Reißkraft	65 N/cm AFERA 4004
Reißdehnung	100% AFERA 4005
Kern – Innendurchmesser	76,2 mm (3'')
Schälkraft auf Polyethylen (LLDPE)	0,2 N/cm AFERA 4001

Lieferdaten	8345
Rollenlänge (m) Standard	Bitte an den Kundenservice wenden
Rollenbreite (mm)	Bitte an den Kundenservice wenden

Lagerung

An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 18– 21°C Lagertemperatur und 40 bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsalter verarbeiten.

* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M



3M Deutschland GmbH

Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 26 25
Telefax 0 21 31 / 14 38 17
www.3M-Klebetchnik.de
email: kleben.de@mmm.com

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier