

# Graffiti Remover System

## Graffiti-Entferner

### Produktinformation

**Produktbeschreibung** 3M™ Graffiti Remover System ist ein Graffiti-Entferner für 3M™ Scotchgard™ Anti-Graffiti-Schutzlamine 8995, 8993, 8991.

**Lieferbare Ausführungen** 3M™ Graffiti-Entferner 1 Liter

**Produkteigenschaften** Bei den nachstehenden Daten handelt es sich um typische Werte. Sollten Sie Daten für Spezifikationszwecke benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre 3M Niederlassung.

#### Physikalische Eigenschaften und Anwendungseigenschaften

Anwendungstemperatur Mindestens +10 °C (Umgebung und Untergrund)  
Temperaturbeständigkeit +10 °C bis +40 °C

Geeignete Untergründe 3M™ Scotchgard™ Anti-Graffiti-Schutzlamine 8995, 8993, 8991, Keramik, Ziegel, Putz, Glas, Beton, Stein, Metall

**Lagerung** Lagerungszeit 2 Jahre ab dem auf der Originalverpackung genannten Datum. Bis zu 1 Jahr nach Verarbeitung/nach Öffnung des Behälters anwenden.

Lagerbedingungen +4 °C bis +40 °C in der Originalverpackung in einer sauberen und trockenen Umgebung mit Schutz vor direkter Sonneneinwirkung.

**Brandverhalten** Die Richtlinien in Bezug auf das Brandverhalten sind in den einzelnen Ländern unterschiedlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre 3M Niederlassung vor Ort.

**Sicherheitshinweis** Bitte beachten Sie die auf der Originalverpackung gedruckten Hinweise und die Hinweise des jeweiligen Sicherheitsdatenblatts. Diese finden Sie auch unter <http://www.3Mgraphics.com>.

Bitte testen Sie Graffiti-Entferner an einer unauffälligen Stelle bevor Sie die komplette Fläche mit dem Graffiti-Entferner bearbeiten. 3M akzeptiert keinerlei Mängelansprüche bezüglich reparierter oder nachlackierter Anstriche.

#### Anwendungsbeschränkungen

Die folgenden Anwendungen werden von 3M ausdrücklich weder empfohlen noch gewährleistet. Bitte zögern Sie jedoch nicht, uns zu kontaktieren, sodass wir Ihre Anforderungen mit Ihnen besprechen und Ihnen alternative Produkte vorschlagen können.

Benutzung auf Kunststoff und Plastik wird nicht empfohlen

#### Hinweise zur Verarbeitung

3M™ Graffiti-Entferner kann mittels Pinsel oder Malerrolle auf die verschmutzte Fläche dünn aufgetragen werden.

Nach einer Trocknungszeit von 5 - 10 Minuten Untergrund reinigen.

Siehe Verarbeitungsinformation "Graffiti Remover System" für weitere Informationen zur Verarbeitung.

#### Anmerkungen

Dieses Datenblatt enthält nur technische Informationen.

**Wichtige Hinweise** Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder bei einer nicht unseren genauen Anweisungen entsprechenden Verarbeitung ist jede Haftung der 3M Deutschland GmbH, der 3M Schweiz GmbH bzw. der 3M Österreich GmbH ausgeschlossen.

Zusätzliche Informationen Besuchen Sie die Website der 3M Niederlassung in Ihrem Land unter [www.3Mgraphics.com](http://www.3Mgraphics.com), um mehr zu erfahren über:

- weitere Verarbeitungsinformationen
- eine vollständige Produktübersicht über Produkte im 3M Angebot

Verantwortlich für diese Produktinformationen 3M Deutschland GmbH | Safety & Graphics Laboratory  
Carl-Schurz-Str. 1 | 41453 Neuss, Deutschland

3M, Controltac, Envision, Scotchcal, Comply und MCS sind eingetragene Marken der 3M Company. Alle anderen Markenzeichen gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Der Einsatz von Markenzeichen und Markennamen in diesen Produktinformationen richtet sich nach den in den USA geltenden Vorgaben. Diese können sich von denen in anderen Ländern unterscheiden.

**3M Deutschland GmbH**  
Commercial Solutions Division  
Carl-Schurz-Straße 1  
D-41453 Neuss

**3M Österreich GmbH**  
Commercial Solutions Division  
Euro Plaza  
Kranichberggasse 4  
A-1120 Wien

**3M (Schweiz) GmbH**  
Commercial Solutions Division  
Eggstrasse 93  
CH-8803 Rüschlikon