


Scotch-Brite™ SC-DH

Surface Conditioning Disc

Klettscheiben für Reinigungs- und Finisharbeiten



Produktaufbau

<i>Aufbau</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel, Gewebeunterlage
<i>Schleifkorn</i>	Aluminiumoxid, Siliciumcarbid
<i>Durchmesser</i>	50 mm, 75 mm, 100 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 178 mm
<i>Farbe</i>	braun, rot, blau, grau
<i>Körnungs- bereich</i>	A: coarse, medium, very fine S: super fine

Lieferbare Formen

- Scheiben



Arbeitsgeschwindigkeit

Durchmesser	Maximale U/min.	Empfohlene U/min.
50	23.000	10.000 – 15.000
75	20.000	10.000 – 15.000
100	8.000	6.500
115	8.000	6.500
125	8.000	6.500
150	6.000	4.500
178	6.000	4.500

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Stahl
- Edelstahl
- Buntmetalle
- Kunststoffe
- Lacke

Werkstücke

- Bleche
- Rohre
- Gehäuse
- Formstanzteile
- etc.

Anwendungsempfehlung

Entrosten und Reinigen von flachen Metallteilen; Entfernen von Anlauffarben und Dichtungsresten;
Oberflächenvorbereitung nach dem Entfernen von Schweißnähten; vor dem Beschichten oder Lackieren;
Erzeugen eines dekorativen Finish; Reduzieren der Rauigkeit nach dem Schleifen.
Verwendung eines 3M™ Haftstützellers entsprechend dem Durchmesser.

Scotch-Brite™ SC-DH

Merkmale

Surface Conditioning Vlies

Gewebeunterlage

Eingebautes Schleifhilfsmittel

Kontrollierbare Schneidleistung

Vorteile

Offene Konstruktion

Reißfest

Auch zum Trockenschliff
geeignet

Geringer Materialabtrag

Nutzen


Kein Zusetzen

Einsatz auf Winkel- und
Excenterschleifern

Nass und trocken einsetzbar

Keine Zerstörung kritischer
Toleranzen

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur
Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de>
email: schleifen.de@3m.com