

Scotch-Brite™ WR-SH

Handpads für Reinigungs- und Finisharbeiten



Produktaufbau

| | |
|------------------------------|---|
| <i>Aufbau</i> | Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel |
| <i>Schleifkorn</i> | Aluminiumoxid, Siliziumkarbid |
| <i>Breite</i> | 158 mm, 120 mm |
| <i>Länge</i> | 224 mm, 280 mm |
| <i>Farbe</i> | rot, grau |
| <i>Körnungs- bereich</i> | medium, fine, very fine, super fine |

Lieferbare Formen

- Handpads



Besonderheiten

| Typ | Körnungs- bereich | Farbe | Breite mm | Länge mm |
|-------|----------------------|-------|--------------|-------------|
| 7557 | A fine | rot | 158 | 224 |
| 7558 | S super fine | grau | 158 | 224 |
| 61157 | A med | rot | 120 | 280 |
| 61158 | A vfn | rot | 120 | 280 |

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Metall
- Holz
- Lacke
- etc.

Werkstücke

- Rohre
- Bleche
- Handläufe
- Kfz-Teile
- etc.

Anwendungsempfehlung

Reinigen von Korrosion und Oberflächenverschmutzung; Mattieren von Metalloberflächen;
Glätten von Holzoberflächen; Entfernen von Holzfasern vor und nach dem Grundieren.
Nass und trocken einsetzbar.

Scotch-Brite™ WR-SH

Merkmale

Dreidimensionales
Scotch-Brite™ Faservlies



Vorteile

Gleichmäßige Verteilung des
Schleifkorns; Passt sich der Form
des Werkstückes an



Nutzen

Gleichbleibendes, reproduzierbares
Arbeitsergebnis; Keine Veränderung
der Werkstückgeometrie

Nylon Faservlies



Frei von korrosions-
erzeugenden Metallen



Metallisch reine Oberfläche

WR Material Typ S



Hartes, spitzes Schleifkorn



Markantes Strichbild mit feiner
Struktur

WR Material Typ A




Weiches Schleifkorn



Spezielles Finish;
Poliereffekt durch Schleifpaste

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur
Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH

Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de>
email: schleifen.de@3m.com