

Scotch-Brite™ CF-SR

Pre-Cut Rolle mit Handpads für Reinigungs- und Finisharbeiten



Produktaufbau

<i>Aufbau</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel
<i>Schleifkorn</i>	Aluminiumoxid, Siliziumkarbid
<i>Länge</i>	115 mm
<i>Breite</i>	150 mm
<i>Farbe</i>	purple, kupfer, grau
<i>Körnungs- bereich</i>	very fine, ultra fine, extra fine

Lieferbare Formen

- Handpads



Besonderheiten

- 35 vorperforierte Handpads auf einer eingeschweißten Rolle

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Metall
- Holz
- Lacke
- etc.

Werkstücke

- Rohre
- Bleche
- Handläufe
- Kfz-Teile
- etc.

Anwendungsempfehlung

Reinigen von Korrosion und Oberflächenverschmutzung; Mattieren von Metalloberflächen; Glätten von Holzoberflächen; Entfernen von Holzfasern vor und nach dem Grundieren. Nass und trocken einsetzbar.

Scotch-Brite™ CF-SR

Merkmale	Vorteile	Nutzen
Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies	Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns; Passt sich der Form des Werkstückes an	Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis; Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Nylon Faservlies	Frei von korrosions-erzeugenden Metallen	Metallisch reine Oberfläche
CF Material	Hartes, spitzes Schleifkorn	Markantes Strichbild mit feiner Struktur
Vorperforierte Handpads auf Rolle	Einfach ohne Abfall zu lösen; wirtschaftliche Größe;	Kostenreduzierung; Ordnung am Arbeitsplatz

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?
Telefon: 0 21 31 / 14 20 42
Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:
Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M
3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de>
email: schleifen.de@3m.com