



Scotch-Weld™ AC77

Primaire cyanoacrylate

Fiche technique

Octobre 2014

Dernière version : Février 2012

Description du produit

Le primaire 3M™ SCOTCH-WELD™ AC77 est un primaire cyanoacrylate qui facilite l'adhésion sur les supports basse énergie de surface tels que le polypropylène, le polyéthylène et le PTFE.
Ce primaire doit être appliqué sur chacun des supports basse énergie de surface à assembler.

Propriétés Physiques

	AC77
Couleur	Transparent
Solvant	Heptane
Apparence	Liquide
Densité	0.7
Viscosité (cps) *	< 3

* Viscosité mesuré à l'aide d'un viscomètre Brookfield RVT aiguille #1 à 30 tours/min

Préparation des surfaces

Préparer les surfaces à assembler comme indiqué lors de l'utilisation de colles cyanoacrylates.

Indication d'utilisation

Appliquer le 3M™ SCOTCH-WELD™ AC77 sur les supports plastiques ou les élastomères difficiles à coller.
Laisser évaporer le solvant complètement.
Réaliser l'assemblage le plus rapidement possible avec une colle cyanoacrylate pour plastiques ou élastomères.

Condition de stockage

Garder le primaire dans un endroit frais, et sec à l'abri de la lumière direct du soleil.
Refermer bien toujours le flacon pour éviter l'évaporation du solvant.

Informations additionnelles

Pour toute demande d'information additionnelle, contacter l'adresse ci-dessous.
Fiches de données et de sécurité : <http://www.quickfds.fr>

Remarques importantes

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Pour utilisation industrielle uniquement.

Se référer à la fiche de données de sécurité pour toutes les informations relatives à la protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement sur le lieu de travail avant toute utilisation.

Les fiches de donnée de sécurité sont disponibles sur le site www.quickfds.com et auprès du département toxicologique 3M : **01 30 31 76 41**.

3M France

Département Solutions colles et adhésifs pour l'industrie
Boulevard de l'Oise, 95006 Cergy Pontoise Cedex

Site : <http://www.3m.fr/collesetadhesifs>

Pour toutes informations sur les autres produits 3M

Centre Information Clients

 **0 810 331 300**

Prix d'un appel local

www.3m.com/fr