

# 3M™ CF-DC – Clean and Finishing

Dischi con foro centrale




## Specifiche tecniche

Abrasivo e Grane Tipo A (rosso): coarse, medium, fine, very fine

Dimensioni

Diametro	Foratura
150 mm	8 mm / 20 mm
180 mm	8 mm / 20 mm
200 mm	20 mm
250 mm	20 mm
300 mm	20 mm / 30 mm

## Formati Disponibili



## Prodotti correlati



Mandrino 900/6



Mandrino 900/8



PN 25129

## Applicazioni

Lavorazione su metalli, legno, plastica, vernici, fondi, materiali compositi. Preparazioni superfici a trattamenti successivi di incollaggio o verniciatura; satinatura

## Raccomandazioni

Diametro	Velocità massima	Velocità di lavoro
150	4000	3000
180	3300	2800
200	3000	2600
250	2900	2500
300	2800	2400

# 3M™ CF-DC – Clean and Finishing

## Caratteristiche

Supporto in tessuto Scotch-Brite™ tridimensionale

Struttura in tessuto non tessuto

Granuli di ossido di alluminio

Granuli di carburo di silicio

## Vantaggi

Cospersione uniforme del granulo abrasivo; conformabilità alla forma del pezzo lavorato

Assenza di particelle metalliche

Granulo abrasivo ad alta tenacità

Granuli molto duri e taglienti

## Benefici


Risultati di finitura costanti e ripetibili; non modificazione della geometria del pezzo lavorato

Superfici metallicamente pure

Finitura opaca fine

Finitura molto fine e brillante

## Utensili



## Sicurezza



## Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

### Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.



**3M Italia SpA**  
**Reparto ASD Abrasivi Industriali**

Via Norberto Bobbio,21  
20069 – Pioltello Milano  
Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: CF-DC

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.