


# 3M™ CR-DR Clean & Strip – Dischi attacco Roloc (nero)



## Specifiche tecniche

Minerale	Carburo di silicio – Tipo S
Grane	XCRS
Dimensioni	50 mm 75 mm

## Formati Disponibili



## Prodotti Correlati

Diametro	Platorello	Utensile
50 mm	09987 (No. 3) 	PN : 25126 
75 mm	84993 	PN : 64864 (con regolatore) PN : 64869 

## Applicazioni

Lavorazione su metalli corrosi, verniciati o cosparsi di protettivi. Utilizzabile su tutti i metalli compreso l'acciaio inox. Consigliato per pulitura cordoni di saldatura, superfici metalliche; rimozione calamine, ruggine, corrosione, vecchi rivestimenti, residui di sigillante; ideale per operazioni di manutenzione industriale

## Raccomandazioni

Diametro	Velocità massima	Velocità di lavoro
50	18000	8000-10000
75	15000	6000-8000

# 3M™ CR-DR Clean & Strip (nero)

## Caratteristiche

Minerale al carburo di silicio per un'elevata taglienza

Roloc system

Costruzione tridimensionale di fibra Scotch-brite

Formulazione unica antiossidante

Distribuzione del minerale uniforme attraverso la struttura del prodotto

## Vantaggi

Maggiore aggressività, taglio elevato ed efficace

Pronto all'uso, senza utilizzo di ulteriori accessori

Struttura aperta non permette di intasare il disco

Eliminazione di possibili inneschi di ossidazione

Uniformità di finitura per tutta la durata del prodotto

## Benefici

Pulizia veloce ed efficace


Cambio facile e veloce del prodotto

Rimozione di strati di protettivi e sigillanti o contaminanti intasanti o gommosi

Assenza di elementi metallici

Finitura costante

## Utensili



## Sicurezza



## Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

### Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...



**3M Italia SpA**  
**Reperto ASD Abrasivi Industriali**

Via Norberto Bobbio,21  
20069 – Piolto Milano  
Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: CR-DR

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.