




GP-SH

Feuille Scotch-Brite™ de maintenance



Fiche Technique Scotch-Brite™

Septembre 2011

Dernière version : Mai 2011

Construction

Grains : Type A - Oxyde d'Aluminium

Composants : Fibres synthétiques non tissées
Résines de synthèse

Granulométrie : très fin(320-360)

Couleur : Vert

Dimensions disponibles :
Feuille GP-SH : 230x280

Utilisation



Caractéristiques	Avantages	Bénéfices
Nappe Scotch-Brite™	Structure tridimensionnelle ouverte	Coupe contrôlée, encrassement limité
Matériau "GP" vert	Distribution uniforme des minéraux abrasifs	Coupe polyvalente sur tous matériaux

GP-SH

Champs d'applications *Industrie du métal*

- Nettoyage de surfaces légèrement oxydées
- Préparation de surface avant peinture, collage, soudage, électro-déposition, sur tous types de matériaux

Industrie du bois

- Micro-strillage de surfaces apprêtées ou lacquées pour assurer une bonne adhésion des différentes couches
- Finition satinée
- Egrenage, jexage, essuyage de patine, lustrage

Instructions de sécurité :



Certification :

Toutes les usines 3M sont certifiées ISO 9001.
La plupart de nos usines sont également certifiées ISO 14001 (Environnement).

N.B : Les éléments énoncés dans le présent document sont le fruit d'essais effectués par 3M en laboratoire. Il convient d'évaluer la parfaite adéquation de ce produit à votre application avant toute utilisation. Toutes questions relatives à la garantie et aux responsabilités sont jugées selon les conditions de ventes générales de 3M, sauf exception.

3M

3M France
Solutions Abrasives pour l'Industrie
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
France
www.3m.fr/abrasifs

Centre Information Clients

► N°Azur 0 810 331 300

Prix d'un appel local

www.3m.fr