


# Scotch-Brite™ Roloc™ CR-DR Grobreinigungsscheibe



## Maschinensysteme



## Lieferbare Formen

- Scheibe

## Anwendungsbereiche

Werkstoffe: Metalle, Lacke

Werkstücke: Bleche, Rohre, Schweißnähte, etc.

## Produktaufbau

<i>Aufbau:</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel
<i>Durchmesser:</i>	50,8mm, 76,2mm
<i>Empfohlene U/min.:</i>	6.000 – 8.000, 8.000 – 10.000
<i>Farbe:</i>	schwarz
<i>Feinheitsgrad:</i>	extra coarse
<i>Maximale U/min.:</i>	15.000, 18.000
<i>Schleifkorn:</i>	Siliciumcarbid

## Anwendungsmöglichkeiten

Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von starken Oberflächenverschmutzungen und –beschichtungen, wird flächig eingesetzt.

## Merkmale

- Clean & Strip Material
- Nylon Faservlies
- Grobfaservlieskonstruktion
- Roloc™ Schnellwechselsystem

## Vorteile

- Aggressives, grobkörniges Vlies in offener Konstruktion
- Frei von korrosionserzeugenden Metallen
- Hohe Standzeit bei Grobreinigungsanwendungen
- Schneller Werkzeugwechsel ohne Einsatz eines Wechselwerkzeugs

## Nutzen

- Kein Zusetzen
- Geringe Temperaturentwicklung
- Metallisch reine Oberfläche
- Kostenersparnis durch geringere Rüst- und Nebenzeiten bei mehrstufigen Arbeitsprozessen

**Sicherheitshinweis:** Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

**Wichtiger Hinweis:** Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen.

Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter:

[solutions.3mdeutschland.de](http://solutions.3mdeutschland.de) > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.

## 3M Deutschland GmbH

Schleif- und Poliersysteme  
Carl-Schurz-Straße 1  
41453 Neuss  
Telefon: 02131-14 2710  
<http://www.3m.de/schleifen>  
E-Mail: [schleifen.de@mmm.com](mailto:schleifen.de@mmm.com)

