


Scotch-Brite™ Roloc™ CX-DR Grobreinigungsscheibe



Maschinensysteme



Lieferbare Formen

- Scheibe

Anwendungsbereiche

Werkstoffe: Speziell für Edelstahl, FE-Metall, NE-Metall, Aluminium

Werkstücke: Bleche, Rohre, Schweißnähte, etc.

Produktaufbau

<i>Aufbau:</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel
<i>Durchmesser:</i>	50,8mm, 76,2mm
<i>Empfohlene U/min.:</i>	6.000 – 8.000, 8.000 – 10.000
<i>Farbe:</i>	purple
<i>Feinheitsgrad:</i>	extra coarse
<i>Maximale U/min.:</i>	15.000, 18.000
<i>Schleifkorn:</i>	Siliciumcarbid

Anwendungsmöglichkeiten

Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von starken Oberflächenverschmutzungen und –beschichtungen, wird flächig eingesetzt.

Merkmale

- Verstärkte Clean & Strip Konstruktion
- Zähes Nylon Faservlies
- Grobfaservlieskonstruktion
- Roloc™ Schnellwechselsystem

Vorteile

- Höchste Standzeit bei allen Anwendungen
- Frei von korrosionserzeugenden Metallen
- Hohe Standzeit bei Grobreinigungsanwendungen und Entfernen von Zunder
- Schneller Werkzeugwechsel ohne

Nutzen

- Kantenstabilität
- Metallisch reine Oberfläche
- Kostenersparnis durch geringe Rüst- und Nebenzeiten auch bei mehrstufigen Arbeitsprozessen
- Ideal für die Bearbeitung von hartnäckigen Oberflächen

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen.

Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter:

solutions.3mdeutschland.de > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.

3M Deutschland GmbH

Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Telefon: 02131-14 2710
<http://www.3m.de/schleifen>
E-Mail: schleifen.de@mmm.com

