

Scotch-Brite™ CF-RL

Rollen für Reinigungs-, Finish- und leichte Entgratungsarbeiten



Produktaufbau

<i>Aufbau</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel
<i>Schleifkorn</i>	Aluminiumoxid, Siliziumkarbid, Flint
<i>Länge</i>	10 m
<i>Breite</i>	50 – 900 mm
<i>Farbe</i>	rot, weiß, grau
<i>Körnungs- bereich</i>	A: fine, very fine F: super fine S: medium, ultra fine

Lieferbare Formen

- Rollen



Besonderheiten

Anwendungsbereiche

Werkstoffe

- Metalle
- Kunststoffe
- Holz
- Lacke
- etc.

Werkstücke

- Rohre
- Bleche
- Gehäuse
- Handläufe
- etc.


Anwendungsempfehlung

- Typ A: Nachbearbeitung gebürsteter Edelstahl- und Aluminiumoberflächen; Mattieren von Metalloberflächen; Entfernung leichter Verschmutzungen; zum Reinigen von Werkzeugen.
- Typ S: Reinigt empfindliche Oberflächen wie Messwerkzeuge; erzeugt sehr feine Strichmattierung, zum Aufrauen lackierter Oberflächen wie bei Reparaturarbeiten, Neulackierungen, Lackzwischenchliff und vor Verklebungen.

Scotch-Brite™ CF-RL

Merkmale	Vorteile	Nutzen
Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies	Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns	Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis
CF Material mit Aluminiumoxid-Schleifkorn (Typ A)	Schleifkorn mit hoher Zähigkeit	Feines, mattes Strichbild
CF Material mit Siliciumcarbid-Schleifkorn (Typ S)	Hartes, spitzes Schleifkorn	Markantes Strichbild mit feiner Struktur
F Material	Weiches Schleifkorn	Spezielles Finish; Poliereffekt durch Schleifpaste

Maschinensysteme



Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 01/866 86-287
Telefax: 01/866 86-10287

Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Wichtiger Hinweis:
Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M
3M Österreich GmbH
Kranichberggasse 4, 1120 Wien
Telefon 01/866 86-287
Telefax 01/866 86-10287
Email: schleifen-at@mmm.com
<http://www.3M.com/at>