


3M™ ノーマッド™ ベーシックマット

作業エリアからの水分・油分・汚れの拡散を防ぎます

大量の水分・油分を吸収・保持します

糸の構成や繊維の構造に工夫をこらしており、一般的なレンタルマットの約2倍の水分・油分の吸収が可能です。



耐久性を向上

構造にプラスチック・メッシュ構造を組み込み、使用によるへたりや傷みの進行を抑えています。

設置や交換も簡単

裏面にあらかじめ特殊粘着剤*を塗布しており、粘着テープ等での固定が必要ありません。


*用途に応じた十分な粘着強度があり、かつ、マットをはがした時の糊残りが少ない粘着剤



このような場所でのご使用をお勧めします


作業エリアの出入り口

店舗や事務エリアに水分・油分を持ちこませない




機械・冷蔵ケースなどの前

水分・油分を拡散させない



金型交換時の一時置き





3M™ ノーマッド™ ベーシックマットは、ココが違います

一般的なレンタルマット

3M™ ノーマッド™ ベーシックマット

水分と油分の吸収
／
耐久性



設置
／
交換



製品仕様

製品名	3M™ ノーマッド™ ベーシックマット
素材	ポリプロピレン
厚み	約8mm
色	グレー
重量	900×690mm/0.6kg、900×1380mm/1.2kg
入れ目	900×690mm(1枚/パック、6パック/ケース)、900×1380mm(1枚/パック、3パック/ケース)



サイズ	発注品番
900×690mm	BASIC S
900×1380mm	BASIC M

お取扱上の注意事項

- 製品仕様は予告無く変更される場合があります。
- 記載数値は実験値であり保証値ではありません。

3M、ノーマッドは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
 コマーシャルケア事業部
<http://www.mmm.co.jp/ccd/>

Please Recycle. Printed in Japan.
 © 3M 2019. All Rights Reserved.
 MAT-125-F (0619)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで
0570-012-388
 8:45～17:15 / 月～金 (土日祝年末年始は除く)