



安全資料表

版權所有，2022，3M公司。版權所有。於以下前提下，允許為正確地使用3M產品之目的而複製及/或下載本資訊：(1) 除非經過3M的事先書面同意，本資訊係完整的複製且無更動；且 (2) 本資訊之正本及副本均不得以營利為目的而轉售或散佈。

文件編號：	16-0856-1	版次：	2.01
製表日期：	2022/10/03	前版日期：	2019/04/24

本安全資料表依據“危害性化學品標示及通識規則”編制

識別

1.1. 化學品名稱

3M™ Scotch-Weld™ Low Odor Acrylic Adhesive DP810 Black

產品識別號碼

62-2788-1430-6 62-2788-1435-5 62-2788-3530-1 62-2788-3830-5

1.2. 建議用途及限制使用

推薦用途

黏著劑

1.3. 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

地址：台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司115018 台北市南港區經貿二路198號3樓

聯繫電話號碼：(02) 2785-9338

網址：www.3m.com.tw

1.4. 緊急聯絡電話/傳真電話

緊急聯絡電話號碼：886-3-4783600

傳真號碼：(03) 475-0924, 475-0904

本產品是一個由多個獨立包裝的成分組成的工具包或多產品。包括每個組件的安全資料表。請不要分離組件材料安全資料表本封面頁。適用於本產品所有成分的安全資料表文件編號：

16-0853-8, 16-0854-6

運輸資料

14.1. 國際法規

聯合國編號：UN3082

聯合國運輸名稱：環境有害物質，液體，N.O.S.

運輸危害分類 (IMO)： 9 其他危險物

運輸危害分類 (IATA)： 9 其他危險物

包裝類別： III

版本資料：

組件資訊：成份文件編號 資料已修改.

第1節：地址 資料已修改.

第1節：緊急聯絡電話號碼 資料已修改.

第16節：免責聲明 信息已被刪除.

免責聲明：本安全資料表上的資料是根據我們的經驗而來，且就我們在公告日期的最佳知識所知為正確的，不過我們並不承擔任何其使用所導致的任何損失、傷害或受傷(法律規定者除外)。本資料並不適用於本安全資料表中未提及的任何其他用途，或將該產品結合其他材料的用途。由於這些原因，因此很重要是由客戶進行自己滿意的測試，以便於讓該產品適用性適於自己企圖的應用上。

3M台灣安全資料表 (SDS) www.3m.com.tw



安全資料表

版權所有，2022，3M公司。版權所有。於以下前提下，允許為正確地使用3M產品之目的而複製及/或下載本資訊：(1) 除非經過3M的事先書面同意，本資訊係完整的複製且無更動；且 (2) 本資訊之正本及副本均不得以營利為目的而轉售或散佈。

文件編號：16-0853-8 版次：3.01
製表日期：2022/03/07 前版日期：2019/04/22

本安全資料表依據“危害性化學品標示及通識規則”編制

一 化學品與廠商資料

1.1. 化學品名稱

3M™ Scotch-Weld™ Low Odor Acrylic Adhesive DP810 Black and Low Odor Acrylic Adhesive 810 Black, Part B

產品識別號碼

LA-D100-0945-1 LA-D100-0945-2 LA-D100-0945-3 62-2788-7530-7 62-2788-8730-2

1.2. 建議用途及限制使用

推薦用途

黏著劑

1.3. 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

名稱：台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
地址：11568台北市南港區經貿二路198號3樓
聯繫電話號碼：(02) 2785-9338
網址：www.3m.com.tw

1.4. 緊急聯絡電話/傳真電話

緊急聯絡電話號碼：886-3-4783600
傳真號碼：(03) 475-0924, 475-0904

二 危害辨識資料

2.1. 化學品危害分類

急毒性物質(吞食):第5級
嚴重損傷/刺激眼睛物質:第1級
腐蝕/刺激皮膚物質:第2級
皮膚過敏物質:第1級
水環境之危害物質(急毒性):第2級
水環境之危害物質(慢毒性):第2級

2.2. 標示內容

警示語

危險!

象徵符號

腐蝕 驚嘆號 環境

危害圖示



危害警告訊息

H303	吞食可能有害(口服)
H318	造成嚴重眼睛損傷
H315	造成皮膚刺激
H317	可能造成皮膚過敏
H411	對水生生物有毒並具有長期持續影響

危害防範措施

預防：

P280B	著用防護手套和眼睛/臉部防護具。
P273	避免排放至環境中。

回應：

P305 + P351 + P338	如進入眼睛：用水小心清洗幾分鐘。若戴隱形眼鏡並可方便取出，請取出隱形眼鏡。
P310	立即呼救毒物諮詢中心或送醫
P333 + P313	如發生皮膚刺激或皮疹：立即求醫/送醫

廢棄物處理：

P501	內容物/容器之廢棄(按照地方/區域/國家/國際法規)。
------	-----------------------------

2.3. 其他危害

未知

三 成分辨識資料

本產品為混合物

成分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9	10 - 30
羥丙基甲基丙烯酸酯	27813-02-1	10 - 30
苯氧基乙酯	10595-06-9	10 - 30

丙烯酸 - 丁二烯聚合物	9010-81-5	5 - 20
丙烯酸酯低聚物	41637-38-1	5 - 10
2-羥乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯	52628-03-2	1 - 4
4-甲氧基苯酚	150-76-5	< 1
碳黑	1333-86-4	< 1
吩噻嗪	92-84-2	< 1

四 急救措施

4.1. 不同暴露途徑之急救方法

吸入：

將人員移動到空氣新鮮處。如果感覺不適，則立即就醫。

皮膚接觸：

立即用肥皂和水清洗。脫掉受污染的衣物，清洗後方可重新使用。如果徵兆/症狀持續，則立即就醫。

眼睛接觸：

立即用大量的水沖洗至少15分鐘。如果容易就摘下隱形眼鏡。繼續沖洗。立即就醫。

食入：

以漱口。如果感覺不適，則立即就醫。

4.2. 最重要症狀及危害效應

沒有嚴重的症狀或影響。參見第11.1節，毒理作用資訊。

4.3. 對急救人員之防護

請參閱本安全資料表其他部分的信息，對身體和健康危害，呼吸防護，通風和個人防護設備。

4.4. 對醫師之提示

不適用

五 滅火措施

5.1. 適用滅火劑

著火時：使用適用於普通可燃物質（例如水或泡沫）的滅火劑撲滅。

5.2. 滅火時可能遭遇之特殊危害

密封容器接觸火引起的熱，會出現壓力及爆炸

危害的分解物或副產品

物質

一氧化碳
二氧化碳
氧化氮
有毒蒸氣、氣體、微粒

條件

在燃燒過程中
在燃燒過程中
在燃燒過程中
在燃燒過程中

5.3. 特殊滅火程序

穿全套防護服穿戴全身防護服，包括頭盔，獨立，正壓或壓力需求呼吸器，掩體外套和褲子，手臂，腰圍和腿部周圍的帶，面罩和頭部暴露區域的保護罩。

5.4. 消防人員之特殊防護設備

無可用資訊

六 洩漏處理方法

6.1. 個人應注意事項

撤離現場 保持空氣通風。 針對大量溢出或在密閉空間溢出時，根據良好工業衛生實務來設置機械排風設施來分散或排出蒸氣。 關於身體和健康危害、呼吸防護、通風設備和個人防護具相關資料，請參考本安全資料表其他章節。

6.2. 環境注意事項

避免排放於環境中。 大量洩漏,覆蓋排水道且建立屏障以防止污染下水道

6.3. 清理方法

將洩漏物收集於容器內。 從溢出的邊緣，向內用皂土、蛭石或市售的無機吸收材料覆蓋。混合足夠的吸收劑直到乾燥。 請記住，增加吸收材料無法消除其對物理、健康或環境危害。 收集溢瀆出來的物質 置於由主管機關核准之密閉容器中。 合格人員使用專屬溶劑清除殘餘物，將該區域通以新鮮空氣；按照溶劑標籤及SDS之安全注意事項處置。 將容器密封。 按照適用的地方/區域/國家/國際規定盡快處理收集的廢棄材料。

七 安全處置與儲存方法

7.1. 處置

僅限工業、職業用途。 不適合供消費者銷售或使用。 避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙。 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。 處置後徹底清洗雙手。 受污染的工作服不得帶出工作場所 避免排放於環境中。 沾染的衣服清洗後方可重新使用。 避免與氧化劑(如氯、鉻酸等)接觸 遠離活性金屬(如鋁、鋅等)，以避免可能造成爆炸危害的氫氣形成。

7.2. 儲存

遠離高熱處儲存 遠離氧化劑存放 儲存遠離胺。

八 暴露預防措施

8.1. 控制參數

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度

如果一個組成被公開在第三節，但沒有出現在下面的表格中，職業暴露限制不適用於該組成。

成分	化學文摘社 登記號碼 (CAS No.)	機構	限制型	額外說明
碳黑	1333-86-4	ACGIH	時量平均容許濃度(TWA)(如可吸入部分): 3 毫克/立方米	A3: 確認的動物致癌物。
碳黑	1333-86-4	台灣 OELs	TWA (8小時): 3.5mg / m ³ ; STEL (15分鐘): 7mg / m ³	
4-甲氧基苯酚	150-76-5	ACGIH	TWA: 5 mg/m ³	

4-甲氧基苯酚	150-76-5	台灣 OELs	TWA (8小時) : 5mg / m ³ ; STEL (15分鐘) : 10mg / m ³	
吩噻嗪	92-84-2	ACGIH	TWA: 5 mg/m ³	皮膚吸收的危險
吩噻嗪	92-84-2	台灣 OELs	TWA (8小時) : 5mg / m ³ ; STEL (15分鐘) : 10mg / m ³	皮膚吸收

ACGIH : 美國政府工業衛生協會

AIHA : 美國工業衛生協會

CMRG : 化學品生產商建議指南

台灣 OELs : 台灣。OEL (勞工作業場所容許暴露標準)

TWA (時量平均容許濃度): 時間加權平均

短時間時量平均容許濃度: 短時間暴露限值

CEIL: 最高容許量

生物指標

在本安全資料表第3節中所列之成分皆無生物指標值。

8.2. 暴露控制

8.2.1. 工程控制

使用一般稀釋通風設備和/或局部排氣通風設備, 以便將空氣懸浮暴露物控制在低於相關暴露限值以下和/或控制粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。如果通風不足, 則使用呼吸防護具。

8.2.2. 個人防護設備(PPE)

眼睛/臉部防護

選擇和使用眼部/臉部的保護, 以防止接觸暴露評估結果的基礎上。推薦以下眼部/臉部的保護是:

全面罩遮蔽

間接通風護目鏡

皮膚及身體/手部防護

根據暴露評估結果, 選擇和使用手套和/或符合當地標準的防護衣, 以防止皮膚接觸。應依據相關使用因素做選擇, 如暴露程度、物質或混合物濃度、使用頻率和持續時間, 物理環境挑戰, 如極端溫度和其他使用條件。請與您的手套和/或防護衣廠商洽詢, 以選擇最適合的防護裝備。附記: 丁腈手套可以戴在聚合物貼合製品的手套, 以提高靈活性。

建議使用以下材料製成的手套: 聚合物層板

呼吸防護

可能需要進行暴露評估, 以決定是否需要呼吸器。如果需要呼吸器, 則使用呼吸器當作整體呼吸防護計劃的一部分。根據暴露評估的結果, 從以下呼吸器類型選擇, 以減少吸入暴露:

適用於有機蒸氣和顆粒的半面罩或全面罩淨氣式呼吸器。

關於特定應用適用性問題, 請洽詢您的呼吸器製造商。

8.3. 衛生措施

見7.1節安全處理的注意事項

九 物理及化學性質

9.1. 基本的物性和化性相關資料

物質狀態	液體
特定物理形態:	膏狀
顏色	黑色
氣味	輕微的甲基丙烯酸酯氣味
嗅覺閾值	無可用數據
pH值	不適用
熔點/凝固點	不適用
沸點/初沸點/沸點範圍	>=99.4 攝氏
閃火點	>=98.9 攝氏 [測試方法: 閉杯]
揮發速率	無可用數據
易燃性 (固體、氣體)	
爆炸界限 (LEL)	無可用數據
爆炸界限 (UEL)	無可用數據
蒸氣壓	無可用數據
蒸氣密度	無可用數據
密度	1.07 克/毫升
相對密度	1.07 [參考標準: 水= 1]
溶解度	輕微(小於10%)
溶解度 - 非水	無可用數據
辛醇/水分配係數 (log Kow)	無可用數據
自燃溫度	無可用數據
分解溫度	無可用數據
黏度	20,000 mPa-s [@ 23 攝氏]
分子量	無可用數據
揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑	3.1 克/升 [詳細說明: 打算與A部分一起使用時]
揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑	0.3 % [詳細說明: 打算與A部分一起使用時]
揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑	319 克/升 [詳細說明: 如上]

第10節：安定性及反應性

10.1. 反應性

此原料可能在特定條件下會與某些試劑產生反應-其餘請見此章節說明

10.2. 安定性

穩定。

10.3. 特殊狀況下可能之危害反應

可能發生危害的聚合反應。

10.4. 應避免之狀況

熱

火花和/或火焰

在固化過程中產生熱。切勿在侷限空間內固化超過50克的質量，以避免會產生強烈熱和煙霧的過早反應(放熱)。

10.5. 應避免之物質

胺

強氧化劑

還原劑
 活性金屬

10.6. 危害分解物

物質	條件
無	

關於燃燒過程產生的危害分解物，請參閱第5.2節

十一 毒性資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。此外，成分的毒理學數據可能不會予以反映在材料分類和/或暴露的徵兆和症狀中，如果一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

11.1. 毒理學影響相關資料

暴露途徑/症狀

根據成份上的試驗數據和/或資料得知，這種材料可能會對健康產生以下影響：

吸入：

呼吸道刺激：徵兆/症狀包括咳嗽，打噴嚏，流鼻涕，頭痛，聲音嘶啞，鼻子和咽喉疼痛。

皮膚接觸：

皮膚刺激：徵兆/症狀可能包括局部發紅、腫脹、瘙癢、乾燥、開裂、起泡和疼痛。 過敏皮膚反應(非光敏性)：徵兆/症狀包括紅、腫、水泡及瘙癢 光敏感性：徵兆/症狀可能包括曬傷般反應如起泡，發紅，腫脹，和輕微暴露在陽光下的瘙癢。

眼睛接觸：

化學物造成的眼睛灼傷（化學物腐蝕）：徵兆/症狀包括角膜外表朦朧、化學灼傷、疼痛、流淚、潰瘍，視力損害或喪失

吞食：

吞食可能有害 腸胃不適：症狀包括腹部疼痛，反胃，噁心，嘔吐，腹瀉

慢毒性或長期毒性

毒理學資料

如果某一個組成被公開在第3節，但沒有出現在下列表格中，代表現階段沒有數據可用或該或數據不足以進行分類。

急毒性

名稱	暴露途徑	種類	數值
整體產品	皮膚		無可用數據，計算ATE>5,000 mg/kg
整體產品	吞食		無可用數據；計算ATE >2,000 - ≤5,000 毫克/公斤
苯氧基乙酯	皮膚		LD50 估計後為 2,000 - 5,000 mg/kg
苯氧基乙酯	吞食		LD50 估計後為 2,000 - 5,000 mg/kg
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	皮膚	兔	LD50 > 5,000 mg/kg

2-羥乙基甲基丙烯酸酯	吞食	鼠	LD50 5,564 mg/kg
丙烯酸 - 丁二烯聚合物	皮膚		LD50 估計後為 > 5,000 毫克/公斤
丙烯酸 - 丁二烯聚合物	吞食		LD50 估計後為 2,000 - 5,000 mg/kg
羥丙基甲基丙烯酸酯	皮膚	兔	LD50 > 5,000 mg/kg
羥丙基甲基丙烯酸酯	吞食	鼠	LD50 > 11,200 mg/kg
丙烯酸酯低聚物	皮膚	鼠	LD50 > 2,000 mg/kg
丙烯酸酯低聚物	吞食	鼠	LD50 > 2,000 mg/kg
2-羥乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯	吞食	鼠	LD50 > 2,000 mg/kg
碳黑	皮膚	兔	LD50 > 3,000 mg/kg
4-甲氧基苯酚	皮膚	鼠	LD50 > 2,000 mg/kg
4-甲氧基苯酚	吞食	鼠	LD50 1,630 mg/kg
碳黑	吞食	鼠	LD50 > 8,000 mg/kg
吩噻嗪	皮膚	鼠	LD50 > 2,000 mg/kg
吩噻嗪	吞食	鼠	LD50 1,370 mg/kg

ATE = 急毒性估計值

皮膚腐蝕/刺激

名稱	種類	數值
苯氧基乙酯	類似的化合物	刺激性
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	兔	輕微的刺激性
丙烯酸 - 丁二烯聚合物	專業判斷	無顯著刺激
羥丙基甲基丙烯酸酯	兔	輕微的刺激性
丙烯酸酯低聚物	體外數據	無顯著刺激
2-羥乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯	兔	腐蝕性
4-甲氧基苯酚	兔	溫和刺激性
碳黑	兔	無顯著刺激
吩噻嗪	兔	無顯著刺激

嚴重眼睛傷害/刺激

名稱	種類	數值
苯氧基乙酯	類似的化合物	嚴重刺激性
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	兔	中度刺激性
丙烯酸 - 丁二烯聚合物	專業判斷	無顯著刺激
羥丙基甲基丙烯酸酯	兔	中度刺激性
丙烯酸酯低聚物	體外數據	無顯著刺激
2-羥乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯	類似的健康危害	腐蝕性
4-甲氧基苯酚	兔	嚴重刺激性
碳黑	兔	無顯著刺激
吩噻嗪	兔	溫和刺激性

皮膚致敏性

名稱	種類	數值
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	人類和動物	致敏性
羥丙基甲基丙烯酸酯	人類和動物	致敏性
丙烯酸酯低聚物	多種動物物種	未歸類

2-羥乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯	鼠	致敏性
4-甲氧基苯酚	豚鼠	致敏性
吩噻嗪	豚鼠	致敏性

光敏

名稱	種類	數值
吩噻嗪	人類	致敏性

呼吸過敏性

關於成分，目前沒有數據或可用數據，不足以進行分類。

生殖細胞致突變性

名稱	暴露途徑	數值
苯氧基乙酯	在體外	無致突變性。
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	在體內	無致突變性。
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	在體外	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
羥丙基甲基丙烯酸酯	在體內	無致突變性。
羥丙基甲基丙烯酸酯	在體外	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
丙烯酸酯低聚物	在體外	無致突變性。
2-羥乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯	在體外	無致突變性。
4-甲氧基苯酚	在體內	無致突變性。
4-甲氧基苯酚	在體外	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
碳黑	在體外	無致突變性。
碳黑	在體內	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
吩噻嗪	在體外	無致突變性。
吩噻嗪	在體內	無致突變性。

致癌性

名稱	暴露途徑	種類	數值
4-甲氧基苯酚	皮膚	多種動物物種	無致癌性
4-甲氧基苯酚	吞食	多種動物物種	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
碳黑	皮膚	鼠	無致癌性
碳黑	吞食	鼠	無致癌性
碳黑	吸入	鼠	致癌性

生殖毒性

生殖和/或生長發育的影響

名稱	暴露途徑	數值	種類	測試結果	暴露期間
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	生殖前和懷孕期間
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	49 天
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	生殖前和懷孕期間
羥丙基甲基丙烯酸酯	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	生殖前到哺乳期

羥丙基甲基丙烯酸酯	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	49 天
羥丙基甲基丙烯酸酯	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	在懷孕期間
丙烯酸酯低聚物	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	生殖前到哺乳期
丙烯酸酯低聚物	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 天
丙烯酸酯低聚物	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	在懷孕期間
2-羥乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	在懷孕期間
4-甲氧基苯酚	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 300 mg/kg/day	生殖前到哺乳期
4-甲氧基苯酚	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 300 mg/kg/day	28 天
4-甲氧基苯酚	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 200 mg/kg/day	在懷孕期間
吩噻嗪	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 150 mg/kg/day	在器官形成期

標的器官

特定標的器官毒性 - 單次暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
羥丙基甲基丙烯酸酯	吸入	呼吸道刺激	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用	類似的健康危害	NOAEL 不可用	
2-羥乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯	吸入	呼吸道刺激	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用	類似的健康危害	NOAEL 不可用	
4-甲氧基苯酚	吸入	呼吸道刺激	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用	類似的健康危害	NOAEL 不可用	

特定標的器官毒性 - 重複暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
羥丙基甲基丙烯酸酯	吸入	血	未歸類	鼠	NOAEL 0.5 mg/l	21 天
羥丙基甲基丙烯酸酯	吞食	造血系統 心臟 內分泌系統 肝 免疫系統 神經系統 腎臟和/或膀胱	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	41 天
丙烯酸酯低聚物	吞食	造血系統 肝 免疫系統 腎臟和/或膀胱 內分泌系統 眼睛	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	13 週
2-羥乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯	吞食	造血系統 腎臟和/或膀胱 心臟 肝 免疫系統 眼睛	未歸類	鼠	NOAEL 300 mg/kg/day	90 天
4-甲氧基苯酚	吞食	胃腸道	未歸類	鼠	LOAEL 300 mg/kg/day	28 天
4-甲氧基苯酚	吞食	肝 免疫系統	未歸類	鼠	NOAEL 300 mg/kg/day	28 天
4-甲氧基苯酚	吞食	腎臟和/或膀胱	未歸類	鼠	LOAEL 300 mg/kg/day	28 天
4-甲氧基苯酚	吞食	心臟 內分泌系統 造血系統 神經系統 呼吸	未歸類	鼠	NOAEL 300 mg/kg/day	28 天

碳黑	吸入	系統 塵肺症	未歸類	人類	NOAEL 不可用	職業暴露值
吩噻嗪	吞食	造血系統	可能會因長期或反覆暴露後而對器官造成傷害	狗	NOAEL 18 mg/kg/day	13 週
吩噻嗪	吞食	心臟 內分泌系統 肝 腎臟和 / 或膀胱 呼吸系統	未歸類	狗	NOAEL 67 mg/kg/day	13 週

吸入性危害物質

關於成分，目前沒有數據或可用數據，不足以進行分類。

本材料和/或其成分的其他毒理學資料，請洽該安全資料表第一頁上所列的地址或電話號碼。

十二 生態資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。第2節中材料分類相關的其他資料可依照要求提供。此外，成分的環境結果和影響數據可能不會予以反映在本節，因為一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

12.1. 生態毒性

急性水生生物危害：

GHS急性2：對水生生物有毒。

慢性水生危害：

GHS慢性2：對水生生物有毒並具有持久影響

無可用的產品測試數據

材料	CAS號碼	生物	類型	暴露	測試端點	測試結果
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9	大菱鲂	類似化合物	96 小時	LC50	833 毫克/升
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9	黑頭呆魚	實驗的	96 小時	LC50	227 毫克/升
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9	綠藻	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	710 毫克/升
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	380 毫克/升
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9	綠藻	實驗的	72 小時	NOEC	160 毫克/升
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	24.1 毫克/升
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9		實驗的	16 小時	EC0	>3,000 毫克/升
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9		實驗的	18 小時	LD50	<98 mg / kg 體重
羥丙基甲基丙烯酸酯	27813-02-1	菌	實驗的		EC10	1,140 毫克/升
羥丙基甲基丙烯酸酯	27813-02-1	金Orfe	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	493 毫克/升
羥丙基甲基丙烯酸酯	27813-02-1	綠藻	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	>97.2 毫克/升
羥丙基甲基丙烯酸酯	27813-02-1	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度	>143 毫克/升

					(EC50)	
脛丙基甲基丙烯酸酯	27813-02-1	綠藻	實驗的	72 小時	NOEC	97.2 毫克/升
脛丙基甲基丙烯酸酯	27813-02-1	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	45.2 毫克/升
苯氧基乙酯	10595-06-9	活性污泥	實驗的	3 小時	半效應濃度 (EC50)	177 毫克/升
苯氧基乙酯	10595-06-9	金Orfe	實驗的	96 小時	LC50	10 毫克/升
苯氧基乙酯	10595-06-9	綠藻	實驗的	96 小時	半效應濃度 (EC50)	4.1 毫克/升
苯氧基乙酯	10595-06-9	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	1.21 毫克/升
苯氧基乙酯	10595-06-9	綠藻	實驗的	96 小時	EC10	0.42 毫克/升
丙烯酸 - 丁二烯聚合物	9010-81-5		數據不可用或不足以分類			不適用
丙烯酸酯低聚物	41637-38-1	活性污泥	估計後	3 小時	半效應濃度 (EC50)	>1,000 毫克/升
丙烯酸酯低聚物	41637-38-1	綠藻	估計後	72 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
丙烯酸酯低聚物	41637-38-1	虹鱒魚	估計後	96 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
丙烯酸酯低聚物	41637-38-1	綠藻	估計後	72 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
2-脛乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯	52628-03-2	綠藻	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	>120 毫克/升
2-脛乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯	52628-03-2	虹鱒魚	實驗的	96 小時	LC50	>112 毫克/升
2-脛乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯	52628-03-2	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	68 毫克/升
2-脛乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯	52628-03-2	綠藻	實驗的	72 小時	NOEC	30 毫克/升
4-甲氧基苯酚	150-76-5	纖毛原生動物	實驗的	40 小時	IC50	171.4 毫克/升
4-甲氧基苯酚	150-76-5	綠藻	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	54.7 毫克/升
4-甲氧基苯酚	150-76-5	虹鱒魚	實驗的	96 小時	LC50	28.5 毫克/升
4-甲氧基苯酚	150-76-5	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	2.2 毫克/升
4-甲氧基苯酚	150-76-5	綠藻	實驗的	72 小時	NOEC	2.96 毫克/升
4-甲氧基苯酚	150-76-5	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	0.68 毫克/升
碳黑	1333-86-4	活性污泥	實驗的	3 小時	半效應濃度 (EC50)	>=100 毫克/升
碳黑	1333-86-4		數據不可用或不足以分類			不適用
吩噻嗪	92-84-2	活性污泥	實驗的	3 小時	IC10	72 毫克/升
吩噻嗪	92-84-2	厭氧污泥	實驗的	24 小時	半效應濃度 (EC50)	>=10 毫克/升
吩噻嗪	92-84-2	纖毛原生動物	實驗的	48 小時	IC50	8 毫克/升
吩噻嗪	92-84-2	綠藻	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	>100 毫克/升
吩噻嗪	92-84-2	虹鱒魚	實驗的	96 小時	LC50	0.597 毫克/升
吩噻嗪	92-84-2	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	0.154 毫克/升

12.2. 持久性及降解性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
2-脛乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9	實驗的 水解		水解半衰期鹼性 pH	10.9 天(t 1/2)	OECD 111 pH水解功能
2-脛乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	84 %BOD/COD	OECD 301D - 封瓶試驗
脛丙基甲基丙烯酸酯	27813-02-1	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	81 %	OECD 301C - 日本通產省

					BOD/ThBOD	(1)
苯氧基乙酯	10595-06-9	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	22.3 % BOD/ThBOD	OECD 301D - 封瓶試驗
丙烯酸腈 - 丁二烯聚合物	9010-81-5	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
丙烯酸酯低聚物	41637-38-1	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	24 % BOD/ThBOD	OECD 301D - 封瓶試驗
2-羥乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯	52628-03-2	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	93.1 % BOD/ThBOD	OECD 301F - 壓差呼吸器
4-甲氧基苯酚	150-76-5	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	86 % BOD/ThBOD	OECD 301C - 日本通產省 (1)
碳黑	1333-86-4	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
吩噻嗪	92-84-2	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	0 % BOD/ThBOD	OECD 301D - 封瓶試驗

12.3. 生物蓄積性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	0.42	OECD 107 正辛醇/水分配係數搖瓶法
羥丙基甲基丙烯酸酯	27813-02-1	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	0.97	非標準方法
苯氧基乙酯	10595-06-9	估計後 生物濃度		生物蓄積性因子	5.8	Est：生物累積濃度係數
丙烯酸腈 - 丁二烯聚合物	9010-81-5	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
丙烯酸酯低聚物	41637-38-1	估計後 生物濃度		生物蓄積性因子	6.6	Est：生物累積濃度係數
丙烯酸酯低聚物	41637-38-1	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	≥4.66	OECD 117 log Kow HPLC方法
2-羥乙基甲基丙烯酸酯磷酸酯	52628-03-2	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	1 - 2.72	OECD 117 log Kow HPLC方法
4-甲氧基苯酚	150-76-5	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	1.58	非標準方法
碳黑	1333-86-4	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
吩噻嗪	92-84-2	實驗的 BCF - 鯉魚	56 天	生物蓄積性因子	660	

12.4. 土壤中之流動性

更多詳細資料，請聯繫製造商

12.5. 其他不良效應

無可用資料。

十三 廢棄處置方法

13.1. 廢棄處置方法

按照地方/地區/國家/國際規定處理內裝物/容器。

在許可工業廢棄物處理設施中進行完全固化(或聚合)材料處理。如為拋棄式替代品時，在許可廢棄物焚化爐中進行未固化產品焚燒。適當破壞可能需要在焚化過程中使用額外燃料。除非適用廢棄物管理條例另有規定者，否則用於運輸和處理危害性化學物質(按照適用法規歸類成危害性化學物質/混合物/製劑)的空桶/桶/容器應予以危害廢棄物方式儲存、處置和處理。請諮詢相關主管機關，以判定可用的處置和處理設施。

十四 運送資料

14.1. 國際法規

聯合國編號：UN3082

聯合國運輸名稱：環境有害物質，液體，N.O.S.

運輸危害分類 (IMO)：9 其他危險物

運輸危害分類 (IATA)：9 其他危險物

包裝類別：III

海洋污染物 (是/否)：不適用

特殊運送方法及注意事項：不適用

十五 法規資料

15.1. 專屬於該物質或混合物的安全、健康和環境的規定/法規

適用法規：

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

職業安全衛生法

廢棄物清理法

道路交通安全規則

危害性化學品標示及通識規則

新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法

15.2. 全球化學品註冊狀況

澳大利亞化學物質清單：是

加拿大國內物資清單：沒有

歐盟指令2002/95/EC有害物質限制指令 (RoHS)：符合

歐洲現有商業化學物質：是

中國現有化學物質清單 (IECSC)：是

日本現有和新化學物質 (ENCS)：是

韓國現有化學品清單：是

菲律賓化學品和化學物質清單：沒有

毒性化學物質管理法：是 - 有效

十六 其他資料

16.1. 參考文獻

製表單位

名稱：台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
地址：11568台北市南港區經貿二路198號3樓
電話：886 3 478 3600 #388

製表人

職稱：資深產品支援工程師
名稱：張建文

製表日期

2022/03/07

版本資料：

- 第1節：緊急聯絡電話號碼 資料已修改.
- 第2節：危害防範措施 - 回應 資料已修改.
- 第3節：成分辨識資料 資料已修改.
- 第4節：毒理作用資訊 信息已被刪除.
- 第5節：火 - 滅火劑訊息 資料已修改.
- 第7節：安全儲存條件 資料已修改.
- 第8節：職業暴露限值表 資料已修改.
- 第8節：個人防護- 呼吸防護資訊 資料已修改.
- 第9節：沸點/初始沸點/沸騰範圍 資料已修改.
- 第9節：顏色 資訊已加入.
- 第9節：氣味 資訊已加入.
- 第9節：氣味，顏色，等級資訊 信息已被刪除.
- 第11節：急毒性表 資料已修改.
- 第11節：致癌性表格 資料已修改.
- 第11節：生殖細胞致突變性表格 資料已修改.
- 第11節：生殖毒性表格 資料已修改.
- 第11節：嚴重眼睛損傷/刺激表格 資料已修改.
- 第11節：皮膚腐蝕/刺激表格 資料已修改.
- 第11節：皮膚過敏表格 資料已修改.
- 第11節：特定標的器官毒性 - 重複暴露表格 資料已修改.
- 第12節：成分生態毒性 資料已修改.
- 第12節：持久性及降解性 資料已修改.
- 第12節：生物蓄積性 資料已修改.
- 第15節：全球化學品註冊狀況 資料已修改.
- 第15節：方法和設施標準 資料已修改.
- 第16節：免責聲明 信息已被刪除.

免責聲明：本安全資料表上的資料是根據我們的經驗而來，且就我們在公告日期的最佳知識所知為正確的，不過我們並不承擔任何其使用所導致的任何損失、傷害或受傷(法律規定者除外)。本資料並不適用於本安全資料表中未提及的任何其他用途，或將該產品結合其他材料的用途。由於這些原因，因此很重要是由客戶進行自己滿意的測試，以便於讓該產品適用性適於自己企圖的應用上。

3M台灣安全資料表 (SDS) www.3m.com.tw



安全資料表

版權所有，2022，3M公司。版權所有。於以下前提下，允許為正確地使用3M產品之目的而複製及/或下載本資訊：(1) 除非經過3M的事先書面同意，本資訊係完整的複製且無更動；且 (2) 本資訊之正本及副本均不得以營利為目的而轉售或散佈。

文件編號：16-0854-6 版次：2.01
製表日期：2022/03/18 前版日期：2019/06/09

本安全資料表依據“危害性化學品標示及通識規則”編制

一 化學品與廠商資料

1.1. 化學品名稱

3M™ Scotch-Weld™ Low Odor Acrylic Adhesive DP810 Black and Low Odor Acrylic Adhesive 810 Black, Part A

產品識別號碼

LA-D100-0945-4 LA-D100-0945-5 LA-D100-0945-6 62-2888-7530-5 62-2888-8730-0

1.2. 建議用途及限制使用

推薦用途

黏著劑

1.3. 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

名稱：台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
地址：11568台北市南港區經貿二路198號3樓
聯繫電話號碼：(02) 2785-9338
網址：www.3m.com.tw

1.4. 緊急聯絡電話/傳真電話

緊急聯絡電話號碼：886-3-4783600
傳真號碼：(03) 475-0924, 475-0904

二 危害辨識資料

2.1. 化學品危害分類

急毒性物質(吞食):第5級
急毒性物質(皮膚):第5級
急毒性物質(吸入):第5級
嚴重損傷/刺激眼睛物質:第1級
腐蝕/刺激皮膚物質:第2級
皮膚過敏物質:第1級
水環境之危害物質(急毒性):第2級

水環境之危害物質（慢毒性）：第2級

2.2. 標示內容

警示語

危險！

象徵符號

腐蝕 驚嘆號 環境

危害圖示



危害警告訊息

H303 + H313 + H333

吞嚥，皮膚接觸或吸入可能有害。

H318

造成嚴重眼睛損傷

H315

造成皮膚刺激

H317

可能造成皮膚過敏

H411

對水生生物有毒並具有長期持續影響

危害防範措施

預防：

P280B

著用防護手套和眼睛/臉部防護具。

P273

避免排放至環境中。

回應：

P305 + P351 + P338

如進入眼睛：用水小心清洗幾分鐘。若戴隱形眼鏡並可方便取出，請取出隱形眼鏡。

P310

立即呼救毒物諮詢中心或送醫

P333 + P313

如發生皮膚刺激或皮疹：立即求醫/送醫

廢棄物處理：

P501

內容物/容器之廢棄(按照地方/區域/國家/國際法規)。

2.3. 其他危害

未知

三 成分辨識資料

本產品為混合物

成分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
苯氧基乙酯	10595-06-9	10 - 40

2-羥乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9	10 - 30
丙烯酸酯低聚物	41637-38-1	1 - 20
丙烯腈 - 丁二烯聚合物	9010-81-5	1 - 20
羥丙基甲基丙烯酸酯	27813-02-1	1 - 20
過氧化氫異丙苯	80-15-9	1 - 5
2,2'-亞甲基雙(6-叔丁基 - 對甲酚)	119-47-1	< 1
異丙苯	98-82-8	< 1

四 急救措施

4.1. 不同暴露途徑之急救方法

吸入：

將人員移動到空氣新鮮處。如果感覺不適，則立即就醫。

皮膚接觸：

立即用肥皂和水清洗。脫掉受污染的衣物，清洗後方可重新使用。如果徵兆/症狀持續，則立即就醫。

眼睛接觸：

立即用大量的水沖洗至少15分鐘。如果容易就摘下隱形眼鏡。繼續沖洗。立即就醫。

食入：

以漱口。如果感覺不適，則立即就醫。

4.2. 最重要症狀及危害效應

沒有嚴重的症狀或影響。參見第11.1節，毒理作用資訊。

4.3. 對急救人員之防護

請參閱本安全資料表其他部分的信息，對身體和健康危害，呼吸防護，通風和個人防護設備。

4.4. 對醫師之提示

不適用

五 滅火措施

5.1. 適用滅火劑

著火時：使用適用於普通可燃物質（例如水或泡沫）的滅火劑撲滅。

5.2. 滅火時可能遭遇之特殊危害

密封容器接觸火引起的熱，會出現壓力及爆炸

危害的分解物或副產品

物質

一氧化碳
二氧化碳
氧化氮
有毒蒸氣、氣體、微粒

條件

在燃燒過程中
在燃燒過程中
在燃燒過程中
在燃燒過程中

5.3. 特殊滅火程序

穿全套防護服穿戴全身防護服，包括頭盔，獨立，正壓或壓力需求呼吸器，掩體外套和褲子，手臂，腰圍和腿部周圍的帶，面罩和頭部暴露區域的保護罩。

5.4. 消防人員之特殊防護設備

無可用資訊

六 洩漏處理方法

6.1. 個人應注意事項

撤離現場 保持空氣通風。 針對大量溢出或在密閉空間溢出時，根據良好工業衛生實務來設置機械排風設施來分散或排出蒸氣。 關於身體和健康危害、呼吸防護、通風設備和個人防護具相關資料，請參考本安全資料表其他章節。

6.2. 環境注意事項

避免排放於環境中。 大量洩漏,覆蓋排水道且建立屏障以防止污染下水道

6.3. 清理方法

將洩漏物收集於容器內。 從溢出的邊緣，向內用皂土、蛭石或市售的無機吸收材料覆蓋。混合足夠的吸收劑直到乾燥。 請記住，增加吸收材料無法消除其對物理、健康或環境危害。 收集溢潑出來的物質 置於由主管機關核准之密閉容器中。 合格人員使用專屬溶劑清除殘餘物，將該區域通以新鮮空氣；按照溶劑標籤及SDS之安全注意事項處置。 將容器密封。 按照適用的地方/區域/國家/國際規定盡快處理收集的廢棄材料。

七 安全處置與儲存方法

7.1. 處置

僅限工業、職業用途。 不適合供消費者銷售或使用。 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。 不要吸入粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧。 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙。 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。 處置後徹底清洗雙手。 受污染的工作服不得帶出工作場所 避免排放於環境中。 沾染的衣服清洗後方可重新使用。 避免與氧化劑(如氯、鉻酸等)接觸 遠離活性金屬(如鋁、鋅等)，以避免可能造成爆炸危害的氫氣形成。 依照要求使用個人防護具(如手套、呼吸器...)的要求。

7.2. 儲存

遠離高熱處儲存 遠離氧化劑存放 儲存遠離胺。

八 暴露預防措施

8.1. 控制參數

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度

如果一個組成被公開在第三節，但沒有出現在下面的表格中，職業暴露限制不適用於該組成。

成分	化學文摘社 登記號碼 (CAS No.)	機構	限制型	額外說明
過氧化氫異丙苯	80-15-9	AIHA	TWA:6 mg/m3(1 ppm)	皮膚吸收
異丙苯	98-82-8	ACGIH	TWA:5 ppm	A3：確認的動物致癌物。
異丙苯	98-82-8	台灣 OELs	TWA(8 hours):246 mg/m3(50 ppm);STEL(15	皮膚吸收

			minutes):307.5 mg/m ³ (75 ppm)	
--	--	--	---	--

ACGIH：美國政府工業衛生協會

AIHA：美國工業衛生協會

CMRG：化學品生產商建議指南

台灣 OELs：台灣。OEL（勞工作業場所容許暴露標準）

TWA（時量平均容許濃度）：時間加權平均

短時間時量平均容許濃度：短時間暴露限值

CEIL：最高容許量

生物指標

在本安全資料表第3節中所列之成分皆無生物指標值。

8.2. 暴露控制

8.2.1. 工程控制

使用一般稀釋通風設備和/或局部排氣通風設備，以便將空氣懸浮暴露物控制在低於相關暴露限值以下和/或控制粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。如果通風不足，則使用呼吸防護具。

8.2.2. 個人防護設備(PPE)

眼睛/臉部防護

選擇和使用眼部/臉部的保護，以防止接觸暴露評估結果的基礎上。推薦以下眼部/臉部的保護是：

全面罩遮蔽

間接通風護目鏡

皮膚及身體/手部防護

根據暴露評估結果，選擇和使用手套和/或符合當地標準的防護衣，以防止皮膚接觸。應依據相關使用因素做選擇，如暴露程度、物質或混合物濃度、使用頻率和持續時間，物理環境挑戰，如極端溫度和其他使用條件。請與您的手套和/或防護衣廠商洽詢，以選擇最適合的防護裝備。

建議使用以下材料製成的手套：丁基橡膠

氟橡膠

呼吸防護

可能需要進行暴露評估，以決定是否需要呼吸器。如果需要呼吸器，則使用呼吸器當作整體呼吸防護計劃的一部分。根據暴露評估的結果，從以下呼吸器類型選擇，以減少吸入暴露：

適用於有機蒸氣和顆粒的半面罩或全面罩淨氣式呼吸器。

關於特定應用適用性問題，請洽詢您的呼吸器製造商。

8.3. 衛生措施

見7.1節安全處理的注意事項

九 物理及化學性質

9.1. 基本的物性和化性相關資料

物質狀態

液體

特定物理形態：

膏狀

顏色

白色

氣味	輕微的氣味
嗅覺閾值	無可用數據
pH值	不適用
熔點/凝固點	不適用
沸點/初沸點/沸點範圍	80 攝氏
閃火點	103.9 攝氏 [測試方法：閉杯]
揮發速率	無可用數據
易燃性（固體、氣體）	
爆炸界限（LEL）	無可用數據
爆炸界限（UEL）	無可用數據
蒸氣壓	無可用數據
蒸氣密度	無可用數據
密度	1.07 克/毫升
相對密度	1.07 [參考標準：水= 1]
溶解度	輕微(小於10%)
溶解度 - 非水	無可用數據
辛醇/水分配係數 (log Kow)	無可用數據
自燃溫度	無可用數據
分解溫度	無可用數據
黏度	20,000 mPa-s [@ 25 攝氏]
分子量	無可用數據
揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑	3.1 克/升 [詳細說明：打算與B部分一起使用時]
揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑	0.3 % [詳細說明：打算與B部分一起使用時]
揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑	349 克/升 [測試方法：測試每種環境保護署(EPA)方法24] [詳細說明：如上]

第10節：安定性及反應性

10.1. 反應性

此原料可能在特定條件下會與某些試劑產生反應-其餘請見此章節說明

10.2. 安定性

穩定。

10.3. 特殊狀況下可能之危害反應

可能發生危害的聚合反應。

10.4. 應避免之狀況

熱

火花和/或火焰

避免大量材料的固化，以防止帶有強烈熱量和煙霧產生的過早反應(放熱)。

10.5. 應避免之物質

胺

強氧化劑

活性金屬

還原劑

10.6. 危害分解物

物質	條件
無	

關於燃燒過程產生的危害分解物，請參閱第5.2節

十一 毒性資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。此外，成分的毒理學數據可能不會予以反映在材料分類和/或暴露的徵兆和症狀中，如果一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

11.1. 毒理學影響相關資料

暴露途徑/症狀

根據成份上的試驗數據和/或資料得知，這種材料可能會對健康產生以下影響：

吸入：

吸入可能有害。 呼吸道刺激：徵兆/症狀包括咳嗽，打噴嚏，流鼻涕，頭痛，聲音嘶啞，鼻子和咽喉疼痛。 可能會導致其他健康的影響（見下文）。

皮膚接觸：

與皮膚接觸可能有害 皮膚刺激：徵兆/症狀可能包括局部發紅、腫脹、瘙癢、乾燥、開裂、起泡和疼痛。 過敏皮膚反應(非光敏性)：徵兆/症狀包括紅、腫、水泡及瘙癢

眼睛接觸：

化學物造成的眼睛灼傷（化學物腐蝕）：徵兆/症狀包括角膜外表朦朧、化學灼傷、疼痛、流淚、潰瘍，視力損害或喪失

吞食：

吞食可能有害 腸胃不適：症狀包括腹部疼痛，反胃，噁心，嘔吐，腹瀉 可能會導致其他健康的影響（見下文）。

其他健康的影響：

慢毒性或長期毒性

長時間或重複接觸可能會導致目標臟器的影響：

對神經系統的影響：症狀可能包括個性改變，缺乏協調性，喪失知覺，四肢麻痺或刺痛，虛弱，顫抖，及/或血壓心跳發生變化。 呼吸影響：徵兆/症狀包含咳嗽，急促呼吸，胸腔壓迫感，氣喘，心跳加速，皮膚發紺，分泌唾液，肺功能改變，及/或呼吸失敗。

生殖/發育毒性：

含有可能導致出生缺陷或其他生殖危害的一種化學品或多種化學品。

致癌性：

含有癌症的一種化學品或多種化學品。

毒理學資料

如果某一個組成被公開在第3節，但沒有出現在下列表格中，代表現階段沒有數據可用或該或數據不足以進行分類。

急毒性

名稱	暴露途徑	種類	數值
整體產品	皮膚		無可用數據;計算ATE >2,000 - ≤5,000 毫克/公斤
整體產品	吸入-蒸氣 (4 小時)		無可用數據;計算ATE >20 - ≤50 mg/l
整體產品	吞食		無可用數據;計算ATE >2,000 - ≤5,000 毫克/公斤
苯氧基乙酯	皮膚		LD50 估計後為 2,000 - 5,000 mg/kg
苯氧基乙酯	吞食		LD50 估計後為 2,000 - 5,000 mg/kg
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	皮膚	兔	LD50 > 5,000 mg/kg
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	吞食	鼠	LD50 5,564 mg/kg
丙烯酸腈 - 丁二烯聚合物	皮膚		LD50 估計後為 > 5,000 毫克/公斤
丙烯酸腈 - 丁二烯聚合物	吞食		LD50 估計後為 2,000 - 5,000 mg/kg
羥丙基甲基丙烯酸酯	皮膚	兔	LD50 > 5,000 mg/kg
羥丙基甲基丙烯酸酯	吞食	鼠	LD50 > 11,200 mg/kg
丙烯酸酯低聚物	皮膚	鼠	LD50 > 2,000 mg/kg
丙烯酸酯低聚物	吞食	鼠	LD50 > 2,000 mg/kg
過氧化氫異丙苯	皮膚	鼠	LD50 500 mg/kg
過氧化氫異丙苯	吸入-蒸氣 (4 小時)	鼠	LC50 1.4 mg/l
過氧化氫異丙苯	吞食	鼠	LD50 382 mg/kg
異丙苯	皮膚	兔	LD50 > 3,160 mg/kg
異丙苯	吸入-蒸氣 (4 小時)	鼠	LC50 39.4 mg/l
異丙苯	吞食	鼠	LD50 1,400 mg/kg
2,2'-亞甲基雙(6-叔丁基 - 對甲酚)	皮膚	兔	LD50 > 10,000 mg/kg
2,2'-亞甲基雙(6-叔丁基 - 對甲酚)	吞食	鼠	LD50 > 5,000 mg/kg

ATE = 急毒性估計值

皮膚腐蝕/刺激

名稱	種類	數值
苯氧基乙酯	類似的化合物	刺激性
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	兔	輕微的刺激性
丙烯酸腈 - 丁二烯聚合物	專業判斷	無顯著刺激
羥丙基甲基丙烯酸酯	兔	輕微的刺激性
丙烯酸酯低聚物	體外數據	無顯著刺激
過氧化氫異丙苯	兔	腐蝕性
異丙苯	兔	輕微的刺激性

嚴重眼睛傷害/刺激

名稱	種類	數值
苯氧基乙酯	類似的化合物	嚴重刺激性
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	兔	中度刺激性
丙烯酸腈 - 丁二烯聚合物	專業判斷	無顯著刺激
羥丙基甲基丙烯酸酯	兔	中度刺激性
丙烯酸酯低聚物	體外數據	無顯著刺激
過氧化氫異丙苯	兔	腐蝕性
異丙苯	兔	溫和刺激性

皮膚致敏性

名稱	種類	數值
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	人類和動物	致敏性
羥丙基甲基丙烯酸酯	人類和動物	致敏性
丙烯酸酯低聚物	多種動物物種	未歸類
異丙苯	豚鼠	未歸類

呼吸過敏性

關於成分，目前沒有數據或可用數據，不足以進行分類。

生殖細胞致突變性

名稱	暴露途徑	數值
苯氧基乙酯	在體外	無致突變性。
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	在體內	無致突變性。
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	在體外	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
羥丙基甲基丙烯酸酯	在體內	無致突變性。
羥丙基甲基丙烯酸酯	在體外	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
丙烯酸酯低聚物	在體外	無致突變性。
過氧化氫異丙苯	在體內	無致突變性。
過氧化氫異丙苯	在體外	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
異丙苯	在體外	無致突變性。
異丙苯	在體內	無致突變性。

致癌性

名稱	暴露途徑	種類	數值
異丙苯	吸入	多種動物物種	致癌性

生殖毒性**生殖和/或生長發育的影響**

名稱	暴露途徑	數值	種類	測試結果	暴露期間
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	生殖前和懷孕期間
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	49 天
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	生殖前和懷孕期間
羥丙基甲基丙烯酸酯	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	生殖前到哺乳期
羥丙基甲基丙烯酸酯	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	49 天
羥丙基甲基丙烯酸酯	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	在懷孕期間
丙烯酸酯低聚物	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	生殖前到哺乳期

丙烯酸酯低聚物	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 天
丙烯酸酯低聚物	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	在懷孕期間
異丙苯	吸入	不歸類為生長	兔	NOAEL 11.3 mg/l	在器官形成期
2,2'-亞甲基雙(6-叔丁基 - 對甲酚)	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 50 mg/kg/day	生殖前和懷孕期間
2,2'-亞甲基雙(6-叔丁基 - 對甲酚)	吞食	對雄性生殖有毒	鼠	NOAEL 12.5 mg/kg/day	50 天

標的器官

特定標的器官毒性 - 單次暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
羥丙基甲基丙烯酸酯	吸入	呼吸道刺激	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用	類似的健康危害	NOAEL 不可用	
過氧化氫異丙苯	吸入	中樞神經系統抑鬱症	可能會造成嗜睡或頭暈	人類	NOAEL 不可用	職業暴露值
過氧化氫異丙苯	吸入	呼吸道刺激	可能會引起呼吸道刺激	人類	NOAEL 不可用	職業暴露值
過氧化氫異丙苯	吞食	中樞神經系統抑鬱症	可能會造成嗜睡或頭暈	專業判斷	NOAEL 不可用	
異丙苯	吸入	中樞神經系統抑鬱症	可能會造成嗜睡或頭暈	多種動物物種	NOAEL 不可用	不可用
異丙苯	吸入	呼吸道刺激	可能會引起呼吸道刺激	人類	LOAEL 0.2 mg/l	職業暴露值
異丙苯	吞食	中樞神經系統抑鬱症	可能會造成嗜睡或頭暈	多種動物物種	NOAEL 不可用	不可用

特定標的器官毒性 - 重複暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
羥丙基甲基丙烯酸酯	吸入	血	未歸類	鼠	NOAEL 0.5 mg/l	21 天
羥丙基甲基丙烯酸酯	吞食	造血系統 心臟 內分泌系統 肝 免疫系統 神經系統 腎臟和/或膀胱	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	41 天
丙烯酸酯低聚物	吞食	造血系統 肝 免疫系統 腎臟和/或膀胱 內分泌系統 眼睛	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	13 週
過氧化氫異丙苯	吸入	神經系統 呼吸系統	因長期或反覆接觸而對器官造成傷害	鼠	LOAEL 0.2 mg/l	7 天
過氧化氫異丙苯	吸入	心臟 肝 腎臟和/或膀胱	未歸類	鼠	NOAEL 0.03 mg/l	90 天
異丙苯	吸入	聽覺系統 內分泌系統 造血系統 肝 神經系統 眼睛	未歸類	鼠	NOAEL 59 mg/l	13 週
異丙苯	吸入	腎臟和/或膀胱	未歸類	鼠	NOAEL 4.9 mg/l	13 週
異丙苯	吸入	呼吸系統	未歸類	鼠	NOAEL 59 mg/l	13 週
異丙苯	吞食	腎臟和/或膀胱 心臟 內分泌系統 造血系統	未歸類	鼠	NOAEL 769 mg/kg/day	6 月

肝 | 呼吸系統

吸入性危害物質

名稱	數值
異丙苯	吸入危害

本材料和/或其成分的其他毒理學資料，請洽該安全資料表第一頁上所列的地址或電話號碼。

十二 生態資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。第2節中材料分類相關的其他資料可依照要求提供。此外，成分的環境結果和影響數據可能不會予以反映在本節，因為一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

12.1. 生態毒性

急性水生生物危害：

GHS急性2：對水生生物有毒。

慢性水生危害：

GHS慢性2：對水生生物有毒並具有持久影響

無可用的產品測試數據

材料	CAS號碼	生物	類型	暴露	測試端點	測試結果
苯氧基乙酯	10595-06-9	活性污泥	實驗的	3 小時	半效應濃度 (EC50)	177 毫克/升
苯氧基乙酯	10595-06-9	金Orfe	實驗的	96 小時	LC50	10 毫克/升
苯氧基乙酯	10595-06-9	綠藻	實驗的	96 小時	半效應濃度 (EC50)	4.1 毫克/升
苯氧基乙酯	10595-06-9	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	1.21 毫克/升
苯氧基乙酯	10595-06-9	綠藻	實驗的	96 小時	EC10	0.42 毫克/升
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9	大菱鮮	類似化合物	96 小時	LC50	833 毫克/升
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9	黑頭呆魚	實驗的	96 小時	LC50	227 毫克/升
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9	綠藻	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	710 毫克/升
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	380 毫克/升
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9	綠藻	實驗的	72 小時	NOEC	160 毫克/升
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	24.1 毫克/升
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9		實驗的	16 小時	EC0	>3,000 毫克/升
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9		實驗的	18 小時	LD50	<98 mg / kg 體重
丙烯酸酯低聚物	41637-38-1	活性污泥	估計後	3 小時	半效應濃度 (EC50)	>1,000 毫克/升
丙烯酸酯低聚物	41637-38-1	綠藻	估計後	72 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
丙烯酸酯低聚物	41637-38-1	虹鱒魚	估計後	96 小時	未在水溶液中觀	>100 毫克/升

丙烯酸酯低聚物	41637-38-1	綠藻	估計後	72 小時	察到毒性反應 未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
丙烯酸 - 丁二烯聚合物	9010-81-5		數據不可用或不足以分類			不適用
羥丙基甲基丙烯酸酯	27813-02-1	菌	實驗的		EC10	1,140 毫克/升
羥丙基甲基丙烯酸酯	27813-02-1	金Orfe	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	493 毫克/升
羥丙基甲基丙烯酸酯	27813-02-1	綠藻	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	>97.2 毫克/升
羥丙基甲基丙烯酸酯	27813-02-1	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	>143 毫克/升
羥丙基甲基丙烯酸酯	27813-02-1	綠藻	實驗的	72 小時	NOEC	97.2 毫克/升
羥丙基甲基丙烯酸酯	27813-02-1	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	45.2 毫克/升
過氧化氫異丙苯	80-15-9	菌	實驗的	18 小時	EC10	0.103 毫克/升
過氧化氫異丙苯	80-15-9	綠藻	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	3.1 毫克/升
過氧化氫異丙苯	80-15-9	虹鱒魚	實驗的	96 小時	LC50	3.9 毫克/升
過氧化氫異丙苯	80-15-9	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	18.84 毫克/升
過氧化氫異丙苯	80-15-9	綠藻	實驗的	72 小時	NOEC	1 毫克/升
2,2'-亞甲基雙(6-叔丁基 - 對甲酚)	119-47-1	綠藻	未達到標的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	>100 毫克/升
2,2'-亞甲基雙(6-叔丁基 - 對甲酚)	119-47-1	水蚤	未達到標的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	>100 毫克/升
2,2'-亞甲基雙(6-叔丁基 - 對甲酚)	119-47-1	活性污泥	實驗的	3 小時	半效應濃度 (EC50)	>10,000 毫克/升
2,2'-亞甲基雙(6-叔丁基 - 對甲酚)	119-47-1	青鱗	實驗的	96 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
2,2'-亞甲基雙(6-叔丁基 - 對甲酚)	119-47-1	綠藻	實驗的	72 小時	NOEC	1.3 毫克/升
異丙苯	98-82-8	活性污泥	實驗的	3 小時	EC10	>2,000 毫克/升
異丙苯	98-82-8	綠藻	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	2.6 毫克/升
異丙苯	98-82-8	糠蝦	實驗的	96 小時	半效應濃度 (EC50)	1.2 毫克/升
異丙苯	98-82-8	虹鱒魚	實驗的	96 小時	LC50	2.7 毫克/升
異丙苯	98-82-8	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	2.14 毫克/升
異丙苯	98-82-8	綠藻	實驗的	72 小時	NOEC	0.22 毫克/升
異丙苯	98-82-8	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	0.35 毫克/升

12.2. 持久性及降解性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
苯氧基乙酯	10595-06-9	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	22.3 % BOD/ThOD	OECD 301D - 封瓶試驗
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9	實驗的 水解		水解半衰期鹼性 pH	10.9 天(t 1/2)	OECD 111 pH水解功能
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	84 % BOD/COD	OECD 301D - 封瓶試驗
丙烯酸酯低聚物	41637-38-1	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	24 % BOD/ThOD	OECD 301D - 封瓶試驗
丙烯酸 - 丁二烯聚合物	9010-81-5	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
羥丙基甲基丙烯酸酯	27813-02-1	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	81 % BOD/ThOD	OECD 301C - 日本通產省 (I)
過氧化氫異丙苯	80-15-9	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	0 % BOD/ThOD	OECD 301C - 日本通產省 (I)
2,2'-亞甲基雙(6-叔丁基 - 對甲酚)	119-47-1	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	0 % BOD/ThOD	OECD 301C - 日本通產省

丁基 - 對甲酚)						(I)
異丙苯	98-82-8	實驗的 光解		光解半衰期(空氣中)	4.5 天(t 1/2)	非標準方法
異丙苯	98-82-8	實驗的 生物降解	14 天	生物需氧量	33 % BOD/ThOD	OECD 301C - 日本通產省 (I)

12.3. 生物蓄積性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
苯氧基乙酯	10595-06-9	估計後 生物濃度		生物蓄積性因子	5.8	Est：生物累積濃度係數
2-羥乙基甲基丙烯酸酯	868-77-9	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	0.42	OECD 107 正辛醇/水分配係數搖瓶法
丙烯酸酯低聚物	41637-38-1	估計後 生物濃度		生物蓄積性因子	6.6	Est：生物累積濃度係數
丙烯酸酯低聚物	41637-38-1	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	≥4.66	OECD 117 log Kow HPLC方法
丙烯酸 - 丁二烯聚合物	9010-81-5	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
羥丙基甲基丙烯酸酯	27813-02-1	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	0.97	非標準方法
過氧化氫異丙苯	80-15-9	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	1.82	非標準方法
2,2'-亞甲基雙(6-叔丁基 - 對甲酚)	119-47-1	實驗的 BCF - 鯉魚	60 天	生物蓄積性因子	840	OECD 305E - 生物累積性 Fl-thru fis
異丙苯	98-82-8	估計後 生物濃度		生物蓄積性因子	140	非標準方法

12.4. 土壤中之流動性

更多詳細資料，請聯繫製造商

12.5. 其他不良效應

無可用資料。

十三 廢棄處置方法

13.1. 廢棄處置方法

按照地方/地區/國家/國際規定處理內裝物/容器。

在許可工業廢棄物處理設施中進行完全固化(或聚合)材料處理。如為拋棄式替代品時，在許可廢棄物焚化爐中進行未固化產品焚燒。適當破壞可能需要在焚化過程中使用額外燃料。除非適用廢棄物管理條例另有規定者，否則用於運輸和處理危害性化學物質(按照適用法規歸類成危害性化學物質/混合物/製劑)的空桶/桶/容器應予以危害廢棄物方式儲存、處置和處理。請諮詢相關主管機關，以判定可用的處置和處理設施。

十四 運送資料

14.1. 國際法規

聯合國編號：UN3082

聯合國運輸名稱：環境有害物質，液體，N.O.S.

運輸危害分類 (IMO)：9 其他危險物

運輸危害分類 (IATA)：9 其他危險物

包裝類別：III

海洋污染物（是／否）：不適用
特殊運送方法及注意事項：不適用

十五 法規資料

15.1. 專屬於該物質或混合物的安全、健康和環境的規定/法規

適用法規：

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

職業安全衛生法

廢棄物清理法

道路交通安全規則

危害性化學品標示及通識規則

新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法

組成：

異丙苯

閾值：

1.00

法規：

台灣。毒性及關注化學物質管理法（毒性及關注化學物質的清單由環境保護署公佈）

15.2. 全球化學品註冊狀況

澳大利亞化學物質清單：是

加拿大國內物資清單：沒有

歐盟指令2002/95/EC有害物質限制指令（RoHS）：符合

歐洲現有商業化學物質：是

中國現有化學物質清單（IECSC）：是

日本現有和新化學物質（ENCS）：是

韓國現有化學品清單：是

菲律賓化學品和化學物質清單：沒有

毒性化學物質管理法：是 - 有效

十六 其他資料

16.1. 參考文獻

製表單位

名稱：

台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司

地址：

11568台北市南港區經貿二路198號3樓

電話：

886 3 478 3600 #388

製表人

職稱：

資深產品支援工程師

名稱：

張建文

製表日期

2022/03/18

版本資料：

- 第1節：緊急聯絡電話號碼 資料已修改.
- 第2節：危害防範措施 - 回應 資料已修改.
- 第4節：毒理作用資訊 信息已被刪除.
- 第5節：火 - 滅火劑訊息 資料已修改.
- 第7節：安全儲存條件 資料已修改.
- 第8節：職業暴露限值表 資料已修改.
- 第8節：個人防護- 呼吸防護資訊 資料已修改.
- 第9節：沸點/初始沸點/沸騰範圍 資料已修改.
- 第9節：顏色 資訊已加入.
- 第9節：氣味 資訊已加入.
- 第9節：氣味，顏色，等級資訊 信息已被刪除.
- 第11節：急毒性表 資料已修改.
- 第11節：致癌性表格 資料已修改.
- 第11節：生殖毒性表格 資料已修改.
- 第11節：嚴重眼睛損傷/刺激表格 資料已修改.
- 第11節：皮膚腐蝕/刺激表格 資料已修改.
- 第11節：皮膚過敏表格 資料已修改.
- 第11節：特定標的器官毒性 - 重複暴露表格 資料已修改.
- 第12節：成分生態毒性 資料已修改.
- 第12節：持久性及降解性 資料已修改.
- 第12節：生物蓄積性 資料已修改.
- 第15節：全球化學品註冊狀況 資料已修改.
- 第15節：方法和設施標準 資料已修改.
- 第15節：法規資料 資料已修改.
- 第16節：免責聲明 信息已被刪除.

免責聲明：本安全資料表上的資料是根據我們的經驗而來，且就我們在公告日期的最佳知識所知為正確的，不過我們並不承擔任何其使用所導致的任何損失、傷害或受傷(法律規定者除外)。本資料並不適用於本安全資料表中未提及的任何其他用途，或將該產品結合其他材料的用途。由於這些原因，因此很重要的是由客戶進行自己滿意的測試，以便於讓該產品適用性適於自己企圖的應用上。

3M台灣安全資料表 (SDS) www.3m.com.tw