



安全資料表

版權所有，2019，台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司

保留所有權利。為了適當使用3M公司產品而複製和/或下載這些資料是允許的，前提是：(1) 除非獲得3M公司的事先書面同意，否則應完整複製該資料、不得改變，及(2) 不得因意圖獲利而轉售該副本和原始本、或以其他方式分發。

文件編號： 16-1920-4 版次： 2.00
製表日期： 2019/04/22 前版日期： 2019/01/10

本安全數據表乃按照“危害性化學品標示及通識規則”製作（勞動部2014年6月27日）

一 化學品與廠商資料

1.1. 化學品名稱

3M™ ESPE™ RELYX™ VENEER CEMENT REFILLS

產品識別號碼

LE-F100-0702-2	70-2010-3183-1	70-2010-3184-9	70-2010-3185-6	70-2010-3186-4
70-2010-3187-2	70-2010-3188-0	70-2010-3236-7	70-2010-3237-5	70-2010-3238-3
70-2010-3239-1	70-2010-3240-9	70-2010-8790-8	70-2014-0138-0	70-2014-0139-8
70-2014-0140-6	70-2014-0141-4	70-2014-0142-2	70-2014-0143-0	HB-0041-3028-0
HB-0041-3029-8	HB-0041-3031-4	HB-0041-3035-5	HB-0041-3042-1	HB-0045-5436-4
HB-0045-5510-6	HB-0045-5515-5	HB-0045-5516-3	HB-0045-5517-1	HB-0045-5518-9

1.2. 建議用途及限制使用

推薦用途

牙科產品，單板水泥

使用限制

僅限牙科專業使用

1.3. 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

名稱：	台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
地址：	11568台北市南港區經貿二路198號3樓
聯繫電話號碼：	(02) 2785-9338
網址：	www.3m.com.tw

1.4. 緊急聯絡電話/傳真電話

緊急聯絡電話號碼：886-3-4783600，8:00AM - 4:30PM

傳真號碼：(03) 475-0924，475-0904

二 危害辨識資料

2.1. 化學品危害分類

急毒性物質(吞食):第5級
 嚴重損傷/刺激眼睛物質:第2B級
 腐蝕/刺激皮膚物質:第3級
 皮膚過敏物質:第1級

2.2. 標示內容

警示語

警告

象徵符號

驚嘆號

危害圖示



危害警告訊息

H303	吞食可能有害(口服)
H320	造成眼睛刺激
H316	造成輕微皮膚刺激
H317	可能造成皮膚過敏

危害防範措施

預防：

P280E 著用防護手套

回應：

P305 + P351 + P338	如進入眼睛：用水小心清洗幾分鐘。如帶隱形眼鏡並可方便地取出，取出隱形眼鏡。
P333 + P313	如發生皮膚刺激或皮疹：立即求醫/送醫
P332 + P313	如發生皮膚刺激，立即就醫。
P312	如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫。

廢棄物處理：

P501 內容物/容器之廢棄(按照地方/區域/國家/國際法規)。

2.3. 其他危害

未知

三 成分辨識資料

本產品為混合物

成分	C.A.S. 號	重量百分比
矽烷處理陶瓷	444758-98-9	55 - 65

3M™ ESPE™ RELYX™ VENEER CEMENT REFILLS

三乙二醇二甲基丙烯酸酯 (TEGDMA)	109-16-0	10 - 20
雙酚A二縮水甘油醚二甲基丙烯酸 (BISGMA)	1565-94-2	10 - 20
矽烷處理陶瓷	248596-91-0	1 - 10
反應的聚碳酸酯聚合物	None	1 - 10
二氧化鈦	13463-67-7	< 1
二苯基碘六氟磷酸鹽	58109-40-3	< 0.5
三苯基	603-36-1	< 0.5

四 急救措施

4.1. 不同暴露途徑之急救方法

吸入：

將人員移動到空氣新鮮處。如果感覺不適，則立即就醫。

皮膚接觸：

立即用肥皂和水清洗。脫掉受污染的衣物，清洗後方可重新使用。如果徵兆/症狀持續，則立即就醫。

眼睛接觸：

用大量的水沖洗。如果容易就摘下隱形眼鏡。繼續沖洗。如果徵兆/症狀持續，則立即就醫。

食入：

以漱口。如果感覺不適，則立即就醫。

4.2. 最重要症狀及危害效應

請參閱第11.1節關於毒理學影響的資料

4.3. 對急救人員之防護

請參閱本安全資料表其他部分的信息，對身體和健康危害，呼吸防護，通風和個人防護設備。

4.4. 對醫師之提示

不適用

五 滅火措施

5.1. 適用滅火劑

在發生火災時：使用滅火劑適合普通可燃材料，如用水或泡沫滅火。

5.2. 滅火時可能遭遇之特殊危害

此產品無固有特性

危害的分解物或副產品

物質

一氧化碳
二氧化碳

條件

在燃燒過程中
在燃燒過程中

5.3. 特殊滅火程序

穿全套防護服穿戴全身防護服，包括頭盔，獨立，正壓或壓力需求呼吸器，掩體外套和褲子，手臂，腰圍和腿部周圍的帶，面罩和頭部暴露區域的保護罩。

5.4. 消防人員之特殊防護設備

無可用資訊

六 洩漏處理方法

6.1. 個人應注意事項

撤離現場 保持空氣通風。 針對大量溢出或在密閉空間溢出時，根據良好工業衛生實務來設置機械排風設施來分散或排出蒸氣。 關於身體和健康危害、呼吸防護、通風設備和個人防護具相關資料，請參考本安全資料表其他章節。

6.2. 環境注意事項

避免排放於環境中。

6.3. 清理方法

收集溢出來出的物質 置於由主管機關核准之密閉容器中。 清除殘餘物 將容器密封。 按照適用的地方/區域/國家/國際規定盡快處理收集的廢棄材料。

七 安全處置與儲存方法

7.1. 處置

建議採用無接觸技術。如果皮膚接觸到，則用肥皂和水清洗皮膚。丙烯酸酯可能會穿透常用的手套。如果產品接觸到手套，則移除並丟棄手套，立即用肥皂和水洗手，然後再套上手套。 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。 處置後徹底清洗雙手。 受污染的工作服不得帶出工作場所 沾染的衣服清洗後方可重新使用。 切勿進入眼睛。

7.2. 儲存

無特殊儲存要求。

八 暴露預防措施

8.1. 控制參數

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度

如果一個組成被公開在第三節，但沒有出現在下面的表格中，職業暴露限制不適用於該組成。

成分	C.A.S.號	機構	限制型	額外說明
二氧化鈦	13463-67-7	ACGIH	TWA:10 mg/m ³	A4：不歸類為人類致癌物
二氧化鈦	13463-67-7	台灣 OELs	TWA(8 hours):10 mg/m ³	
二氧化鈦 (TiO ₂)	13463-67-7	台灣 OELs	STEL (15分鐘)：15mg / m ³	
銻化合物	603-36-1	ACGIH	時量平均容許濃度(TWA)(如銻)：0.5毫克/立方米	
銻化合物	603-36-1	台灣 OELs	TWA (銻) (8小時)：0.5mg / m ³ ; STEL (銻) (15分鐘)：1.5mg / m ³	

ACGIH：美國政府工業衛生協會

AIHA：美國工業衛生協會

CMRG：化學品生產商建議指南
 台灣 OELs：台灣。OEL（勞工作業場所容許暴露標準）
 TWA（時量平均容許濃度）：時間加權平均
 短時間時量平均容許濃度：短時間暴露限值
 CEIL：最高容許量

生物指標

在本安全資料表第3節中所列之成分皆無生物指標值。

8.2. 暴露控制

8.2.1. 工程控制

在通風良好的地方使用。

8.2.2. 個人防護設備(PPE)

眼睛/臉部防護

選擇和使用眼部/臉部的保護，以防止接觸暴露評估結果的基礎上。推薦以下眼部/臉部的保護是：
 配有側邊遮罩的安全眼鏡

皮膚及身體/手部防護

請參閱7.1對皮膚保護的其他資訊。

呼吸防護

未要求。

8.3. 衛生措施

見7.1節安全處理的注意事項

九 物理及化學性質

9.1. 基本的物性和化性相關資料

物理狀態	固體
特定物理形態:	膏狀
外觀/氣味	特色氣味，各種色調
嗅覺閾值	無可用數據
pH值	無可用數據
熔點/凝固點	無可用數據
沸點/初沸點/沸騰範圍	不適用
閃火點	無閃點
揮發速率	不適用
易燃性(固體，氣體)	未歸類。
爆炸界限 (LEL)	不適用
爆炸界限 (UEL)	不適用
蒸氣壓	不適用
蒸氣密度	不適用
密度	1.102 克/立方公分
相對密度	1.102 [參考標準：水= 1]

溶解度	可忽略
溶解度 - 非水	無可用數據
辛醇/水分配係數 (log Kow)	不適用
自然溫度	不適用
分解溫度	無可用數據
黏度	不適用
分子量	無可用數據
揮發性有機化合物	不適用
可揮發比例	不適用
揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑	不適用

第10節：安定性及反應性

10.1. 反應性

在正常使用條件下，該材料被視為非反應性的

10.2. 安定性

穩定。

10.3. 特殊狀況下可能之危害反應

不會發生危害的聚合反應。

10.4. 應避免之狀況

無

10.5. 應避免之物質

無

10.6. 危害分解物

物質	條件
無	

關於燃燒過程產生的危害分解物，請參閱第5.2節

十一 毒性資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。此外，成分的毒理學數據可能不會予以反映在材料分類和/或暴露的徵兆和症狀中，如果一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

11.1. 毒理學影響相關資料

暴露途徑/症狀

根據成份上的試驗數據和/或資料得知，這種材料可能會對健康產生以下影響：

吸入：

此產品有獨特的味道；然而，沒有不利於健康的效應被預期

皮膚接觸：

溫和的皮膚刺激性：徵兆/症狀可能包括局部發紅、腫脹、瘙癢和乾燥。 過敏皮膚反應(非光敏性)：徵兆/症狀包括紅、腫、水泡及搔癢

眼睛接觸：

中度眼部刺激：徵兆/症狀包括紅腫, 腫脹, 疼痛, 流淚及視力模糊

吞食：

吞食可能有害 腸胃不適 : 症狀包括腹部疼痛 , 反胃, 噁心, 嘔吐, 腹瀉

其他健康的影響：

慢毒性或長期毒性

致癌性：

在正常情況下使用，預期不會產生以下的健康效應：
含有癌症的一種化學品或多種化學品。

毒理學資料

如果某一個組成被公開在第3節，但沒有出現在下列表格中，代表現階段沒有數據可用或該或數據不足以進行分類。

急毒性

名稱	路徑	種類	數值
整體產品	皮膚		無可用數據，計算ATE>5,000 mg/kg
整體產品	吞食		無可用數據;計算ATE2,000 - 5,000 毫克/公斤
矽烷處理陶瓷	皮膚		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
矽烷處理陶瓷	吞食		LD50 估計後為 2,000 - 5,000 mg/kg
三乙二醇二甲基丙烯酸酯 (TEGDMA)	皮膚	專業判斷	LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
三乙二醇二甲基丙烯酸酯 (TEGDMA)	吞食	鼠	LD50 10,837 mg/kg
雙酚A二縮水甘油醚二甲基丙烯酸 (BISGMA)	吞食		LD50 估計後為 2,000 - 5,000 mg/kg
雙酚A二縮水甘油醚二甲基丙烯酸 (BISGMA)	皮膚	專業判斷	LD50 估計後為 2,000 - 5,000 mg/kg
矽烷處理陶瓷	皮膚		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
矽烷處理陶瓷	吞食		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
反應的聚碳酸酯聚合物	皮膚	專業判斷	LD50 估計後為 2,000 - 5,000 mg/kg
反應的聚碳酸酯聚合物	吞食	類似的化合物	LD50 估計後為 2,000 - 5,000 mg/kg
二氧化鈦	皮膚	兔	LD50 > 10,000 mg/kg
二氧化鈦	吸入-粉塵/煙霧 (4 小時)	鼠	LC50 > 6.82 mg/l
二氧化鈦	吞食	鼠	LD50 > 10,000 mg/kg
二苯基碘六氟磷酸鹽	吞食	鼠	LD50 32 mg/kg
三苯基	吸入-粉塵/煙霧		LC50 估計後為 1 - 5 mg/l
三苯基	皮膚	鼠	LD50 > 2,000 mg/kg
三苯基	吞食	鼠	LD50 82.5 mg/kg

ATE = 急毒性估計值

皮膚腐蝕/刺激

名稱	種類	數值
矽烷處理陶瓷	類似的化合物	無顯著刺激
三乙二醇二甲基丙烯酸酯 (TEGDMA)	豚鼠	溫和刺激性
雙酚A二縮水甘油醚二甲基丙烯酸 (BISGMA)	不可用	輕微的刺激性
矽烷處理陶瓷	專業判斷	無顯著刺激
二氧化鈦	兔	無顯著刺激
二苯基碘六氟磷酸鹽	兔	無顯著刺激
三苯基	兔	輕微的刺激性

嚴重眼睛傷害/刺激

名稱	種類	數值
矽烷處理陶瓷	類似的化合物	溫和刺激性
三乙二醇二甲基丙烯酸酯 (TEGDMA)	專業判斷	中度刺激性
雙酚A二縮水甘油醚二甲基丙烯酸 (BISGMA)	不可用	中度刺激性
矽烷處理陶瓷	專業判斷	無顯著刺激
二氧化鈦	兔	無顯著刺激
二苯基碘六氟磷酸鹽	兔	溫和刺激性
三苯基	兔	溫和刺激性

皮膚致敏性

名稱	種類	數值
矽烷處理陶瓷	類似的化合物	未歸類
三乙二醇二甲基丙烯酸酯 (TEGDMA)	人類和動物	致敏性
雙酚A二縮水甘油醚二甲基丙烯酸 (BISGMA)	豚鼠	致敏性
二氧化鈦	人類和動物	未歸類

呼吸過敏性

關於成分，目前沒有數據或可用數據，不足以進行分類。

生殖細胞致突變性

名稱	路徑	數值
三乙二醇二甲基丙烯酸酯 (TEGDMA)	在體外	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
雙酚A二縮水甘油醚二甲基丙烯酸 (BISGMA)	在體外	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
二氧化鈦	在體外	無致突變性。
二氧化鈦	在體內	無致突變性。
二苯基碘六氟磷酸鹽	在體外	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用

致癌性

名稱	路徑	種類	數值
矽烷處理陶瓷	吸入	類似的化合物	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用

3M™ ESPE™ RELYX™ VENEER CEMENT REFILLS

三乙二醇二甲基丙烯酸酯 (TEGDMA)	皮膚	鼠	無致癌性
二氧化鈦	吞食	多種動物物種	無致癌性
二氧化鈦	吸入	鼠	致癌性

生殖毒性

生殖和/或生長發育的影響

名稱	路徑	數值	種類	測試結果	暴露期間
三乙二醇二甲基丙烯酸酯 (TEGDMA)	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 1 mg/kg/day	1 世代
三乙二醇二甲基丙烯酸酯 (TEGDMA)	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 1 mg/kg/day	1 世代
三乙二醇二甲基丙烯酸酯 (TEGDMA)	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 1 mg/kg/day	1 世代
雙酚A二縮水甘油醚二甲基丙烯酸 (BISGMA)	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 0.8 mg/kg/day	生殖前和懷孕期間
雙酚A二縮水甘油醚二甲基丙烯酸 (BISGMA)	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 0.8 mg/kg/day	生殖前和懷孕期間
雙酚A二縮水甘油醚二甲基丙烯酸 (BISGMA)	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 0.8 mg/kg/day	生殖前和懷孕期間

標的器官

特定標的器官毒性 - 單次暴露

名稱	路徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
二苯基碘六氟磷酸鹽	吸入	呼吸道刺激	未歸類	不可用	刺激 模擬兩可的	

特定標的器官毒性 - 重複暴露

名稱	路徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
矽烷處理陶瓷	吸入	肺間質纖維化	未歸類	類似的化合物	NOAEL 不可用	
三乙二醇二甲基丙烯酸酯 (TEGDMA)	皮膚	腎臟和/或膀胱 血	未歸類	鼠	NOAEL 833 mg/kg/day	78 週
雙酚A二縮水甘油醚二甲基丙烯酸 (BISGMA)	吞食	內分泌系統 肝 神經系統 腎臟和/或膀胱	未歸類	鼠	NOAEL 0.8 mg/kg/day	生殖前和懷孕期間
二氧化鈦	吸入	呼吸系統	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用	鼠	LOAEL 0.01 mg/l	2 年
二氧化鈦	吸入	肺間質纖維化	未歸類	人類	NOAEL 不可用	職業暴露值

吸入性危害物質

關於成分，目前沒有數據或可用數據，不足以進行分類。

本材料和/或其成分的其他毒理學資料，請洽該安全資料表第一頁上所列的地址或電話號碼。

十二 生態資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。第2節中材料分類相關的其他資料可依照要求提供。此外，成分的環境結果和影響數據可能不會予以反映在本節，因為一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

12.1. 生態毒性

急性水生生物危害：

GHS標準，對水生生物的急性毒性。

慢性水生危害：

GHS標準，對水生生物慢性毒性。

無可用的產品測試數據

材料	CAS號碼	生物	類型	暴露	測試端點	測試結果
矽烷處理陶瓷	444758-98-9		數據不可用或不足以分類			
三乙二醇二甲基丙烯酸酯 (TEGDMA)	109-16-0	綠藻	實驗的	72 小時	影響濃度50%	>100 毫克/升
三乙二醇二甲基丙烯酸酯 (TEGDMA)	109-16-0	斑馬魚	實驗的	96 小時	致死濃度50%	16.4 毫克/升
三乙二醇二甲基丙烯酸酯 (TEGDMA)	109-16-0	綠藻	實驗的	72 小時	未觀察到影響濃度	18.6 毫克/升
三乙二醇二甲基丙烯酸酯 (TEGDMA)	109-16-0	水蚤	實驗的	21 天	未觀察到影響濃度	32 毫克/升
雙酚A二縮水甘油醚二甲基丙烯酸 (BISGMA)	1565-94-2		數據不可用或不足以分類			
矽烷處理陶瓷	248596-91-0		數據不可用或不足以分類			
反應的聚碳酸酯聚合物	None		數據不可用或不足以分類			
二氧化鈦	13463-67-7	矽藻	實驗的	72 小時	影響濃度50%	>10,000 毫克/升
二氧化鈦	13463-67-7	黑頭呆魚	實驗的	96 小時	致死濃度50%	>100 毫克/升
二氧化鈦	13463-67-7	水蚤	實驗的	48 小時	影響濃度50%	>100 毫克/升
二氧化鈦	13463-67-7	矽藻	實驗的	72 小時	未觀察到影響濃度	5,600 毫克/升
二苯基碘六氟磷酸鹽	58109-40-3	水蚤	實驗的	48 小時	影響濃度50%	9.5 毫克/升
三苯基	603-36-1		數據不可用或不足以分類			

12.2. 持久性及降解性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
矽烷處理陶瓷	444758-98-9	數據不足 - 不適用			N/A	
三乙二醇二甲基丙烯酸酯 (TEGDMA)	109-16-0	實驗的 生物降解	28 天	二氧化碳的演變	85 重量百分比	OECD 301B - MOD。斯特姆或二氧化碳
雙酚A二縮水甘油醚二甲基丙烯酸 (BISGMA)	1565-94-2	估計後 生物降解	28 天	生物需氧量	32 重量百分比	OECD 301C - 日本通產省 (I)
矽烷處理陶瓷	248596-91-0	數據不足 - 不適用			N/A	
反應的聚碳酸酯聚合物	None	數據不足 - 不適用			N/A	
二氧化鈦	13463-67-7	數據不足 - 不適用			N/A	
二苯基碘六氟磷酸鹽	58109-40-3	數據不足 - 不適用			N/A	
三苯基	603-36-1	估計後 生物降解	28 天	生物需氧量	<20 重量百分比	OECD 301F - 壓差呼吸器

12.3. 生物蓄積性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
----	-------	------	----	------	------	----

3M™ ESPE™ RELYX™ VENEER CEMENT REFILLS

矽烷處理陶瓷	444758-98-9	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
三乙二醇二甲基丙烯酸酯 (TEGDMA)	109-16-0	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	2.3	其他方法
雙酚A二縮水甘油醚二甲基丙烯酸 (BISGMA)	1565-94-2	估計後 生物濃度		生物蓄積性因子	5.8	Est：生物累積濃度係數
矽烷處理陶瓷	248596-91-0	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
反應的聚碳酸酯聚合物	None	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
二氧化鈦	13463-67-7	實驗的 BCF - 鯉魚	42 天	生物蓄積性因子	9.6	其他方法
二苯基碘六氟磷酸鹽	58109-40-3	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
三苯基	603-36-1	估計後 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	6.02	Est：辛醇-水分配係數

12.4. 土壤中之流動性

更多詳細資料，請聯繫製造商

12.5. 其他不良效應

無可用資料。

十三 廢棄處置方法

13.1. 廢棄處置方法

按照地方/地區/國家/國際規定處理內裝物/容器。

在許可工業廢棄物處理設施中進行廢棄產品的處理。如為拋棄式替代品時，在許可廢棄物焚化爐中進行焚燒。

十四 運送資料

14.1. 國際法規

運輸尚無危害性。

聯合國編號：不適用

聯合國運輸名稱：不適用

運輸危害分類 (IMO)：不適用

運輸危害分類 (IATA)：不適用

包裝類別：不適用

海洋污染物 不適用

特殊運送方法及注意事項：不適用

十五 法規資料

15.1. 專屬於該物質或混合物的安全、健康和環境的規定/法規

適用法規：

台灣，事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準，清理和處置工業廢物（EPA訂單號0950098458C1，表 1，處理有害事業廢棄物2006年12月14日）

職業安全衛生法
危害性化學品標示及通識規則

15.2. 全球化學品註冊狀況

歐盟指令2002/95/EC有害物質限制指令 (RoHS)：未知

歐洲現有商業化學物質：yes

紐西蘭。庫存化學品 (NZIoC)：符合

毒性化學物質管理法：不受毒性化學物質管理法與食品安全衛生管理法所監管

十六 其他資料

16.1. 參考文獻

製表單位

名稱：台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
地址：11568台北市南港區經貿二路198號3樓
電話：886 3 478 3600 #388

製表人

職稱：資深產品支援工程師
名稱：張建文

製表日期

2019/04/22

版本資料：

第1節：地址 資料已修改.

第1節：聯繫電話號碼 資料已修改.

免責聲明：本安全資料表上的資料是根據我們的經驗而來，且就我們在公告日期的最佳知識所知為正確的，不過我們並不承擔任何其使用所導致的任何損失、傷害或受傷(法律規定者除外)。本資料並不適用於本安全資料表中未提及的任何其他用途，或將該產品結合其他材料的用途。由於這些原因，因此很重要的是由客戶進行自己滿意的測試，以便於讓該產品適用性適於自己企圖的應用上。

3M台灣安全資料表 (SDS) www.3m.com.tw