



## 安全資料表

版權所有，2022，3M公司。版權所有。於以下前提下，允許為正確地使用3M產品之目的而複製及/或下載本資訊：(1) 除非經過3M的事先書面同意，本資訊係完整的複製且無更動；且 (2) 本資訊之正本及副本均不得以營利為目的而轉售或散佈。

文件編號：	11-0058-5	版次：	5.01
製表日期：	2022/10/06	前版日期：	2019/04/22

本安全資料表依據“危害性化學品標示及通識規則”編制

### 一 化學品與廠商資料

#### 1.1. 化學品名稱

3M™ Hot Melt Adhesive 3764-AE, 3764-PG, 3764-TC, 3764-Q, 3764-B

其他名稱：無

#### 1.2. 建議用途及限制使用

##### 推薦用途

黏著劑，熱熔膠

#### 1.3. 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

名稱：	台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
地址：	115018 台北市南港區經貿二路198號3樓
聯繫電話號碼：	(02) 2785-9338
網址：	www.3m.com.tw

#### 1.4. 緊急聯絡電話/傳真電話

緊急聯絡電話號碼：886-3-4783600

傳真號碼：(03) 475-0924, 475-0904

### 二 危害辨識資料

#### 2.1. 化學品危害分類

根據CNS15030分類，不歸類為危險物或有害物

#### 2.2. 標示內容

##### 警示語

不適用

##### 象徵符號

不適用

**危害圖示**

不適用

**2.3. 其他危害**

可能引起熱灼傷。 避免與熱擠壓黏著材料或施用端接觸，避免眼睛觸及蒸氣。 如果眼睛/皮膚接觸到熔融材料，立即用冷水沖洗並蓋上乾淨的敷料。 不要試圖去除熔化的材料。 燒傷區域請經由醫生治療。

**三 成分辨識資料**

純物質： 不適用

本產品為混合物

化學性質：參見本 SDS 第 9 節

危害成分之中英文名稱		化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
乙烯-醋酸乙烯酯共聚物	Ethylene-Vinyl Acetate Copolymer	24937-78-8	< 65
石腦油(石油)、輕蒸汽裂解、 脫苯、聚合物、氫化	Naptha (Petroleum), Llight Steam- Cracked, Debenzenized, Polymers, Hydrogenated	68132-00-3	< 40
碳氫樹脂	Hydrocarbon Resin	混合物	< 35
聚乙烯聚合物	Polyethylene Polymer	9006-26-2	1 - 10
聚烯烴蠟	Polyolefin Wax	8002-74-2	1 - 10
抗氧化劑	Antioxidant	6683-19-8	< 2

**四 急救措施****4.1. 不同暴露途徑之急救方法****吸入：**

預計無需急救。

**皮膚接觸：**

立即用大量的冷水沖洗皮膚至少15分鐘。切勿試圖移除掉熔融的材料。用乾淨敷料覆蓋在受影響的區域。立即就醫。

**眼睛接觸：**

立即用大量的水沖洗眼睛至少15分鐘。切勿試圖移除掉熔融的材料。立即就醫。

**食入：**

預計無需急救。

**4.2. 最重要症狀及危害效應**

沒有嚴重的症狀或影響。參見第11.1節，毒理作用資訊。

#### 4.3. 對急救人員之防護

請參閱本安全資料表其他部分的信息，對身體和健康危害，呼吸防護，通風和個人防護設備。

#### 4.4. 對醫師之提示

不適用

## 五 滅火措施

### 5.1. 適用滅火劑

著火時：使用適用於普通可燃物質（例如水或泡沫）的滅火劑撲滅。

### 5.2. 滅火時可能遭遇之特殊危害

此產品無固有特性

#### 危害的分解物或副產品

##### 物質

一氧化碳

二氧化碳

刺激性蒸氣或氣體

##### 條件

在燃燒過程中

在燃燒過程中

在燃燒過程中

### 5.3. 特殊滅火程序

穿全套防護服穿戴全身防護服，包括頭盔，獨立，正壓或壓力需求呼吸器，掩體外套和褲子，手臂，腰圍和腿部周圍的帶，面罩和頭部暴露區域的保護罩。

### 5.4. 消防人員之特殊防護設備

無可用資訊

## 六 洩漏處理方法

### 6.1. 個人應注意事項

保持空氣通風。請遵守其他章節的預防措施。

### 6.2. 環境注意事項

避免排放於環境中。

### 6.3. 清理方法

收集溢潑出來的物質 置於由主管機關核准之密閉容器中。 清除殘餘物 將容器密封。 按照適用的地方/區域/國家/國際規定盡快處理收集的廢棄材料。

## 七 安全處置與儲存方法

### 7.1. 處置

避免皮膚與熱的物質接觸 僅限工業、職業用途。 不適合供消費者銷售或使用。

### 7.2. 儲存

遠離高熱處儲存

## 八 暴露預防措施

### 8.1. 控制參數

#### 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度

如果一個組成被公開在第三節，但沒有出現在下面的表格中，職業暴露限制不適用於該組成。

成分	化學文摘社 登記號碼 (CAS No.)	機構	限制型	額外說明
聚烯烴蠟	8002-74-2	ACGIH	TWA(薰煙):2 mg/m <sup>3</sup>	
聚烯烴蠟	8002-74-2	台灣 OELs	TWA(煙)(8 小時):2 mg/m <sup>3</sup> ;STEL(煙)(15 分鐘):4 mg/m <sup>3</sup>	

ACGIH：美國政府工業衛生協會

AIHA：美國工業衛生協會

CMRG：化學品生產商建議指南

台灣 OELs：台灣。OEL（勞工作業場所容許暴露標準）

TWA（時量平均容許濃度）：時間加權平均

短時間時量平均容許濃度：短時間暴露限值

CEIL：最高容許量

#### 生物指標

在本安全資料表第3節中所列之成分皆無生物指標值。

### 8.2. 暴露控制

#### 8.2.1. 工程控制

使用一般稀釋通風設備和/或局部排氣通風設備，以便將空氣懸浮暴露物控制在低於相關暴露限值以下和/或控制粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。如果通風不足，則使用呼吸防護具。

#### 8.2.2. 個人防護設備(PPE)

##### 眼睛/臉部防護

選擇和使用眼部/臉部的保護，以防止接觸暴露評估結果的基礎上。推薦以下眼部/臉部的保護是：

全面罩遮蔽

間接通風護目鏡

##### 皮膚及身體/手部防護

無需化學防護手套。

##### 呼吸防護

未要求。

##### 熱危險

處理熱材料時，請佩戴隔熱手套、間接通風護目鏡和全面罩，以防止熱灼傷。

### 8.3. 衛生措施

見7.1節安全處理的注意事項

## 九 物理及化學性質

### 9.1. 基本的物性和化性相關資料

物質狀態	固體
特定物理形態:	蠟狀固體
顏色	白色
氣味	無味
嗅覺閾值	無可用數據
pH值	不適用
熔點/凝固點	無可用數據
沸點/初沸點/沸點範圍	不適用
閃火點	267.8 攝氏 [測試方法:克利夫蘭開口杯] [詳細說明:條件:ASTM D-92-72]
揮發速率	不適用
易燃性 (固體、氣體)	未歸類。
爆炸界限 (LEL)	不適用
爆炸界限 (UEL)	不適用
蒸氣壓	無可用數據
蒸氣密度	無可用數據
密度	0.95 克/立方公分
相對密度	0.95 [參考標準:水= 1]
溶解度	零
溶解度 - 非水	無可用數據
辛醇/水分配係數 (log Kow)	無可用數據
自燃溫度	無可用數據
分解溫度	無可用數據
黏度	不適用
分子量	無可用數據
揮發性有機化合物	0 克/升 [測試方法:南海岸空氣品質管理局(SCAQMD)規定443.1計算後的]
可揮發比例	0 重量百分比
揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑	0 克/升 [測試方法:南海岸空氣品質管理局(SCAQMD)規定443.1計算後的]
固體含量	100 %

## 第10節：安定性及反應性

### 10.1. 反應性

在正常使用條件下，該材料被視為非反應性的

### 10.2. 安定性

穩定。

### 10.3. 特殊狀況下可能之危害反應

不會發生危害的聚合反應。

### 10.4. 應避免之狀況

無

#### 10.5. 應避免之物質

無

#### 10.6. 危害分解物

物質

條件

無

關於燃燒過程產生的危害分解物，請參閱第5.2節

## 十一 毒性資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。此外，成分的毒理學數據可能不會予以反映在材料分類和/或暴露的徵兆和症狀中，如果一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

#### 11.1. 毒理學影響相關資料

##### 暴露途徑/症狀

根據成份上的試驗數據和/或資料得知，這種材料可能會對健康產生以下影響：

##### 吸入：

不會影響健康。

##### 皮膚接觸：

HH\_SKIN\_熱灼傷加熱期間：熱灼傷：體徵/症狀可能包括劇烈的疼痛，發紅和腫脹以及組織破壞。

##### 眼睛接觸：

HH\_EYE\_熱灼傷加熱期間：熱灼傷：體徵/症狀可能包括嚴重的疼痛，發紅和腫脹以及組織破壞。

##### 吞食：

沒有已知的健康影響。

##### 慢毒性或長期毒性

##### 毒理學資料

如果某一個組成被公開在第3節，但沒有出現在下列表格中，代表現階段沒有數據可用或該或數據不足以進行分類。

##### 急毒性

名稱	暴露途徑	種類	數值
整體產品	皮膚		無可用數據，計算ATE>5,000 毫克/公斤
整體產品	吞食		無可用數據，計算ATE>5,000 毫克/公斤
乙烯-醋酸乙烯酯共聚物	皮膚		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
乙烯-醋酸乙烯酯共聚物	吞食	鼠	LD50 > 1,000 毫克/公斤
石腦油(石油)、輕蒸汽裂解、脫苯、聚合物、氫化	皮膚		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
石腦油(石油)、輕蒸汽裂解、脫苯、聚合物、氫化	吞食		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤

碳氫樹脂	皮膚	專業判斷	LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
碳氫樹脂	吞食	專業判斷	LD50 7,000 毫克/公斤
聚乙烯聚合物	皮膚	兔	LD50 > 7,940 毫克/公斤
聚乙烯聚合物	吞食	鼠	LD50 > 10,000 毫克/公斤
聚烯烴蠟	皮膚	鼠	LD50 > 5,000 毫克/公斤
聚烯烴蠟	吞食	鼠	LD50 > 5,000 毫克/公斤
抗氧化劑	皮膚	兔	LD50 > 3,160 毫克/公斤
抗氧化劑	吸入-粉塵 /煙霧 (4 小時)	鼠	LC50 > 1.95 毫克/升
抗氧化劑	吞食	鼠	LD50 > 10,250 毫克/公斤

ATE = 急毒性估計值

**皮膚腐蝕/刺激**

名稱	種類	數值
乙烯-醋酸乙烯酯共聚物	專業判斷	無顯著刺激
碳氫樹脂	專業判斷	無顯著刺激
石腦油（石油）、輕蒸汽裂解、脫苯、聚合物、氫化	專業判斷	無顯著刺激
聚乙烯聚合物	兔	無顯著刺激
聚烯烴蠟	兔	無顯著刺激
抗氧化劑	兔	無顯著刺激

**嚴重眼睛傷害/刺激**

名稱	種類	數值
乙烯-醋酸乙烯酯共聚物	專業判斷	無顯著刺激
石腦油（石油）、輕蒸汽裂解、脫苯、聚合物、氫化	專業判斷	無顯著刺激
聚乙烯聚合物	兔	溫和刺激性
聚烯烴蠟	兔	無顯著刺激
抗氧化劑	兔	溫和刺激性

**皮膚致敏性**

名稱	種類	數值
聚烯烴蠟	豚鼠	未歸類
抗氧化劑	人類和動物	未歸類

**呼吸過敏性**

關於成分，目前沒有數據或可用數據，不足以進行分類。

**生殖細胞致突變性**

名稱	暴露途徑	數值
碳氫樹脂	在體外	無致突變性。
聚烯烴蠟	在體外	無致突變性。
抗氧化劑	在體外	無致突變性。
抗氧化劑	在體內	無致突變性。

**致癌性**

名稱	暴露途徑	種類	數值
聚烯烴蠟	吞食	鼠	無致癌性
抗氧化劑	吞食	多種動物物種	無致癌性

## 生殖毒性

### 生殖和/或生長發育的影響

名稱	暴露途徑	數值	種類	測試結果	暴露期間
抗氧化劑	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 688 mg/kg/day	2 世代
抗氧化劑	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 688 mg/kg/day	2 世代
抗氧化劑	吞食	不歸類為生長	多種動物物種	NOAEL 1,000 mg/kg/day	在器官形成期

## 標的器官

### 特定標的器官毒性 - 單次暴露

關於成分，目前沒有數據或可用數據，不足以進行分類。

### 特定標的器官毒性 - 重複暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
乙烯-醋酸乙烯酯共聚物	吞食	肝	未歸類	鼠	NOAEL 4,000 mg/kg/day	90 天
聚烯烴蠟	吞食	心臟	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用	鼠	NOAEL 15 mg/kg/day	90 天
聚烯烴蠟	吞食	造血系統   肝   免疫系統   皮膚   內分泌系統   骨、牙齒、指甲和 / 或頭髮   肌肉   神經系統   眼睛   腎臟和 / 或膀胱   呼吸系統   血管系統	未歸類	鼠	NOAEL 1,500 mg/kg/day	90 天
抗氧化劑	吞食	內分泌系統	未歸類	鼠	NOAEL 450 mg/kg/day	2 年
抗氧化劑	吞食	肝	未歸類	狗	NOAEL 302 mg/kg/day	90 天
抗氧化劑	吞食	造血系統   神經系統   腎臟和 / 或膀胱	未歸類	鼠	NOAEL 2,500 mg/kg/day	90 天
抗氧化劑	吞食	聽覺系統   眼睛	未歸類	狗	NOAEL 302 mg/kg/day	90 天

## 吸入性危害物質

關於成分，目前沒有數據或可用數據，不足以進行分類。

本材料和/或其成分的其他毒理學資料，請洽該安全資料表第一頁上所列的地址或電話號碼。

## 十二 生態資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。第2節中材料分類相關的其他資料可

依照要求提供。此外，成分的環境結果和影響數據可能不會予以反映在本節，因為一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

### 12.1. 生態毒性

#### 急性水生生物危害：

根據GHS標準，對水生生物無急性毒性。

#### 慢性水生危害：

根據GHS標準，對水生生物無慢性毒性。

無可用的產品測試數據

材料	CAS號碼	生物	類型	暴露	測試端點	測試結果
乙烯-醋酸乙酯共聚合物	24937-78-8	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用
石腦油（石油）、輕蒸汽裂解、脫苯、聚合物、氫化	68132-00-3	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用
碳氫樹脂	混合物	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用
聚乙烯聚合物	9006-26-2	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用
聚烯烴蠟	8002-74-2	綠藻	類似化合物	96 小時	半效應濃度 (EC50)	>1,000 毫克/升
聚烯烴蠟	8002-74-2	虹鱒魚	類似化合物	96 小時	LC50	>1,000 毫克/升
聚烯烴蠟	8002-74-2	水蚤	類似化合物	48 小時	半效應濃度 (EC50)	>10,000 毫克/升
抗氧化劑	6683-19-8	水蚤	未達到標的	24 小時	半效應濃度 (EC50)	>100 毫克/升
抗氧化劑	6683-19-8	活性污泥	實驗的	3 小時	IC50	>100 毫克/升
抗氧化劑	6683-19-8	綠藻	實驗的	72 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
抗氧化劑	6683-19-8	斑馬魚	實驗的	96 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
抗氧化劑	6683-19-8	綠藻	實驗的	72 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	100 毫克/升

### 12.2. 持久性及降解性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
乙烯-醋酸乙酯共聚合物	24937-78-8	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
石腦油（石油）、輕蒸汽裂解、脫苯、聚合物、氫化	68132-00-3	估計後 生物降解	28 天	生物需氧量	0 %BOD/ThOD	
碳氫樹脂	混合物	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
聚乙烯聚合物	9006-26-2	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
聚烯烴蠟	8002-74-2	類似化合物 生物降解	28 天	生物需氧量	40 %BOD/ThOD	OECD 301F - 壓差呼吸器
抗氧化劑	6683-19-8	實驗的 生物降解	28 天	二氧化碳的演變	5 %CO2演變 / THCO2演變	OECD 301B - MOD。斯特姆或二氧化碳

### 12.3. 生物蓄積性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
乙烯-醋酸乙烯酯共聚物	24937-78-8	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
石腦油（石油）、輕蒸汽裂解、脫苯、聚合物、氫化	68132-00-3	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
碳氫樹脂	混合物	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
聚乙烯聚合物	9006-26-2	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
聚烯烴蠟	8002-74-2	模仿 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	10.2	Episuite™
抗氧化劑	6683-19-8	實驗的 生物濃縮因子 - 魚	42 天	生物蓄積性因子	<2.3	OECD305-生物濃縮

#### 12.4. 土壤中之流動性

更多詳細資料，請聯繫製造商

#### 12.5. 其他不良效應

無可用資料。

## 十三 廢棄處置方法

#### 13.1. 廢棄處置方法

按照地方/地區/國家/國際規定處理內裝物/容器。

在廢棄處置前，查詢所有適用的政府法規，以確保正確分類。在許可工業廢棄物處理設施中進行廢棄產品的處理。如為拋棄式替代品時，在許可廢棄物焚化爐中進行焚燒。適當破壞可能需要在焚化過程中使用額外燃料。

## 十四 運送資料

#### 14.1. 國際法規

聯合國編號：不適用

聯合國運輸名稱：不適用

運輸危害分類 (IMO)：不適用

運輸危害分類 (IATA)：不適用

包裝類別：不適用

海洋污染物 (是/否)：不適用

特殊運送方法及注意事項：不適用

## 十五 法規資料

#### 15.1. 專屬於該物質或混合物的安全、健康和環境的規定/法規

適用法規：

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

#### 15.2. 全球化學品註冊狀況

澳大利亞化學物質清單：是

加拿大國內物資清單：是  
歐洲現有商業化學物質：是  
中國現有化學物質清單（IECSC）：是  
日本現有和新化學物質（ENCS）：是  
韓國現有化學品清單：是  
紐西蘭。庫存化學品（NZIoC）：是  
菲律賓化學品和化學物質清單：是  
美國毒性物質管理法：是 - 有效

## 十六 其他資料

### 16.1. 參考文獻

#### 製表單位

名稱： 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司  
地址： 115018 台北市南港區經貿二路198號3樓  
電話： 886 3 478 3600 #388

#### 製表人

職稱： 資深產品支援工程師  
名稱： 張建文

#### 製表日期

2022/10/06

#### 版本資料：

第1節：地址 資料已修改。  
第1節：緊急聯絡電話號碼 資料已修改。  
第1節：產品名稱 資料已修改。  
第1節：推薦用途 資料已修改。  
第2節：台灣GHS分類 資料已修改。  
第2節：台灣危險 - 其他 資料已修改。  
第3節：成分表濃度或濃度範圍(成分百分比)標題 資訊已加入。  
第3節：成分表化學文摘社登記號碼(CAS No.)標題 資訊已加入。  
第3節：成分辨識資料 信息已被刪除。  
第4節：毒理作用資訊 信息已被刪除。  
第5節：火 - 滅火劑訊息 資料已修改。  
第5節：有害燃燒產物表 資料已修改。  
第6節：個人應注意事項 資料已修改。  
第8節：適當的工程控制訊息 資料已修改。  
第8節：個人防護 - 熱危害的信息 資料已修改。  
第9節：沸點/初始沸點/沸騰範圍 資料已修改。  
第9節：顏色 資訊已加入。  
第9節：氣味 資訊已加入。  
第9節：氣味，顏色，等級資訊 信息已被刪除。  
第9節：蒸氣密度值 資料已修改。  
第9節：蒸氣壓 資料已修改。  
第11節：急毒性表 資料已修改。  
第11節：生殖細胞致突變性表格 資料已修改。

第11節：對健康的影響 - 眼部信息 資料已修改。  
第11節：對健康的影響 - 皮膚信息 資料已修改。  
第11節：生殖毒性表格 資料已修改。  
第11節：嚴重眼睛損傷/刺激表格 資料已修改。  
第11節：皮膚腐蝕/刺激表格 資料已修改。  
第11節：特定標的器官毒性 - 重複暴露表格 資料已修改。  
第12節：急性水生生物危害信息 資料已修改。  
第12節：慢性水生的危害資料 資料已修改。  
第12節：成分生態毒性 資料已修改。  
第12節：持久性及降解性 資料已修改。  
第12節：生物蓄積性 資料已修改。  
第13節：GHS 標準廢棄物分類 資料已修改。  
第15節：全球化學品註冊狀況 資料已修改。  
第15節：方法和設施標準 資料已修改。  
第16節：免責聲明 信息已被刪除。  
第3節：成分表 資訊已加入。  
第3節：混合物 資訊已加入。  
第3節：純物質 資訊已加入。

免責聲明：本安全資料表上的資料是根據我們的經驗而來，且就我們在公告日期的最佳知識所知為正確的，不過我們並不承擔任何其使用所導致的任何損失、傷害或受傷(法律規定者除外)。本資料並不適用於本安全資料表中未提及的任何其他用途，或將該產品結合其他材料的用途。由於這些原因，因此很重要是由客戶進行自己滿意的測試，以便於讓該產品適用性適於自己企圖的應用上。

3M台灣安全資料表 (SDS) [www.3m.com.tw](http://www.3m.com.tw)