

安全資料表

版權所有,2021,3M公司。版權所有。 為正確使用3M產品而複製 和/或 下載此資訊是被允許的,但前提是: (1)除非事先獲得3M的書面同意,否則必須不加更改地完整複製資訊,以及(2)複製及原件皆不得以獲利為目的轉售或散布。

文件編號:26-4539-8版次:1.00製表日期:2021/05/26前版日期:創刊號

本安全資料表依據"危害性化學品標示及通識規則"編制

識別

1.1. 化學品名稱

5526A Series QSIII Splice Kits

產品識別號碼

70-2013-7533-7	78-8126-0265-0	78-8126-0266-8	78-8126-0267-6	78-8126-0268-4
78-8126-0269-2	78-8126-0270-0	78-8126-0271-8	78-8131-7485-7	78-8131-7486-5
80-6112-3172-3	80-6112-3173-1	80-6112-3174-9	80-6112-3175-6	80-6112-3176-4
80-6112-3177-2	80-6112-3178-0	80-6114-3590-2	80-6114-3591-0	CE-1006-7974-1
CE-1007-0609-8	CE-1007-1983-6	CE-1007-3648-3	CE-1007-3831-5	XE-1014-8835-3

1.2. 建議用途及限制使用

推薦用途

電機

1.3. 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

地址: 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司11568台北市南港區經貿二路198號3樓

聯繫電話號碼: (02) 2785-9338 網址: www.3m.com.tw

1.4. 緊急聯絡電話/傳真電話

緊急聯絡電話號碼:886-3-4783600, 8:00AM - 4:30PM

傳真號碼:(03) 475-0924, 475-0904

本產品是一個由多個獨立包裝的成分組成的工具包或多產品。包括每個組件的安全資料表。請不要分離組件材料安全資料表本封面頁。 適用於本產品所有成分的安全資料表文件編號:

34-7684-3, 06-4861-8, 11-4628-1

運輸資料

14.1. 國際法規

聯合國編號: 不適用 聯合國運輸名稱: 不適用 運輸危害分類 (IMO): 不適用 運輸危害分類 (IATA): 不適用

包裝類別: 不適用

版本資料:

無可用的版本資料。

免責聲明:本安全資料表上的資料是根據我們的經驗而來,且就我們在公告日期的最佳知識所知為正確的,不過我們並不承擔任何其使用所導致的任何損失、傷害或受傷(法律規定者除外)。本資料並不適用於本安全資料表中未提及的任何其他用途,或將該產品結合其他材料的用途。由於這些原因,因此很重要的是由客戶進行自己滿意的測試,以便於讓該產品適用性適於自己企圖的應用上。

3M台灣安全資料表 (SDS) www.3m.com.tw



安全資料表

版權所有,2021,3M公司。版權所有。 為正確使用3M產品而複製 和/或 下載此資訊是被允許的,但前提是: (1)除非事先獲得3M的書面同意,否則必須不加更改地完整複製資訊,以及(2)複製及原件皆不得以獲利為目的轉售或散布。

文件編號:11-4628-1版次:1.00製表日期:2021/05/24前版日期:創刊號

本安全資料表依據"危害性化學品標示及通識規則"編制

- 化學品與廠商資料

1.1. 化學品名稱

3M™ Cable Preparation Kit CC-3 (Bag)

產品識別號碼

左下口口的人们们们们				
UK-REAC-0005-1	78-8018-9838-4	78-8141-5782-8	80-6105-9300-8	CE-1006-9099-5
CE-1006-9182-9	CE-1006-9199-3	CE-1006-9288-4	CE-1006-9289-2	CE-1006-9329-6
CE-1006-9424-5	CE-1006-9468-2	CE-1006-9576-2	CE-1006-9585-3	CE-1006-9587-9
CE-1006-9588-7	CE-1006-9589-5	CE-1006-9590-3	CE-1006-9591-1	CE-1006-9592-9
CE-1006-9614-1	CE-1006-9969-9	FQ-1000-7576-8	J6-4900-1202-4	RE-0002-3970-7
RE-0005-5660-5	UU-0103-3488-4	WE-0001-7202-6	XE-1014-7228-2	

1.2. 建議用途及限制使用

推薦用途

電機,溶劑浸濕的清潔電纜墊。

1.3. 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

3. 农运台 删入台头内总台记册 2.24次 名稱:

聯繫電話號碼:

網址:

地址:

台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司11568台北市南港區經貿二路198號3樓

(02) 2785-9338 www.3m.com.tw

1.4. 緊急聯絡電話/傳真電話

緊急聯絡電話號碼: 886-3-4783600, 8:00AM - 4:30PM

傳真號碼:(03) 475-0924, 475-0904

二 危害辨識資料

2.1. 化學品危害分類

易燃液體:第4級

第 1 / 11 頁

3M™ Cable Preparation Kit CC-3 (Bag)

急毒性物質(吸入):第5級 腐蝕/刺激皮膚物質:第3級

皮膚過敏物質:第1級

水環境之危害物質(急毒性):第2級 水環境之危害物質(慢毒性):第3級

2.2. 標示內容

警示語

警告

象徵符號

驚嘆號

危害圖示



危害警告訊息

H227 可燃液體

H316造成輕微皮膚刺激H317可能造成皮膚過敏H333吸入可能有害。

H401 對水生生物有毒

H412 對水生生物有害並具有長期持續影響

危害防範措施

預防:

P210 遠離火源,例如熱源/火花/明火-禁止抽菸。

P280E 著用防護手套

回應:

P333 + P313 如發生皮膚刺激或皮疹: 立即求醫/送醫

P332 + P313 如發生皮膚刺激,立即就醫。

P370 + P378G 在發生火災時:用滅火劑適用於易燃液體,如乾粉或二氧化碳滅火。

廢棄物處理:

P501 内容物/容器之廢棄(按照地方/區域/國家/國際法規)。

2.3. 其他危害

未知

三 成分辨識資料

本產品為混合物

成分	化學文摘社登記號碼(CAS	濃度或濃度範圍(成分百分比)
	No.)	
氫化重石腦油(礦酯)	64742-48-9	50 - 70
棉墊	*****缺少數據****	25 - 40
右旋-檸檬油精	5989-27-5	5 - 20

四 急救措施

4.1. 不同暴露途徑之急救方法

吸入:

將人員移動到空氣新鮮處。如果感覺不適,則立即就醫。

皮膚接觸:

立即用肥皂和水清洗。脫掉受污染的衣物,清洗後方可重新使用。如果徵兆/症狀持續,則立即就醫。

眼睛接觸:

預計無需急救。

食入:

以漱口。如果感覺不適,則立即就醫。

4.2. 最重要症狀及危害效應

皮膚過敏反應(發紅,腫脹,起泡和瘙癢)。

4.3. 對急救人員之防護

請參閱本安全資料表其他部分的信息,對身體和健康危害,呼吸防護,通風和個人防護設備。

4.4. 對醫師之提示

不適用

五 滅火措施

5.1. 適用滅火劑

在發生火災時:用滅火劑適用於易燃液體,如乾粉或二氧化碳滅火。

5.2. 滅火時可能遭遇之特殊危害

此產品無固有特性

5.3. 特殊滅火程序

穿全套防護服穿戴全身防護服,包括頭盔,獨立,正壓或壓力需求呼吸器,掩體外套和褲子,手臂,腰圍和腿部周圍的帶,面罩和頭部暴露區域的保護罩。

5.4. 消防人員之特殊防護設備

無可用資訊

六 洩漏處理方法

6.1. 個人應注意事項

撤離現場 遠離火源,例如熱源/火花/明火-禁止抽菸。 只能使用不產生火花的工具。 保持空氣通風。 針對大量溢出或在密閉空間溢出時,根據良好工業衛生實務來設置機械排風設施來分散或排出蒸氣。 警告!電動機可能是點火源,並可能導致可燃氣體或蒸氣在洩漏區域燃燒或爆炸。 關於身體和健康危害、呼吸防護、通風設備和個人防護具相關資料,請參考本安全資料表其他章節。

6.2. 環境注意事項

避免排放於環境中。

6.3. 清理方法

使用不會產生火花的工具盡可能收集洩漏物。 置於由主管機關核准之密閉容器中。 清除殘餘物 將容器密封。 按 照適用的地方/區域/國家/國際規定盡快處理收集的廢棄材料。

七 安全處置與儲存方法

7.1. 處置

僅限工業、職業用途。 不適合供消費者銷售或使用。 遠離火源,例如熱源/火花/明火-禁止抽菸。 避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙。 使用本產品時,不得飲食、喝水或抽菸。 處置後徹底清洗雙手。 受污染的工作服不得帶出工作場所 避免排放於環境中。 沾染的衣服清洗後方可重新使用。 避免與氧化劑(如氯、鉻酸等)接觸

7.2. 儲存

存放於涼爽通風處。 遠離酸性物儲存 遠離氧化劑存放

八 暴露預防措施

8.1. 控制參數

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度

如果一個組成被公開在第三節,但沒有出現在下面的表格中,職業暴露限制不適用於該組成。

成分	化學文摘社 登記號碼 (CAS No.)	機構	限制型	額外說明
環己烯,1-甲基-4(1-甲基乙烯 基)-	5989-27-5	AIHA	TWA:165.5 mg/m3(30 ppm)	

ACGIH : 美國政府工業衛生協會 AIHA : 美國工業衛生協會 CMRG : 化學品生產商建議指南

台灣 OELs : 台灣。 OEL (勞工作業場所容許暴露標準)

TWA (時量平均容許濃度):時間加權平均 短時間時量平均容許濃度:短時間暴露限值

CEIL: 最高容許量

生物指標

在本安全資料表第3節中所列之成分皆無生物指標值。

8.2. 暴露控制

8.2.1. 工程控制

使用一般稀釋通風設備和/或局部排氣通風設備,以便將空氣懸浮暴露物控制在低於相關暴露限值以下和/或控制粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。如果通風不足,則使用呼吸防護具。

8.2.2. 個人防護設備(PPE)

眼睛/臉部防護

未要求。

皮膚及身體/手部防護

根據暴露評估結果,選擇和使用手套和/或符合當地標準的防護衣,以防止皮膚接觸。應依據相關使用因素做選擇,如 暴露程度、物質或混合物濃度、使用頻率和持續時間,物理環境挑戰,如極端溫度和其他使用條件。請與您的手套和/ 或防護衣廠商洽詢,以選擇最適合的防護裝備。 附記:丁腈手套可以戴在聚合物貼合製品的手套,以提高靈活性。 建議使用以下材料製成的手套: 氟橡膠

丁腈橡膠

聚合物層板

如果這個產品是使用於高風險暴露的情況(如噴塗,高潑濺風險…等)的方式,使用連身防護服也許是必要的。 基於 暴露評估的結果來選擇和保護身體,以防止接觸化學品。下列為建議的防護衣材料: 圍裙 - 丁腈 擋板 - 聚合物層板

呼吸防護

可能需要進行暴露評估,以決定是否需要呼吸器。如果需要呼吸器,則使用呼吸器當作整體呼吸防護計劃的一部分。根據暴露評估的結果,從以下呼吸器類型選擇,以減少吸入暴露: 適用於有機蒸氣的半面罩或全面罩淨氣式呼吸器。

關於特定應用適用性問題,請洽詢您的呼吸器製造商。

8.3. 衛生措施

見7.1節安全處理的注意事項

九 物理及化學性質

9.1. 基本的物性和化性相關資料

颜色 白色

 氣味 柑橘的氣味

 嗅覺閾値 無可用數據

 pH值
 7

 熔點/凝固點
 無可用數據

沸點/初沸點/沸點範圍 193.3 攝氏 - 248.9 攝氏 **閃火點** 62.2 攝氏 [*測試方法:*閉杯]

 揮發速率
 無可用數據

 易燃性(固體、氣體)
 未歸類。

 爆炸界限(LEL)
 無可用數據

 爆炸界限(UEL)
 無可用數據

第 5 / 11 頁

3M™ Cable Preparation Kit CC-3 (Bag)

蒸氣壓 < 133.3 帕 [@ 25 攝氏] **蒸氣密度** > 1 [*參考標準:*空氣= 1]

密度 0.76 克/毫升

相對密度 0.76 [*參考標準*:水= 1]

溶解度

 溶解度 - 非水
 無可用數據

 辛醇/水分配係數 (log Kow)
 無可用數據

 自燃溫度
 無可用數據

 分解溫度
 無可用數據

 分解温度
 無可用數據

 黏度
 1.5 mPa-s

 分子量
 無可用數據

 揮發性有機化合物
 約 740 %

揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑 760 克/升

第10節:安定性及反應性

10.1. 反應性

此原料可能在特定條件下會與某些試劑產生反應-其餘請見此章節說明

10.2. 安定性

穩定。

10.3. 特殊狀況下可能之危害反應

不會發生危害的聚合反應。

10.4. 應避免之狀況

火花和/或火焰

10.5. 應避免之物質

強氧化劑

10.6. 危害分解物

 物質
 條件

 一氧化碳
 未指定

 二氧化碳
 未指定

十一 毒性資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致,如果特定成分分類是由主管機關授權時。此外,成分的毒理學數據可能不會予以反映在材料分類和/或暴露的徵兆和症狀中,如果一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

11.1. 毒理學影響相關資料

暴露途徑/症狀

根據成份上的試驗數據和/或資料得知,這種材料可能會對健康產生以下影響:

吸入:

吸入可能有害。

皮膚接觸:

溫和的皮膚刺激性:徵兆/症狀可能包括局部發紅、腫脹、瘙癢和乾燥。 過敏皮膚反應(非光敏性):徵兆/症狀包括紅、腫、水泡及搔癢

眼睛接觸:

產品使用期間接觸眼睛不會造成重大刺激

吞食:

身體堵塞:徵兆/症狀包括腹部絞痛,腹痛,便秘等。 腸胃不適:症狀包括腹部疼痛,反胃,噁心,嘔吐,腹瀉

慢毒性或長期毒性

毒理學資料

如果某一個組成被公開在第3節,但沒有出現在下列表格中,代表現階段沒有數據可用或該或數據不足以進行分類。

急毒性

名稱	暴露途徑	種類	數值
整體產品	吸入-蒸氣		無可用數據;計算ATE20 - 50 毫克/升
	(4 小時)		
整體產品	吞食		無可用數據,計算ATE>5,000 mg/kg
氫化重石腦油(礦酯)	吸入-蒸氣		LC50 估計後為 20 - 50 mg/l
氫化重石腦油(礦酯)	皮膚	兔	LD50 > 5,000 mg/kg
氫化重石腦油(礦酯)	吞食	鼠	LD50 > 5,000 mg/kg
右旋-檸檬油精	吸入-蒸氣	鼠	LC50 > 3.14 mg/1
	(4 小時)		
右旋-檸檬油精	皮膚	兔	LD50 > 5,000 mg/kg
右旋-檸檬油精	吞食	鼠	LD50 4,400 mg/kg

ATE = 急毒性估計值

皮膚腐蝕/刺激

Direction of the control of the cont		
名稱	種類	數值
氫化重石腦油(礦酯)	兔	輕微的刺激性
右旋-檸檬油精	兔	溫和刺激性

嚴重眼睛傷害/刺激

名稱	種類	數值
氫化重石腦油(礦酯)	兔	溫和刺激性
右旋-檸檬油精	兔	溫和刺激性

皮膚致敏性

名稱	種類	數值
氫化重石腦油(礦酯)	豚鼠	未歸類
右旋-檸檬油精	鼠	致敏性

呼吸過敏性

關於成分,目前沒有數據或可用數據,不足以進行分類。

生殖細胞致突變性

名稱	暴露途徑	數值
氢化重石腦油(礦酯)	在體外	無致突變性。
氫化重石腦油(礦酯)	在體內	無致突變性。
右旋-檸檬油精	在體外	無致突變性。
右旋-檸檬油精	在體內	無致突變性。

致癌性

名稱	暴露途徑	種類	數值
氫化重石腦油(礦酯)	未指定	不可用	無致癌性
右旋-檸檬油精	吞食	鼠	存在些肯定的數據,但這些數據是不足以作為分 類用

生殖毒性

生殖和/或生長發育的影響

名稱	暴露途徑	數值	種類	測試結果	暴露期間
氫化重石腦油(礦酯)	未指定	不歸類為女性生殖	不可用	NOAEL 不適 用	1 世代
氫化重石腦油(礦酯)	未指定	不歸類為男性生殖	不可用	NOAEL 不適 用	28 天
氫化重石腦油(礦酯)	未指定	不歸類為生長	不適用	NOAEL 不適 用	在懷孕期間
右旋-檸檬油精	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 750 mg/kg/day	生殖前和懷 孕期間
右旋-檸檬油精	吞食	不歸類為生長	多種動物 物種	NOAEL 591 mg/kg/day	在器官形成 期

標的器官

特定標的器官毒性 - 單次暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
右旋-檸檬油精	吞食	神經系統	未歸類		NOAEL 不可	
					用	

特定標的器官毒性 - 重複暴露

1470 NW 400 D 44 ID						
名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
右旋-檸檬油精	吞食	腎臟和/或膀胱	未歸類	鼠	LOAEL 75 mg/kg/day	103 週
右旋-檸檬油精	吞食	肝	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	103 週
右旋-檸檬油精	吞食	心臟 內分泌系統 骨、牙齒、 指甲和/或頭髮 造血系統 免疫 系統 肌肉 神 經系統 呼吸系統	未歸類	鼠	NOAEL 600 mg/kg/day	103 週

吸入性危害物質

次八江 /巴日彻县					
名稱	數值				
氫化重石腦油(礦酯)	吸入危害				

右旋-檸檬油精 吸入危害

本材料和/或其成分的其他毒理學資料,請洽該安全資料表第一頁上所列的地址或電話號碼。

十二 生態資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致,如果特定成分分類是由主管機關授權時。第2節中材料分類相關的其他資料可依照要求提供。此外,成分的環境結果和影響數據可能不會予以反映在本節,因為一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

12.1. 生態毒性

急性水生生物危害:

GHS急性2:對水生生物有毒。

慢性水生危害:

GHS慢性3:對水生生物有害,長期持久的影響

無可用的產品測試數據

材料	CAS號碼	生物	類型	暴露	測試端點	測試結果
氫化重石腦油(礦酯)	64742-48-9	綠藻	估計後	72 小時	EL50	>1,000 毫克/升
氫化重石腦油(礦酯)	64742-48-9	虹鱒魚	估計後	96 小時	LL50	>1,000 毫克/升
氫化重石腦油(礦酯)	64742-48-9	水蚤	估計後	48 小時	EL50	>1,000 毫克/升
氫化重石腦油(礦酯)	64742-48-9	菌	實驗的	5 小時	EL10	>2 ug/1
氫化重石腦油(礦酯)	64742-48-9	綠藻	估計後	72 小時	NOEL	1,000 毫克/升
右旋-檸檬油精	5989-27-5	黑頭呆魚	實驗的	96 小時	LC50	0.702 毫克/升
右旋-檸檬油精	5989-27-5	綠藻	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	0.32 毫克/升
右旋-檸檬油精	5989-27-5	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	0.307 毫克/升
右旋-檸檬油精	5989-27-5	綠藻	實驗的	72 小時	EC10	0.174 毫克/升
右旋-檸檬油精	5989-27-5	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	0.08 毫克/升

12.2. 持久性及降解性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
氫化重石腦油(礦酯)	64742-48-9	估計後 生物降解	28 天	生物需氧量	31 %	OECD 301F - 壓差呼吸器
					BOD/ThBOD	
右旋-檸檬油精	5989-27-5	實驗的 生物降解	14 天	生物需氧量	98 %	OECD 301C - 日本通產省
					BOD/ThBOD	(I)

12.3. 生物蓄積性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
氫化重石腦油(礦酯)	64742-48-9	數據不可用或不足 以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
右旋-檸檬油精	5989-27-5	估計後 生物濃度		生物蓄積性因子	2100	Est: 生物累積濃度係數

12.4. 土壤中之流動性

更多詳細資料,請聯繫製造商

12.5. 其他不良效應

無可用資料。

十三 廢棄處置方法

13.1. 廢棄處置方法

按照地方/地區/國家/國際規定處理內裝物/容器。

在許可廢棄物焚化爐中進行焚燒。 適當破壞可能需要在焚化過程中使用額外燃料。 如為拋棄式替代品時,利用可接受之許可廢棄物處理設施。 除非適用廢棄物管理條例另有規定者,否則用於運輸和處理危害性化學物質(按照適用法規歸類成危害性化學物質/混合物/製劑)的空桶/桶/容器應予以危害廢棄物方式儲存、處置和處理。請諮詢相關主管機關,以判定可用的處置和處理設施。

十四 運送資料

14.1. 國際法規

聯合國編號: UN3082

聯合國運輸名稱:環境有害物質,液體,N.O.S.

運輸危害分類 (IMO): 9 其他危險物 運輸危害分類 (IATA): 9 其他危險物

包裝類別: III

海洋污染物(是/否): 不適用 特殊運送方法及注意事項: 不適用

十五 法規資料

15.1. 專屬於該物質或混合物的安全、健康和環境的規定/法規

適用法規:

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

職業安全衛生法 道路交通安全規則

15.2. 全球化學品註冊狀況

澳大利亞化學物質清單:是 加拿大國內物資清單:是

歐盟指令2002/95/EC有害物質限制指令(RoHS):符合

歐洲現有商業化學物質:是

中國現有化學物質清單(IECSC):是

韓國現有化學品清單:是

紐西蘭。庫存化學品(NZIoC): 符合 菲律賓化學品和化學物質清單: 是 台灣既有化學物質清單: 3M Nominated 毒性化學物質管理法: 是 - 有效

第 10 / 11 頁

十六 其他資料

16.1. 參考文獻

製表單位

名稱: 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 **地址:** 11568台北市南港區經貿二路198號3樓

電話: 886 3 478 3600 #388

製表人

職稱: 資深產品支援工程師

製表日期

2021/05/24

版本資料:

無可用的版本資料。

免責聲明:本安全資料表上的資料是根據我們的經驗而來,且就我們在公告日期的最佳知識所知為正確的,不過我們並不承擔任何其使用所導致的任何損失、傷害或受傷(法律規定者除外)。本資料並不適用於本安全資料表中未提及的任何其他用途,或將該產品結合其他材料的用途。由於這些原因,因此很重要的是由客戶進行自己滿意的測試,以便於讓該產品適用性適於自己企圖的應用上。

3M台灣安全資料表 (SDS) www.3m.com.tw



安全資料表

版權所有,2023,3M公司。版權所有。於以下前提下,允許為正確地使用3M產品之目的而複製及/或下載本資訊:(1)除非經過3M的事先書面同意,本資訊係完整的複製且無更動;且(2)本資訊之正本及副本均不得以營利為目的而轉售或散佈。

文件編號: 06-4861-8 版次: 1.01

製表日期: 2023/04/17 前版日期: 2021/05/24

本安全資料表依據"危害性化學品標示及通識規則"編制

- 化學品與廠商資料

1.1. 化學品名稱

3M™ P55/R Lubricant, Red

其他名稱:無

產品識別號碼

78-8096-4318-8 78-8126-9891-4 78-9237-1424-6 80-0002-2677-1 80-6116-0479-6 CE-1006-8786-8 CE-1006-9277-7 GE-7000-2862-6 GE-7000-2863-4 JE-4100-0831-0

UU-0082-9519-6

1.2. 建議用途及限制使用

推薦用途

電機, 電機潤滑脂

1.3. 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

名稱: 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 **地址:** 115018 台北市南港區經貿二路198號3樓

聯繫電話號碼: (02) 2785-9338 網址: www.3m.com.tw

1.4. 緊急聯絡電話/傳真電話

緊急聯絡電話號碼: 886-3-4783600 傳真號碼: (03) 475-0924, 475-0904

二危害辨識資料

2.1. 化學品危害分類

根據CNS15030分類,不歸類為危險物或有害物

2.2. 標示內容

警示語

不適用

象徵符號

不適用

危害圖示

不適用

2.3. 其他危害

未知

三 成分辨識資料

純物質: 不適用

本產品為混合物

化學性質:參見本 SDS 第 9 節

危害成分之中英文名稱		化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
全氟聚醚	1,1,2,3,3,3- HEXAFLUORO-1- PROPENE, OXIDIZED, POLYMD.	69991-67-9	95 - 98
合成無定形二氧化矽、熔融狀, 非結晶狀	SYNTHETIC AMORPHOUS SILICA, FUMED, CRYSTALLINE FREE	112945-52-5	<= 5

四 急救措施

4.1. 不同暴露途徑之急救方法

吸入:

將人員移動到空氣新鮮處。如果擔憂時,則立即就醫。

皮膚接觸:

以肥皂和水清洗。如果徵兆/症狀持續,則立即就醫。

眼睛接觸:

用大量的水沖洗。如果容易就摘下隱形眼鏡。繼續沖洗。如果徵兆/症狀持續,則立即就醫。

食入:

不要催吐。 漱口。 如果您感到不適,請就醫。

4.2. 最重要症狀及危害效應

沒有嚴重的症狀或影響。 參見第11.1節, 毒理作用資訊。

4.3. 對急救人員之防護

請參閱本安全資料表其他部分的信息,對身體和健康危害,呼吸防護,通風和個人防護設備。

4.4. 對醫師之提示

不適用

五 滅火措施

5.1. 適用滅火劑

著火時:使用適用於普通可燃物質(例如水或泡沫)的滅火劑撲滅。

5.2. 滅火時可能遭遇之特殊危害

此產品無固有特性

危害的分解物或副產品

物質條件碳酰氟在燃燒過程中一氧化碳在燃燒過程中二氧化碳在燃燒過程中氟化氫在燃燒過程中氧化氮在燃燒過程中氧化氮在燃燒過程中

5.3. 特殊滅火程序

穿全套防護服穿戴全身防護服,包括頭盔,獨立,正壓或壓力需求呼吸器,掩體外套和褲子,手臂,腰圍和腿部周圍的帶,面罩和頭部暴露區域的保護罩。

5.4. 消防人員之特殊防護設備

無可用資訊

六 洩漏處理方法

6.1. 個人應注意事項

保持空氣通風。 針對大量溢出或在密閉空間溢出時,根據良好工業衛生實務來設置機械排風設施來分散或排出蒸氣。 關於身體和健康危害、呼吸防護、通風設備和個人防護具相關資料,請參考本安全資料表其他章節。

6.2. 環境注意事項

避免排放於環境中。

6.3. 清理方法

從溢出的邊緣,向內用皂土、蛭石或市售的無機吸收材料覆蓋。混合足夠的吸收劑直到乾燥。 請記住,增加吸收材料無法消除其對物理、健康或環境危害。 收集溢潑出來的物質 置於由主管機關核准之密閉容器中。 合格人員使用專屬溶劑清除殘餘物,將該區域通以新鮮空氣;按照溶劑標籤及SDS之安全注意事項處置。 將容器密封。 按照適用的地方/區域/國家/國際規定盡快處理收集的廢棄材料。

七 安全處置與儲存方法

7.1. 處置

僅限工業、職業用途。 不適合供消費者銷售或使用。 避免排放於環境中。 遠離活性金屬(如鋁、鋅等),以避免可

3M™ P55/R Lubricant, Red

能造成爆炸危害的氫氣形成。

7.2. 儲存

遠離酸性物儲存 遠離強鹼儲存

八 暴露預防措施

8.1. 控制參數

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度

在本安全資料表第3節中所列之成分皆無職業暴露限值。

生物指標

在本安全資料表第3節中所列之成分皆無生物指標值。

8.2. 暴露控制

8.2.1. 工程控制

使用一般稀釋通風設備和/或局部排氣通風設備,以便將空氣懸浮暴露物控制在低於相關暴露限值以下和/或控制粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。如果通風不足,則使用呼吸防護具。

8.2.2. 個人防護設備(PPE)

眼睛/臉部防護

未要求。

皮膚及身體/手部防護

無需化學防護手套。

呼吸防護

可能需要進行暴露評估,以決定是否需要呼吸器。如果需要呼吸器,則使用呼吸器當作整體呼吸防護計劃的一部分。根據暴露評估的結果,從以下呼吸器類型選擇,以減少吸入暴露: 適用於顆粒的半面罩或全面罩淨氣式呼吸器。

關於特定應用適用性問題,請洽詢您的呼吸器製造商。

8.3. 衛生措施

見7.1節安全處理的注意事項

九 物理及化學性質

9.1. 基本的物性和化性相關資料

物質狀態	液體
特定物理形態:	膏狀
	紅色
氣味	無味
嗅覺閾值	不適用

pH值	不適用
熔點/凝固點	不適用
沸點/初沸點/沸點範圍	270 攝氏 [<i>詳細說明:</i> MITS數據(根據供應商信息)]
閃火點	閃點> 攝氏93度(華氏200度)
揮發速率	無可用數據
易燃性 (固體、氣體)	不適用
爆炸界限 (LEL)	不適用
爆炸界限 (UEL)	不適用
蒸氣壓	<=1.3 帕
蒸氣密度和/或相對蒸氣密度	無可用數據
密度	無可用數據
相對密度	約 1.99 [<i>參考標準:</i> 水= 1]
溶解度	零
溶解度 - 非水	不適用
辛醇/水分配係數 (log Kow)	無可用數據
自燃溫度	不適用
分解溫度	不適用
黏度/運動黏度	無可用數據
揮發性有機化合物	無可用數據
可揮發比例	0 %
揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑	無可用數據
平均粒徑	無可用數據
堆密度	無可用數據
分子量	無可用數據
軟化點	無可用數據

第10節:安定性及反應性

10.1. 反應性

此原料可能在特定條件下會與某些試劑產生反應-其餘請見此章節說明

10.2. 安定性

穩定。

10.3. 特殊狀況下可能之危害反應

不會發生危害的聚合反應。

10.4. 應避免之狀況

未定

10.5. 應避免之物質

強酸

強鹼

活性金屬

無可用數據

3MIM	P55/R	Lubricant.	Red
	エンンノハ	Luuri cant.	. ILUU

10.6. 危害分解物

物質

無

關於燃燒過程產生的危害分解物,請參閱第5.2節

如濫用或設備故障的情況下所產生的極端熱量可產生氟化氫作為其分解產物。

十一 毒性資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致,如果特定成分分類是由主管機關授權時。此外,成分的毒理學數據可能不會予以反映在材料分類和/或暴露的徵兆和症狀中,如果一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

11.1. 毒理學影響相關資料

暴露途徑/症狀

根據成份上的試驗數據和/或資料得知,這種材料可能會對健康產生以下影響:

吸入:

沒有已知的健康影響。

皮膚接觸:

產品使用期間接觸皮膚不會造成重大刺激

眼睛接觸:

產品使用期間接觸眼睛不會造成重大刺激

吞食:

沒有已知的健康影響。

慢毒性或長期毒性

毒理學資料

如果某一個組成被公開在第3節,但沒有出現在下列表格中,代表現階段沒有數據可用或該或數據不足以進行分類。

急毒性

名稱	暴露途徑	種類	數值
整體產品	吞食		無可用數據,計算ATE>5,000 毫克/公斤
合成無定形二氧化矽、熔融狀,非結晶狀	皮膚	兔	LD50 > 5,000 毫克/公斤
合成無定形二氧化矽、熔融狀,非結晶狀	吸入-粉塵/ 煙霧 (4 小 時)	鼠	LC50 > 0.691 毫克/升
合成無定形二氧化矽、熔融狀,非結晶狀	吞食	鼠	LD50 > 5,110 毫克/公斤

ATE = 急毒性估計值

皮膚腐蝕/刺激

名稱	種類	數值
----	----	----

3M™ P55/R Lubricant, Red

合成無定形二氧化矽、熔融狀,非結晶狀	兔	無顯著刺激

嚴重眼睛傷害/刺激

名稱	種類	數值
合成無定形二氧化矽、熔融狀,非結晶狀	兔	無顯著刺激

致敏:

皮膚致敏性

名稱	種類	數值
合成無定形二氧化矽、熔融狀,非結晶狀	人類和動 物	未歸類

呼吸過敏性

關於成分,目前沒有數據或可用數據,不足以進行分類。

生殖細胞致突變性

名稱	暴露途徑	數值
合成無定形二氧化矽、熔融狀,非結晶狀	在體外	無致突變性。

致癌性

暴露途徑	種類	數值
未指定	鼠	存在些肯定的數據,但這些數據是不足以作為分 類用
_		

生殖毒性

生殖和/或生長發育的影響

名稱	暴露途徑	數值	種類	測試結果	暴露期間
合成無定形二氧化矽、熔融狀,非結晶	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 509	1 世代
狀				mg/kg/day	
合成無定形二氧化矽、熔融狀,非結晶	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 497	1 世代
狀				mg/kg/day	
合成無定形二氧化矽、熔融狀,非結晶	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 1,350	在器官形成
狀				mg/kg/day	期

標的器官

特定標的器官毒性 - 單次暴露

關於成分,目前沒有數據或可用數據,不足以進行分類。

特定標的器官毒性 - 重複暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
合成無定形二氧化矽、	吸入	呼吸系統 矽肺	未歸類	人類	NOAEL 不可	職業暴露值
熔融狀,非結晶狀		症			用	

吸入性危害物質

關於成分,目前沒有數據或可用數據,不足以進行分類。

本材料和/或其成分的其他毒理學資料,請洽該安全資料表第一頁上所列的地址或電話號碼。

十二 生態資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致,如果特定成分分類是由主管機關授權時。第2節中材料分類相關的其他資料可依照要求提供。此外,成分的環境結果和影響數據可能不會予以反映在本節,因為一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

12.1. 生態毒性

急性水生生物危害:

根據GHS標準 ,對水生生物無急性毒性。

慢性水生危害:

根據GHS標準 ,對水生生物無慢性毒性。

無可用的產品測試數據

材料	CAS號碼	生物	類型	暴露	測試端點	測試結果
全氟聚醚	69991-67-9	不適用	數據不可用或不 足以分類	不適用	不適用	不適用
合成無定形二氧 化矽、熔融狀, 非結晶狀	112945-52-5	綠藻	類似化合物	72 小時	ErC50	>173.1 毫克/升
合成無定形二氧 化矽、熔融狀, 非結晶狀	112945-52-5	沉積生物	類似化合物	96 小時	半效應濃度 (EC50)	8,500 mg / kg (乾重)
合成無定形二氧 化矽、熔融狀, 非結晶狀	112945-52-5	水蚤	類似化合物	24 小時	EL50	>10,000 毫克/升
合成無定形二氧 化矽、熔融狀, 非結晶狀	112945-52-5	斑馬魚	類似化合物	96 小時	LL50	>10,000 毫克/升
合成無定形二氧 化矽、熔融狀, 非結晶狀	112945-52-5	綠藻	類似化合物	72 小時	NOEC	173.1 毫克/升
合成無定形二氧 化矽、熔融狀, 非結晶狀	112945-52-5	水蚤	類似化合物	21 天	NOEC	68 毫克/升
合成無定形二氧 化矽、熔融狀, 非結晶狀	112945-52-5	活性污泥	實驗的	3 小時	半效應濃度 (EC50)	>1,000 毫克/升

12.2. 持久性及降解性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
全氟聚醚	69991-67-9	數據不足 - 不 適用	不適用	不適用	不適用	不適用
合成無定形二氧	112945-52-5	數據不足 - 不	不適用	不適用	不適用	不適用

3M™ P55/R Lubricant, Red

化矽、熔融狀,	適用		
非結晶狀			

12.3. 生物蓄積性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
全氟聚醚	69991-67-9	數據不可用或不 足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
合成無定形二氧 化矽、熔融狀, 非結晶狀	112945-52-5	數據不可用或不 足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用

12.4. 土壤中之流動性

更多詳細資料,請聯繫製造商

12.5. 其他不良效應

無可用資料。

十三 廢棄處置方法

13.1. 廢棄處置方法

按照地方/地區/國家/國際規定處理內裝物/容器。

在廢棄處置前,查詢所有適用的政府法規,以確保正確分類。 在許可工業廢棄物處理設施中進行廢棄產品的處理。 如為拋棄式替代品時,在許可廢棄物焚化爐中進行焚燒。 適當破壞可能需要在焚化過程中使用額外燃料。 燃燒產物包括氟化氫。 設施必須能夠處理鹵化物質。 空和清潔產品容器可視為非危害廢棄物處理。請諮詢您的特定規定和服務提供商,以判定可用的選項和要求。

十四 運送資料

14.1. 國際法規

運輸尚無危害性。

聯合國編號: 不適用 聯合國運輸名稱: 不適用 運輸危害分類 (IMO): 不適用 運輸危害分類 (IATA): 不適用

包裝類別: 不適用

海洋污染物(是/否): 不適用 特殊運送方法及注意事項: 不適用

十五 法規資料

15.1. 專屬於該物質或混合物的安全、健康和環境的規定/法規

適用法規:

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

職業安全衛生法

道路交通安全規則

15.2. 全球化學品註冊狀況

澳大利亞化學物質清單:是 加拿大國內物資清單:是

歐盟指令2002/95/EC有害物質限制指令(RoHS):符合

歐洲現有商業化學物質:是 美國毒性物質管理法:是 - 有效

十六 其他資料

16.1. 參考文獻

製表單位

名稱: 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 **地址:** 115018 台北市南港區經貿二路198號3樓

電話: 886 3 478 3600 #388

製表人

職稱: 資深產品支援工程師

製表日期

2023/04/17

版本資料:

第1節:地址 資料已修改.

第1節:緊急聯絡電話號碼 資料已修改.

第1節:產品識別號碼 資料已修改.

第2節:化學品危害分類 資訊已被刪除.

第2節: 危害圖示 資訊已被刪除.

第2節:化學品危害分類 資訊已加入. 第2節:危害圖示不適用 資訊已加入.

第3節:成分表濃度或濃度範圍(成分百分比)標題 資訊已加入.

第3節:成分表化學文摘社登記號碼(CAS No.)標題 資訊已加入.

第3節:成分辨識資料 資訊已被刪除.

第4節:急救攝取的(吞嚥)信息 資料已修改.

第9節:可燃性(固體,氣體)訊息 資訊已加入.

第9節:揮發性百分比 資訊已加入.

第9節:屬性描述為選擇性特性 資訊已加入. 第9節:屬性描述為選擇性特性 資訊已被刪除.

第9節:蒸氣密度值 資訊已加入. 第9節:蒸氣密度值 資訊已被刪除. 第9節:粘度資訊 資訊已被刪除.

第9節:黏度 資訊已加入.

第9節:不含 VOC 的 H2O 和豁免溶劑 資訊已加入.

第9節:揮發性有機化合物 資訊已加入.

第11節:急毒性表 資料已修改. 第11節:生殖毒性表格 資料已修改.

第 10 / 11 頁

3M™ P55/R Lubricant, Red

第12節:成分生態毒性 資料已修改. 第12節:持久性及降解性 資料已修改. 第15節:全球化學品註冊狀況 資料已修改. 第15節:方法和設施標準 資料已修改.

第3節:成分表 資訊已加入. 第3節:混合物 資訊已加入. 第3節:純物質 資訊已加入.

免責聲明:本安全資料表上的資料是根據我們的經驗而來,且就我們在公告日期的最佳知識所知為正確的,不過我們並不承擔任何其使用所導致的任何損失、傷害或受傷(法律規定者除外)。本資料並不適用於本安全資料表中未提及的任何其他用途,或將該產品結合其他材料的用途。由於這些原因,因此很重要的是由客戶進行自己滿意的測試,以便於讓該產品適用性適於自己企圖的應用上。

3M台灣安全資料表 (SDS) www.3m.com.tw

第 11 / 11 頁



安全資料表

版權所有,2021,3M公司。版權所有。 為正確使用3M產品而複製 和/或 下載此資訊是被允許的,但前提是: (1)除非事先獲得3M的書面同意,否則必須不加更改地完整複製資訊,以及(2)複製及原件皆不得以獲利為目的轉售或散布。

此安全資料表(SDS)是根據客戶要求提供的。 依據勞動部《危害性化學品標示及通識規則》本產品不適用本規則,因此不需要製作安全資料表。因為在按照建議或正常條件下使用時,本產品不會造成健康和安全上的危害。但是不按照產品建議、正常條件下使用或加工產品可能會影響產品性能,並可能存在潛在健康和安全危害。

文件編號:34-7684-3版次:1.00製表日期:2021/05/24前版日期:創刊號

本安全資料表依據"危害性化學品標示及通識規則"編制

一 化學品與廠商資料

1.1. 化學品名稱

Black EPDM Tubing (on plastic core) ==>(LH-A100-1762-5)

產品識別號碼

UK-REAC-0002-2	LH-A100-1762-5	77-8002-0725-8	77-8002-0852-0	77-8002-0853-8
77-8002-0854-6	77-8002-0935-3	77-8002-0938-7	77-8002-0958-5	77-8002-0975-9
77-8002-0980-9	78-8007-6045-2	78-8007-6047-8	78-8009-3050-1	78-8009-3058-4
78-8010-9082-6	78-8010-9389-5	78-8010-9391-1	78-8015-9523-8	78-8018-9752-7
78-8018-9757-6	78-8018-9941-6	78-8018-9942-4	78-8018-9958-0	78-8018-9998-6
78-8025-2758-6	78-8025-2784-2	78-8025-2797-4	78-8025-2800-6	78-8025-2835-2
78-8025-2848-5	78-8025-2861-8	78-8025-3012-7	78-8025-3013-5	78-8025-3238-8
78-8025-3249-5	78-8025-3250-3	78-8025-3256-0	78-8025-3386-5	78-8025-3449-1
78-8025-3450-9	78-8041-6826-4	78-8041-6904-9	78-8041-6905-6	78-8041-6907-2
78-8041-6908-0	78-8041-6909-8	78-8041-7016-1	78-8041-7018-7	78-8041-7064-1
78-8041-7065-8	78-8041-7186-2	78-8041-7187-0	78-8041-7238-1	78-8041-7250-6
78-8046-9188-5	78-8046-9238-8	78-8047-0064-5	78-8047-0067-8	78-8047-0109-8
78-8047-0110-6	78-8047-0111-4	78-8047-0112-2	78-8047-0113-0	78-8047-0114-8
78-8047-0115-5	78-8047-0116-3	78-8047-0216-1	78-8047-0217-9	78-8047-0239-3
78-8050-9034-3	78-8050-9052-5	78-8050-9053-3	78-8050-9054-1	78-8050-9063-2
78-8050-9064-0	78-8050-9065-7	78-8050-9066-5	78-8050-9096-2	78-8050-9113-5
78-8050-9114-3	78-8050-9138-2	78-8050-9139-0	78-8050-9140-8	78-8050-9141-6
78-8050-9142-4	78-8050-9143-2	78-8050-9813-0	78-8050-9853-6	78-8050-9958-3
78-8050-9959-1	78-8055-6638-3	78-8055-6699-5	78-8055-7077-3	78-8055-7078-1
78-8055-7129-2	78-8055-7130-0	78-8055-7311-6	78-8061-7489-8	78-8061-7491-4

78-8061-7564-8	78-8061-7602-6	78-8061-7663-8	78-8061-7710-7	78-8061-7736-2
78-8061-7774-3	78-8061-7887-3	78-8061-7891-5	78-8061-7894-9	78-8061-7896-4
78-8061-7898-0	78-8061-7900-4	78-8061-7902-0	78-8061-8025-9	78-8061-8142-2
78-8064-2031-7	78-8064-2033-3	78-8064-2135-6	78-8064-2136-4	78-8072-7360-8
78-8092-0644-0	78-8092-1180-4	78-8092-1242-2	78-8092-1356-0	78-8092-1415-4
78-8092-1418-8	78-8092-1424-6	78-8092-1428-7	78-8092-1545-8	78-8092-2627-3
78-8092-2628-1	78-8096-4221-4	78-8096-4323-8	78-8096-4324-6	78-8096-4348-5
78-8096-4349-3	78-8096-4350-1	78-8096-4422-8	78-8096-4438-4	78-8096-4439-2
78-8096-4487-1	78-8096-4492-1	78-8096-4587-8	78-8096-4656-1	78-8096-4667-8
78-8096-4668-6	78-8096-4870-8	78-8096-5011-8	78-8096-5012-6	78-8096-5013-4
78-8096-5021-7	78-8096-5048-0	78-8096-5050-6	78-8096-5177-7	78-8110-7676-5
78-8114-1008-9	78-8114-1066-7	78-8114-1219-2	78-8114-1220-0	78-8114-1221-8
78-8114-1222-6	78-8114-1223-4	78-8114-1224-2	78-8114-1299-4	78-8114-3270-3
78-8114-3271-1	78-8114-3276-0	78-8114-3282-8	78-8114-3674-6	78-8114-7205-5
78-8114-7323-6	78-8114-7324-4	78-8114-7325-1	78-8114-7330-1	78-8114-7332-7
78-8114-7442-4	78-8114-7443-2	78-8114-7445-7	78-8117-0561-1	78-8117-0562-9
78-8117-0590-0	78-8117-0612-2	78-8117-0623-9	78-8117-0624-7	78-8117-0627-0
78-8117-0628-8	78-8117-0632-0	78-8117-0633-8	78-8117-0637-9	78-8117-0640-3
78-8117-0954-8	78-8117-0955-5	78-8117-0956-3	78-8117-0973-8	78-8119-6155-2
78-8120-0864-3	78-8120-0866-8	78-8120-0868-4	78-8120-0870-0	78-8120-0927-8
78-8120-0953-4	78-8120-1195-1	78-8120-1196-9	78-8124-4056-4	78-8124-4057-2
78-8124-4137-2	78-8124-4172-9	78-8124-4197-6	78-8124-4791-6	78-8124-4792-4
78-8124-4834-4	78-8124-5169-4	78-8124-5181-9	78-8124-5377-3	78-8124-5378-1
78-8124-5423-5	78-8124-5761-8	78-8124-5777-4	78-8124-5778-2	78-8124-5779-0
78-8124-5780-8	78-8124-5782-4	78-8124-5783-2	78-8124-5784-0	78-8124-5785-7
78-8124-5786-5	78-8124-5787-3	78-8124-5788-1	78-8124-5790-7	78-8124-5791-5
78-8124-5792-3	78-8124-5793-1	78-8124-5801-2	78-8124-5802-0	78-8124-5803-8
78-8124-5804-6	78-8124-5805-3	78-8124-5806-1	78-8124-5807-9	78-8124-5808-7
78-8124-5809-5	78-8124-5847-5	78-8124-5910-1	78-8124-5911-9	78-8124-5912-7
78-8124-5916-8	78-8125-9267-9	78-8125-9282-8	78-8125-9283-6	78-8125-9525-0
78-8125-9588-8	78-8125-9619-1	78-8125-9729-8	78-8125-9773-6	78-8125-9774-4
78-8125-9775-1	78-8126-0003-5	78-8126-0452-4	78-8126-0453-2	78-8126-0683-4
78-8126-0917-6	78-8126-5854-6	78-8126-5855-3	78-8126-5856-1	78-8126-6480-9
78-8126-6644-0	78-8126-6646-5	78-8126-6708-3	78-8126-9097-8	78-8126-9098-6
78-8126-9099-4	78-8126-9100-0	78-8126-9103-4	78-8126-9104-2	78-8126-9587-8
78-8126-9597-7	78-8126-9599-3	78-8126-9600-9	78-8126-9636-3	78-8126-9981-3
78-8127-5324-8	78-8127-6749-5	78-8127-6800-6	78-8127-6862-6	78-8127-6939-2
78-8127-7062-2	78-8127-7097-8	78-8127-7098-6	78-8127-7099-4	78-8127-8610-7
78-8127-8611-5	78-8127-8629-7	78-8127-8630-5	78-8127-8631-3	78-8127-8676-8
78-8127-8677-6	78-8127-8678-4	78-8127-8679-2	78-8127-8680-0	78-8127-8681-8
78-8127-8682-6	78-8127-8813-7	78-8127-8815-2	78-8127-8817-8	78-8127-8848-3

78-8127-8849-1	78-8127-8854-1	78-8127-8911-9	78-8127-8912-7	78-8127-8999-4
78-8127-9031-5	78-8127-9655-1	78-8127-9656-9	78-8127-9660-1	78-8127-9661-9
78-8127-9690-8	78-8127-9691-6	78-8127-9745-0	78-8127-9746-8	78-8127-9747-6
78-8127-9748-4	78-8127-9749-2	78-8127-9750-0	78-8127-9751-8	78-8127-9752-6
78-8127-9836-7	78-8127-9837-5	78-8127-9840-9	78-8127-9841-7	78-8127-9842-5
78-8127-9955-5	78-8127-9958-9	78-8127-9959-7	78-8127-9960-5	78-8127-9964-7
78-8129-9456-0	78-8129-9546-8	78-8129-9548-4	78-8129-9601-1	78-8129-9602-9
78-8129-9603-7	78-8131-7337-0	78-8131-7338-8	78-8131-7339-6	78-8131-7340-4
78-8131-7341-2	78-8131-7342-0	78-8131-7343-8	78-8131-7344-6	78-8131-7345-3
78-8131-7640-7	78-8131-7937-7	78-8131-7939-3	78-8131-7971-6	78-8131-7977-3
78-8131-7983-1	78-8131-7994-8	78-8131-7996-3	78-8141-4545-0	78-8141-4546-8
78-8141-4547-6	78-8141-4548-4	78-8141-4549-2	78-8141-4550-0	78-8141-4551-8
78-8141-4552-6	78-8141-4553-4	78-8141-4674-8	78-8141-4675-5	78-8141-4676-3
78-8141-4677-1	78-8141-4684-7	78-8141-4686-2	78-8141-4691-2	78-8141-4723-3
78-8141-4726-6	78-8141-4728-2	78-8141-4734-0	78-8141-4883-5	78-8141-4885-0
78-8141-4887-6	78-8141-4890-0	78-8141-4891-8	78-8141-4986-6	78-8141-4987-4
78-8141-5009-6	78-8141-5036-9	78-8141-5088-0	78-8141-5090-6	78-8141-5107-8
78-8141-5109-4	78-8141-5111-0	78-8141-5113-6	78-8141-5132-6	78-8141-5138-3
78-8141-5139-1	78-8141-5140-9	78-8141-5141-7	78-8141-5150-8	78-8141-5152-4
78-8141-5153-2	78-8141-5154-0	78-8141-5156-5	78-8141-5158-1	78-8141-5160-7
78-8141-5161-5	78-8141-5162-3	78-8141-5164-9	78-8141-5166-4	78-8141-5219-1
78-8141-5220-9	78-8141-5221-7	78-8141-5222-5	78-8141-5227-4	78-8141-5228-2
78-8141-5240-7	78-8141-5365-2	78-8141-5443-7	78-8141-5445-2	78-8141-5447-8
78-8141-5449-4	78-8141-5764-6	78-8141-5774-5	78-8141-5786-9	78-8141-5914-7
78-8141-5969-1	78-8141-6010-3	78-8141-6012-9	78-8141-6013-7	78-8141-6033-5
78-8141-6034-3	78-8141-6037-6	78-8141-6041-8	78-8141-6042-6	78-8141-6045-9
78-8141-6046-7	78-8141-6049-1	78-8141-6050-9	78-8141-6052-5	78-8141-6098-8
78-8141-6184-6	78-8141-6411-3	78-8141-6535-9	78-8141-6538-3	78-8141-6540-9
78-8141-6543-3	78-8141-6545-8	78-8141-6547-4	78-8141-6549-0	78-8141-6551-6
78-8141-6553-2	78-8141-6555-7	78-8141-6557-3	78-8141-6559-9	78-8141-6561-5
78-8141-6563-1	78-8141-6565-6	78-8141-6684-5	78-8141-6685-2	78-8141-6686-0
78-8141-6687-8	78-8141-6820-5	78-8141-6821-3	78-8141-6822-1	78-8141-6830-4
78-8141-6851-0	78-8141-6983-1	78-8141-6986-4	78-8141-6987-2	78-8141-7041-7
78-8141-7602-6	78-8141-7603-4	78-8141-7604-2	78-8141-7616-6	78-8141-7621-6
78-8141-7622-4	78-8141-7632-3	78-8141-7633-1	78-8141-7634-9	78-8141-7638-0
78-8141-7657-0	78-8141-7674-5	78-8141-7750-3	78-8141-7751-1	78-8141-7754-5
78-8141-7756-0	78-8141-7809-7	78-8141-7852-7	78-8141-7874-1	78-8141-7875-8
78-8141-7931-9	78-8141-7977-2	78-8141-7998-8	78-8141-8124-0	78-8141-8272-7
78-8141-8273-5	78-8141-8274-3	78-8141-8275-0	78-8141-8276-8	78-8141-8277-6
78-8141-8278-4	78-8141-8279-2	78-8141-8280-0	78-8141-8281-8	78-8141-8282-6
78-8141-8283-4	78-8141-8369-1	78-8141-8381-6	78-8141-8391-5	78-8141-8482-2

78-8141-8641-3	78-8141-8642-1	78-8141-8643-9	78-8141-8644-7	78-8141-9415-1
78-9237-0131-8	78-9237-0132-6	78-9237-0133-4	78-9237-0134-2	80-0002-3306-6
80-0002-3307-4	80-0002-3308-2	80-0002-3309-0	80-0002-3310-8	80-0002-3311-6
80-0002-3312-4	80-0002-3313-2	80-0002-3328-0	80-0002-3334-8	80-0002-3335-5
80-6100-2999-5	80-6105-9736-3	80-6105-9737-1	80-6105-9738-9	80-6105-9739-7
80-6105-9740-5	80-6105-9741-3	80-6105-9742-1	80-6105-9743-9	80-6105-9744-7
80-6105-9745-4	80-6105-9746-2	80-6105-9747-0	80-6105-9748-8	80-6105-9749-6
80-6105-9750-4	80-6105-9751-2	80-6105-9752-0	80-6105-9753-8	80-6105-9754-6
80-6105-9755-3	80-6105-9756-1	80-6105-9757-9	80-6105-9758-7	80-6105-9759-5
80-6105-9760-3	80-6105-9761-1	80-6105-9762-9	80-6105-9763-7	80-6105-9764-5
80-6105-9765-2	80-6105-9797-5	80-6107-3218-4	80-6107-3219-2	80-6107-3220-0
80-6107-3565-8	80-6107-3949-4	80-6107-3950-2	80-6107-3951-0	80-6107-3952-8
80-6107-3953-6	80-6107-3956-9	80-6107-3957-7	80-6107-4803-2	80-6107-4804-0
80-6107-4805-7	80-6107-4806-5	80-6107-4807-3	80-6107-4808-1	80-6107-4809-9
80-6107-4810-7	80-6108-3128-3	80-6108-3339-6	80-6108-3537-5	80-6108-3620-9
80-6108-3644-9	80-6108-3695-1	80-6108-3696-9	80-6108-3908-8	80-6108-3909-6
80-6108-4318-9	80-6109-0371-0	80-6109-0372-8	80-6109-0373-6	80-6109-0378-5
80-6109-0380-1	80-6109-0381-9	80-6109-0389-2	80-6109-0418-9	80-6109-0419-7
80-6109-0420-5	80-6109-2769-3	80-6109-2831-1	80-6109-2832-9	80-6109-2833-7
80-6109-2834-5	80-6109-2835-2	80-6109-2836-0	80-6109-2837-8	80-6109-2838-6
80-6109-2839-4	80-6109-7028-9	80-6109-7051-1	80-6109-7141-0	80-6109-7142-8
80-6109-8178-1	80-6109-8179-9	80-6109-8180-7	80-6109-8240-9	80-6112-0127-0
80-6112-0160-1	80-6112-0321-9	80-6112-1199-8	80-6112-1387-9	80-6112-1440-6
80-6112-1594-0	80-6112-1595-7	80-6112-1596-5	80-6112-1597-3	80-6112-1759-9
80-6112-1776-3	80-6112-3021-2	80-6112-3427-1	80-6112-3948-6	80-6112-4002-1
80-6112-4003-9	80-6112-6012-8	80-6112-6014-4	80-6112-6015-1	80-6112-6016-9
80-6112-6017-7	80-6112-6018-5	80-6112-6019-3	80-6112-6020-1	80-6112-6145-6
80-6112-6148-0	80-6112-6149-8	80-6112-6276-9	80-6112-6277-7	80-6112-6329-6
80-6112-6330-4	80-6112-6331-2	80-6112-6338-7	80-6112-6562-2	80-6114-3151-3
80-6114-3152-1	80-6114-3153-9	80-6114-3574-6	80-6114-3868-2	80-6114-3869-0
80-6114-6855-6	80-6114-6856-4	80-6114-7179-0	80-6114-7206-1	80-6116-0407-7
80-6116-0414-3	80-6116-0415-0	80-6116-0432-5	80-6116-0561-1	80-6116-0673-4
80-6116-1095-9	80-6116-1096-7	80-6116-1113-0	80-6116-1256-7	80-6116-1267-4
80-6116-1499-3	80-6116-1725-1	KE-2320-7846-6	KE-2320-8242-7	TE-1000-5564-5
UU-0037-1998-4				

1.2. 建議用途及限制使用

推薦用途

電機

1.3. 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

Black EPDM Tubing (on plastic core) =>(LH-A100-1762-5)

名稱: 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 **地址:** 11568台北市南港區經貿二路198號3樓

 聯繫電話號碼:
 (02) 2785-9338

 網址:
 www.3m.com.tw

1.4. 緊急聯絡電話/傳真電話

緊急聯絡電話號碼: 886-3-4783600, 8:00AM - 4:30PM

傳真號碼:(03) 475-0924, 475-0904

二 危害辨識資料

2.1. 化學品危害分類

根據"危害性化學品標示及通識規則"第4條,本產品免於GHS分類。

2.2. 標示內容

警示語

不適用

象徵符號

不適用

危害圖示

不適用

2.3. 其他危害

未知

三 成分辨識資料

本產品為混合物

成分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
黑色乙丙橡膠管	商業秘密	100

四 急救措施

4.1. 不同暴露途徑之急救方法

吸入:

預計無需急救。

皮膚接觸:

預計無需急救。

眼睛接觸:

預計無需急救。

第 5 / 12 頁

食入:

預計無需急救。

4.2. 最重要症狀及危害效應

沒有嚴重的症狀或影響。 參見第11.1節,毒理作用資訊。

4.3. 對急救人員之防護

請參閱本安全資料表其他部分的信息,對身體和健康危害,呼吸防護,通風和個人防護設備。

4.4. 對醫師之提示

不適用

五 滅火措施

5.1. 適用滅火劑

著火時:使用適用於普通可燃物質(例如水或泡沫)的滅火劑撲滅。

5.2. 滅火時可能遭遇之特殊危害

此產品無固有特性

危害的分解物或副產品

<u>物質</u>	條件
碳氫化合物	在燃燒過程中
一氧化碳	在燃燒過程中
二氧化碳	在燃燒過程中
氧化氮	在燃燒過程中
氧化硫	在燃燒過程中

5.3. 特殊滅火程序

穿全套防護服穿戴全身防護服,包括頭盔,獨立,正壓或壓力需求呼吸器,掩體外套和褲子,手臂,腰圍和腿部周圍的帶,面罩和頭部暴露區域的保護罩。

5.4. 消防人員之特殊防護設備

無可用資訊

六 洩漏處理方法

6.1. 個人應注意事項

不適用

6.2. 環境注意事項

不適用

6.3. 清理方法

不適用 將容器密封。

七 安全處置與儲存方法

7.1. 處置

此產品可視為製成品,在正常條件下不會釋放或導至有害化學品暴露

7.2. 儲存

不適用

八暴露預防措施

8.1. 控制參數

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度

在本安全資料表第3節中所列之成分皆無職業暴露限值。

生物指標

在本安全資料表第3節中所列之成分皆無生物指標值。

8.2. 暴露控制

8.2.1. 工程控制

無工程控制要求。

8.2.2. 個人防護設備(PPE)

眼睛/臉部防護

無需眼睛防護。

皮膚及身體/手部防護

無需化學防護手套。

呼吸防護

無需呼吸系統防護。

8.3. 衛生措施

見7.1節安全處理的注意事項

九 物理及化學性質

9.1. 基本的物性和化性相關資料

氣味嗅覺閾値pH值溶點/凝固點沸點/初沸點/沸點範圍橡膠 Rubber不適用不適用無可用數據不適用

沸點/初沸點/沸點範圍不適用閃火點無閃點揮發速率不適用

第7/12頁

易燃性 (固體、氣體) 未歸類。 爆炸界限 (LEL) 不適用 爆炸界限 (UEL) 不適用 蒸氣密度 不適用 密度 無可用數據 相對密度 無可用數據 溶解度 不適用 溶解度 - 非水 不適用 辛醇/水分配係數 (log Kow) 不適用 自燃溫度 不適用 分解溫度 無可用數據 黏度 不適用 分子量 不適用 揮發性有機化合物 無可用數據 可揮發比例 無可用數據 揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑 無可用數據

第10節:安定性及反應性

10.1. 反應性

此原料可能在特定條件下會與某些試劑產生反應-其餘請見此章節說明

10.2. 安定性

穩定。

10.3. 特殊狀況下可能之危害反應

不會發生危害的聚合反應。

10.4. 應避免之狀況

熱

10.5. 應避免之物質

未定

10.6. 危害分解物

物質條件

無

關於燃燒過程產生的危害分解物,請參閱第5.2節

在建議的使用條件下,不會有危害的分解物。 氧化、加熱、或與其他物質發生反應有可能產生有危害的分解物。

十一 毒性資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致,如果特定成分分類是由主管機關授權時。此外,成分的毒理學數據可能不會予以反映在材料分類和/或暴露的徵兆和症狀中,如果一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

11.1. 毒理學影響相關資料

暴露途徑/症狀

根據成份上的試驗數據和/或資料得知,這種材料可能會對健康產生以下影響:

吸入:

不會影響健康。

皮膚接觸:

不會影響健康。

眼睛接觸:

不會影響健康。

吞食:

不會影響健康。

慢毒性或長期毒性

額外資料:

本產品在合理的條件下使用並按照使用說明書使用時,不應對健康構成危害。但是,以不符合產品使用說明的方式使 用或加工產品可能會影響產品的性能,並可能導致潛在的健康和安全隱患。

毒理學資料

如果某一個組成被公開在第3節,但沒有出現在下列表格中,代表現階段沒有數據可用或該或數據不足以進行分類。

急毒性

	- · · · -							
名稱	暴露途徑	種類	數值					
整體產品	吞食		無可用數據,計算ATE>5,000 mg/kg					
黑色乙丙橡膠管	皮膚		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤					
黑色乙丙橡膠管	吞食		LD50 估計後為 2,000 - 5,000 mg/kg					

ATE = 急毒性估計值

皮膚腐蝕/刺激

名稱	種類	數值
黑色乙丙橡膠管	專業判斷	無顯著刺激

嚴重眼睛傷害/刺激

名稱	種類	數值
黑色乙丙橡膠管	專業判斷	無顯著刺激

皮膚致敏性

關於成分,目前沒有數據或可用數據,不足以進行分類。

呼吸過敏性

第9/12頁

關於成分,目前沒有數據或可用數據,不足以進行分類。

生殖細胞致突變性

關於成分,目前沒有數據或可用數據,不足以進行分類。

致癌性

關於成分,目前沒有數據或可用數據,不足以進行分類。

生殖毒性

生殖和/或生長發育的影響

關於成分,目前沒有數據或可用數據,不足以進行分類。

標的器官

特定標的器官毒性 - 單次暴露

關於成分,目前沒有數據或可用數據,不足以進行分類。

特定標的器官毒性 - 重複暴露

關於成分,目前沒有數據或可用數據,不足以進行分類。

吸入性危害物質

關於成分,目前沒有數據或可用數據,不足以進行分類。

本材料和/或其成分的其他毒理學資料,請洽該安全資料表第一頁上所列的地址或電話號碼。

十二 生態資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致,如果特定成分分類是由主管機關授權時。第2節中材料分類相關的其他資料可依照要求提供。此外,成分的環境結果和影響數據可能不會予以反映在本節,因為一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

12.1. 生態毒性

無可用的產品測試數據

材料	CAS號碼	生物	類型	暴露	測試端點	測試結果
黑色乙丙橡膠管	商業秘密		數據不可用或不足			N/A
			以分類			

12.2. 持久性及降解性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
黑色乙丙橡膠管	商業秘密	數據不足 - 不適用			N/A	

12.3. 生物蓄積性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
黑色乙丙橡膠管	商業秘密	數據不可用或不足	不適用	不適用	不適用	不適用

以分類

12.4. 土壤中之流動性

更多詳細資料,請聯繫製造商

12.5. 其他不良效應

無可用資料。

十三 廢棄處置方法

13.1. 廢棄處置方法

按照地方/地區/國家/國際規定處理內裝物/容器。

在廢棄處置前,查詢所有適用的政府法規,以確保正確分類。 在許可工業廢棄物處理設施中進行廢棄產品的處理。 如果無其他處理辦法可用情況下,可將廢棄產品放置在針對工業廢棄物所妥善設計的垃圾掩埋場中。

十四 運送資料

14.1. 國際法規

運輸尚無危害性。

聯合國編號: 不適用 聯合國運輸名稱: 不適用 運輸危害分類 (IMO): 不適用 運輸危害分類 (IATA): 不適用

包裝類別: 不適用

海洋污染物(是/否): 不適用 特殊運送方法及注意事項: 不適用

十五 法規資料

15.1. 專屬於該物質或混合物的安全、健康和環境的規定/法規

適用法規:

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

職業安全衛生法道路交通安全規則

15.2. 全球化學品註冊狀況

毒性化學物質管理法: 豁免於化學物質提報

十六 其他資料

16.1. 參考文獻

製表單位

Black EPDM Tubing (on plastic core) =>(LH-A100-1762-5)

電話: 886 3 478 3600 #388

製表人

製表日期 2021/05/24

版本資料:

無可用的版本資料。

免責聲明:本安全資料表上的資料是根據我們的經驗而來,且就我們在公告日期的最佳知識所知為正確的,不過我們並不承擔任何其使用所導致的任何損失、傷害或受傷(法律規定者除外)。本資料並不適用於本安全資料表中未提及的任何其他用途,或將該產品結合其他材料的用途。由於這些原因,因此很重要的是由客戶進行自己滿意的測試,以便於讓該產品適用性適於自己企圖的應用上。

3M台灣安全資料表 (SDS) www.3m.com.tw

第 12 / 12 頁