



安全資料表

版權所有，2022， 3M公司。版權所有。於以下前提下，允許為正確地使用3M產品之目的而複製及/或下載本資訊：(1) 除非經過3M的事先書面同意，本資訊係完整的複製且無更動；且 (2) 本資訊之正本及副本均不得以營利為目的而轉售或散佈。

文件編號：	25-2985-7	版次：	2.01
製表日期：	2022/10/06	前版日期：	2019/04/23

本安全資料表依據“危害性化學品標示及通識規則”編制

一 化學品與廠商資料

1.1. 化學品名稱

3MTM Marine Vinyl Cleaner, Conditioner and Protector, 09023

其他名稱：無

產品識別號碼

LB-T100-0588-2 60-4550-3519-0 UU-0031-6469-4 UU-0031-6470-2 UU-0031-6521-2

1.2. 建議用途及限制使用

推薦用途

改善和保持乙烯基表面的外觀。，船舶

1.3. 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

名稱：	台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
地址：	115018 台北市南港區經貿二路198號3樓
聯繫電話號碼：	(02) 2785-9338
網址：	www.3m.com.tw

1.4. 緊急聯絡電話/傳真電話

緊急聯絡電話號碼：886-3-4783600

傳真號碼：(03) 475-0924, 475-0904

二 危害辨識資料

2.1. 化學品危害分類

皮膚過敏物質：第1級

水環境之危害物質（慢毒性）：第2級

2.2. 標示內容

警示語

警告

象徵符號

驚嘆號 環境

危害圖示



危害警告訊息

H317 可能造成皮膚過敏

H411 對水生生物有毒並具有長期持續影響

危害防範措施

一般：

P102 勿讓小孩接觸

P101 若需要諮詢醫療：請將產品容器或標示資料放置於隨手可得到的地方

預防：

P280E 著用防護手套

P273 避免排放至環境中。

回應：

P333 + P313 如發生皮膚刺激或皮疹：立即求醫/送醫

廢棄物處理：

P501 內容物/容器之廢棄(按照地方/區域/國家/國際法規)。

2.3. 其他危害

未知

三 成分辨識資料

純物質：不適用

本產品為混合物

化學性質：參見本 SDS 第 9 節

危害成分之中英文名稱		化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
水	Water	7732-18-5	60 - 90
聚(二甲基矽氧烷)	Poly(Dimethylsiloxane)	63148-62-9	7 - 13
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	1-Methoxy-2-Propanol	107-98-2	1 - 5

倍半矽氧烷，3 - [(2-氨基乙基)氨基]丙基，聚合物與二甲基矽氧烷，羟基封端	Silsesquioxanes, 3-[(2-Aminoethyl)Amino]Propyl, Polymers With Di-Me Siloxanes, Hydroxy-Terminated	68554-54-1	1 - 5
三乙醇胺	Triethanolamine	102-71-6	1 - 5
聚氧乙烯十三烷基醚	Polyoxyethylene Tridecyl Ether	24938-91-8	0.5 - 1.5
1,3,5-三嗪-1,3,5(2H, 4H, 6H) - 三乙醇	1,3,5-Triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-Triethanol	4719-04-4	< 0.5
八甲基環四矽氧烷	Octamethylcyclotetrasiloxane	556-67-2	< 0.5

四 急救措施

4.1. 不同暴露途徑之急救方法

吸入：

將人員移動到空氣新鮮處。如果感覺不適，則立即就醫。

皮膚接觸：

立即用肥皂和水清洗。脫掉受污染的衣物，清洗後方可重新使用。如果徵兆/症狀持續，則立即就醫。

眼睛接觸：

用大量的水沖洗。如果容易就摘下隱形眼鏡。繼續沖洗。如果徵兆/症狀持續，則立即就醫。

食入：

以漱口。如果感覺不適，則立即就醫。

4.2. 最重要症狀及危害效應

沒有嚴重的症狀或影響。參見第11.1節，毒理作用資訊。

4.3. 對急救人員之防護

請參閱本安全資料表其他部分的信息，對身體和健康危害，呼吸防護，通風和個人防護設備。

4.4. 對醫師之提示

不適用

五 滅火措施

5.1. 適用滅火劑

物質不會燃燒 不燃。 使用適合周圍火災的滅火劑。 使用適合周圍火災環境的滅火劑

5.2. 滅火時可能遭遇之特殊危害

此產品無固有特性

危害的分解物或副產品**物質**

甲醛
一氧化碳
二氧化碳
氧化氮

條件

在燃燒過程中
在燃燒過程中
在燃燒過程中
在燃燒過程中

5.3. 特殊滅火程序

針對消防員沒有特殊的保護措施

5.4. 消防人員之特殊防護設備

無可用資訊

六 洩漏處理方法

6.1. 個人應注意事項

撤離現場 保持空氣通風。 針對大量溢出或在密閉空間溢出時，根據良好工業衛生實務來設置機械排風設施來分散或排出蒸氣。 關於身體和健康危害、呼吸防護、通風設備和個人防護具相關資料，請參考本安全資料表其他章節。

6.2. 環境注意事項

避免排放於環境中。 大量洩漏，覆蓋排水道且建立屏障以防止污染下水道

6.3. 清理方法

將洩漏物收集於容器內。 從溢出的邊緣，向內用皂土、蛭石或市售的無機吸收材料覆蓋。混合足夠的吸收劑直到乾燥。 請記住，增加吸收材料無法消除其對物理、健康或環境危害。 收集溢潑出來的物質 置於由主管機關核准之密閉容器中。 以水清除殘留物 將容器密封。 按照適用的地方/區域/國家/國際規定盡快處理收集的廢棄材料。

七 安全處置與儲存方法

7.1. 處置

勿讓小孩接觸 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。 避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙。 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。 處置後徹底清洗雙手。 受污染的工作服不得帶出工作場所 避免排放於環境中。 沾染的衣服清洗後方可重新使用。 依照要求使用個人防護具(如手套、呼吸器...)的要求。

7.2. 儲存

遠離冷凍狀態

八 暴露預防措施

8.1. 控制參數**八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度**

如果一個組成被公開在第三節，但沒有出現在下面的表格中，職業暴露限制不適用於該組成。

成分	化學文摘社 登記號碼 (CAS No.)	機構	限制型	額外說明
三乙醇胺	102-71-6	ACGIH	TWA: 5 mg/m ³	

1 - 甲氧基-2 - 丙醇	107-98-2	ACGIH	TWA:50 ppm;STEL:100 ppm	A4：不歸類為人類致癌物
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	107-98-2	台灣 OELs	TWA(8 hours):369 mg/m ³ (100 ppm);STEL(15 minutes):461.25 mg/m ³ (125 ppm)	
八甲基環四矽氧烷	556-67-2	AIHA	TWA:10 ppm	

ACGIH：美國政府工業衛生協會

AIHA：美國工業衛生協會

CMRG：化學品生產商建議指南

台灣 OELs：台灣。OEL（勞工作業場所容許暴露標準）

TWA（時量平均容許濃度）：時間加權平均

短時間時量平均容許濃度：短時間暴露限值

CEIL：最高容許量

生物指標

在本安全資料表第3節中所列之成分皆無生物指標值。

8.2. 暴露控制

8.2.1. 工程控制

使用一般稀釋通風設備和/或局部排氣通風設備，以便將空氣懸浮暴露物控制在低於相關暴露限值以下和/或控制粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。如果通風不足，則使用呼吸防護具。

8.2.2. 個人防護設備(PPE)

眼睛/臉部防護

選擇和使用眼部/臉部的保護，以防止接觸暴露評估結果的基礎上。推薦以下眼部/臉部的保護是：
配有側邊遮罩的安全眼鏡

皮膚及身體/手部防護

根據暴露評估結果，選擇和使用手套和/或符合當地標準的防護衣，以防止皮膚接觸。應依據相關使用因素做選擇，如暴露程度、物質或混合物濃度、使用頻率和持續時間，物理環境挑戰，如極端溫度和其他使用條件。請與您的手套和/或防護衣廠商洽詢，以選擇最適合的防護裝備。

建議使用以下材料製成的手套： 丁氯橡膠
丁腈橡膠

如果這個產品是使用於高風險暴露的情況（如噴塗，高潑濺風險…等）的方式，使用連身防護服也許是必要的。基於暴露評估的結果來選擇和保護身體，以防止接觸化學品。下列為建議的防護衣材料： 擋板 - 氯丁橡膠

呼吸防護

可能需要進行暴露評估，以決定是否需要呼吸器。如果需要呼吸器，則使用呼吸器當作整體呼吸防護計劃的一部分。根據暴露評估的結果，從以下呼吸器類型選擇，以減少吸入暴露：
適用於有機蒸氣的半面罩或全面罩淨氣式呼吸器。

關於特定應用適用性問題，請洽詢您的呼吸器製造商。

8.3. 衛生措施

見7.1節安全處理的注意事項

九 物理及化學性質

9.1. 基本的物性和化性相關資料

物質狀態	液體
特定物理形態:	黏稠
顏色	米白色
氣味	輕微的氣味
嗅覺閾值	無可用數據
pH值	7.5 - 8.5 單位無法取得或不適用
熔點/凝固點	無可用數據
沸點/初沸點/沸點範圍	100 攝氏
閃火點	無閃點
揮發速率	無可用數據
易燃性 (固體、氣體)	
爆炸界限 (LEL)	不適用
爆炸界限 (UEL)	不適用
蒸氣壓	無可用數據
蒸氣密度	無可用數據
密度	1 克/毫升
相對密度	約 1 [參考標準: 水= 1]
溶解度	完全
溶解度 - 非水	無可用數據
辛醇/水分配係數 (log Kow)	不適用
自燃溫度	無可用數據
分解溫度	無可用數據
黏度	>=40,000 mPa-s [測試方法: 布氏]
揮發性有機化合物	2.8 重量百分比 [測試方法: 根據加州空氣管理署(CARB)標題2計算後的]
可揮發比例	82.8 重量百分比
揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑	222 克/升 [測試方法: 南海岸空氣品質管理局(SCAQMD)規定443.1計算後的]

第10節：安定性及反應性

10.1. 反應性

在正常使用條件下，該材料被視為非反應性的

10.2. 安定性

穩定。

10.3. 特殊狀況下可能之危害反應

不會發生危害的聚合反應。

10.4. 應避免之狀況

無

10.5. 應避免之物質

無

10.6. 危害分解物

物質

條件

無

關於燃燒過程產生的危害分解物，請參閱第5.2節

十一 毒性資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。此外，成分的毒理學數據可能不會予以反映在材料分類和/或暴露的徵兆和症狀中，如果一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

11.1. 毒理學影響相關資料

暴露途徑/症狀

根據成份上的試驗數據和/或資料得知，這種材料可能會對健康產生以下影響：

吸入：

可能會導致其他健康的影響（見下文）。

皮膚接觸：

產品使用期間接觸皮膚不會造成重大刺激 過敏皮膚反應(非光敏性)：徵兆/症狀包括紅、腫、水泡及搔癢

眼睛接觸：

產品使用期間接觸眼睛不會造成重大刺激

吞食：

腸胃不適：症狀包括腹部疼痛，反胃，噁心，嘔吐，腹瀉 可能會導致其他健康的影響（見下文）。

其他健康的影響：

慢毒性或長期毒性

生殖/發育毒性：

含有可能導致出生缺陷或其他生殖危害的一種化學品或多種化學品。

毒理學資料

如果某一個組成被公開在第3節，但沒有出現在下列表格中，代表現階段沒有數據可用或該或數據不足以進行分類。

急毒性

名稱	暴露途徑	種類	數值
整體產品	皮膚		無可用數據，計算ATE>5,000 毫克/公斤
整體產品	吞食		無可用數據，計算ATE>5,000 毫克/公斤
聚（二甲基矽氧烷）	皮膚	兔	LD50 > 19,400 毫克/公斤
聚（二甲基矽氧烷）	吞食	鼠	LD50 > 17,000 毫克/公斤
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	皮膚	兔	LD50 11,000-13,800 毫克/公斤

1 - 甲氧基-2 - 丙醇	吸入-蒸氣 (4 小時)	鼠	LC50 56 毫克/升
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	吞食	鼠	LD50 6,100 毫克/公斤
三乙醇胺	皮膚	兔	LD50 > 2,000 毫克/公斤
三乙醇胺	吞食	鼠	LD50 9,000 毫克/公斤
八甲基環四矽氧烷	皮膚	鼠	LD50 > 2,400 毫克/公斤
八甲基環四矽氧烷	吸入-粉塵 /煙霧 (4 小時)	鼠	LC50 36 毫克/升
八甲基環四矽氧烷	吞食	鼠	LD50 > 5,000 毫克/公斤
1,3,5-三嗪-1,3,5 (2H, 4H, 6H) - 三乙醇	皮膚		估計後為> 5,000 毫克/公斤
1,3,5-三嗪-1,3,5 (2H, 4H, 6H) - 三乙醇	吸入-粉塵 /煙霧		估計後為> 12.5 毫克/升
1,3,5-三嗪-1,3,5 (2H, 4H, 6H) - 三乙醇	吞食		估計後為 300 - 2,000 毫克/公斤

ATE = 急毒性估計值

皮膚腐蝕/刺激

名稱	種類	數值
聚(二甲基矽氧烷)	兔	無顯著刺激
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	不可用	輕微的刺激
三乙醇胺	兔	輕微的刺激
八甲基環四矽氧烷	兔	輕微的刺激

嚴重眼睛傷害/刺激

名稱	種類	數值
聚(二甲基矽氧烷)	兔	無顯著刺激
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	不可用	溫和刺激
三乙醇胺	兔	溫和刺激
八甲基環四矽氧烷	兔	無顯著刺激

皮膚致敏性

名稱	種類	數值
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	豚鼠	未歸類
三乙醇胺	人類	未歸類
八甲基環四矽氧烷	人類和動物	未歸類

呼吸過敏性

關於成分，目前沒有數據或可用數據，不足以進行分類。

生殖細胞致突變性

名稱	暴露途徑	數值
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	在體外	無致突變性。
三乙醇胺	在體外	無致突變性。
三乙醇胺	在體內	無致突變性。
八甲基環四矽氧烷	在體外	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用

致癌性

名稱	暴露途徑	種類	數值
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	吸入	多種動物物種	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
三乙醇胺	皮膚	多種動物物種	無致癌性
三乙醇胺	吞食	鼠	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用

生殖毒性**生殖和/或生長發育的影響**

名稱	暴露途徑	數值	種類	測試結果	暴露期間
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	吸入	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 11 毫克/升	2 世代
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 3,328 mg/kg/day	2 世代
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	吸入	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 3.7 毫克/升	2 世代
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 3,328 毫克/公斤	2 世代
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 370 毫克/公斤	在懷孕期間
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	吸入	不歸類為生長	鼠	NOAEL 3.7 毫克/升	2 世代
三乙醇胺	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 1,125 mg/kg/day	在器官形成期
八甲基環四矽氧烷	吸入	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 8.5 毫克/升	2 世代
八甲基環四矽氧烷	吞食	對女性生殖有毒	兔	NOAEL 50 mg/kg/day	在器官形成期
八甲基環四矽氧烷	吸入	對女性生殖有毒	鼠	NOAEL 3.6 毫克/升	2 世代

標的器官**特定標的器官毒性 - 單次暴露**

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	皮膚	中樞神經系統抑鬱症	未歸類	兔	NOAEL 1,800 毫克/公斤	13 週
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	吸入	中樞神經系統抑鬱症	可能會造成嗜睡或頭暈	人類	NOAEL 不可用	

特定標的器官毒性 - 重複暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	皮膚	腎臟和/或膀胱	未歸類	兔	NOAEL 1,800 mg/kg/day	13 週
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	皮膚	造血系統	未歸類	兔	NOAEL 1,000 mg/kg/day	3 週
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	吸入	腎臟和/或膀胱	未歸類	鼠	NOAEL 3.7 mg/l	13 週
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	吸入	肝	未歸類	鼠	NOAEL 11 mg/l	13 週
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	吸入	造血系統	未歸類	鼠	NOAEL 2.2 mg/l	10 天
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	吞食	肝	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用	鼠	NOAEL 920 mg/kg/day	13 週

1 - 甲氧基-2 - 丙醇	吞食	腎臟和/或膀胱	未歸類	鼠	NOAEL 920 mg/kg/day	13 週
三乙醇胺	皮膚	腎臟和/或膀胱	未歸類	多種動物物種	NOAEL 2,000 mg/kg/day	2 年
三乙醇胺	皮膚	肝	未歸類	鼠	NOAEL 4,000 mg/kg/day	13 週
三乙醇胺	吞食	腎臟和/或膀胱	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用	鼠	LOAEL 1,000 mg/kg/day	2 年
三乙醇胺	吞食	肝	未歸類	豚鼠	NOAEL 1,600 mg/kg/day	24 週
八甲基環四矽氧烷	皮膚	造血系統	未歸類	兔	NOAEL 960 mg/kg/day	3 週
八甲基環四矽氧烷	吸入	肝	未歸類	鼠	NOAEL 8.5 mg/l	13 週
八甲基環四矽氧烷	吸入	內分泌系統 免疫系統 腎臟和/或膀胱	未歸類	鼠	NOAEL 8.5 mg/l	2 世代
八甲基環四矽氧烷	吸入	造血系統	未歸類	鼠	NOAEL 8.5 mg/l	13 週
八甲基環四矽氧烷	吞食	肝	未歸類	鼠	NOAEL 1,600 mg/kg/day	2 週

吸入性危害物質

關於成分，目前沒有數據或可用數據，不足以進行分類。

本材料和/或其成分的其他毒理學資料，請洽該安全資料表第一頁上所列的地址或電話號碼。

十二 生態資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。第2節中材料分類相關的其他資料可依照要求提供。此外，成分的環境結果和影響數據可能不會予以反映在本節，因為一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

12.1. 生態毒性

急性水生生物危害：

根據GHS標準，對水生生物無急性毒性。

慢性水生危害：

GHS慢性2：對水生生物有毒並具有持久影響

無可用的產品測試數據

材料	CAS號碼	生物	類型	暴露	測試端點	測試結果
聚（二甲基矽氧烷）	63148-62-9	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	107-98-2	活性污泥	實驗的	3 小時	IC50	>1,000 毫克/升
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	107-98-2	活性污泥	實驗的	16 小時	半效應濃度 (EC50)	>5,000 毫克/升
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	107-98-2	藻類或其他水生植物	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	6,745 毫克/升
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	107-98-2	金Orfe	實驗的	96 小時	LC50	6,812 毫克/升
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	107-98-2	綠藻	實驗的	96 小時	半效應濃度 (EC50)	>1,000 毫克/升

1 - 甲氧基-2 - 丙醇	107-98-2	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	23,300 毫克/升
倍半矽氧烷, 3 - [(2-氨基乙基)氨基]丙基, 聚合物與二甲基矽氧烷, 羥基封端	68554-54-1	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用
三乙醇胺	102-71-6	活性污泥	實驗的	3 小時	IC50	>1,000 毫克/升
三乙醇胺	102-71-6	黑頭呆魚	實驗的	96 小時	LC50	11,800 毫克/升
三乙醇胺	102-71-6	綠藻	實驗的	72 小時	ErC50	512 毫克/升
三乙醇胺	102-71-6	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	609.98 毫克/升
三乙醇胺	102-71-6	綠藻	實驗的	72 小時	ErC10	26 毫克/升
三乙醇胺	102-71-6	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	16 毫克/升
聚氧乙烯十三烷基醚	24938-91-8	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用
1,3,5-三嗪-1,3,5 (2H, 4H, 6H) - 三乙醇	4719-04-4	活性污泥	實驗的	30 分鐘	半效應濃度 (EC50)	550 毫克/升
1,3,5-三嗪-1,3,5 (2H, 4H, 6H) - 三乙醇	4719-04-4	綠藻	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	6.66 毫克/升
1,3,5-三嗪-1,3,5 (2H, 4H, 6H) - 三乙醇	4719-04-4	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	11.9 毫克/升
1,3,5-三嗪-1,3,5 (2H, 4H, 6H) - 三乙醇	4719-04-4	斑馬魚	實驗的	96 小時	LC50	16.07 毫克/升
1,3,5-三嗪-1,3,5 (2H, 4H, 6H) - 三乙醇	4719-04-4	綠藻	實驗的	72 小時	NOEC	1.56 毫克/升
八甲基環四矽氧烷	556-67-2	黑蟲	實驗的	28 天	NOEC	0.73 mg / kg (乾重)
八甲基環四矽氧烷	556-67-2	螻	實驗的	14 天	LC50	>170 mg / kg (乾重)
八甲基環四矽氧烷	556-67-2	糠蝦	實驗的	96 小時	LC50	>0.0091 毫克/升
八甲基環四矽氧烷	556-67-2	虹鱔魚	實驗的	96 小時	LC50	>0.022 毫克/升
八甲基環四矽氧烷	556-67-2	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	>0.015 毫克/升
八甲基環四矽氧烷	556-67-2	虹鱔魚	實驗的	93 天	NOEC	0.0044 毫克/升
八甲基環四矽氧烷	556-67-2	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	0.015 毫克/升
八甲基環四矽氧烷	556-67-2	活性污泥	實驗的	3 小時	半效應濃度 (EC50)	>10,000 毫克/升

12.2. 持久性及降解性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
聚(二甲基矽氧烷)	63148-62-9	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	107-98-2	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	90 %BOD/ThOD	OECD 301C - 日本通產省 (I)
倍半矽氧烷, 3 - [(2-氨基乙基)氨基]丙基, 聚合物與二甲基矽氧烷, 羥基封端	68554-54-1	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
三乙醇胺	102-71-6	實驗的 生物降解	19 天	溶解 有機碳排放	96 去除DOC的比例%	類似於 OECD 301E
聚氧乙烯十三烷基醚	24938-91-8	實驗的 生物降解	28 天	二氧化碳的演變	>60 %CO2演變 / THCO2演變	OECD 301B - MOD。斯特姆或二氧化碳
1,3,5-三嗪-1,3,5 (2H, 4H, 6H) - 三	4719-04-4	實驗的 生物降解	14 天	生物需氧量	92 %BOD/ThOD	OECD 301C - 日本通產省 (I)

乙醇						
八甲基環四矽氧烷	556-67-2	實驗的 生物降解	29 天	二氧化碳的演變	3.7 %CO2演變 / THCO2演變	OECD 310 CO2頂空
八甲基環四矽氧烷	556-67-2	實驗的 光解		光解半衰期(空氣中)	31 天(t 1/2)	
八甲基環四矽氧烷	556-67-2	實驗的 水解		水解半衰期 (pH 7)	69.3-144 小時 (t 1/2)	OECD 111 pH水解功能

12.3. 生物蓄積性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
聚(二甲基矽氧烷)	63148-62-9	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
1 - 甲氧基-2 - 丙醇	107-98-2	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	-0.437	
倍半矽氧烷，3 - [(2-氨基乙基)氨基]丙基，聚合物與二甲基矽氧烷，經基封端	68554-54-1	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
三乙醇胺	102-71-6	實驗的 生物濃縮因子 - 魚	42 天	生物蓄積性因子	<3.9	類似OECD 305
聚氧乙烯十三烷基醚	24938-91-8	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
1,3,5-三嗪-1,3,5 (2H, 4H, 6H) - 三乙醇	4719-04-4	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	-2	
八甲基環四矽氧烷	556-67-2	實驗的 生物濃縮因子 - 魚	28 天	生物蓄積性因子	12400	40CFR 797.1520- 魚類生物積累
八甲基環四矽氧烷	556-67-2	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	6.49	OECD 123 log Kow 慢速攪拌

12.4. 土壤中之流動性

更多詳細資料，請聯繫製造商

12.5. 其他不良效應

無可用資料。

成分所含之界面活性劑符合(EC) No.648/2004對清潔劑規範中生物分解的要求

十三 廢棄處置方法

13.1. 廢棄處置方法

按照地方/地區/國家/國際規定處理內裝物/容器。

在許可工業廢棄物處理設施中進行廢棄產品的處理。除非適用廢棄物管理條例另有規定者，否則用於運輸和處理危害性化學物質(按照適用法規歸類成危害性化學物質/混合物/製劑)的空桶/桶/容器應予以危害廢棄物方式儲存、處置和處理。請諮詢相關主管機關，以判定可用的處置和處理設施。

十四 運送資料

14.1. 國際法規

運輸尚無危害性。

聯合國編號：不適用
聯合國運輸名稱：不適用
運輸危害分類 (IMO)：不適用
運輸危害分類 (IATA)：不適用
包裝類別：不適用
海洋污染物 (是/否)：不適用
特殊運送方法及注意事項：不適用

十五 法規資料

15.1. 專屬於該物質或混合物的安全、健康和環境的規定/法規

適用法規：

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

職業安全衛生法

危害性化學品標示及通識規則

新化學物質及既有化學物質資料登錄辦法

15.2. 全球化學品註冊狀況

澳大利亞化學物質清單：是

加拿大國內物資清單：是

歐盟指令2002/95/EC有害物質限制指令 (RoHS)：未知

歐洲現有商業化學物質：是

中國現有化學物質清單 (IECSC)：是

日本現有和新化學物質 (ENCS)：是

韓國現有化學品清單：是

紐西蘭。庫存化學品 (NZIoC)：是

菲律賓化學品和化學物質清單：是

美國毒性物質管理法：是 - 有效

十六 其他資料

16.1. 參考文獻

製表單位

名稱：	台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
地址：	115018 台北市南港區經貿二路198號3樓
電話：	886 3 478 3600 #388

製表人

職稱：	資深產品支援工程師
名稱：	張建文

製表日期

2022/10/06

版本資料：

第1節：地址 資料已修改。
第1節：緊急聯絡電話號碼 資料已修改。
第3節：成分表濃度或濃度範圍(成分百分比)標題 資訊已加入。
第3節：成分表化學文摘社登記號碼(CAS No.)標題 資訊已加入。
第3節：成分辨識資料 信息已被刪除。
第4節：毒理作用資訊 信息已被刪除。
第5節：火 - 滅火劑訊息 資料已修改。
第8節：個人防護- 呼吸防護資訊 資料已修改。
第9節：沸點/初始沸點/沸騰範圍 資料已修改。
第9節：顏色 資訊已加入。
第9節：氣味 資訊已加入。
第9節：氣味，顏色，等級資訊 信息已被刪除。
第9節：pH值信息 資料已修改。
第11節：急毒性表 資料已修改。
第11節：生殖毒性表格 資料已修改。
第11節：特定標的器官毒性 - 單次暴露表格 資料已修改。
第12節：急性水生生物危害信息 資料已修改。
第12節：成分生態毒性 資料已修改。
第12節：持久性及降解性 資料已修改。
第12節：生物蓄積性 資料已修改。
第15節：全球化學品註冊狀況 資料已修改。
第15節：方法和設施標準 資料已修改。
第16節：免責聲明 信息已被刪除。
第3節：成分表 資訊已加入。
第3節：混合物 資訊已加入。
第3節：純物質 資訊已加入。

免責聲明：本安全資料表上的資料是根據我們的經驗而來，且就我們在公告日期的最佳知識所知為正確的，不過我們並不承擔任何其使用所導致的任何損失、傷害或受傷(法律規定者除外)。本資料並不適用於本安全資料表中未提及的任何其他用途，或將該產品結合其他材料的用途。由於這些原因，因此很重要的是由客戶進行自己滿意的測試，以便於讓該產品適用性適於自己企圖的應用上。

3M台灣安全資料表 (SDS) www.3m.com.tw