



安全資料表

版權所有，2022，3M公司。版權所有。於以下前提下，允許為正確地使用3M產品之目的而複製及/或下載本資訊：(1) 除非經過3M的事先書面同意，本資訊係完整的複製且無更動；且 (2) 本資訊之正本及副本均不得以營利為目的而轉售或散佈。

此安全資料表 (SDS) 是根據客戶要求提供的。依據勞動部《危害性化學品標示及通識規則》本產品不適用本規則，因此不需要製作安全資料表。因為在按照建議或正常條件下使用時，本產品不會造成健康和安全性上的危害。但是不按照產品建議、正常條件下使用或加工產品可能會影響產品性能，並可能存在潛在健康和安全性危害。

文件編號：09-1538-9 版次：1.01
製表日期：2022/10/03 前版日期：2019/09/24

本安全資料表依據“危害性化學品標示及通識規則”編制

一 化學品與廠商資料

1.1. 化學品名稱

Scotch® Linerless Rubber Splicing Tape 130C

其他名稱：無

產品識別號碼

44-0025-7298-8	78-8055-8713-2	78-8114-3501-1	78-8126-9244-6	78-8135-4843-1
80-0000-0227-1	80-0000-0277-6	80-0000-0764-3	80-0140-0098-0	80-1006-1159-1
80-1006-1281-3	80-6105-9732-2	80-6105-9733-0	80-6108-3340-4	80-6108-3341-2
80-6108-3373-5	80-6108-3374-3	80-6108-3375-0	80-6108-3376-8	80-6108-3967-4
80-6108-9479-4	80-6108-9736-7	80-6109-8146-8	80-6112-0252-6	80-6112-0253-4
80-6112-6528-3	80-6114-1928-6	80-6114-3885-6	80-6116-1778-0	

1.2. 建議用途及限制使用

推薦用途

電機

1.3. 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

名稱：台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
地址：115018 台北市南港區經貿二路198號3樓
聯繫電話號碼：(02) 2785-9338
網址：www.3m.com.tw

1.4. 緊急聯絡電話/傳真電話

緊急聯絡電話號碼：886-3-4783600
傳真號碼：(03) 475-0924, 475-0904

二 危害辨識資料

2.1. 化學品危害分類

根據“危害性化學品標示及通識規則”第4條，本產品免於GHS分類。

2.2. 標示內容

警示語

不適用

象徵符號

不適用

危害圖示

不適用

2.3. 其他危害

未知

三 成分辨識資料

純物質：不適用

本產品為混合物

化學性質：參見本 SDS 第 9 節

危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
氫氧化鋁	Alumina Trihydrate 21645-51-2	30 - 70
聚烯烴橡膠	Polyolefin Rubber 混合物	30 - 50
聚甲機丙烯酸甲酯	Acrylic Adhesive 商業秘密	5 - 30
碳黑 (奈米)	Carbon Black (nano) 1333-86-4	1 - 10
間戊二烯-2-甲基-2-丁烯聚合物	Piperylene-2methyl- 2butene Polymer 26813-14-9	1 - 10
溶劑脫蠟渣油 (石油)	Solvent Dewaxed Residual Oli (Pretroleum) 64742-62-7	1 - 5
溶劑精製殘油 (石油)	Solvent Refined Residual Oli (Pretroleum) 64742-01-4	1 - 4

四 急救措施

4.1. 不同暴露途徑之急救方法

吸入：

預計無需急救。

皮膚接觸：

以肥皂和水清洗。如果徵兆/症狀持續，則立即就醫。

眼睛接觸：

用大量的水沖洗。如果容易就摘下隱形眼鏡。繼續沖洗。如果徵兆/症狀持續，則立即就醫。

食入：

預計無需急救。

4.2. 最重要症狀及危害效應

沒有嚴重的症狀或影響。參見第11.1節，毒理作用資訊。

4.3. 對急救人員之防護

請參閱本安全資料表其他部分的信息，對身體和健康危害，呼吸防護，通風和個人防護設備。

4.4. 對醫師之提示

不適用

五 滅火措施

5.1. 適用滅火劑

著火時：使用適用於普通可燃物質（例如水或泡沫）的滅火劑撲滅。

5.2. 滅火時可能遭遇之特殊危害

此產品無固有特性

5.3. 特殊滅火程序

穿全套防護服穿戴全身防護服，包括頭盔，獨立，正壓或壓力需求呼吸器，掩體外套和褲子，手臂，腰圍和腿部周圍的帶，面罩和頭部暴露區域的保護罩。

5.4. 消防人員之特殊防護設備

無可用資訊

六 洩漏處理方法

6.1. 個人應注意事項

不適用

6.2. 環境注意事項

不適用

6.3. 清理方法

不適用

七 安全處置與儲存方法

7.1. 處置

此產品可視為製成品,在正常條件下不會釋放或導至有害化學品暴露

7.2. 儲存

不適用

八 暴露預防措施

8.1. 控制參數

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度

如果一個組成被公開在第三節,但沒有出現在下面的表格中,職業暴露限制不適用於該組成。

成分	化學文摘社 登記號碼 (CAS No.)	機構	限制型	額外說明
碳黑 (奈米)	1333-86-4	ACGIH	時量平均容許濃度(TWA)(如可吸入部分): 3 毫克/立方米	A3: 確認的動物致癌物。
碳黑 (奈米)	1333-86-4	台灣 OELs	TWA (8小時): 3.5mg / m ³ ; STEL (15分鐘): 7mg / m ³	
惰性或厭惡性粉塵	21645-51-2	台灣 OELs	TWA(總粉塵)(8小時):10 mg/m ³ ;TWA(吸入性粉塵)(8小 時):5 mg/m ³ ;STEL(總粉 塵)(15分鐘):15 mg/m ³ ;STEL(吸入性粉塵)(15 分鐘):10 mg/m ³	
未另行指定的顆粒 (不溶性或 難溶性), 可吸入顆粒	21645-51-2	ACGIH	TWA(可吸入性粉塵):10 mg/m ³	
未另行指定的顆粒 (不溶性或 難溶性), 可吸入顆粒	21645-51-2	ACGIH	TWA(呼吸性粉塵):3 mg/m ³	
高度精煉的礦物油	64742-01-4	ACGIH	時量平均容許濃度(TWA)(如 可吸入部分): 5 毫克/立方 米	A4: 不歸類為人類致癌 物
高度精煉的礦物油	64742-62-7	ACGIH	時量平均容許濃度(TWA)(如 可吸入部分): 5 毫克/立方 米	A4: 不歸類為人類致癌 物

ACGIH: 美國政府工業衛生協會

AIHA: 美國工業衛生協會

CMRG: 化學品生產商建議指南

台灣 OELs: 台灣。OEL (勞工作業場所容許暴露標準)

TWA (時量平均容許濃度): 時間加權平均

短時間時量平均容許濃度: 短時間暴露限值

CEIL: 最高容許量

生物指標

在本安全資料表第3節中所列之成分皆無生物指標值。

8.2. 暴露控制

8.2.1. 工程控制

不適用

8.2.2. 個人防護設備(PPE)

眼睛/臉部防護

無需眼睛防護。

皮膚及身體/手部防護

無需化學防護手套。

呼吸防護

無需呼吸系統防護。

8.3. 衛生措施

見7.1節安全處理的注意事項

九 物理及化學性質

9.1. 基本的物性和化性相關資料

物質狀態	固體
特定物理形態:	膠帶卷
顏色	黑色
氣味	辛辣的氣味
嗅覺閾值	不適用
pH值	不適用
熔點/凝固點	無可用數據
沸點/初沸點/沸點範圍	不適用
閃火點	不適用
揮發速率	不適用
易燃性(固體、氣體)	未歸類。
爆炸界限(LEL)	無可用數據
爆炸界限(UEL)	無可用數據
蒸氣壓	不適用
蒸氣密度	不適用
密度	無可用數據
相對密度	無可用數據
溶解度	可忽略
溶解度 - 非水	不適用
辛醇/水分配係數(log Kow)	無可用數據
自燃溫度	無可用數據
分解溫度	不適用
黏度	不適用
平均粒徑	無可用數據
堆密度	無可用數據
分子量	無可用數據
揮發性有機化合物	不適用
可揮發比例	不適用

軟化點
揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑

無可用數據
不適用

第10節：安定性及反應性

10.1. 反應性

在正常使用條件下，該材料被視為非反應性的

10.2. 安定性

穩定。

10.3. 特殊狀況下可能之危害反應

不會發生危害的聚合反應。

10.4. 應避免之狀況

無

10.5. 應避免之物質

無

10.6. 危害分解物

物質

一氧化碳
二氧化碳
氧化鋅

條件

氧化、熱或反應
氧化、熱或反應
氧化、熱或反應

在建議的使用條件下，不會有危害的分解物。 氧化、加熱、或與其他物質發生反應有可能產生有危害的分解物。

十一 毒性資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。此外，成分的毒理學數據可能不會予以反映在材料分類和/或暴露的徵兆和症狀中，如果一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

11.1. 毒理學影響相關資料

暴露途徑/症狀

根據成份上的試驗數據和/或資料得知，這種材料可能會對健康產生以下影響：

吸入：

不會影響健康。

皮膚接觸：

不會影響健康。 產品使用期間接觸皮膚不會造成重大刺激

眼睛接觸：

不會影響健康。 產品使用期間接觸眼睛不會造成重大刺激

吞食：

不會影響健康。

慢毒性或長期毒性**額外資料：**

本產品在合理的條件下使用並按照使用說明書使用時，不應對健康構成危害。但是，以不符合產品使用說明的方式使用或加工產品可能會影響產品的性能，並可能導致潛在的健康和安全隱患。

毒理學資料

如果某一個組成被公開在第3節，但沒有出現在下列表格中，代表現階段沒有數據可用或該或數據不足以進行分類。

急毒性

名稱	暴露途徑	種類	數值
整體產品	吞食		無可用數據，計算ATE>5,000 毫克/公斤
氫氧化鋁	皮膚		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
氫氧化鋁	吸入-粉塵 /煙霧 (4 小時)	鼠	LC50 > 2.3 毫克/升
氫氧化鋁	吞食	鼠	LD50 > 5,000 毫克/公斤
聚甲機丙烯酸甲酯	皮膚		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
聚甲機丙烯酸甲酯	吞食		LD50 估計後為 2,000 - 5,000 毫克/公斤
聚烯烴橡膠	皮膚		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
聚烯烴橡膠	吞食	鼠	LD50 > 2,000 毫克/公斤
間戊二烯-2-甲基-2-丁烯聚合物	皮膚		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
間戊二烯-2-甲基-2-丁烯聚合物	吞食	鼠	LD50 > 2,000 毫克/公斤
碳黑 (奈米)	皮膚	兔	LD50 > 3,000 毫克/公斤
碳黑 (奈米)	吞食	鼠	LD50 > 8,000 毫克/公斤
溶劑精製殘油 (石油)	皮膚	類似的 化合物	LD50 > 5,000 毫克/公斤
溶劑精製殘油 (石油)	吸入-粉塵 /煙霧 (4 小時)	類似的 化合物	LC50 > 5.53 毫克/升
溶劑精製殘油 (石油)	吞食	類似的 化合物	LD50 > 5,000 毫克/公斤

ATE = 急毒性估計值

皮膚腐蝕/刺激

名稱	種類	數值
氫氧化鋁	兔	無顯著刺激
聚甲機丙烯酸甲酯	專業判斷	無顯著刺激
聚烯烴橡膠	兔	無顯著刺激
間戊二烯-2-甲基-2-丁烯聚合物	專業判斷	無顯著刺激
碳黑 (奈米)	兔	無顯著刺激
溶劑精製殘油 (石油)	類似的化 合物	無顯著刺激

嚴重眼睛傷害/刺激

名稱	種類	數值

氫氧化鋁	免	無顯著刺激
聚烯烴橡膠	免	無顯著刺激
碳黑（奈米）	免	無顯著刺激
溶劑精製殘油（石油）	類似的化合物	無顯著刺激

皮膚致敏性

名稱	種類	數值
氫氧化鋁	豚鼠	未歸類
聚甲機丙烯酸甲酯	專業判斷	未歸類
間戊二烯-2-甲基-2-丁烯聚合物		未歸類
溶劑精製殘油（石油）	類似的化合物	未歸類

呼吸過敏性

關於成分，目前沒有數據或可用數據，不足以進行分類。

生殖細胞致突變性

名稱	暴露途徑	數值
碳黑（奈米）	在體外	無致突變性。
碳黑（奈米）	在體內	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
溶劑精製殘油（石油）	在體外	無致突變性。

致癌性

名稱	暴露途徑	種類	數值
氫氧化鋁	未指定	多種動物物種	無致癌性
碳黑（奈米）	皮膚	鼠	無致癌性
碳黑（奈米）	吞食	鼠	無致癌性
碳黑（奈米）	吸入	鼠	致癌性

生殖毒性

生殖和/或生長發育的影響

名稱	暴露途徑	數值	種類	測試結果	暴露期間
氫氧化鋁	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 768 mg/kg/day	在器官形成期

標的器官

特定標的器官毒性 - 單次暴露

關於成分，目前沒有數據或可用數據，不足以進行分類。

特定標的器官毒性 - 重複暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
碳黑（奈米）	吸入	塵肺症	未歸類	人類	NOAEL 不可用	職業暴露值

吸入性危害物質

名稱	數值
溶劑精製殘油（石油）	吸入危害

本材料和/或其成分的其他毒理學資料，請洽該安全資料表第一頁上所列的地址或電話號碼。

十二 生態資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。第2節中材料分類相關的其他資料可依照要求提供。此外，成分的環境結果和影響數據可能不會予以反映在本節，因為一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

12.1. 生態毒性

急性水生生物危害：

根據GHS標準，對水生生物無急性毒性。

慢性水生危害：

根據GHS標準，對水生生物無慢性毒性。

無可用的產品測試數據

材料	CAS號碼	生物	類型	暴露	測試端點	測試結果
氫氧化鋁	21645-51-2	魚	實驗的	96 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
氫氧化鋁	21645-51-2	綠藻	實驗的	72 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
氫氧化鋁	21645-51-2	水蚤	實驗的	48 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
氫氧化鋁	21645-51-2	綠藻	實驗的	72 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	100 毫克/升
聚烯烴橡膠	混合物	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用
聚甲機丙烯酸甲酯	商業秘密	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用
碳黑（奈米）	1333-86-4	活性污泥	實驗的	3 小時	半效應濃度 (EC50)	>=100 毫克/升
碳黑（奈米）	1333-86-4	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用
間戊二烯-2-甲基-2-丁烯聚合物	26813-14-9	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用
溶劑脫蠟渣油（石油）	64742-62-7	黑頭呆魚	估計後	96 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
溶劑脫蠟渣油（石油）	64742-62-7	綠藻	估計後	72 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
溶劑脫蠟渣油（石油）	64742-62-7	水蚤	估計後	48 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
溶劑脫蠟渣油（石油）	64742-62-7	綠藻	估計後	72 小時	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
溶劑脫蠟渣油（石油）	64742-62-7	水蚤	估計後	21 天	未在水溶液中觀察到毒性反應	>100 毫克/升
溶劑精製殘油（石油）	64742-01-4	黑頭呆魚	類似化合物	96 小時	LL50	>100 毫克/升
溶劑精製殘油（石油）	64742-01-4	水蚤	類似化合物	48 小時	EL50	>100 毫克/升
溶劑精製殘油（石油）	64742-01-4	綠藻	類似化合物	72 小時	NOEL	100 毫克/升

油)						
溶劑精製殘油(石油)	64742-01-4	水蚤	類似化合物	21 天	NOEL	10 毫克/升

12.2. 持久性及降解性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
氫氧化鋁	21645-51-2	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
聚烯烴橡膠	混合物	估計後 生物降解	28 天	二氧化碳的演變	2.8 %CO ₂ 演變 / THCO ₂ 演變	模仿
聚甲機丙烯酸甲酯	商業秘密	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
碳黑(奈米)	1333-86-4	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
間戊二烯-2-甲基-2-丁烯聚合物	26813-14-9	估計後 生物降解	28 天		1-17 %CO ₂ 釋出 / 理論量CO ₂ 釋出 (未通過10 天測試期間)	OECD 301B - MOD。斯特姆或二氧化碳
溶劑脫蠟渣油(石油)	64742-62-7	估計後 生物降解	28 天	二氧化碳的演變	2-4 %CO ₂ 演變 / THCO ₂ 演變	OECD 301B - MOD。斯特姆或二氧化碳
溶劑精製殘油(石油)	64742-01-4	類似化合物 生物降解	28 天	二氧化碳的演變	2-8 %CO ₂ 演變 / THCO ₂ 演變	OECD 301B - MOD。斯特姆或二氧化碳

12.3. 生物蓄積性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
氫氧化鋁	21645-51-2	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
聚烯烴橡膠	混合物	估計後 生物濃度		生物蓄積性因子	8.8	
聚甲機丙烯酸甲酯	商業秘密	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
碳黑(奈米)	1333-86-4	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
間戊二烯-2-甲基-2-丁烯聚合物	26813-14-9	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
溶劑脫蠟渣油(石油)	64742-62-7	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
溶劑精製殘油(石油)	64742-01-4	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用

12.4. 土壤中之流動性

更多詳細資料，請聯繫製造商

12.5. 其他不良效應

無可用資料。

十三 廢棄處置方法

13.1. 廢棄處置方法

按照地方/地區/國家/國際規定處理內裝物/容器。

在廢棄處置前，查詢所有適用的政府法規，以確保正確分類。在許可工業廢棄物處理設施中進行廢棄產品的處理。如為拋棄式替代品時，在許可廢棄物焚化爐中進行焚燒。如果無其他處理辦法可用情況下，可將廢棄產品放置在針對工業廢棄物所妥善設計的垃圾掩埋場中。

十四 運送資料

14.1. 國際法規

運輸尚無危害性。

聯合國編號：不適用

聯合國運輸名稱：不適用

運輸危害分類 (IMO)：不適用

運輸危害分類 (IATA)：不適用

包裝類別：不適用

海洋污染物 (是/否)：不適用

特殊運送方法及注意事項：不適用

十五 法規資料

15.1. 專屬於該物質或混合物的安全、健康和環境的規定/法規

適用法規：

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

職業安全衛生法

15.2. 全球化學品註冊狀況

美國毒性物質管理法：豁免於化學物質提報

十六 其他資料

16.1. 參考文獻

製表單位

名稱：台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
地址：115018 台北市南港區經貿二路198號3樓
電話：886 3 478 3600 #388

製表人

職稱：資深產品支援工程師
名稱：張建文

製表日期

2022/10/03

版本資料：

第1節：地址 資料已修改。

第1節：緊急聯絡電話號碼 資料已修改。

第2節：台灣GHS分類 資料已修改。

第3節：成分表濃度或濃度範圍(成分百分比)標題 資訊已加入。

第3節：成分表化學文摘社登記號碼(CAS No.)標題 資訊已加入。

第3節：成分辨識資料 信息已被刪除。

- 第4節：毒理作用資訊 信息已被刪除.
- 第5節：火焰 - 消防人員資訊 資料已修改.
- 第5節：火 - 滅火劑訊息 資料已修改.
- 第8節：職業暴露限值表 資料已修改.
- 第9節：沸點/初始沸點/沸騰範圍 資料已修改.
- 第11節：急毒性表 資料已修改.
- 第11節：呼吸系統危害表格 資訊已加入.
- 第11節：吸入危險內容 信息已被刪除.
- 第11節：致癌性表格 資料已修改.
- 第11節：生殖細胞致突變性表格 資料已修改.
- 第11節：對健康的影響 - 攝入信息 資料已修改.
- 第11節：對健康的影響 - 吸入信息 資料已修改.
- 第11節：生殖毒性表格 資料已修改.
- 第11節：嚴重眼睛損傷/刺激表格 資料已修改.
- 第11節：皮膚腐蝕/刺激表格 資料已修改.
- 第11節：皮膚過敏表格 資料已修改.
- 第11節：特定標的器官毒性 - 重複暴露表格 資料已修改.
- 第12節：急性水生生物危害信息 資料已修改.
- 第12節：慢性水生的危害資料 資料已修改.
- 第12節：成分生態毒性 資料已修改.
- 第12節：持久性及降解性 資料已修改.
- 第12節：生物蓄積性 資料已修改.
- 第15節：全球化學品註冊狀況 資料已修改.
- 第15節：方法和設施標準 資料已修改.
- 第16節：免責聲明 信息已被刪除.
- 第3節：成分表 資訊已加入.
- 第3節：混合物 資訊已加入.
- 第3節：純物質 資訊已加入.

免責聲明：本安全資料表上的資料是根據我們的經驗而來，且就我們在公告日期的最佳知識所知為正確的，不過我們並不承擔任何其使用所導致的任何損失、傷害或受傷(法律規定者除外)。本資料並不適用於本安全資料表中未提及的任何其他用途，或將該產品結合其他材料的用途。由於這些原因，因此很重要的是由客戶進行自己滿意的測試，以便於讓該產品適用性適於自己企圖的應用上。

3M台灣安全資料表 (SDS) www.3m.com.tw