



安全資料表

版權所有，2022，3M公司。版權所有。於以下前提下，允許為正確地使用3M產品之目的而複製及/或下載本資訊：(1) 除非經過3M的事先書面同意，本資訊係完整的複製且無更動；且 (2) 本資訊之正本及副本均不得以營利為目的而轉售或散佈。

文件編號：	34-0144-5	版次：	2.01
製表日期：	2022/10/07	前版日期：	2019/04/24

本安全資料表依據“危害性化學品標示及通識規則”編制

一 化學品與廠商資料

1.1. 化學品名稱

PN39125 auto wax for exclusive channel

其他名稱：無

產品識別號碼

UU-0015-6378-0

1.2. 建議用途及限制使用

推薦用途

汽車蠟

1.3. 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

名稱：	台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
地址：	115018 台北市南港區經貿二路198號3樓
聯繫電話號碼：	(02) 2785-9338
網址：	www.3m.com.tw

1.4. 緊急聯絡電話/傳真電話

緊急聯絡電話號碼：886-3-4783600

傳真號碼：(03) 475-0924, 475-0904

二 危害辨識資料

2.1. 化學品危害分類

易燃液體：第3級

腐蝕/刺激皮膚物質：第3級

2.2. 標示內容

警示語

警告

象徵符號

火焰

危害圖示



危害警告訊息

H226 易燃液體和蒸氣

H316 造成輕微皮膚刺激

危害防範措施

一般：

P102 勿讓小孩接觸

P101 若需要諮詢醫療：請將產品容器或標示資料放置於隨手可得到的地方

預防：

P210 遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。

回應：

P332 + P313 如發生皮膚刺激，立即就醫。

P370 + P378G 在發生火災時：用滅火劑適用於易燃液體，如乾粉或二氧化碳滅火。

廢棄物處理：

P501 內容物/容器之廢棄(按照地方/區域/國家/國際法規)。

2.3. 其他危害

未知

三 成分辨識資料

純物質：不適用

本產品為混合物

化學性質：參見本 SDS 第 9 節

危害成分之中英文名稱	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
水	WATER 7732-18-5	40 - 70
十甲基環戊矽氧烷	DECAMETHYLCYCLOPENTA SILOXANE 541-02-6	< 30
十二甲基環己矽氧烷	DODECAMETHYLCYCLOHEX 540-97-6	< 20

	ASILOXANE		
陶瓷材料及製品，化學品	CERAMIC MATERIALS AND WARES, CHEMICALS	66402-68-4	5 - 10
加氫輕餾分(石油)	HYDROTREATED LIGHT PETROLEUM DISTILLATES	64742-47-8	3 - 7
二甲基[[[3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基]二甲氧基甲矽烷]氧]-矽氧烷與矽酮	SILOXANES AND SILICONES, DI-ME, [[3-[(2-AMINOETHYL)AMINO]PROPYL]DIMETHOXSILYL]OXY]-TERMINATED	71750-80-6	1 - 5
石腦油(礦酯)，脫硫重質	NAPHTHA (PETROLEUM), HYDRODESULFURIZED HEAVY	64742-82-1	< 3
斯多德爾溶劑	STODDARD SOLVENT	8052-41-3	< 3
甲醇	METHYL ALCOHOL	67-56-1	0.01 - 1
矽氧烷和矽，DI-ME，端經基的反應產物三甲氧基甲基矽烷N-[3-(三甲氧基甲矽烷基)丙基]-1,2-乙二胺	SILOXANES AND SILICONES, DI-ME, HYDROXY-TERMINATED, REACTION PRODUCTS WITH TRIMETHOXYMETHYLSILANE AND N-[3-(TRIMETHOXSILYL)PROPYL]-1,2-ETHANEDIAMINE	69430-37-1	0.1 - 1.0

四 急救措施

4.1. 不同暴露途徑之急救方法

吸入：

將人員移動到空氣新鮮處。如果感覺不適，則立即就醫。

皮膚接觸：

立即用肥皂和水清洗。脫掉受污染的衣物，清洗後方可重新使用。如果徵兆/症狀持續，則立即就醫。

眼睛接觸：

用大量的水沖洗。如果容易就摘下隱形眼鏡。繼續沖洗。如果徵兆/症狀持續，則立即就醫。

食入：

以漱口。如果感覺不適，則立即就醫。

4.2. 最重要症狀及危害效應

沒有嚴重的症狀或影響。參見第11.1節，毒理作用資訊。

4.3. 對急救人員之防護

請參閱本安全資料表其他部分的信息，對身體和健康危害，呼吸防護，通風和個人防護設備。

4.4. 對醫師之提示

不適用

五 滅火措施

5.1. 適用滅火劑

在發生火災時：用滅火劑適用於易燃液體，如乾粉或二氧化碳滅火。

5.2. 滅火時可能遭遇之特殊危害

密封容器接觸火引起的熱，會出現壓力及爆炸

危害的分解物或副產品

物質

甲醛
一氧化碳
二氧化碳

條件

在燃燒過程中
在燃燒過程中
在燃燒過程中

5.3. 特殊滅火程序

水可能無法有效滅火但能使暴露於火中之容器保持涼爽不致爆炸。 穿全套防護服穿戴全身防護服，包括頭盔，獨立，正壓或壓力需求呼吸器，掩體外套和褲子，手臂，腰圍和腿部周圍的帶，面罩和頭部暴露區域的保護罩。

5.4. 消防人員之特殊防護設備

無可用資訊

六 洩漏處理方法

6.1. 個人應注意事項

撤離現場 遠離火源，例如熱源/火花/明火—禁止抽菸。 只能使用不產生火花的工具。 保持空氣通風。 針對大量溢出或在密閉空間溢出時，根據良好工業衛生實務來設置機械排風設施來分散或排出蒸氣。 警告！電動機可能是點火源，並可能導致可燃氣體或蒸氣在洩漏區域燃燒或爆炸。 關於身體和健康危害、呼吸防護、通風設備和個人防護具相關資料，請參考本安全資料表其他章節。

6.2. 環境注意事項

避免排放於環境中。 大量洩漏,覆蓋排水道且建立屏障以防止污染下水道

6.3. 清理方法

將洩漏物收集於容器內。 用耐極性溶劑的滅火泡沫覆蓋溢出區域。 從溢出的邊緣，向內用皂土、蛭石或市售的無機吸收材料覆蓋。混合足夠的吸收劑直到乾燥。 請記住，增加吸收材料無法消除其對物理、健康或環境危害。 使用不會產生火花的工具盡可能收集洩漏物。 置於經相關單位核准於運輸用途之金屬容器中 合格人員使用專屬溶劑清除殘餘物，將該區域通以新鮮空氣；按照溶劑標籤及SDS之安全注意事項處置。 將容器密封。 按照適用的地方/區域/國家/國際規定盡快處理收集的廢棄材料。

七 安全處置與儲存方法

7.1. 處置

勿讓小孩接觸 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。 遠離火源，例如熱源/火花/明火—禁止抽菸。 只能使用不

產生火花的工具。 採取防止靜電放電的措施。 避免吸入粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙。 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。 處置後徹底清洗雙手。 避免排放於環境中。 避免與氧化劑(如氯、鉻酸等)接觸 穿低靜電或適當接地的鞋子。 依照要求使用個人防護具(如手套、呼吸器...)的要求。 點火的風險降到最低，使用該產品的過程，確定適用的電器分類，並選擇特定的局部排風設備，以避免易燃蒸氣累積。 如果接地/連接容器和接收設備，用於傳輸過程中有靜電積聚的可能

7.2. 儲存

存放於涼爽通風處。 保持容器密閉。 遠離高熱處儲存 遠離酸性物儲存 遠離氧化劑存放

八 暴露預防措施

8.1. 控制參數

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度

如果一個組成被公開在第三節，但沒有出現在下面的表格中，職業暴露限制不適用於該組成。

成分	化學文摘社 登記號碼 (CAS No.)	機構	限制型	額外說明
十甲基環戊矽氧烷	541-02-6	AIHA	TWA:10 ppm	
甲醇	67-56-1	ACGIH	TWA:200 ppm;STEL:250 ppm	皮膚吸收的危險
甲醇	67-56-1	台灣 OELs	TWA (8小時) : 262mg / m ³ (200ppm) ; STEL (15分鐘) : 327.5mg / m ³ (250ppm)	皮膚吸收
斯多德爾溶劑	8052-41-3	ACGIH	TWA:100 ppm	
斯多德爾溶劑	8052-41-3	台灣 OELs	TWA (8小時) : 525毫克/立方米 (100ppm的) ; STEL (15分鐘) : 656.25毫克/立方米 (125ppm的)	

ACGIH : 美國政府工業衛生協會

AIHA : 美國工業衛生協會

CMRG : 化學品生產商建議指南

台灣 OELs : 台灣。 OEL (勞工作業場所容許暴露標準)

TWA (時量平均容許濃度): 時間加權平均

短時間時量平均容許濃度: 短時間暴露限值

CEIL: 最高容許量

生物指標

在本安全資料表第3節中所列之成分皆無生物指標值。

8.2. 暴露控制

8.2.1. 工程控制

使用一般稀釋通風設備和/或局部排氣通風設備，以便將空氣懸浮暴露物控制在低於相關暴露限值以下和/或控制粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。如果通風不足，則使用呼吸防護具。 使用防爆型通風設備。

8.2.2. 個人防護設備(PPE)

眼睛/臉部防護

未要求。

皮膚及身體/手部防護

根據暴露評估結果，選擇和使用手套和/或符合當地標準的防護衣，以防止皮膚接觸。應依據相關使用因素做選擇，如暴露程度、物質或混合物濃度、使用頻率和持續時間，物理環境挑戰，如極端溫度和其他使用條件。請與您的手套和/或防護衣廠商洽詢，以選擇最適合的防護裝備。

建議使用以下材料製成的手套：丁基橡膠

呼吸防護

可能需要進行暴露評估，以決定是否需要呼吸器。如果需要呼吸器，則使用呼吸器當作整體呼吸防護計劃的一部分。根據暴露評估的結果，從以下呼吸器類型選擇，以減少吸入暴露：

適用於有機蒸氣和顆粒的半面罩或全面罩淨氣式呼吸器。

關於特定應用適用性問題，請洽詢您的呼吸器製造商。

8.3. 衛生措施

見7.1節安全處理的注意事項

九 物理及化學性質

9.1. 基本的物性和化性相關資料

物質狀態	液體
特定物理形態:	液體蠟
顏色	乳白色
氣味	輕微的氣味
嗅覺閾值	無可用數據
pH值	7.5 - 8.5
熔點/凝固點	無可用數據
沸點/初沸點/沸點範圍	100 攝氏
閃火點	43.3 攝氏 [測試方法：閉杯]
揮發速率	無可用數據
易燃性（固體、氣體）	
爆炸界限（LEL）	無可用數據
爆炸界限（UEL）	無可用數據
蒸氣壓	無可用數據
蒸氣密度	無可用數據
密度	1.024 克/毫升
相對密度	1.024 [參考標準：水= 1]
溶解度	無可用數據
溶解度 - 非水	無可用數據
辛醇/水分配係數（log Kow）	無可用數據
自燃溫度	無可用數據
分解溫度	無可用數據
黏度	7,000 - 13,000 mPa-s
揮發性有機化合物	112 克/升 [測試方法：南海岸空氣品質管理局(SCAQMD)規定443.1計算後的]
揮發性有機化合物	10.2 重量百分比 [測試方法：根據加州空氣管理署(CARB)標題2計算後的]

可揮發比例
揮發性有機化合物(VOC)、少掉水及免除溶劑

12.01 重量百分比 [詳細說明：豁免化合物除外]
276 克/升 [測試方法：南海岸空氣品質管理局(SCAQMD)規定443.1計算後的]

第10節：安定性及反應性

10.1. 反應性

此原料可能在特定條件下會與某些試劑產生反應-其餘請見此章節說明

10.2. 安定性

穩定。

10.3. 特殊狀況下可能之危害反應

不會發生危害的聚合反應。

10.4. 應避免之狀況

熱
光

10.5. 應避免之物質

強酸
強氧化劑

10.6. 危害分解物

物質	條件
無	

關於燃燒過程產生的危害分解物，請參閱第5.2節

十一 毒性資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。此外，成分的毒理學數據可能不會予以反映在材料分類和/或暴露的徵兆和症狀中，如果一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

11.1. 毒理學影響相關資料

暴露途徑/症狀

根據成份上的試驗數據和/或資料得知，這種材料可能會對健康產生以下影響：

吸入：

呼吸道刺激：徵兆/症狀包括咳嗽，打噴嚏，流鼻涕，頭痛，聲音嘶啞，鼻子和咽喉疼痛。

皮膚接觸：

溫和的皮膚刺激性：徵兆/症狀可能包括局部發紅、腫脹、瘙癢和乾燥。

眼睛接觸：

產品使用期間接觸眼睛不會造成重大刺激

吞食：

腸胃不適：症狀包括腹部疼痛，反胃，噁心，嘔吐，腹瀉

其他健康的影響：**慢毒性或長期毒性****生殖/發育毒性：**

含有可能導致出生缺陷或其他生殖危害的一種化學品或多種化學品。

毒理學資料

如果某一個組成被公開在第3節，但沒有出現在下列表格中，代表現階段沒有數據可用或該或數據不足以進行分類。

急毒性

名稱	暴露途徑	種類	數值
整體產品	皮膚		無可用數據，計算ATE>5,000 毫克/公斤
整體產品	吞食		無可用數據，計算ATE>5,000 毫克/公斤
十甲基環戊矽氧烷	皮膚	兔	LD50 > 15,000 毫克/公斤
十甲基環戊矽氧烷	吸入-粉塵 /煙霧 (4 小時)	鼠	LC50 8.7 毫克/升
十甲基環戊矽氧烷	吞食	鼠	LD50 > 24,134 毫克/公斤
十二甲基環己矽氧烷	皮膚	鼠	LD50 > 2,000 毫克/公斤
十二甲基環己矽氧烷	吞食	鼠	LD50 > 50,000 毫克/公斤
加氫輕鹼分(石油)	皮膚	兔	LD50 > 3,160 毫克/公斤
加氫輕鹼分(石油)	吸入-粉塵 /煙霧 (4 小時)	鼠	LC50 > 3 毫克/升
加氫輕鹼分(石油)	吞食	鼠	LD50 > 5,000 毫克/公斤
陶瓷材料及製品，化學品	皮膚		LD50 估計後為> 5,000 毫克/公斤
陶瓷材料及製品，化學品	吞食		LD50 估計後為 2,000 - 5,000 毫克/公斤
二甲基[[[3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基]二甲氧基甲矽烷]氧]- 矽氧烷與矽酮	吞食		LD50 估計後為 300 - 2,000 毫克/公斤
斯多德爾溶劑	吸入-蒸氣		LC50 估計後為 20 - 50 毫克/升
斯多德爾溶劑	皮膚	兔	LD50 > 3,000 毫克/公斤
斯多德爾溶劑	吞食	鼠	LD50 > 5,000 毫克/公斤
石腦油(礦酯)，脫硫重質	吸入-蒸氣		LC50 估計後為 20 - 50 毫克/升
石腦油(礦酯)，脫硫重質	皮膚	兔	LD50 > 3,000 毫克/公斤
石腦油(礦酯)，脫硫重質	吞食	鼠	LD50 > 5,000 毫克/公斤
矽氧烷和矽，DI-ME，端羥基的反應產物三甲氧基甲基矽烷N- [3 - (三甲氧基甲矽烷基)丙基] -1,2 - 乙二胺	皮膚		LD50 估計後為 2,000 - 5,000 毫克/公斤
矽氧烷和矽，DI-ME，端羥基的反應產物三甲氧基甲基矽烷N- [3 - (三甲氧基甲矽烷基)丙基] -1,2 - 乙二胺	吞食	鼠	LD50 > 2,000 毫克/公斤
甲醇	皮膚		LD50 估計後為 1,000 - 2,000 毫克/公斤
甲醇	吸入-蒸氣		LC50 估計後為 10 - 20 毫克/升
甲醇	吞食		LD50 估計後為 50 - 300 毫克/公斤

ATE = 急毒性估計值

皮膚腐蝕/刺激

名稱	種類	數值
----	----	----

十甲基環戊矽氧烷	兔	無顯著刺激
十二甲基環己矽氧烷	兔	無顯著刺激
加氫輕鹼分(石油)	兔	溫和刺激性
陶瓷材料及製品，化學品	兔	無顯著刺激
斯多德爾溶劑	兔	刺激性
石腦油(礦酯)，脫硫重質	兔	刺激性
甲醇	兔	溫和刺激性

嚴重眼睛傷害/刺激

名稱	種類	數值
十甲基環戊矽氧烷	兔	無顯著刺激
十二甲基環己矽氧烷	兔	無顯著刺激
加氫輕鹼分(石油)	兔	溫和刺激性
陶瓷材料及製品，化學品	兔	溫和刺激性
斯多德爾溶劑	兔	無顯著刺激
石腦油(礦酯)，脫硫重質	兔	無顯著刺激
甲醇	兔	中度刺激性

皮膚致敏性

名稱	種類	數值
十甲基環戊矽氧烷	鼠	未歸類
加氫輕鹼分(石油)	豚鼠	未歸類
斯多德爾溶劑	豚鼠	未歸類
石腦油(礦酯)，脫硫重質	豚鼠	未歸類
甲醇	豚鼠	未歸類

呼吸過敏性

關於成分，目前沒有數據或可用數據，不足以進行分類。

生殖細胞致突變性

名稱	暴露途徑	數值
十甲基環戊矽氧烷	在體外	無致突變性。
十甲基環戊矽氧烷	在體內	無致突變性。
加氫輕鹼分(石油)	在體外	無致突變性。
陶瓷材料及製品，化學品	在體外	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
斯多德爾溶劑	在體內	無致突變性。
斯多德爾溶劑	在體外	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
石腦油(礦酯)，脫硫重質	在體內	無致突變性。
石腦油(礦酯)，脫硫重質	在體外	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
甲醇	在體外	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
甲醇	在體內	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用

致癌性

名稱	暴露途徑	種類	數值
十甲基環戊矽氧烷	吸入	鼠	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分

			類用
加氫輕馏分(石油)	皮膚	鼠	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
陶瓷材料及製品，化學品	吸入	多種動物物種	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
斯多德爾溶劑	皮膚	鼠	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
斯多德爾溶劑	吸入	人類和動物	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
石腦油(礦酯)，脫硫重質	皮膚	鼠	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
石腦油(礦酯)，脫硫重質	吸入	人類和動物	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用
甲醇	吸入	多種動物物種	無致癌性

生殖毒性

生殖和/或生長發育的影響

名稱	暴露途徑	數值	種類	測試結果	暴露期間
十甲基環戊矽氧烷	吸入	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 2.43 毫克/升	2 世代
十甲基環戊矽氧烷	吸入	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 2.43 毫克/升	2 世代
十甲基環戊矽氧烷	吸入	不歸類為生長	鼠	NOAEL 2.43 毫克/升	2 世代
十二甲基環己矽氧烷	吞食	不歸類為女性生殖	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	生殖前和懷孕期間
十二甲基環己矽氧烷	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 天
十二甲基環己矽氧烷	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	生殖前和懷孕期間
斯多德爾溶劑	吸入	不歸類為生長	鼠	NOAEL 2.4 毫克/升	在器官形成期
石腦油(礦酯)，脫硫重質	吸入	不歸類為生長	鼠	NOAEL 2.4 毫克/升	在器官形成期
甲醇	吞食	不歸類為男性生殖	鼠	NOAEL 1,600 mg/kg/day	21 天
甲醇	吞食	對發育有毒	鼠	LOAEL 4,000 mg/kg/day	在器官形成期
甲醇	吸入	對發育有毒	鼠	NOAEL 1.3 毫克/升	在器官形成期

標的器官

特定標的器官毒性 - 單次暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
加氫輕馏分(石油)	吸入	中樞神經系統抑鬱症	可能會造成嗜睡或頭暈	人類和動物	NOAEL 不可用	
加氫輕馏分(石油)	吸入	呼吸道刺激	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用		NOAEL 不可用	
加氫輕馏分(石油)	吞食	中樞神經系統抑鬱症	可能會造成嗜睡或頭暈	專業判斷	NOAEL 不適用	
斯多德爾溶劑	吸入	中樞神經系統抑鬱症	可能會造成嗜睡或頭暈	人類和動物	NOAEL 不可用	
斯多德爾溶劑	吸入	呼吸道刺激	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用		NOAEL 不可用	

斯多德爾溶劑	吸入	神經系統	未歸類	狗	NOAEL 6.5 毫克/升	4 小時
斯多德爾溶劑	吞食	中樞神經系統抑鬱症	可能會造成嗜睡或頭暈	專業判斷	NOAEL 不可用	
石腦油(礦酯), 脫硫重質	吸入	中樞神經系統抑鬱症	可能會造成嗜睡或頭暈	人類和動物	NOAEL 不可用	
石腦油(礦酯), 脫硫重質	吸入	呼吸道刺激	存在些肯定的數據, 但這些數據是不足以作為分類用		NOAEL 不可用	
石腦油(礦酯), 脫硫重質	吸入	神經系統	未歸類	狗	NOAEL 6.5 毫克/升	4 小時
石腦油(礦酯), 脫硫重質	吞食	中樞神經系統抑鬱症	可能會造成嗜睡或頭暈	專業判斷	NOAEL 不可用	
甲醇	吸入	失明	對器官造成傷害	人類	NOAEL 不可用	職業暴露值
甲醇	吸入	中樞神經系統抑鬱症	可能會造成嗜睡或頭暈	人類	NOAEL 不可用	不可用
甲醇	吸入	呼吸道刺激	存在些肯定的數據, 但這些數據是不足以作為分類用	鼠	NOAEL 不可用	6 小時
甲醇	吞食	失明	對器官造成傷害	人類	NOAEL 不可用	中毒和/或濫用
甲醇	吞食	中樞神經系統抑鬱症	可能會造成嗜睡或頭暈	人類	NOAEL 不可用	中毒和/或濫用

特定標的器官毒性 - 重複暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
十甲基環戊矽氧烷	皮膚	造血系統 眼睛	未歸類	鼠	NOAEL 1,600 mg/kg/day	28 天
十甲基環戊矽氧烷	吸入	造血系統 呼吸系統 肝 眼睛 腎臟和/或膀胱	未歸類	鼠	NOAEL 2.42 mg/l	2 年
十甲基環戊矽氧烷	吞食	肝 免疫系統 呼吸系統 心臟 造血系統 腎臟和/或膀胱	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	90 天
十二甲基環己矽氧烷	吞食	內分泌系統 肝 呼吸系統 神經系統	未歸類	鼠	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 天
陶瓷材料及製品, 化學品	吸入	肺間質纖維化	未歸類	多種動物物種	NOAEL 不可用	
陶瓷材料及製品, 化學品	吸入	呼吸系統	未歸類	人類	NOAEL 不可用	職業暴露值
斯多德爾溶劑	吸入	神經系統	未歸類	鼠	LOAEL 4.6 mg/l	6 月
斯多德爾溶劑	吸入	腎臟和/或膀胱	未歸類	鼠	LOAEL 1.9 mg/l	13 週
斯多德爾溶劑	吸入	呼吸系統	未歸類	多種動物物種	NOAEL 0.6 mg/l	90 天
斯多德爾溶劑	吸入	骨、牙齒、指甲和/或頭髮 血 肝 肌肉	未歸類	鼠	NOAEL 5.6 mg/l	12 週
斯多德爾溶劑	吸入	心臟	未歸類	多種動物物種	NOAEL 1.3 mg/l	90 天
石腦油(礦酯), 脫硫重質	吸入	神經系統	未歸類	鼠	LOAEL 4.6 mg/l	6 月
石腦油(礦酯), 脫硫重質	吸入	腎臟和/或膀胱	未歸類	鼠	LOAEL 1.9 mg/l	13 週
石腦油(礦酯), 脫硫重質	吸入	呼吸系統	未歸類	多種動物物種	NOAEL 0.6 mg/l	90 天
石腦油(礦酯), 脫硫重質	吸入	骨、牙齒、指甲和	未歸類	鼠	NOAEL 5.6	12 週

		/或頭髮 血 肝 肌肉			mg/l	
石腦油(礦酯)，脫硫重質	吸入	心臟	未歸類	多種動物 物種	NOAEL 1.3 mg/l	90 天
甲醇	吸入	肝	未歸類	鼠	NOAEL 6.55 mg/l	4 週
甲醇	吸入	呼吸系統	未歸類	鼠	NOAEL 13.1 mg/l	6 週
甲醇	吞食	肝 神經系統	未歸類	鼠	NOAEL 2,500 mg/kg/day	90 天

吸入性危害物質

名稱	數值
加氫輕鹼分(石油)	吸入危害
斯多德爾溶劑	吸入危害
石腦油(礦酯)，脫硫重質	吸入危害

本材料和/或其成分的其他毒理學資料，請洽該安全資料表第一頁上所列的地址或電話號碼。

十二 生態資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。第2節中材料分類相關的其他資料可依照要求提供。此外，成分的環境結果和影響數據可能不會予以反映在本節，因為一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

12.1. 生態毒性

急性水生生物危害：

根據GHS標準，對水生生物無急性毒性。

慢性水生危害：

根據GHS標準，對水生生物無慢性毒性。

無可用的產品測試數據

材料	CAS號碼	生物	類型	暴露	測試端點	測試結果
十甲基環戊矽氧烷	541-02-6	活性污泥	實驗的	3 小時	半效應濃度 (EC50)	>2,000 毫克/升
十甲基環戊矽氧烷	541-02-6	綠藻	實驗的	96 小時	ErC50	>100 毫克/升
十甲基環戊矽氧烷	541-02-6	虹鱒魚	實驗的	96 小時	LC50	>100 毫克/升
十甲基環戊矽氧烷	541-02-6	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	>100 毫克/升
十甲基環戊矽氧烷	541-02-6	綠藻	實驗的	96 小時	NOEC	100 毫克/升
十甲基環戊矽氧烷	541-02-6	虹鱒魚	實驗的	90 天	NOEC	100 毫克/升
十甲基環戊矽氧烷	541-02-6	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	100 毫克/升
十二甲基環己矽氧烷	540-97-6	活性污泥	實驗的	3 小時	半效應濃度 (EC50)	>100 毫克/升
十二甲基環己矽氧烷	540-97-6	綠藻	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	>100 毫克/升
十二甲基環己矽氧烷	540-97-6	黑頭呆魚	實驗的	49 天	NOEC	100 毫克/升
十二甲基環己矽氧烷	540-97-6	綠藻	實驗的	72 小時	NOEC	100 毫克/升
十二甲基環己矽氧烷	540-97-6	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	100 毫克/升
陶瓷材料及製品，化學品	66402-68-4	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用

加氫輕餾分(石油)	64742-47-8	綠藻	估計後	72 小時	半效應濃度 (EC50)	1 毫克/升
加氫輕餾分(石油)	64742-47-8	虹鱒魚	估計後	96 小時	LL50	2 毫克/升
加氫輕餾分(石油)	64742-47-8	水蚤	估計後	48 小時	EL50	1.4 毫克/升
加氫輕餾分(石油)	64742-47-8	綠藻	估計後	72 小時	NOEL	1 毫克/升
加氫輕餾分(石油)	64742-47-8	水蚤	估計後	21 天	NOEL	0.48 毫克/升
二甲基[[[3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基]二甲氧基甲矽烷]氧]-矽氧烷與矽酮	71750-80-6	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用
石腦油(礦酯)，脫硫重質	64742-82-1	無脊椎動物	實驗的	96 小時	半效應濃度 (EC50)	2.6 毫克/升
斯多德爾溶劑	8052-41-3	綠藻	估計後	96 小時	EL50	2.5 毫克/升
斯多德爾溶劑	8052-41-3	無脊椎動物	估計後	96 小時	LC50	3.5 毫克/升
斯多德爾溶劑	8052-41-3	虹鱒魚	估計後	96 小時	LL50	41.4 毫克/升
斯多德爾溶劑	8052-41-3	綠藻	估計後	96 小時	NOEL	0.76 毫克/升
斯多德爾溶劑	8052-41-3	水蚤	估計後	21 天	NOEC	0.28 毫克/升
甲醇	67-56-1	活性污泥	實驗的	3 小時	IC50	>1,000 毫克/升
甲醇	67-56-1	藻類或其他水生植物	實驗的	96 小時	半效應濃度 (EC50)	16.9 毫克/升
甲醇	67-56-1	翻車魚	實驗的	96 小時	LC50	15,400 毫克/升
甲醇	67-56-1	綠藻	實驗的	96 小時	半效應濃度 (EC50)	22,000 毫克/升
甲醇	67-56-1	水蚤	實驗的	24 小時	半效應濃度 (EC50)	20,803 毫克/升
甲醇	67-56-1	藻類或其他水生植物	實驗的	96 小時	NOEC	9.96 毫克/升
甲醇	67-56-1	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	122 毫克/升
矽氧烷和矽，DI-ME，端羥基的反應產物三甲氧基甲矽烷N-[3-(三甲氧基甲矽烷基)丙基]-1,2-乙二胺	69430-37-1	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用

12.2. 持久性及降解性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
十甲基環戊矽氧烷	541-02-6	實驗的 生物降解	28 天	二氧化碳的演變	0.14 %CO2演變 / THCO2演變	OECD 310 CO2頂空
十甲基環戊矽氧烷	541-02-6	實驗的 光解		光解半衰期(空氣中)	20.4 天(t 1/2)	
十甲基環戊矽氧烷	541-02-6	實驗的 水解		水解半衰期(pH 7)	66 天(t 1/2)	
十二甲基環己矽氧烷	540-97-6	實驗的 生物降解	28 天	二氧化碳的演變	4.47 %CO2演變 / THCO2演變	OECD 310 CO2頂空
陶瓷材料及製品，化學品	66402-68-4	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
加氫輕餾分(石油)	64742-47-8	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
二甲基[[[3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基]二甲氧基甲矽烷]氧]-矽氧烷與矽酮	71750-80-6	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
石腦油(礦酯)，脫硫重質	64742-82-1	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	75 重量百分比	OECD 301F - 壓差呼吸器
石腦油(礦酯)，脫硫重	64742-82-1	估計後 光解		光解半衰期(空氣)	12.99 天(t	

質				中)	1/2)	
斯多德爾溶劑	8052-41-3	實驗的 生物降解	28 天	二氧化碳的演變	>63 %CO ₂ 演變 / THCO ₂ 演變	OECD 301B - MOD。斯特姆或二氧化碳
斯多德爾溶劑	8052-41-3	實驗的 光解		光解半衰期(空氣中)	6.49 天(t 1/2)	
甲醇	67-56-1	實驗的 生物降解	14 天	生物需氧量	92 %BOD/ThOD	OECD 301C - 日本通產省 (I)
矽氧烷和矽，DI-ME，端羥基的反應產物三甲氧基甲基矽烷N-[3 - (三甲氧基甲矽烷基)丙基] -1,2 - 乙二胺	69430-37-1	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用

12.3. 生物蓄積性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
十甲基環戊矽氧烷	541-02-6	實驗的 生物濃縮因子 - 魚	35 天	生物蓄積性因子	7060	OECD305-生物濃縮
十二甲基環己矽氧烷	540-97-6	實驗的 生物濃縮因子 - 魚	49 天	生物蓄積性因子	1160	OECD305-生物濃縮
陶瓷材料及製品，化學品	66402-68-4	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
加氫輕餾分(石油)	64742-47-8	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
二甲基[[[3-[(2-氨基乙基)氨基]丙基]二甲氧基甲矽烷]氧]-矽氧烷與矽酮	71750-80-6	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
石腦油(礦酯)，脫硫重質	64742-82-1	實驗的 生物濃度		生物蓄積性因子	>1000	
斯多德爾溶劑	8052-41-3	估計後 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	6.4	
甲醇	67-56-1	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	-0.77	
矽氧烷和矽，DI-ME，端羥基的反應產物三甲氧基甲基矽烷N-[3 - (三甲氧基甲矽烷基)丙基] -1,2 - 乙二胺	69430-37-1	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用

12.4. 土壤中之流動性

更多詳細資料，請聯繫製造商

12.5. 其他不良效應

無可用資料。

十三 廢棄處置方法

13.1. 廢棄處置方法

按照地方/地區/國家/國際規定處理內裝物/容器。

在許可廢棄物焚化爐中進行焚燒。如為拋棄式替代品時，利用可接受之許可廢棄物處理設施。除非適用廢棄物管理條例另有規定者，否則用於運輸和處理危害性化學物質(按照適用法規歸類成危害性化學物質/混合物/製劑)的空桶/桶/容器應予以危害廢棄物方式儲存、處置和處理。請諮詢相關主管機關，以判定可用的處置和處理設施。

十四 運送資料

14.1. 國際法規

聯合國編號： UN1263

聯合國運輸名稱： 塗料相關物質

運輸危害分類 (IMO)： 3 易燃液體

運輸危害分類 (IATA)： 3 易燃液體

包裝類別： III

海洋污染物 (是/否)： 不適用

特殊運送方法及注意事項： 不適用

十五 法規資料

15.1. 專屬於該物質或混合物的安全、健康和環境的規定/法規

適用法規：

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

職業安全衛生法

15.2. 全球化學品註冊狀況

澳大利亞化學物質清單： 沒有

加拿大國內物資清單： 是

非加拿大國內物質清單： 沒有

歐盟指令2002/95/EC有害物質限制指令 (RoHS)： 未知

歐洲現有商業化學物質： 是

中國現有化學物質清單 (IECSC)： 是

日本現有和新化學物質 (ENCS)： 沒有

日本工業安全和健康調查 (MHLW)： 沒有

韓國現有化學品清單： 沒有

紐西蘭。庫存化學品 (NZIoC)： 沒有

菲律賓化學品和化學物質清單： 是

台灣既有化學物質清單： 是

十六 其他資料

16.1. 參考文獻

製表單位

名稱：

台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司

地址：

115018 台北市南港區經貿二路198號3樓

電話：

886 3 4783600 ext 285

製表人

職稱：

資深產品支援工程師

名稱：

吳尚穎

製表日期

2022/10/07

版本資料：

- 第1節：地址 資料已修改.
- 第1節：緊急聯絡電話號碼 資料已修改.
- 第3節：成分表濃度或濃度範圍(成分百分比)標題 資訊已加入.
- 第3節：成分表化學文摘社登記號碼(CAS No.)標題 資訊已加入.
- 第3節：成分辨識資料 信息已被刪除.
- 第4節：毒理作用資訊 信息已被刪除.
- 第5節：火 - 滅火劑訊息 資料已修改.
- 第6節：清理方法 資料已修改.
- 第7節：安全儲存條件 資料已修改.
- 第8節：職業暴露限值表 資料已修改.
- 第8節：個人防護- 呼吸防護資訊 資料已修改.
- 第9節：沸點/初始沸點/沸騰範圍 資料已修改.
- 第9節：顏色 資訊已加入.
- 第9節：氣味 資訊已加入.
- 第9節：氣味，顏色，等級資訊 信息已被刪除.
- 第11節：急毒性表 資料已修改.
- 第11節：致癌性表格 資料已修改.
- 第11節：生殖細胞致突變性表格 資料已修改.
- 第11節：生殖毒性表格 資料已修改.
- 第11節：嚴重眼睛損傷/刺激表格 資料已修改.
- 第11節：皮膚腐蝕/刺激表格 資料已修改.
- 第11節：特定標的器官毒性 - 重複暴露表格 資料已修改.
- 第11節：特定標的器官毒性 - 單次暴露表格 資料已修改.
- 第12節：急性水生生物危害信息 資料已修改.
- 第12節：慢性水生的危害資料 資料已修改.
- 第12節：成分生態毒性 資料已修改.
- 第12節：持久性及降解性 資料已修改.
- 第12節：生物蓄積性 資料已修改.
- 第15節：全球化學品註冊狀況 資料已修改.
- 第15節：方法和設施標準 資料已修改.
- 第16節：免責聲明 信息已被刪除.
- 第3節：成分表 資訊已加入.
- 第3節：混合物 資訊已加入.
- 第3節：純物質 資訊已加入.

免責聲明：本安全資料表上的資料是根據我們的經驗而來，且就我們在公告日期的最佳知識所知為正確的，不過我們並不承擔任何其使用所導致的任何損失、傷害或受傷(法律規定者除外)。本資料並不適用於本安全資料表中未提及的任何其他用途，或將該產品結合其他材料的用途。由於這些原因，因此很重要是由客戶進行自己滿意的測試，以便於讓該產品適用性適於自己企圖的應用上。

3M台灣安全資料表 (SDS) www.3m.com.tw