



安全資料表

版權所有，2022，3M公司。版權所有。於以下前提下，允許為正確地使用3M產品之目的而複製及/或下載本資訊：(1) 除非經過3M的事先書面同意，本資訊係完整的複製且無更動；且 (2) 本資訊之正本及副本均不得以營利為目的而轉售或散佈。

文件編號：	32-9566-4	版次：	3.01
製表日期：	2022/10/07	前版日期：	2019/12/11

本安全資料表依據“危害性化學品標示及通識規則”編制

一 化學品與廠商資料

1.1. 化學品名稱

PN12216 Auto Perfume-Ocean

其他名稱：無

產品識別號碼

UU-0002-6726-8

1.2. 建議用途及限制使用

推薦用途

車內空氣芳香劑

1.3. 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

名稱：	台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
地址：	115018 台北市南港區經貿二路198號3樓
聯繫電話號碼：	(02) 2785-9338
網址：	www.3m.com.tw

1.4. 緊急聯絡電話/傳真電話

緊急聯絡電話號碼：886-3-4783600

傳真號碼：(03) 475-0924, 475-0904

二 危害辨識資料

2.1. 化學品危害分類

易燃液體：第3級

急毒性物質(吞食)：第5級

嚴重損傷/刺激眼睛物質：第2B級

腐蝕/刺激皮膚物質：第3級

吸入性危害物質：第1級

水環境之危害物質（急毒性）：第2級

水環境之危害物質（慢毒性）：第3級

2.2. 標示內容

警示語

危險！

象徵符號

火焰 健康危害

危害圖示



危害警告訊息

H226	易燃液體和蒸氣
H303	吞食可能有害(口服)
H320	造成眼睛刺激
H316	造成輕微皮膚刺激
H304	如果吞食並進入呼吸道可能致命
H401	對水生生物有毒
H412	對水生生物有害並具有長期持續影響

危害防範措施

一般：

P102	勿讓小孩接觸
P101	若需要諮詢醫療：請將產品容器或標示資料放置於隨手可得到的地方

預防：

P210	遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。
------	-----------------------

回應：

P305 + P351 + P338	如進入眼睛：用水小心清洗幾分鐘。若戴隱形眼鏡並可方便取出，請取出隱形眼鏡。
P332 + P313	如發生皮膚刺激，立即就醫。
P331	不要催吐
P301 + P310	若不慎吞食：立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P312	如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫。
P370 + P378G	在發生火災時：用滅火劑適用於易燃液體，如乾粉或二氧化碳滅火。

儲存：

P405	加鎖存放。
------	-------

廢棄物處理：

P501	內容物/容器之廢棄(按照地方/區域/國家/國際法規)。
------	-----------------------------

2.3. 其他危害

未知

三 成分辨識資料

純物質： 不適用

本產品為混合物

化學性質：參見本 SDS 第 9 節

危害成分之中英文名稱		化學文摘社登記號碼 (CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
液態烴	PETROLEUM DISTILLATES	68551-17-7	30 - 60
1,2-丙二醇-1-單丁基醚	1,2-PROPYLENE GLYCOL 1-MONOBUTYL ETHER	5131-66-8	10 - 30
苯甲酸苯甲酯	BENZYL BENZOATE	120-51-4	10 - 30
1 - (Octahydrothamethyl基- 2 - 萘基) 乙酮	1- (Octahydrothamethyl- 2-Naphthyl) Ethanone	54464-57-2	1 - 10
C9-11異烷烴	C9-11-ISOALKANES	68551-16-6	1 - 10
乙酮, 1 - (5,6,7,8 - 四氫- 3,5,5,6,8,8-六甲基-2 - 萘 基) -	Ethanone, 1- (5,6,7,8-tetrahydro- 3,5,5,6,8,8- hexamethyl-2- naphthalenyl)-	21145-77-7	1 - 5
沈香醇	LINALYL ALCOHOL	78-70-6	1 - 5

四 急救措施

4.1. 不同暴露途徑之急救方法

吸入：

預計無需急救。

皮膚接觸：

立即用肥皂和水清洗。脫掉受污染的衣物，清洗後方可重新使用。如果徵兆/症狀持續，則立即就醫。

眼睛接觸：

大量的水沖洗。如果容易就摘下隱形眼鏡。繼續沖洗。如果徵兆/症狀持續，則立即就醫。

食入：

切勿催吐。立即就醫。

4.2. 最重要症狀及危害效應

沒有嚴重的症狀或影響。參見第11.1節，毒理作用資訊。

4.3. 對急救人員之防護

請參閱本安全資料表其他部分的信息，對身體和健康危害，呼吸防護，通風和個人防護設備。

4.4. 對醫師之提示

不適用

五 滅火措施

5.1. 適用滅火劑

在發生火災時：用滅火劑適用於易燃液體，如乾粉或二氧化碳滅火。

5.2. 滅火時可能遭遇之特殊危害

密封容器接觸火引起的熱，會出現壓力及爆炸

危害的分解物或副產品

物質

一氧化碳

二氧化碳

條件

在燃燒過程中

在燃燒過程中

5.3. 特殊滅火程序

水可能無法有效滅火但能使暴露於火中之容器保持涼爽不致爆炸 穿全套防護服穿戴全身防護服，包括頭盔，獨立，正壓或壓力需求呼吸器，掩體外套和褲子，手臂，腰圍和腿部周圍的帶，面罩和頭部暴露區域的保護罩。

5.4. 消防人員之特殊防護設備

無可用資訊

六 洩漏處理方法

6.1. 個人應注意事項

撤離現場 遠離火源，例如熱源/火花/明火—禁止抽菸。 只能使用不產生火花的工具。 保持空氣通風。 針對大量溢出或在密閉空間溢出時，根據良好工業衛生實務來設置機械排風設施來分散或排出蒸氣。 警告！電動機可能是點火源，並可能導致可燃氣體或蒸氣在洩漏區域燃燒或爆炸。 關於身體和健康危害、呼吸防護、通風設備和個人防護具相關資料，請參考本安全資料表其他章節。

6.2. 環境注意事項

避免排放於環境中。

6.3. 清理方法

將洩漏物收集於容器內。 用耐極性溶劑的滅火泡沫覆蓋溢出區域。 從溢出的邊緣，向內用皂土、蛭石或市售的無機吸收材料覆蓋。混合足夠的吸收劑直到乾燥。 請記住，增加吸收材料無法消除其對物理、健康或環境危害。 使用不會產生火花的工具盡可能收集洩漏物。 置於經相關單位核准於運輸用途之金屬容器中 合格人員使用專屬溶劑清除殘餘物，將該區域通以新鮮空氣；按照溶劑標籤及SDS之安全注意事項處置。 將容器密封。 按照適用的地方/區域/國家/國際規定盡快處理收集的廢棄材料。

七 安全處置與儲存方法

7.1. 處置

避免眼睛接觸到 勿讓小孩接觸 遠離火源，例如熱源/火花/明火—禁止抽菸。 只能使用不產生火花的工具。 採取防止靜電放電的措施。 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽菸。 處置後徹底清洗雙手。 避免排放於環境中。 避免與氧化劑(如氯、鉻酸等)接觸 穿低靜電或適當接地的鞋子。 點火的風險降到最低，使用該產品的過程，確定適用的電器分類，並選擇特定的局部排風設備，以避免易燃蒸氣累積。 如果接地/連接容器和接收設備，用於傳輸過程中有靜電積聚的可能

7.2. 儲存

存放於涼爽通風處。 保持容器密閉。 避免陽光直射 遠離高熱處儲存 遠離酸性物儲存 遠離強鹼儲存 遠離氧化劑存放 存放於遠離與食物或藥物接觸的地方

八 暴露預防措施

8.1. 控制參數

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度

在本安全資料表第3節中所列之成分皆無職業暴露限值。

生物指標

在本安全資料表第3節中所列之成分皆無生物指標值。

8.2. 暴露控制

8.2.1. 工程控制

使用一般稀釋通風設備和/或局部排氣通風設備，以便將空氣懸浮暴露物控制在低於相關暴露限值以下和/或控制粉塵/煙/氣體/煙霧/蒸氣/噴霧。如果通風不足，則使用呼吸防護具。 使用防爆型通風設備。

8.2.2. 個人防護設備(PPE)

眼睛/臉部防護

選擇和使用眼部/臉部的保護，以防止接觸暴露評估結果的基礎上。推薦以下眼部/臉部的保護是：間接通風護目鏡

皮膚及身體/手部防護

根據暴露評估結果，選擇和使用手套和/或符合當地標準的防護衣，以防止皮膚接觸。應依據相關使用因素做選擇，如暴露程度、物質或混合物濃度、使用頻率和持續時間，物理環境挑戰，如極端溫度和其他使用條件。請與您的手套和/或防護衣廠商洽詢，以選擇最適合的防護裝備。

建議使用以下材料製成的手套： 丁基橡膠

丁腈橡膠

呼吸防護

根據暴露評估的結果來選擇和使用呼吸防護具，以防止吸入暴露。關於適當呼吸器類型的選擇，請諮詢您的呼吸器製造商。

8.3. 衛生措施

見7.1節安全處理的注意事項

九 物理及化學性質

9.1. 基本的物性和化性相關資料

物質狀態	液體
特定物理形態:	液體
顏色	藍色
氣味	涼風的氣味
嗅覺閾值	無可用數據
pH值	不適用
熔點/凝固點	無可用數據
沸點/初沸點/沸點範圍	161 - 171 攝氏
閃火點	38 - 48 攝氏 [測試方法: 閉杯]
揮發速率	無可用數據
易燃性 (固體、氣體)	
爆炸界限 (LEL)	無可用數據
爆炸界限 (UEL)	無可用數據
蒸氣壓	無可用數據
蒸氣密度	不適用
密度	0.7937 - 0.8937 克/毫升
相對密度	0.7937 - 0.8937 [參考標準: 水= 1]
溶解度	無可用數據
溶解度 - 非水	完全
辛醇/水分配係數 (log Kow)	無可用數據
自燃溫度	無可用數據
分解溫度	無可用數據
黏度	無可用數據

第10節：安定性及反應性

10.1. 反應性

此原料可能在特定條件下會與某些試劑產生反應-其餘請見此章節說明

10.2. 安定性

穩定。

10.3. 特殊狀況下可能之危害反應

不會發生危害的聚合反應。

10.4. 應避免之狀況

熱
火花和/或火焰

10.5. 應避免之物質

強酸
強鹼
強氧化劑

10.6. 危害分解物

物質 條件

無

關於燃燒過程產生的危害分解物，請參閱第5.2節

十一 毒性資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。此外，成分的毒理學數據可能不會予以反映在材料分類和/或暴露的徵兆和症狀中，如果一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

11.1. 毒理學影響相關資料

暴露途徑/症狀

根據成份上的試驗數據和/或資料得知，這種材料可能會對健康產生以下影響：

吸入：

此產品有獨特的味道；然而，沒有不利於健康的效應被預期

皮膚接觸：

溫和的皮膚刺激性：徵兆/症狀可能包括局部發紅、腫脹、瘙癢和乾燥。

眼睛接觸：

中度眼部刺激：徵兆/症狀包括紅腫，腫脹，疼痛，流淚及視力模糊

吞食：

吞食可能有害 化學性肺炎：徵兆/症狀包括-咳嗽、呼吸困難、氣喘、窒息、口部灼熱、呼吸困難、發紺、可能會致命
腸胃不適：症狀包括腹部疼痛，反胃，噁心，嘔吐，腹瀉

慢毒性或長期毒性

毒理學資料

如果某一個組成被公開在第3節，但沒有出現在下列表格中，代表現階段沒有數據可用或該或數據不足以進行分類。

急毒性

名稱	暴露途徑	種類	數值
整體產品	吞食		無可用數據;計算ATE >2,000 - =5,000 毫克/公斤
液態烴	吸入-蒸氣 (4 小時)	猴子	LC50 > 14.2 毫克/升
液態烴	皮膚	兔	LD50 15,400 毫克/公斤
液態烴	吞食	鼠	LD50 34,600 毫克/公斤
1,2-丙二醇-1-單丁基醚	皮膚	鼠	LD50 > 2,000 毫克/公斤
1,2-丙二醇-1-單丁基醚	吸入-蒸氣	鼠	LC50 > 8.5 毫克/升
1,2-丙二醇-1-單丁基醚	吞食	鼠	LD50 2,124 毫克/公斤
苯甲酸苯甲酯	皮膚	專業判斷	LD50 估計後為 2,000 - 5,000 毫克/公斤
苯甲酸苯甲酯	吞食	鼠	LD50 > 2,000 毫克/公斤
C9-11異烷烴	皮膚	兔	LD50 15,400 毫克/公斤
C9-11異烷烴	吸入-蒸氣 (4 小時)	鼠	LC50 > 12.4 毫克/升
C9-11異烷烴	吞食	鼠	LD50 34,600 毫克/公斤

1 - (Octahydrothamethyl基-2 - 萘基) 乙酮	吞食	鼠	LD50 > 5,000 毫克/公斤
沈香醇	皮膚	兔	LD50 5,610 毫克/公斤
沈香醇	吞食	鼠	LD50 2,790 毫克/公斤

ATE = 急毒性估計值

皮膚腐蝕/刺激

名稱	種類	數值
1,2-丙二醇-1-單丁基醚	兔	溫和刺激性
苯甲酸苯甲酯	兔	輕微的刺激性
沈香醇	兔	刺激性

嚴重眼睛傷害/刺激

名稱	種類	數值
1,2-丙二醇-1-單丁基醚	兔	嚴重刺激性
苯甲酸苯甲酯	兔	無顯著刺激
沈香醇	兔	中度刺激性

皮膚致敏性

名稱	種類	數值
苯甲酸苯甲酯	人類和動物	未歸類
1 - (Octahydrothamethyl基-2 - 萘基) 乙酮	人類和動物	致敏性
沈香醇	鼠	致敏性

呼吸過敏性

關於成分，目前沒有數據或可用數據，不足以進行分類。

生殖細胞致突變性

名稱	暴露途徑	數值
苯甲酸苯甲酯	在體外	無致突變性。

致癌性

關於成分，目前沒有數據或可用數據，不足以進行分類。

生殖毒性

生殖和/或生長發育的影響

名稱	暴露途徑	數值	種類	測試結果	暴露期間
苯甲酸苯甲酯	吞食	不歸類為生長	鼠	NOAEL 194 mg/kg/day	在懷孕期間

標的器官

特定標的器官毒性 - 單次暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
----	------	------	----	----	------	------

沈香醇	吸入	呼吸道刺激	存在些肯定的數據，但這些數據是不足以作為分類用	類似的健康危害	NOAEL 不可用	
-----	----	-------	-------------------------	---------	-----------	--

特定標的器官毒性 - 重複暴露

名稱	暴露途徑	標的器官	數值	種類	測試結果	暴露期間
苯甲酸苯甲酯	皮膚	皮膚 內分泌系統 神經系統 心臟 造血系統 肝 免疫系統 腎臟和/或膀胱 呼吸系統	未歸類	鼠	NOAEL 1,250 mg/kg/day	4 週

吸入性危害物質

關於成分，目前沒有數據或可用數據，不足以進行分類。

本材料和/或其成分的其他毒理學資料，請洽該安全資料表第一頁上所列的地址或電話號碼。

十二 生態資料

以下資料可能與第2節的材料分類不一致，如果特定成分分類是由主管機關授權時。第2節中材料分類相關的其他資料可依照要求提供。此外，成分的環境結果和影響數據可能不會予以反映在本節，因為一種成分含量低於應標示值以下、一種成分可能不會暴露或該資料可能與整體材料無關時。

12.1. 生態毒性

慢性水生危害：

GHS慢性3：對水生生物有害，長期持久的影響

無可用的產品測試數據

材料	CAS號碼	生物	類型	暴露	測試端點	測試結果
液態煙	68551-17-7	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	n/a
1,2-丙二醇-1-單丁基醚	5131-66-8	綠藻	實驗的	96 小時	半效應濃度 (EC50)	>1,000 毫克/升
1,2-丙二醇-1-單丁基醚	5131-66-8	孔雀魚	實驗的	96 小時	LC50	>560 毫克/升
1,2-丙二醇-1-單丁基醚	5131-66-8	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	>1,000 毫克/升
1,2-丙二醇-1-單丁基醚	5131-66-8	綠藻	實驗的	96 小時	NOEC	560 毫克/升
苯甲酸苯甲酯	120-51-4	綠藻	實驗的	72 小時	ErC50	0.475 毫克/升
苯甲酸苯甲酯	120-51-4	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	3.09 毫克/升
苯甲酸苯甲酯	120-51-4	斑馬魚	實驗的	96 小時	LC50	2.32 毫克/升
苯甲酸苯甲酯	120-51-4	綠藻	實驗的	72 小時	NOEC	0.247 毫克/升
苯甲酸苯甲酯	120-51-4	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	0.258 毫克/升
苯甲酸苯甲酯	120-51-4	斑馬魚	實驗的	96 小時	NOEC	0.023 毫克/升
苯甲酸苯甲酯	120-51-4	活性污泥	實驗的	3 小時	半效應濃度 (EC50)	>10,000 毫克/升
1 - (Octahydrothamethyl基-2 - 萘基) 乙酮	54464-57-2	翻車魚	類似化合物	96 小時	LC50	1.3 毫克/升

1 - (Octahydrothamethy 1基-2 - 萘基) 乙酮	54464-57-2	綠藻	類似化合物	72 小時	半效應濃度 (EC50)	>2.6 毫克/升
1 - (Octahydrothamethy 1基-2 - 萘基) 乙酮	54464-57-2	水蚤	類似化合物	48 小時	半效應濃度 (EC50)	1.38 毫克/升
1 - (Octahydrothamethy 1基-2 - 萘基) 乙酮	54464-57-2	綠藻	類似化合物	72 小時	NOEC	2.6 毫克/升
1 - (Octahydrothamethy 1基-2 - 萘基) 乙酮	54464-57-2	水蚤	類似化合物	21 天	NOEC	0.028 毫克/升
1 - (Octahydrothamethy 1基-2 - 萘基) 乙酮	54464-57-2	斑馬魚	類似化合物	30 天	NOEC	0.16 毫克/升
C9-11異烷烴	68551-16-6	不適用	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用
乙酮，1 - (5,6,7,8 - 四氫-3,5,5,6,8,8- 六甲基-2 - 萘基) -	21145-77-7	橈足類	實驗的	48 小時	LC50	0.71 毫克/升
乙酮，1 - (5,6,7,8 - 四氫-3,5,5,6,8,8- 六甲基-2 - 萘基) -	21145-77-7	黑頭呆魚	實驗的	96 小時	LC50	1.49 毫克/升
乙酮，1 - (5,6,7,8 - 四氫-3,5,5,6,8,8- 六甲基-2 - 萘基) -	21145-77-7	無脊椎動物	實驗的	48 小時	LC50	0.61 毫克/升
乙酮，1 - (5,6,7,8 - 四氫-3,5,5,6,8,8- 六甲基-2 - 萘基) -	21145-77-7	黑蟲	實驗的	28 天	NOEC	7.1 mg / kg (乾重)
乙酮，1 - (5,6,7,8 - 四氫-3,5,5,6,8,8- 六甲基-2 - 萘基) -	21145-77-7	黑頭呆魚	實驗的	36 天	NOEC	0.035 毫克/升
乙酮，1 - (5,6,7,8 - 四氫-3,5,5,6,8,8- 六甲基-2 - 萘基) -	21145-77-7	綠藻	實驗的	72 小時	NOEC	0.405 毫克/升
乙酮，1 - (5,6,7,8 - 四氫-3,5,5,6,8,8- 六甲基-2 - 萘基) -	21145-77-7	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	0.196 毫克/升
乙酮，1 - (5,6,7,8 - 四氫-3,5,5,6,8,8- 六甲基-2 - 萘基) -	21145-77-7	赤子愛勝蚓	實驗的	56 天	NOEC	105 mg / kg (乾重)
乙酮，1 - (5,6,7,8 - 四氫-3,5,5,6,8,8- 六甲基-2 - 萘基) -	21145-77-7	土壤微生物	實驗的	28 天	半效應濃度 (EC50)	>31.6 mg / kg (乾重)

乙酮, 1 - (5,6,7,8 - 四氫-3,5,5,6,8,8-六甲基-2 - 萘基) -	21145-77-7	跳蟲	實驗的	28 天	NOEC	45 mg / kg (乾重)
乙酮, 1 - (5,6,7,8 - 四氫-3,5,5,6,8,8-六甲基-2 - 萘基) -	21145-77-7	甜菜	實驗的	21 天	半效應濃度 (EC50)	1.29 mg / kg (乾重)
沈香醇	78-70-6	活性污泥	實驗的	30 分鐘	半效應濃度 (EC50)	400 毫克/升
沈香醇	78-70-6	綠藻	實驗的	72 小時	半效應濃度 (EC50)	>34 毫克/升
沈香醇	78-70-6	虹鱒魚	實驗的	96 小時	LC50	27.8 毫克/升
沈香醇	78-70-6	水蚤	實驗的	48 小時	半效應濃度 (EC50)	20 毫克/升
沈香醇	78-70-6	綠藻	實驗的	72 小時	NOEC	5.6 毫克/升
沈香醇	78-70-6	水蚤	實驗的	21 天	NOEC	9.5 毫克/升

12.2. 持久性及降解性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
液態煙	68551-17-7	計算後的 光解		光解半衰期(空氣中)	3.49 天(t _{1/2})	
1,2-丙二醇-1-單丁基醚	5131-66-8	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	89 %BOD/ThOD	OECD 301C - 日本通產省 (I)
苯甲酸苯甲酯	120-51-4	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	94 %BOD/ThOD	EC C.4.D. 測壓呼吸法
1 - (Octahydrothamethyl基-2 - 萘基) 乙酮	54464-57-2	類似化合物 生物降解	28 天	生物需氧量	0 %BOD/ThOD	OECD 301C - 日本通產省 (I)
C9-11異烷煙	68551-16-6	數據不足 - 不適用	不適用	不適用	不適用	不適用
乙酮, 1 - (5,6,7,8 - 四氫-3,5,5,6,8,8-六甲基-2 - 萘基) -	21145-77-7	實驗的 水生固有生物降解。	21 天	生物需氧量	21 %BOD/ThOD	
乙酮, 1 - (5,6,7,8 - 四氫-3,5,5,6,8,8-六甲基-2 - 萘基) -	21145-77-7	實驗的 生物降解	28 天	二氧化碳的演變	1 %CO ₂ 演變 / THCO ₂ 演變	OECD 301B - MOD。斯特姆或二氧化碳
沈香醇	78-70-6	實驗的 生物降解	28 天	生物需氧量	80 %BOD/COD	OECD 301C - 日本通產省 (I)

12.3. 生物蓄積性

材料	CAS號碼	測試類型	期間	研究類型	測試結果	協議
液態煙	68551-17-7	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
1,2-丙二醇-1-單丁基醚	5131-66-8	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	1.2	
苯甲酸苯甲酯	120-51-4	模仿 生物濃度		生物蓄積性因子	25	Catalogic™
苯甲酸苯甲酯	120-51-4	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	3.97	
1 - (Octahydrothamethyl基-2 - 萘基) 乙酮	54464-57-2	類似化合物 生物濃縮因子 - 魚	35 天	生物蓄積性因子	603	OECD305-生物濃縮
1 - (Octahydrothamethyl基-2 - 萘基) 乙酮	54464-57-2	類似化合物 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	5.7	OECD 117 log Kow HPLC方法

1基-2 - 萘基) 乙酮						
C9-11異烷烴	68551-16-6	數據不可用或不足以分類	不適用	不適用	不適用	不適用
乙酮, 1 - (5,6,7,8 - 四氫-3,5,5,6,8,8-六甲基-2 - 萘基) -	21145-77-7	實驗的 生物濃縮因子 - 魚	28 天	生物蓄積性因子	597	OECD305-生物濃縮
乙酮, 1 - (5,6,7,8 - 四氫-3,5,5,6,8,8-六甲基-2 - 萘基) -	21145-77-7	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	5.7	OECD 117 log Kow HPLC方法
沈香醇	78-70-6	實驗的 生物濃度		辛醇/水分配係數的登錄。	2.97	

12.4. 土壤中之流動性

更多詳細資料，請聯繫製造商

12.5. 其他不良效應

無可用資料。

十三 廢棄處置方法

13.1. 廢棄處置方法

按照地方/地區/國家/國際規定處理內裝物/容器。

在許可廢棄物焚化爐中進行焚燒。如為拋棄式替代品時，利用可接受之許可廢棄物處理設施。除非適用廢棄物管理條例另有規定者，否則用於運輸和處理危害性化學物質(按照適用法規歸類成危害性化學物質/混合物/製劑)的空桶/桶/容器應予以危害廢棄物方式儲存、處置和處理。請諮詢相關主管機關，以判定可用的處置和處理設施。

十四 運送資料

14.1. 國際法規

聯合國編號： UN1266

聯合國運輸名稱： 香水產品

運輸危害分類 (IMO)： 3 易燃液體

運輸危害分類 (IATA)： 不適用

包裝類別： 不適用

海洋污染物 (是/否)： 不適用

特殊運送方法及注意事項： 不適用

十五 法規資料

15.1. 專屬於該物質或混合物的安全、健康和環境的規定/法規

適用法規：

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

職業安全衛生法

15.2. 全球化學品註冊狀況

台灣既有化學物質清單：是

美國毒性物質管理法：是 - 有效

十六 其他資料

16.1. 參考文獻

製表單位

名稱：台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司
地址：115018 台北市南港區經貿二路198號3樓
電話：886 3 478 3600 #388

製表人

職稱：資深產品支援工程師
名稱：張建文

製表日期

2022/10/07

版本資料：

第1節：地址 資料已修改。
第1節：緊急聯絡電話號碼 資料已修改。
第2節：危害防範措施 - 回應 資料已修改。
第3節：成分表濃度或濃度範圍(成分百分比)標題 資訊已加入。
第3節：成分表化學文摘社登記號碼(CAS No.)標題 資訊已加入。
第3節：成分辨識資料 信息已被刪除。
第4節：毒理作用資訊 信息已被刪除。
第5節：火 - 滅火劑訊息 資料已修改。
第6節：清理方法 資料已修改。
第7節：安全儲存條件 資料已修改。
第9節：沸點/初始沸點/沸騰範圍 資料已修改。
第11節：急毒性表 資料已修改。
第11節：生殖細胞致突變性表格 資訊已加入。
第11節：生殖細胞致突變性本文 信息已被刪除。
第11節：生殖和/或生長發育的影響內容 資訊已加入。
第11節：生殖毒性表格 資訊已加入。
第11節：嚴重眼睛損傷/刺激表格 資料已修改。
第11節：皮膚腐蝕/刺激表格 資料已修改。
第11節：皮膚過敏表格 資料已修改。
第11條：特定目標器官毒性 - 重複接觸本文 信息已被刪除。
第11條：特定目標器官毒性 - 單次暴露內容 信息已被刪除。
第11節：特定標的器官毒性 - 重複暴露表格 資訊已加入。
第11節：特定標的器官毒性 - 單次暴露表格 資料已修改。
第12節：成分生態毒性 資料已修改。
第12節：持久性及降解性 資料已修改。
第12節：生物蓄積性 資料已修改。
第15節：全球化學品註冊狀況 資料已修改。

第15節：方法和設施標準 資料已修改.

第3節：成分表 資訊已加入.

第3節：混合物 資訊已加入.

第3節：純物質 資訊已加入.

免責聲明：本安全資料表上的資料是根據我們的經驗而來，且就我們在公告日期的最佳知識所知為正確的，不過我們並不承擔任何其使用所導致的任何損失、傷害或受傷(法律規定者除外)。本資料並不適用於本安全資料表中未提及的任何其他用途，或將該產品結合其他材料的用途。由於這些原因，因此很重要的是由客戶進行自己滿意的測試，以便於讓該產品適用性適於自己企圖的應用上。

3M台灣安全資料表 (SDS) www.3m.com.tw