



安全技术说明书

版权, 2021, 3M公司。保留所有权利。如果：(1)全部复制且未改变该信息(除非从3M获得事先的书面同意)，以及(2)未以营利为目的而转卖或以其他方式发布该复制件或原件，则允许为了合理利用3M产品的目的而复制和/或下载该信息。

文件编号：	24-3332-4	版本：	7.00
发行日期：	2021/03/04	旧版日期：	2016/02/18

本安全技术说明书（SDS）根据GB/T16483化学品安全技术说明书，内容和项目顺序以及GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南编制。

1 产品及企业标识

1.1 产品名称

中文名称：266环氧树脂

英文名称：SCOTCHCAST 266 Epoxy Resin

产品编号

XA-0038-6072-4 XA-0038-6240-7

1.2 推荐用途和限制用途

推荐用途

涂层，电枢绝缘

1.3 供应商信息

供应商：	3M中国有限公司
产品部：	基础设施防护产品组
地址：	上海市田林路222号
电话：	021-64853535
传真：	021-22105036
电子邮件：	Tox.cn@mmm.com
网址：	www.3m.com.cn

1.4 应急电话

国家化学事故应急咨询专线：0532-83889090（24h）

2 危险性概述

紧急情况概述

固体，
可能引起皮肤过敏性反应。 怀疑损害生育能力或胎儿。 怀疑致癌。

2.1 物质或混合物的分类

皮肤致敏物：类别1。

生殖毒性：类别2。

致癌性：类别2。

2.2 标签要素

图形符号

感叹号 | 健康危险 |

象形图



警示词

警告

危险性说明

H317	可能引起皮肤过敏性反应。
H361	怀疑损害生育能力或胎儿。
H351	怀疑致癌。

防范说明

【预防措施】

P280E 戴防护手套。

【事故响应】

P333 + P313 如出现皮肤刺激或皮疹：就医。

【安全储存】

P405 上锁保管。

【废弃处置】

P501 本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

物理和化学危险

没有已知的GHS危险分类，请查看第9或第10章节获取更多的信息。

健康危害

可能引起皮肤过敏性反应。 怀疑损害生育能力或胎儿。 怀疑致癌。

环境危害

没有已知的GHS危险分类，请查看第12章节获取更多的信息。

2.3 其他危险

未知。

3 成分/组成信息

该产品为混合物。

成分	CAS号:	%重量比
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	25036-25-3	30 - 60
硅灰石	13983-17-0	30 - 50
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	25036-25-3	< 5
二氧化钛	13463-67-7	< 5
环氧树脂 - 胺冷凝物	商业机密	< 5
C. I. 颜料绿 7	1328-53-6	< 3
氰基胍	461-58-5	< 3
水合氧化铁(III)	20344-49-4	< 3
氧化镁	1309-48-4	< 3
咪唑化合物	商业机密	< 1
双酚A	80-05-7	<= 0.1

4 急救措施

4.1 急救措施

吸入:

将患者转移到空气新鲜处。如果感觉不适,就医。

皮肤接触:

立即用肥皂水和水清洗。脱去被污染的衣服,洗净后方可重新使用。如果征兆/症状加重,就医。

眼睛接触:

立即用大量水冲洗。如带隐形眼镜并可方便地取出,则取出隐形眼镜。继续冲洗。如果征兆/症状持续,就医。

如果食入:

漱口。如果感觉不适,就医。

4.2 重要的症状和影响,包括急性的和迟发的

没有明显症状或影响,参考11.1,毒理学信息

4.3 建议保护救援人员并特别向医生发出警告

物理和健康的危害、呼吸防护、通风和个人防护装备信息请参考SDS其它章节。

4.4 及时的医疗护理和特殊的治疗的指示

不适用。

5 消防措施

5.1 适用的灭火剂

火灾时：使用化学干粉或二氧化碳等灭火剂灭火。

5.2 物质或混合物引发的特殊危险性

本产品中没有固有的（危险）。

有害分解产物或副产物

物质	条件
醛类	燃烧过程中
一氧化碳	燃烧过程中
二氧化碳	燃烧过程中
氯化氢	燃烧过程中
氰化氢	燃烧过程中
氨	燃烧过程中
氮的氧化物	燃烧过程中

5.3 保护消防人员特殊的防护装备

穿戴全套防护服，包括头盔、自给式、正压或压力要求的呼吸装置、掩体外套和裤子、手臂、腰和腿周围、面罩和头部暴露区域的防护罩。

6 泄漏应急处理

6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

撤离现场。用新鲜空气通风工作场所。如果大量的溢出，或在密闭空间中溢出，根据良好的工业卫生措施，采用机械通风措施驱散和排放蒸汽。

6.2 环境保护措施

避免释放到环境中。

6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

收集尽可能多的溢出物。避免空气中灰尘扩散（例如：清除压缩空气表面的灰尘）真空或清理。警告！发动机是一个点燃源，会引起溢出场所中易燃气体或蒸汽或粉尘的燃烧或爆炸。置于有关当局批准用于运输的密闭容器。清除残余物。密封容器。依照当地/区域/国家/国际法规尽快废弃收集起来的物质。

6.4 次生灾害的预防措施

不适用。

7 操作处置与储存

7.1 安全处置注意事项

避免皮肤与热物质接触。在阅读并了解所有安全预防措施之前，切勿操作。避免吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。避免接触眼睛、皮肤或衣服。使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。操作后彻底清洗。污染的工作服不得带出工作场所。被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。使用所需的个人防护装备（如手套，呼吸器等...）。

7.2 安全储存的条件，包括不相容的物质

保持容器密闭，以防止稳定物质损失。保持使容器密闭，以防止被水或空气污染。如果怀疑受到污染，不要再密封容器。远离热源储存。

8 接触控制/个体防护

8.1 控制参数

职业接触限值

如果第3章节成分/组成信息中有化学物质未出现在下表中，即表示该物质无职业接触限值。

成分	CAS号：	(机构)	限制类型	附加注释
氧化镁	1309-48-4	ACGIH	TWA(可吸入部分):10 mg/m ³	A4：对人类的致癌性尚无法分类
氧化镁	1309-48-4	中国OELs	TWA(烟)(8hr): 10 mg/m ³	
氧化镁	1309-48-4	香港OELs	TWA(烟)(8hr): 10 mg/m ³	
二氧化钛	13463-67-7	ACGIH	TWA:10 mg/m ³	A4：对人类的致癌性尚无法分类
二氧化钛	13463-67-7	中国OELs	TWA(总尘)(8hr): 8 mg/m ³	
二氧化钛	13463-67-7	香港OELs	TWA(呼吸性粉尘)(8小时): 4mg/m ³ ; TWA(吸入性粉尘)(8小时): 10mg/m ³	
硅灰石	13983-17-0	ACGIH	TWA(可吸入部分):1 mg/m ³	A4：对人类的致癌性尚无法分类
硅灰石	13983-17-0	中国OELs	TWA(总尘)(8hr):5 mg/m ³	
双酚A	80-05-7	中国OELs	TWA(8hr):5 mg/m ³	

ACGIH：美国政府工业卫生学家会议

AIHA：美国工业卫生协会

中国OELs：中国工作场所有害因素职业接触限值

CMRG：化学品厂商推荐标准

香港OELs：香港工作环境中化学物质学物质职业接触限值

TWA：时间加权平均容许浓度

STEL：短时接触容许浓度

CEIL：最高容许浓度

生物接触限值

本安全技术说明书(SDS)第三章节中所列各成分无已知生物接触限值。

8.2 接触控制

8.2.1 工程控制

使用普通稀释通风和/或局部排气通风设备，以使空气中有害物质(粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾)低于相关的接触限值。如果通风不足，戴呼吸防护设备。

8.2.2 个体防护设备

眼睛/面部防护

依据暴露评估的结果选择和使用眼/脸部防护防止接触。推荐以下眼/脸部防护：

全面屏

间接通气护目镜

皮肤/手防护

依据暴露评估结果选择和使用当地相关标准认可的手套和/或防护服，防止皮肤接触。选择应根据使用因素，例如暴露水平，物质或混合物浓度，频率和持续时间，物理挑战，例如极端温度，及其它使用条件。请咨询手套和/或防护服制造商，选择合适匹配的手套和/或防护服。注：丁腈手套可以戴在聚合物制品的手套外面，以提高灵活性。建议使用以下材质的手套：聚合物片材

如果该产品使用于有高暴露的方式（如喷涂、可能喷溅很高），请穿戴全身防护服。依据暴露评估结果选择和使用身体防护，防止接触。推荐以下防护服：围裙 - 聚合织物

呼吸防护

需要进行暴露评估来判断是否需要呼吸器。如果需要呼吸器，将其作为完整呼吸防护措施中的一部分。基于暴露评估结果，选择以下型号呼吸器来降低吸入暴露：

可用于有机蒸气和颗粒物过滤的半面罩或全面罩呼吸器

有关特殊设备的适用性，请咨询您的呼吸器生产商。

热危害

当处理热物质时请佩戴隔热手套以避免热灼伤。

9 理化特性

9.1 基本理化特性

物理状态	固体
具体的物理形态:	粉末
颜色	绿色
气味	弱环氧树脂气味
嗅觉阈值	无资料
pH值	不适用
熔点/凝固点	80 - 120 °C
沸点/初沸点/沸程	不适用
闪点	不适用
蒸发速率	不适用
易燃性(固体、气体)	未分类
燃烧极限范围(下限)	35 - 55 g/m ³ [详细信息: 粉尘-空气混合物爆炸下限浓度 (MEC): 由一系列典型涂层粉末决定]
燃烧极限范围(上限)	无资料
蒸气压	不适用
蒸气密度	不适用
密度	1.4 - 2 g/ml
相对密度	1.4 - 2 [参考标准: 水=1]
溶解度-水溶性	0
溶解度-非水溶性	无资料
n-辛醇/水分配系数	无资料
自燃温度	450 - 550 °C [详细信息: 对于尘雾形态, 由一定范围内特定的涂层粉末决定。]
自燃温度	325 - 375 °C [详细信息: 对于尘雾形态, 由一定范围内特

分解温度	定的涂层粉末决定。]
粘度	无资料
分子量	不适用
挥发性有机化合物	无资料
挥发性物质百分比	0 %
豁免的无水VOC溶剂	不适用
	0 %

10 稳定性和反应性

10.1 反应性

这种原料在一定条件下可能会与某些试剂反应 - 参见本章节的其他内容。

10.2 化学品稳定性

稳定。

10.3 危险反应的可能性

不会发生有害聚合反应。

10.4 应避免的条件

热

10.5 不相容的物质

水

10.6 危险的分解产物

物质	条件
未知	

11 毒理学资料

当某主管当局对某些特殊成分有强制分类要求时，就有可能出现下面列出的潜在健康危害信息与第2章节里的物质分类结果不一致的情况。此外，某些成分的毒理学数据可能不会反映在物质分类结果和/或暴露后可能出现的体征和症状中，可能是因为某些成分的含量低于需要标示的阈值，或没有暴露的可能，或者成分的毒理学数据与最终整体产品无关。

11.1 毒理学信息

征兆/症状

根据组分的试验数据和/或信息，本物质可能会产生以下健康效应：

吸入：

呼吸道刺激：征兆/症状可能包括咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、头痛、嗓子沙哑、鼻痛、喉咙痛。 可能导致其他的健康影响（见下文）。

皮肤接触：

使用产品时皮肤接触不会导致明显的刺激。 过敏性皮肤反应(非光引起的)：征兆/症状可能包括发红、肿胀、水疱

和瘙痒。 光敏: 征兆/症状可能包括类似日光晒伤后反应如起泡、发红、肿胀、或轻微晒伤的瘙痒。

眼睛接触:

在使用产品时眼睛接触不会导致明显的刺激。

食入:

胃肠道刺激: 征兆/症状可能包括腹痛、胃不舒服、恶心、呕吐和腹泻。 可能导致其他的健康影响(见下文)。

其他健康影响:

生殖/发育毒性

包含一种或多种可导致新生儿缺陷或其他生殖性危害的化学品。

致癌性:

包含一种或多种可能致癌的化学品。

毒理学数据

如果一个成分在第三章被公开,但是没有出现在下表中,是因为没有可用数据或数据不足以进行分类。

急性毒性

名称	途径	物种	值
产品总体	皮肤		无数据, 计算值ATE >5,000 mg/kg
产品总体	食入		无数据, 计算值ATE >5,000 mg/kg
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 1,600 mg/kg
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 1,000 mg/kg
硅灰石	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
硅灰石	食入		半数致死剂量(LD50) 估计值为 2,000 - 5,000 mg/kg
二氧化钛	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 10,000 mg/kg
二氧化钛	吸入-灰尘/雾 (4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 6.82 mg/l
二氧化钛	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 10,000 mg/kg
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 1,600 mg/kg
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 1,000 mg/kg
环氧树脂 - 胺冷凝物	皮肤	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
环氧树脂 - 胺冷凝物	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
氧化镁	皮肤	专业判断	半数致死剂量(LD50) 估计值为 2,000 - 5,000 mg/kg
氧化镁	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 3,870 mg/kg
氰基胍	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 10,000 mg/kg
氰基胍	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 30,000 mg/kg
C. I. 颜料绿 7	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
C. I. 颜料绿 7	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
水合氧化铁(III)	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为> 5,000 mg/kg
水合氧化铁(III)	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 10,000 mg/kg
咪唑化合物	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg
咪唑化合物	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 1,500 mg/kg
双酚A	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 2,000 mg/kg

双酚A	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 3,200 mg/kg
-----	----	----	--------------------------

ATE=急性毒性估计值

皮肤腐蚀/刺激

名称	物种	值
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	兔子	无显著刺激
二氧化钛	兔子	无显著刺激
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	兔子	轻度刺激性
环氧树脂 - 胺冷凝物	兔子	无显著刺激
氧化镁	专业判断	无显著刺激
氰基胍	人类和动物	最小刺激性
C. I. 颜料绿 7	兔子	无显著刺激
水合氧化铁(III)	兔子	无显著刺激
咪唑化合物	体外实验数据	腐蚀性
双酚A	兔子	无显著刺激

严重眼损伤/眼刺激

名称	物种	值
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	兔子	轻度刺激性
二氧化钛	兔子	无显著刺激
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	兔子	中等刺激性
环氧树脂 - 胺冷凝物	兔子	无显著刺激
氰基胍	专业判断	轻度刺激性
C. I. 颜料绿 7	兔子	无显著刺激
水合氧化铁(III)	兔子	无显著刺激
咪唑化合物	兔子	腐蚀性
双酚A	兔子	腐蚀性

皮肤致敏

名称	物种	值
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	豚鼠	未分类
二氧化钛	人类和动物	未分类
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	人类和动物	致敏性
环氧树脂 - 胺冷凝物	豚鼠	致敏性
氰基胍	豚鼠	未分类
C. I. 颜料绿 7	豚鼠	未分类
水合氧化铁(III)	人类和动物	未分类
双酚A	正式分类	致敏性

光敏作用

名称	物种	值
双酚A	人类和动物	致敏性

呼吸过敏

名称	物种	值
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	人	未分类
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	人	未分类

生殖细胞致突变性

名称	途径	值
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	体外	不会致突变
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	体外	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
硅灰石	体外	不会致突变
二氧化钛	体外	不会致突变
二氧化钛	体外	不会致突变
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	体外	不会致突变
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	体外	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
环氧树脂 - 胺冷凝物	体外	不会致突变
氧化镁	体外	不会致突变
氰基胍	体外	不会致突变
C. I. 颜料绿 7	体外	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
咪唑化合物	体外	不会致突变
咪唑化合物	体外	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
双酚A	体外	不会致突变
双酚A	体外	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。

致癌性

名称	途径	物种	值
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	皮肤	老鼠	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
二氧化钛	食入	多种动物种群	不会致癌
二氧化钛	吸入	大鼠	致癌的
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	皮肤	老鼠	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
氧化镁	未指明	人类和动物	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。
氰基胍	食入	大鼠	不会致癌
水合氧化铁(III)	吸入	大鼠	不会致癌
咪唑化合物	食入	多种动物种群	致癌的

双酚A	食入	多种动物种群	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。
-----	----	--------	---------------------------

生殖毒性

生殖和/或发育效应:

名称	途径	值	物种	测试结果	暴露时间
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 750 mg/kg/day	2 代
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 750 mg/kg/day	2 代
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	皮肤	无发育效应分类	兔子	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 300 mg/kg/day	在器官形成过程中
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 750 mg/kg/day	2 代
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 750 mg/kg/day	2 代
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 750 mg/kg/day	2 代
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	皮肤	无发育效应分类	兔子	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 300 mg/kg/day	在器官形成过程中
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 750 mg/kg/day	2 代
氰基胍	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	交配和怀孕期间
氰基胍	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	44 天
氰基胍	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL)	交配和怀孕期间

				1,000 mg/kg/day	
咪唑化合物	食入	雌性生殖效应未分类	多种动物 种群	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,860 mg/kg/day	14 周
咪唑化合物	食入	对雄性生殖有毒性	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 300 mg/kg/day	14 周
双酚A	食入	雌性生殖效应未分类	多种动物 种群	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 50 mg/kg/day	
双酚A	食入	雄性生殖效应未分类	多种动物 种群	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 50 mg/kg/day	
双酚A	食入	发育毒性	多种动物 种群	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 50 mg/kg/day	

靶器官

特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
氧化镁	吸入	呼吸系统	未分类	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
双酚A	吸入	呼吸刺激	可能引起呼吸道刺激。	多种动物 种群	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 0.152 mg/l	15 分钟

特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	皮肤	肝脏	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	2 年
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	皮肤	神经系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	13 周
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	食入	听觉系统 心脏 内分泌系统 造血系统 肝脏 眼睛 肾和/或 膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	28 天
硅灰石	吸入	呼吸系统	未分类	人	不出现副反	职业暴露

					应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
硅灰石	吸入	肺纤维化	未分类	人类和动物	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	
二氧化钛	吸入	呼吸系统	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。	大鼠	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 0.01 mg/l	2 年
二氧化钛	吸入	肺纤维化	未分类	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	职业暴露
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	皮肤	肝脏	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	2 年
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	皮肤	神经系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	13 周
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	食入	听觉系统 心脏 内分泌系统 造血系统 肝脏 眼睛 肾和/或膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	28 天
氰基胍	食入	肾和/或膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 6,822 mg/kg/day	13 周
水合氧化铁(III)	吸入	呼吸系统 肝脏 肾和/或膀胱	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 0.2 mg/l	14 天
咪唑化合物	食入	内分泌系统 造血系统	长期或反复接触可能致器官损害。	多种动物种群	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 40 mg/kg/day	14 周
咪唑化合物	食入	肝脏	未分类	多种动物种群	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,860 mg/kg/day	14 周
咪唑化合物	食入	骨髓	未分类	老鼠	出现副反应的最小剂量 (LOAEL) 315 mg/kg/day	2 年
咪唑化合物	食入	心脏	未分类	老鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,740 mg/kg/day	14 周
双酚A	吸入	肝脏 肾和/或膀胱 造血系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 0.15 mg/l	13 周

双酚A	食入	肾和/或膀胱	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 50 mg/kg/day	3 代
双酚A	食入	肝脏	存在一些阳性数据，但不足以根据这些数据进行分类。	老鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 370 mg/kg/day	13 周
双酚A	食入	内分泌系统 造血系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 500 mg/kg/day	3 代
双酚A	食入	神经系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 185 mg/kg/day	90 天
双酚A	食入	心脏 骨骼、牙齿、指甲和/或头发	未分类	老鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 2,400 mg/kg/day	13 周

化学品吸入性肺炎危险

对于该产品组分，没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

对于本物质和/或其组分的毒理学信息，请联系安全技术说明书首页中列出的地址或电话号码。

12 生态学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类，下面的信息可能与第2部分的物质分类不一致。如有需要，可提供产品分类所需的额外信息。此外，由于某成分浓度低于标签要求阈值，或该组分可能不会产生暴露接触，或者该数据与整个物质不相关，那么本章中可能不会包含环境归宿和环境效应。

12.1 毒性

急性水生危险：

根据GHS分类对水生生物没有急性毒性。

慢性水生危险：

根据GHS分类对水生生物没有慢性毒性。

无产品测试数据

材料	CAS号：	有机体	类型	暴露	测试终点	测试结果
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	25036-25-3		无数据或者数据不足无法分类。			N/A
硅灰石	13983-17-0		无数据或者数据不足无法分			N/A

			类。			
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	25036-25-3		无数据或者数据不充足无法分类。			N/A
环氧树脂 - 胺冷凝物	商业机密	活性污泥	试验品	3 hr	EC50	>1,000 mg/l
环氧树脂 - 胺冷凝物	商业机密	绿藻	试验品	72 hr	EC50	>100 mg/l
环氧树脂 - 胺冷凝物	商业机密	虹鳟鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	>160 mg/l
环氧树脂 - 胺冷凝物	商业机密	水蚤	试验品	48 hr	EC50	>100 mg/l
二氧化钛	13463-67-7	活性污泥	试验品	3 hr	NOEC	>=1,000 mg/l
二氧化钛	13463-67-7	硅藻属	试验品	72 hr	EC50	>10,000 mg/l
二氧化钛	13463-67-7	黑头呆鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	>100 mg/l
二氧化钛	13463-67-7	水蚤	试验品	48 hr	EC50	>100 mg/l
二氧化钛	13463-67-7	硅藻属	试验品	72 hr	NOEC	5,600 mg/l
C. I. 颜料绿 7	1328-53-6	绿藻	未达到测试终点	72 hr	EC50	>100 mg/l
C. I. 颜料绿 7	1328-53-6	细菌	试验品	30 分钟	EC10	>10,000 mg/l
C. I. 颜料绿 7	1328-53-6	水蚤	试验品	48 hr	EC50	>100 mg/l
C. I. 颜料绿 7	1328-53-6	绿藻	未达到测试终点	72 hr	EC10	100 mg/l
C. I. 颜料绿 7	1328-53-6	水蚤	试验品	21 天	NOEC	100 mg/l
氰基胍	461-58-5	蓝鳃太阳鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	>1,000 mg/l
氰基胍	461-58-5	绿藻	试验品	72 hr	EC50	>1,000 mg/l
氰基胍	461-58-5	水蚤	试验品	48 hr	EC50	3,177 mg/l
氰基胍	461-58-5	绿藻	试验品	72 hr	NOEC	310 mg/l
氰基胍	461-58-5	水蚤	试验品	21 天	NOEC	25 mg/l
水合氧化铁(III)	20344-49-4		无数据或者数据不充足无法分类。			N/A
氧化镁	1309-48-4		无数据或者数据不充足无法分类。			N/A
咪唑化合物	商业机密	细菌	试验品	7 hr	EC50	460 mg/l
咪唑化合物	商业机密	金雅罗鱼(Golden Orfe)	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	190 mg/l
咪唑化合物	商业机密	绿藻	试验品	72 hr	EC50	256.3 mg/l
咪唑化合物	商业机密	水蚤	试验品	48 hr	EC50	200 mg/l
咪唑化合物	商业机密	绿藻	试验品	72 hr	EC10	109.8 mg/l
双酚A	80-05-7	活性污泥	试验品	3 hr	EC50	58.4 mg/l
双酚A	80-05-7	亚特兰大银河鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	9.4 mg/l
双酚A	80-05-7	细菌	试验品	18 hr	EC10	>320 mg/l
双酚A	80-05-7	硅藻属	试验品	96 hr	EC50	1.1 mg/l
双酚A	80-05-7	黑头呆鱼	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	4.6 mg/l
双酚A	80-05-7	绿藻	试验品	96 hr	EC50	2.73 mg/l
双酚A	80-05-7	糠虾	试验品	96 hr	半数致死浓度(LC50)	1.1 mg/l
双酚A	80-05-7	水蚤	试验品	48 hr	EC50	10.2 mg/l
双酚A	80-05-7	甲壳亚门(Crustacea)-其他	试验品	328 天	NOEC	0.025 mg/l
双酚A	80-05-7	硅藻属	试验品	96 hr	EC10	0.4 mg/l
双酚A	80-05-7	黑头呆鱼	试验品	444 天	NOEC	0.016 mg/l
双酚A	80-05-7	绿藻	试验品	96 hr	EC10	1.36 mg/l
双酚A	80-05-7	糠虾	试验品	28 天	NOEC	0.17 mg/l
双酚A	80-05-7	红鲈鱼	试验品	116 天	NOEC	0.066 mg/l

12.2 持久性和降解性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	25036-25-3	估计值 生物降解	28 天	生化需氧量	7 % BOD/ThBOD	OECD 化学品试验导则301C - 改进的MITI试验
硅灰石	13983-17-0	现有数据不充分			N/A	
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	25036-25-3	估计值 生物降解	28 天	生化需氧量	7 % BOD/ThBOD	OECD 化学品试验导则301C - 改进的MITI试验
环氧树脂 - 胺冷凝物	商业机密	试验品 生物降解	21 天	生化需氧量	0.8 % 重量比	OECD 化学品试验导则301D - 密闭瓶试验
二氧化钛	13463-67-7	现有数据不充分			N/A	
C. I. 颜料绿 7	1328-53-6	估计值 生物降解	28 天	生化需氧量	<1 % BOD/ThBOD	OECD 化学品试验导则301F - 呼吸计量法试验
氰基胍	461-58-5	试验品 生物降解	28 天	溶解性有机碳的衰减	0 % 重量比	OECD 301E - Modif. OECD Screen
水合氧化铁(III)	20344-49-4	现有数据不充分			N/A	
氧化镁	1309-48-4	现有数据不充分			N/A	
咪唑化合物	商业机密	试验品 生物降解	28 天	二氧化碳释放	67 % 重量比	OECD 化学品试验导则301B - 二氧化碳产生试验
双酚A	80-05-7	试验品 生物降解	28 天	生化需氧量	81.4 % BOD/ThBOD	OECD 化学品试验导则301F - 呼吸计量法试验

12.3 潜在的生物累积性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	25036-25-3	估计值 生物富集		生物蓄积因子	7.4	估计值：生物富集系数
硅灰石	13983-17-0	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
4,4'-(1-甲基亚乙基)二苯酚与2,2'-[(1-甲基亚乙基)二(4,1-亚苯基氧亚甲基)]二(环氧乙烷)的聚合物	25036-25-3	估计值 生物富集		生物蓄积因子	7.4	估计值：生物富集系数
环氧树脂 - 胺冷凝物	商业机密	试验品 生物富集		辛醇/水分分离系数对数	2.37	非标准方法
二氧化钛	13463-67-7	试验品 生物富集系数(BCF)-鲤鱼	42 天	生物蓄积因子	9.6	非标准方法
C. I. 颜料绿 7	1328-53-6	试验品 生物富集系数(BCF)-鲤鱼	42 天	生物蓄积因子	≤74	OECD 化学品试验导则305E - 生物富集流水式鱼类试验
氰基胍	461-58-5	试验品 生物富集系数(BCF)-鲤鱼	42 天	生物蓄积因子	≤3.1	OECD 化学品试验导则305C - 鱼类生物富集试验
水合氧化铁(III)	20344-49-4	无数据或者数据	N/A	N/A	N/A	N/A

		不充足无法分类。				
氧化镁	1309-48-4	无数据或者数据不充足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
咪唑化合物	商业机密	试验品 生物富集		辛醇/水分离系数对数	0.22	非标准方法
双酚A	80-05-7	试验品 生物富集系数(BCF)-鲤鱼	42 天	生物蓄积因子	≤67	非标准方法

12.4 土壤中的迁移性

更多详细信息请联系制造商。

12.5 其它不利效应

无资料

13 废弃处置

13.1 处置方法

本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

在许可的工业废物处置设施中处置废物。作为废弃处置方法的选择之一，在许可的废物焚烧设备中焚烧未固化的产品。正确的销毁方式可能在焚烧过程中使用额外的燃料。燃烧产物包括氢卤酸（HCL/HF/HBR）。设备必须能够处理卤化材料。如果没有其它处置方式可选，已完全固化或聚合的废物可在仅用于处理工业废物的填埋场中处置。应将用于运输和处理有害化学品（根据适用法规分类为有害的化学物质/混合物/配制品）的空的鼓状桶/桶/容器作为危险废物存储、处理和处置，除非适用于废物的相关法规对其有其它的定义。请咨询各主管机关以确定可用的处理和处置设施。

14 运输信息

当地法规

运输上分类为非危险品

中国运输危险级别：不适用

国际法规

运输上分类为非危险品

UN编号：不适用

联合国正确的运输名称：不适用

运输分类（IMO）：不适用

运输分类（IATA）：不适用

包装类别：不适用

环境危害：

海洋污染物：不是

使用者特别注意事项

不适用。

15 法规信息

该物质或混合物特定安全、健康和环境法律法规

新化学物质环境管理办法（环境保护部2010年第7号令）

该产品符合中国新化学物质环境管理办法，所有成分都已列在或被豁免于现有化学物质名录上。

危险化学品安全管理条例（2015版）

危险化学品目录（2015版） 无成分列入

GB18218-2018 危险化学品重大危险源辨识

无成分列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院2002年352号令）

高毒物品目录 无成分列入

本安全技术说明书符合下列国家标准：GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南；GB15258-2009 化学品安全标签编写规定；GB 30000.2-2013 - GB30000.29-2013 化学品分类和标签规范；GBZ/T210.1-2008 职业卫生标准制定指南第1部分工作场所化学物质职业接触限值；GBZ/T210.2-2008 职业卫生标准制定指南第2部分工作场所粉尘职业接触限值；GBZ/T210.3-2008 职业卫生标准制定指南第3部分工作场所物理因素职业接触限值；GB6944-2012 危险货物分类和品名编号；GB/T15098-2008 危险货物运输包装类别划分方法；GB12268-2012 危险货物物品名表。

更多信息请联系本安全技术说明书第一章节所列的制造商。

16 其他信息

参考

《联合国关于危险货物运输的建议书-规章范本》
联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)

修订信息：

SDS部分章节更新。请您重新审阅SDS中的信息。

此安全技术说明书上的信息代表我们现有的数据和在常规条件下处理此产品的最适当的使用方法。但我们不承担由使用该产品所带来的任何损失（除非法律规定）。此信息可能不适用于以下情况：使用者不遵照此安全技术说明书的指导使用此产品，或将此产品与其他材料混合使用。因此，重要的是客户通过测试验证该产品是否满足自己的应用。

3M中国MSDS可在www.3m.com.cn查找。