



## 安全技术说明书

版权, 2020, 3M公司。保留所有权利。如果: (1) 全部复制且未改变该信息 (除非从3M获得事先的书面同意), 以及 (2) 未以营利为目的而转卖或以其他方式发布该复制件或原件, 则允许为了合理利用3M产品的目的而复制和/或下载该信息。

文件编号:	08-4487-8	版本:	6.00
发行日期:	2020/06/28	旧版日期:	2015/02/25

本安全技术说明书 (SDS) 根据GB/T16483化学品安全技术说明书, 内容和项目顺序以及GB/T 17519 化学品安全技术说明书编写指南编制。

### 1 产品及企业标识

#### 1.1 产品名称

中文名称: Scotchgard™ 菲林保护剂 FX-1000

英文名称: Scotchgard™ Film Protector FX-1000

#### 其他鉴别方法

#### 产品编号

CCX-154A                      70-0050-5188-6                      70-0051-9754-9                      70-0713-7907-0

#### 1.2 推荐用途和限制用途

##### 推荐用途

柔性基板的保护硬涂层。

##### 限制用途

仅用于工业或专业使用。

#### 1.3 供应商信息

供应商:	3M公司
产品部:	家庭用品部
地址:	3M Center, St. Paul, MN 55144, USA
电话:	021-22105335
传真:	021-22105036
电子邮件:	Tox.cn@mmm.com
网址:	www.3m.com.cn

#### 1.4 应急电话

国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090 (24h)

## 2 危险性概述

### 紧急情况概述

液体,  
可燃液体。 皮肤接触可能有害。 引起严重的眼睛损伤。 造成轻微皮肤刺激。 可能引起皮肤过敏反应。 吸入可能有害。 怀疑损害生育能力或胎儿。 长期或反复接触可能引起器官损害: 感觉器官 | 对水生生物毒性极大并且有长期持续影响。

### 2.1 物质或混合物的分类

- 易燃液体: 类别4。
- 急性毒性, 经皮肤: 类别5。
- 急性毒性, 吸入: 类别5。
- 严重眼损伤/眼刺激: 类别1。
- 皮肤腐蚀/刺激: 类别3。
- 皮肤致敏物: 类别1A
- 生殖毒性: 类别2。
- 特异性靶器官系统毒性-反复接触: 类别2。
- 对水环境的危害, 急性毒性: 类别1。
- 对水环境的危害, 慢性毒性: 类别1。

### 2.2 标签要素

#### 图形符号

腐蚀性 | 感叹号 | 健康危险 | 环境危险 |

#### 象形图



#### 警示词

危险

#### 危险性说明

H227	可燃液体。
H313	皮肤接触可能有害。
H318	引起严重的眼睛损伤。
H316	造成轻微皮肤刺激。
H317	可能引起皮肤过敏反应。
H333	吸入可能有害。
H361	怀疑损害生育能力或胎儿。
H373	长期或反复接触可能引起器官损害: 感觉器官
H410	对水生生物毒性极大并且有长期持续影响。

**防范说明****【预防措施】**

P210	远离热源/火花/明火/热表面——禁止吸烟。
P260	不要吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
P280B	戴防护手套/防护眼镜/防护面罩。
P273	避免释放到环境中。

**【事故响应】**

P305 + P351 + P338	如果接触眼睛: 用水细心地冲洗数分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 则取出隐形眼镜。继续冲洗。
P310	立即呼叫中毒控制中心或就医。
P333 + P313	如出现皮肤刺激或皮疹: 就医。
P370 + P378G	火灾时: 使用化学干粉或二氧化碳等适用于易燃液体的灭火剂灭火。

**【安全储存】**

P405	上锁保管。
------	-------

**【废弃处置】**

P501	本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。
------	---------------------------------

**物理和化学危险**

可燃液体。

**健康危害**

皮肤接触可能有害。引起严重的眼睛损伤。造成轻微皮肤刺激。可能引起皮肤过敏性反应。吸入可能有害。怀疑损害生育能力或胎儿。长期或反复接触可能引起器官损害: 感觉器官 |

**环境危害**

对水生生物毒性极大并且有长期持续影响。

**2.3 其他危险**

本产品在最终使用时或暴露在潮湿空气中可能会释放出甲醇(CAS 67-56-1)。

**3 成分/组成信息**

该产品为混合物。

成分	CAS号:	%重量比
脂肪族醚 _ NJTS (EIN) 04499600-6733	商业机密	50 - 88
(硫代二-4, 1-亚苯基)双(二苯基)-二 [(OC-6-11)六氟锑根(1-)] 硫	89452-37-9	1 - 7
碳酸丙二醇酯	108-32-7	1 - 7
二苯基[4-(苯基硫代)苯基]-六氟锑酸硫	71449-78-0	1 - 7
脂环族环氧树脂 _ NJTS (EIN) 04499600-6736	商业机密	< 3
甲醇	67-56-1	< 1

## 4 急救措施

### 4.1 急救措施

#### 吸入:

将患者转移到空气新鲜处。如果感觉不适, 就医。

#### 皮肤接触:

立即用肥皂水和水清洗。脱去被污染的衣服, 洗净后方可重新使用。如果征兆/症状加重, 就医。

#### 眼睛接触:

立即用大量水冲洗至少15分钟。如带隐形眼镜并可方便的取出, 则取出隐形眼镜。继续冲洗。立即就医。

#### 如果食入:

漱口。如果感觉不适, 就医。

### 4.2 重要的症状和影响, 包括急性的和迟发的

详见第十一章毒理学资料

### 4.3 建议保护救援人员并特别向医生发出警告

物理和健康的危害、呼吸防护、通风和个人防护装备信息请参考SDS其它章节。

### 4.4 及时的医疗护理和特殊的治疗的指示

不适用。

## 5 消防措施

### 5.1 适用的灭火剂

火灾时: 使用化学干粉或二氧化碳等适用于易燃液体的灭火剂灭火。

### 5.2 物质或混合物引发的特殊危险性

密闭容器接触火源受热可能积聚压力并且爆炸。

#### 有害分解产物或副产物

##### 物质

烃类

一氧化碳

二氧化碳

氟化氢

具有刺激性的蒸气或气体

铈的氧化物

硫的氧化物

##### 条件

燃烧过程中

燃烧过程中

燃烧过程中

燃烧过程中

燃烧过程中

燃烧过程中

燃烧过程中

### 5.3 保护消防人员特殊的防护装备

水可能无法有效灭火但能冷却接触火的容器和表面以防爆炸。当消防条件恶劣并产品可能总热分解时, 请穿好全套防护服, 包括头盔, 自给式、正压式或压力呼吸器, 防火服和防火裤, 手臂、腰部及腿部的绑带, 面罩以及保护头部其他可能暴露在外部位的防护罩。穿戴全套防护服, 包括头盔、自给式、正压或压力要求的呼吸装置、掩体外套和

裤子、手臂、腰和腿周围、面罩和头部暴露区域的防护罩。

## 6 泄漏应急处理

### 6.1 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

撤离现场。 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。 只能使用不产生火花的工具。 用新鲜空气通风工作场所。 如果大量的溢出,或在密闭空间中溢出,根据良好的工业卫生措施,采用机械通风措施驱散和排放蒸汽。 警告!电机/马达可能会是一个点燃源,会引起泄漏场所中易燃气体或蒸汽爆炸或燃烧。 有关物理和健康危险、呼吸防护、通风和个体防护设备的信息请参考本安全技术说明书其他章节。

### 6.2 环境保护措施

避免释放到环境中。 如果大量溢出,下水道进口盖上并筑防护堤,以防溢出物流入下水道或水体环境中。

### 6.3 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

将溢出物收集于容器内。 从溢出物边缘向内进行清理,用膨润土,蛭石,或市售无机吸收材料覆盖。在充分吸收后混合,直至干燥。 记住,添加吸附物质并不能消除物理,健康或环境危害 用防电火花的工具来收集。 置于有关当局批准用于运输的密闭容器。 用清洗剂和水清理残余物。 密封容器。 依照当地/区域/国家/国际法规尽快废弃收集起来的物质。

### 6.4 次生灾害的预防措施

不适用。

## 7 操作处置与储存

### 7.1 安全处置注意事项

不要吸入热分解产物。 仅作工业或专业之用。非消费者市场销售或使用。 在阅读并了解所有安全预防措施之前,切勿操作。 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。 不要吸入粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 避免接触眼睛、皮肤或衣服。 使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。 操作后彻底清洗。 污染的工作服不得带出工作场所。 避免释放到环境中。 被污染的衣服须经洗净后方可重新使用。 避免接触氧化剂(如氯,铬酸等)。 使用所需的个人防护装备(如手套,呼吸器等... )。

### 7.2 安全储存的条件,包括不相容的物质

在阴凉,通风良好处储存。 保持使容器密闭,以防止被水或空气污染。如果怀疑受到污染,不要再密封容器。 远离热源储存。 远离酸储存。 请远离强碱存储。 远离氧化剂存放。

## 8 接触控制/个体防护

### 8.1 控制参数

#### 职业接触限值

如果第3章节成分/组成信息中有化学物质未出现在下表中,即表示该物质无职业接触限值。

成分	CAS号:	(机构)	限制类型	附加注释
甲醇	67-56-1	ACGIH	TWA:200 ppm;STEL:250 ppm	皮肤吸收危险
甲醇	67-56-1	中国OELs	TWA(8hr):25 mg/m <sup>3</sup> ;STEL(15min):50 mg/m <sup>3</sup>	皮肤
甲醇	67-56-1	香港OELs	TWA(8hr):262 mg/m <sup>3</sup> (200 ppm);STEL(15min):328	

			mg/m <sup>3</sup> (250 ppm)	
锑化合物	71449-78-0	ACGIH	TWA (Sb) : 0.5 mg/m <sup>3</sup>	
锑化合物	71449-78-0	中国OELs	TWA (Sb) (8hr) : 0.5 mg/m <sup>3</sup>	
锑化合物	71449-78-0	香港OELs	TWA (Sb) (8hr) : 0.5 mg/m <sup>3</sup>	
锑化合物	89452-37-9	ACGIH	TWA (Sb) : 0.5 mg/m <sup>3</sup>	
锑化合物	89452-37-9	中国OELs	TWA (Sb) (8hr) : 0.5 mg/m <sup>3</sup>	
锑化合物	89452-37-9	香港OELs	TWA (Sb) (8hr) : 0.5 mg/m <sup>3</sup>	

ACGIH：美国政府工业卫生学家会议

AIHA：美国工业卫生协会

中国OELs：中国工作场所有害因素职业接触限值

CMRG：化学品厂商推荐标准

香港OELs：香港工作环境中化学物质职业接触限值

TWA：时间加权平均容许浓度

STEL：短时接触容许浓度

CEIL：最高容许浓度

## 生物接触限值

成分	CAS编号	(机构)	测定物	生物标本	采样时间	值	附加注释
甲醇	67-56-1	ACGIH BEIs	甲醇	尿	工作班末	15 mg/l	

ACGIH BEIs：美国政府工业卫生师协会 (ACGIH) 生物接触指数 (BEIs)

EOS：工作班末。

## 8.2 接触控制

### 8.2.1 工程控制

产品加热时，提供局部排气设备。使用普通稀释通风和/或局部排气通风设备，以使空气中有害物质（粉尘/烟气/气体/烟雾/蒸汽/喷雾）低于相关的接触限值。如果通风不足，戴呼吸防护设备。

### 8.2.2 个体防护设备

#### 眼睛/面部防护

依据暴露评估的结果选择和使用眼/脸部防护防止接触。推荐以下眼/脸部防护：

全面屏

间接通气护目镜

#### 皮肤/手防护

依据暴露评估结果选择和使用当地相关标准认可的手套和/或防护服，防止皮肤接触。选择应根据使用因素，例如暴露水平，物质或混合物浓度，频率和持续时间，物理挑战，例如极端温度，及其它使用条件。请咨询手套和/或防护服制造商，选择合适匹配的手套和/或防护服。注：丁腈手套可以戴在聚合物制品的手套外面，以提高灵活性。

建议使用以下材质的手套：聚合物片材

如果该产品使用于有高暴露的方式（如喷涂、可能喷溅很高），请穿戴全身防护服。依据暴露评估结果选择和使用身体防护，防止接触。推荐以下防护服：围裙 - 聚合织物

#### 呼吸防护

需要进行暴露评估来判断是否需要呼吸器。如果需要呼吸器，将其作为完整呼吸防护措施中的一部分。基于暴露评估

结果, 选择以下型号呼吸器来降低吸入暴露:  
在加热过程中:

如果有可能接触到不可控制的排放, 或暴露程度不可知, 以及任何有潜在危险的情况且空气过滤呼吸器已无法提供足够呼吸防护时, 请使用正压自给式呼吸器。

可用于有机蒸气和颗粒物过滤的半面罩或全面罩呼吸器  
供气式半面罩或全面罩呼吸器  
导致有机蒸气防毒面具降低使用寿命。

有关特殊设备的适用性, 请咨询您的呼吸器生产商。

## 9 理化特性

### 9.1 基本理化特性

物理状态:	液体
颜色:	彩色
气味:	些许气味
嗅觉阈值:	无资料
pH值:	不适用
熔点/凝固点:	不适用
沸点/初沸点/沸程:	> 85 °C
闪点:	91.1 °C [测试方法: 闭杯]
蒸发速率:	无资料
易燃性 (固体、气体):	
燃烧极限范围 (下限):	无资料
燃烧极限范围 (上限):	无资料
蒸气压:	<=666.6 Pa [ @ 20 °C ]
蒸气密度:	>=1 [参考标准: 空气=1]
密度:	大约 1.1 g/ml
相对密度:	大约 1.1 [参考标准: 水=1]
水溶解度:	中等的 [详细信息: (成分与水缓慢反应)]
溶解度-非水溶:	无资料
n-辛醇/水分配系数:	无资料
自燃温度:	无资料
分解温度:	无资料
粘度:	<=10 mPa-s
挥发性有机化合物	25 %重量比
挥发性物质百分比	25 %重量比
豁免的无水VOC溶剂	无资料

## 10 稳定性和反应性

### 10.1 反应性

这种原料在一定条件下可能会与某些试剂反应 - 参见本章节的其他内容。

### 10.2 化学品稳定性

稳定。

### 10.3 危险反应的可能性

不会发生有害聚合反应。

### 10.4 应避免的条件

火星和/或火焰  
热

### 10.5 不相容的物质

强酸  
强氧化剂  
水  
强碱

### 10.6 危险的分解产物

物质	条件
未知	

在滥用或设备故障的情况下所产生的极端热量可产生其分解产物氟化氢。

## 11 毒理学资料

当某主管当局对某些特殊成分有强制分类要求时，就有可能出现下面列出的潜在健康危害信息与第2章节里的物质分类结果不一致的情况。此外，某些成分的毒理学数据可能不会反映在物质分类结果和/或暴露后可能出现的体征和症状中，可能是因为某些成分的含量低于需要标示的阈值，或没有暴露的可能，或者成分的毒理学数据与最终整体产品无关。

### 11.1 毒理学信息

#### 征兆/症状

根据组分的试验数据和/或信息，本物质可能会产生以下健康效应：

#### 吸入：

吸入可能有害。 可能导致其他的健康影响（见下文）。

#### 皮肤接触：

皮肤接触可能有害。 轻微的皮肤刺激：征兆/症状包括局部发红、肿胀、瘙痒和干燥。 过敏性皮肤反应(非光引起的)：征兆/症状可能包括发红、肿胀、水疱和瘙痒。 可能导致其他的健康影响（见下文）。

#### 眼睛接触：

腐蚀(眼睛灼伤)：征兆/症状包括角膜混浊、化学灼伤、疼痛、流泪、溃疡、视力损害或失明。

#### 食入：

吞咽可能有害。 胃肠道刺激：征兆/症状可能包括腹痛、胃不舒服、恶心、呕吐和腹泻。 可能导致其他的健康影响（见下文）。

#### 其他健康影响：

**长期或反复接触可能引起靶器官的影响:**

嗅觉的影响: 征兆/症状可能包括识别气味的能力降低, 和/或完全失去嗅觉。

**生殖/发育毒性**

包含一种或多种可导致新生儿缺陷或其他生殖性危害的化学品。

**毒理学数据**

如果一个成分在第三章被公开, 但是没有出现在下表中, 是因为没有可用数据或数据不足以进行分类。

**急性毒性**

名称	途径	物种	值
产品总体	皮肤		无数据; 计算的急性毒性估计值(ATE) 2,000 - 5,000 mg/kg
产品总体	吸入-灰尘/雾(4 hr)		无数据; 计算的急性毒性估计值(ATE) 5 - 12.5 mg/l
产品总体	食入		无数据, 计算值ATE >5,000 mg/kg
脂肪族醚 _ NJTS (EIN) 04499600-6733	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) 4,000 mg/kg
脂肪族醚 _ NJTS (EIN) 04499600-6733	吸入-灰尘/雾(4 hr)	大鼠	半数致死浓度(LC50) > 5.3 mg/l
脂肪族醚 _ NJTS (EIN) 04499600-6733	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 7,010 mg/kg
碳酸丙二醇酯	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 3,000 mg/kg
碳酸丙二醇酯	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) > 5,000 mg/kg
脂环族环氧树脂 _ NJTS (EIN) 04499600-6736	皮肤	兔子	半数致死剂量(LD50) > 23,400 mg/kg
脂环族环氧树脂 _ NJTS (EIN) 04499600-6736	食入	大鼠	半数致死剂量(LD50) 5,000 mg/kg
甲醇	皮肤		半数致死剂量(LD50) 估计值为 1,000 - 2,000 mg/kg
甲醇	吸入-蒸汽		半数致死浓度(LC50) 估计值为 10 - 20 mg/l
甲醇	食入		半数致死剂量(LD50) 估计值为 50 - 300 mg/kg

ATE=急性毒性估计值

**皮肤腐蚀/刺激**

名称	物种	值
脂肪族醚 _ NJTS (EIN) 04499600-6733	兔子	轻度刺激性
碳酸丙二醇酯	兔子	无显著刺激
脂环族环氧树脂 _ NJTS (EIN) 04499600-6736	兔子	最小刺激性
甲醇	兔子	轻度刺激性

**严重眼损伤/眼刺激**

名称	物种	值
脂肪族醚 _ NJTS (EIN) 04499600-6733	兔子	腐蚀性
碳酸丙二醇酯	兔子	严重刺激性
脂环族环氧树脂 _ NJTS (EIN) 04499600-6736	兔子	轻度刺激性
甲醇	兔子	中等刺激性

**皮肤致敏**

名称	物种	值
脂肪族醚 _ NJTS (EIN) 04499600-6733	豚鼠	未分类
脂环族环氧树脂 _ NJTS (EIN) 04499600-6736	豚鼠	致敏性

甲醇	豚鼠	未分类
----	----	-----

**呼吸过敏**

对于该产品组分, 没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

**生殖细胞致突变性**

名称	途径	值
脂肪族醚 _ NJTS (EIN) 04499600-6733	体外	不会致突变
脂肪族醚 _ NJTS (EIN) 04499600-6733	体外	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。
脂环族环氧树脂 _ NJTS (EIN) 04499600-6736	体外	不会致突变
脂环族环氧树脂 _ NJTS (EIN) 04499600-6736	体外	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。
甲醇	体外	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。
甲醇	体外	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。

**致癌性**

名称	途径	物种	值
脂肪族醚 _ NJTS (EIN) 04499600-6733	皮肤	老鼠	不会致癌
脂环族环氧树脂 _ NJTS (EIN) 04499600-6736	皮肤	老鼠	不会致癌
甲醇	吸入	多种动物种群	不会致癌

**生殖毒性****生殖和/或发育效应:**

名称	途径	值	物种	测试结果	暴露时间
脂肪族醚 _ NJTS (EIN) 04499600-6733	食入	雌性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	1 代
脂肪族醚 _ NJTS (EIN) 04499600-6733	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	1 代
脂肪族醚 _ NJTS (EIN) 04499600-6733	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 3,000 mg/kg/day	在器官形成过程中
脂环族环氧树脂 _ NJTS (EIN) 04499600-6736	食入	无发育效应分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 125 mg/kg/day	怀孕期间
甲醇	食入	雄性生殖效应未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,600 mg/kg/day	21 天
甲醇	食入	发育毒性	老鼠	出现副反应的最小剂量	在器官形成过程中

				(LOAEL) 4,000 mg/kg/day	
甲醇	吸入	发育毒性	老鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1.3 mg/l	在器官形成过程中

## 靶器官

## 特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
甲醇	吸入	失明	一次接触可致器官损害:	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	职业暴露
甲醇	吸入	中枢神经系统受抑	可能引起昏昏欲睡或眩晕	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	无数据
甲醇	吸入	呼吸刺激	存在一些阳性数据, 但不足以根据这些数据进行分类。	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	6 hr
甲醇	食入	失明	一次接触可致器官损害:	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	中毒和/或滥用
甲醇	食入	中枢神经系统受抑	可能引起昏昏欲睡或眩晕	人	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 无数据	中毒和/或滥用

## 特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	途径	靶器官	值	物种	测试结果	暴露时间
脂肪族醚 _ NJTS (EIN) 04499600-6733	食入	心脏   内分泌系统   骨骼、牙齿、指甲和/或头发   造血系统   肝脏   免疫系统   神经系统   肾和/或膀胱   呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,000 mg/kg/day	28 天
脂环族环氧树脂 _ NJTS (EIN) 04499600-6736	食入	嗅觉系统	长期或反复接触可能致器官损害。	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 5 mg/kg/day	90 天
脂环族环氧树脂 _ NJTS (EIN) 04499600-6736	食入	肝脏   肾和/或膀胱   造血系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 500 mg/kg/day	90 天
脂环族环氧树脂 _ NJTS (EIN) 04499600-6736	食入	内分泌系统   呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 1,113 mg/kg/day	14 天
甲醇	吸入	肝脏	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水	4 周

					平 (NOAEL) 6.55 mg/l	
甲醇	吸入	呼吸系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 13.1 mg/l	6 周
甲醇	食入	肝脏   神经系统	未分类	大鼠	不出现副反应的剂量水平 (NOAEL) 2,500 mg/kg/day	90 天

### 化学品吸入性肺炎危险

对于该产品组分, 没有已知参考数据或当前数据不足以进行分类。

对于本物质和/或其组分的毒理学信息, 请联系安全技术说明书首页中列出的地址或电话号码。

## 12 生态学资料

如果主管当局对某特殊成分进行强制性分类, 下面的信息可能与第2部分的物质分类不一致。如有需要, 可提供产品分类所需的额外信息。此外, 由于某成分浓度低于标签要求阈值, 或该组分可能不会产生暴露接触, 或者该数据与整个物质不相关, 那么本章中可能不会包含环境归宿和环境效应。

### 12.1 毒性

#### 急性水生危险:

GHS急性毒性类别1: 对水生生物毒性非常大。

#### 慢性水生危险:

GHS慢性毒性类别1: 对水生生物毒性非常大并且有长期持续影响。

无产品测试数据

材料	CAS号:	有机体	类型	暴露	测试终点	测试结果
脂肪族醚 _ NJTS (EIN) 04499600-6733	商业机密	鲤鱼	试验	96 hr	半数致死浓度	55 mg/l
脂肪族醚 _ NJTS (EIN) 04499600-6733	商业机密	甲壳亚门 (Crustacea)-其他	试验	48 hr	半数致死浓度	324 mg/l
脂肪族醚 _ NJTS (EIN) 04499600-6733	商业机密	绿藻	试验	96 hr	50%效应浓度	350 mg/l
脂肪族醚 _ NJTS (EIN) 04499600-6733	商业机密	绿藻	试验	96 hr	未观察到效应的浓度	130 mg/l
脂肪族醚 _ NJTS (EIN) 04499600-6733	商业机密	水蚤	试验	21 天	未观察到效应的浓度	>=100 mg/l
(硫代二-4,1-亚苯基)双 (二苯基)-二[(OC-6-11) 六氟铈根(1-)]铈	89452-37-9	绿藻	估计值	72 hr	50%效应浓度	0.044 mg/l
(硫代二-4,1-亚苯基)双 (二苯基)-二[(OC-6-11) 六氟铈根(1-)]铈	89452-37-9	水蚤	估计值	48 hr	50%效应浓度	0.68 mg/l
(硫代二-4,1-亚苯基)双 (二苯基)-二[(OC-6-11) 六氟铈根(1-)]铈	89452-37-9	绿藻	估计值	72 hr	未观察到效应的浓度	0.007 mg/l
碳酸丙二醇酯	108-32-7	鲤鱼	试验	96 hr	半数致死浓度	>1,000 mg/l
碳酸丙二醇酯	108-32-7	绿藻	试验	72 hr	50%效应浓度	>900 mg/l

碳酸丙二醇酯	108-32-7	水蚤	试验	48 hr	50%效应浓度	>1,000 mg/l
碳酸丙二醇酯	108-32-7	绿藻	试验	72 hr	影响浓度为10%	>900 mg/l
二苯基[4-(苯基硫代)苯基]-六氟锑酸铈	71449-78-0	绿藻	估计值	72 hr	50%效应浓度	0.044 mg/l
二苯基[4-(苯基硫代)苯基]-六氟锑酸铈	71449-78-0	水蚤	估计值	48 hr	50%效应浓度	0.68 mg/l
二苯基[4-(苯基硫代)苯基]-六氟锑酸铈	71449-78-0	绿藻	估计值	72 hr	50%效应浓度	0.007 mg/l
脂环族环氧树脂 _ NJTS (EIN) 04499600-6736	商业机密	绿藻	试验	72 hr	50%效应浓度	>110 mg/l
脂环族环氧树脂 _ NJTS (EIN) 04499600-6736	商业机密	虹鳟鱼	试验	96 hr	半数致死浓度	24 mg/l
脂环族环氧树脂 _ NJTS (EIN) 04499600-6736	商业机密	水蚤	试验	48 hr	50%效应浓度	40 mg/l
脂环族环氧树脂 _ NJTS (EIN) 04499600-6736	商业机密	绿藻	试验	72 hr	未观察到效应的浓度	30 mg/l
甲醇	67-56-1	藻类或其他水生植物。	试验	96 hr	50%效应浓度	16.9 mg/l
甲醇	67-56-1	蓝鳃太阳鱼	试验	96 hr	半数致死浓度	15,400 mg/l
甲醇	67-56-1	绿藻	试验	96 hr	50%效应浓度	22,000 mg/l
甲醇	67-56-1	水蚤	试验	24 hr	50%效应浓度	20,803 mg/l
甲醇	67-56-1	藻类或其他水生植物。	试验	96 hr	未观察到效应的浓度	9.96 mg/l
甲醇	67-56-1	水蚤	试验	21 天	未观察到效应的浓度	122 mg/l

## 12.2 持久性和降解性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
脂肪族醚 _ NJTS (EIN) 04499600-6733	商业机密	试验 水解		水解半衰期	6.5 小时 (半衰期)	其他方法
脂肪族醚 _ NJTS (EIN) 04499600-6733	商业机密	试验 生物降解	28 天	溶解性有机碳的衰减	37 %重量比	其他方法
(硫代二-4,1-亚苯基)双(二苯基)-二[(OC-6-11)六氟锑根(1-)]铈	89452-37-9	估计值 生物降解	28 天	二氧化碳释放	37.9 %CO2释放/THCO2释放(不超过10天窗口期)	EC C.5 BOD
碳酸丙二醇酯	108-32-7	试验 生物降解	28 天	生化需氧量	82 % BOD/ThBOD	OECD 化学品试验导则301C - 改进的MITI试验
二苯基[4-(苯基硫代)苯基]-六氟锑酸铈	71449-78-0	估计值 生物降解	28 天	二氧化碳释放	37.9 CO2生成率%	EC C.5 BOD
脂环族环氧树脂 _ NJTS (EIN) 04499600-6736	商业机密	试验 水解		水解半衰期	47 小时 (半衰期)	其他方法
脂环族环氧树脂 _ NJTS (EIN) 04499600-6736	商业机密	试验 生物降解	28 天	二氧化碳释放	71 %重量比	OECD 化学品试验导则301B - 二氧化碳产生试验
甲醇	67-56-1	试验 生物降解	14 天	生化需氧量	92 % BOD/ThBOD	OECD 化学品试验导则301C - 改进的MITI试验

## 12.3 潜在的生物累积性

材料	CAS号	测试类型	持续时间	研究类型	测试结果	条约草案
脂肪族醚 _ NJTS (EIN) 04499600-6733	商业机密	无数据或者数据不足无法分类。	N/A	N/A	N/A	N/A
(硫代二-4,1-亚苯基)双(二苯基)	89452-37-9	估计值 生物富集		辛醇/水分系数对数	≤4.09	其他方法

基)-二[(OC-6-11)六氟锑根(1-)]锑						
碳酸丙二醇酯	108-32-7	试验 生物富集		辛醇/水分离系数对数	-0.41	其他方法
二苯基[4-(苯基硫代)苯基]-六氟锑酸锑	71449-78-0	估计值 生物富集		辛醇/水分离系数对数	≤4.09	其他方法
脂环族环氧树脂 _ NJTS (EIN) 04499600-6736	商业机密	试验 生物富集		辛醇/水分离系数对数	1.34	其他方法
甲醇	67-56-1	试验 生物富集		辛醇/水分离系数对数	-0.77	其他方法

#### 12.4 土壤中的迁移性

更多详细信息请联系制造商。

#### 12.5 其它不利效应

无资料

## 13 废弃处置

#### 13.1 处置方法

本品/容器的处置应当遵从当地/上级区域/国家/国际适用的法规。

在许可的废物焚烧设备中焚烧。正确的销毁方式可能在焚烧过程中使用额外的燃料。燃烧产品包括HF。设备必须能够处理卤化材料。应将用于运输和处理有害化学品（根据适用法规分类为有害的化学物质/混合物/配制品）的空的鼓状桶/桶/容器作为危险废物存储、处理和处置，除非适用于废物的相关法规对其有其它的定义。请咨询各主管机关以确定可用的处理和处置设施。

## 14 运输信息

#### 当地法规

运输上分类为非危险品

中国运输危险级别：不适用

#### 国际法规

运输上分类为非危险品

UN编号：不适用

联合国正确的运输名称：不适用

运输分类（IMO）：不适用

运输分类（IATA）：不适用

包装类别：不适用

环境危害：

不适用

#### 使用者特别注意事项

不适用。

## 15 法规信息

该物质或混合物特定安全、健康和环境法律法规

### 新化学物质环境管理办法（环境保护部2010年第7号令）

该产品符合中国新化学物质环境管理办法，所有成分都已列在或被豁免于现有化学物质名录上。

### 危险化学品安全管理条例（2015版）

危险化学品目录（2015版）以下成分被列入

CAS号:	成分	剧毒化学品
67-56-1	甲醇	未列入

GB18218-2018 危险化学品重大危险源辨识

成分信息：以下成分被列入

CAS号:	成分	临界量 (T)
67-56-1	甲醇	500

### 使用有毒物品作业场所劳动保护条例（国务院2002年352号令）

高毒物品目录 无成分列入

本安全技术说明书符合下列国家标准：GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南；GB15258-2009 化学品安全标签编写规定；GB 30000.2-2013 - GB30000.29-2013 化学品分类和标签规范；GBZ/T210.1-2008 职业卫生标准制定指南第1部分工作场所化学物质职业接触限值；GBZ/T210.2-2008 职业卫生标准制定指南第2部分工作场所粉尘职业接触限值；GBZ/T210.3-2008 职业卫生标准制定指南第3部分工作场所物理因素职业接触限值；GB6944-2012 危险货物分类和品名编号；GB/T15098-2008 危险货物运输包装类别划分方法；GB12268-2012 危险货物物品名表。

更多信息请联系本安全技术说明书第一章节所列的制造商。

## 16 其他信息

### 参考

《联合国关于危险货物运输的建议书-规章范本》  
联合国《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS)

### 修订信息:

SDS部分章节更新。请您重新审阅SDS中的信息。

此安全技术说明书上的信息代表我们现有的数据和在常规条件下处理此产品的最适当的使用方法。但我们不承担由使用该产品所带来的任何损失（除非法律规定）。此信息可能不适用于以下情况：使用者不遵照此安全技术说明书的指导使用此产品，或将此产品与其他材料混合使用。因此，重要的是客户通过测试验证该产品是否满足自己的应用。

3M中国MSDS可在[www.3m.com.cn](http://www.3m.com.cn)查找。