



Fiche santé sécurité

Droits d'auteur. 2024, Compagnie 3M Canada. Tous droits réservés. Il est permis de reproduire et/ou de télécharger ces données pour assurer l'utilisation adéquate des produits 3M, dans la mesure où : (1) les données sont reproduites intégralement, sans aucune modification, à moins qu'on obtienne au préalable une autorisation écrite de 3M à cet effet; et (2) ni la copie ni l'original ne seront revendus ni distribués en vue de faire un bénéfice.

Groupe de document : 10-4852-9
Date de parution : 2024/09/27

Numéro de la version : 30.05
Remplace la version datée de : 2022/08/28

Cette fiche de données de sécurité est conforme au Règlement sur les produits dangereux Canadiens.

SECTION 1 : Identification

1.1 Identifiant du produit

BULLES DE VERRE 3M(MC), TYPES K ET S

Numéros d'identification de produit

11-0020-0231-6	11-0033-2314-1	11-0033-2315-8	11-0033-2316-6	11-0033-2317-4
11-0033-2318-2	11-0033-2324-0	41-4901-0400-1	70-0701-1952-7	70-0701-8213-7
70-0701-9409-0	70-0701-9423-1	70-0701-9581-6	70-0703-2625-4	70-0703-2736-9
70-0703-2737-7	70-0703-2749-2	70-0703-2815-1	70-0703-2816-9	70-0703-3031-4
70-0704-1615-4	70-0704-1616-2	70-0704-1665-9	70-0704-2949-6	70-0704-2950-4
70-0704-2955-3	70-0704-2956-1	70-0704-2959-5	70-0704-2962-9	70-0704-2965-2
70-0704-2966-0	70-0704-2967-8	70-0704-2968-6	70-0704-2971-0	70-0704-5810-7
70-0704-5811-5	70-0704-5812-3	70-0704-5814-9	70-0704-5816-4	70-0704-5817-2
70-0704-5822-2	70-0704-5823-0	70-0704-5825-5	70-0704-5908-9	70-0704-8401-2
70-0704-8402-0	70-0704-8403-8	70-0704-8404-6	70-0704-8405-3	70-0704-8406-1
70-0704-8407-9	70-0704-8408-7	70-0704-8409-5	70-0704-8410-3	70-0704-8764-3
70-0706-6017-3	70-0707-4394-6	70-0707-5123-8	80-0015-0157-8	80-0015-0227-9
80-0015-0228-7	80-0015-0232-9	80-0015-0233-7	98-0212-1022-8	98-0212-1024-4
98-0212-1025-1	98-0212-2725-5	98-0212-2726-3	98-0212-2743-8	98-0212-2744-6
98-0212-2778-4	98-0212-2972-3	98-0212-3053-1	98-0212-3054-9	98-0212-3056-4
98-0212-3057-2	98-0212-3071-3	98-0212-3072-1	98-0212-3206-5	98-0212-3207-3
98-0212-3208-1	98-0212-3210-7	98-0212-3266-9	98-0212-3280-0	98-0212-3281-8
98-0212-3290-9	98-0212-3315-4	98-0212-3316-2	98-0212-3317-0	98-0212-3318-8
98-0212-3319-6	98-0212-3320-4	98-0212-3321-2	98-0212-3323-8	98-0212-3355-0
98-0212-3356-8	98-0212-3360-0	98-0212-3366-7	98-0212-3389-9	98-0212-3452-5
98-0212-3519-1	98-0212-3520-9	98-0212-3521-7	98-0212-3522-5	98-0212-3532-4
98-0212-3533-2	98-0212-3566-2	98-0212-3579-5	98-0212-3580-3	98-0212-3587-8
98-0212-3590-2	98-0212-3591-0	98-0212-3602-5	98-0212-3604-1	98-0212-3611-6
98-0212-3622-3	98-0212-3640-5	98-0213-3043-0	98-0213-3116-4	98-0213-3117-2
98-0213-3118-0	98-0213-3301-2	98-0213-3352-5	98-0213-3366-5	98-0213-3369-9
98-0213-3370-7	98-0213-3436-6	98-0213-3488-7	98-0213-3489-5	98-0213-3490-3
98-0213-3491-1	98-0213-3528-0	98-0213-3544-7	98-0213-3600-7	98-0213-3616-3
98-0213-3676-7	98-0213-3682-5	98-0213-3698-1	98-0213-3699-9	98-0213-3701-3
98-0213-3756-7	98-0213-3757-5	98-0213-3778-1	98-0213-3781-5	98-0213-3911-8
98-0213-3912-6	F0-0100-3366-	FG-0010-0133-7	FG-0010-0335-8	FG-0010-0612-0
FG-0010-0613-8	FG-0010-0614-6	FJ-9600-0081-0	FJ-9600-0082-8	FJ-9600-0083-6
FJ-SPM0-4971-9	FJ-SPM0-7761-1	FS-9000-2572-7	FS-9000-2590-9	FS-9100-0397-9
FS-9100-0398-7	FS-9100-0410-0	FS-9100-0411-8	FS-9100-0414-2	FS-9100-0415-9

FS-9100-0435-7	FS-9100-0437-3	FS-9100-0441-5	FS-9100-0444-9	FS-9100-0746-7
FS-9100-0846-5	FS-9100-0882-0	FS-9100-1029-7	FS-9100-1313-5	FS-9100-1642-7
FS-9100-1717-7	FS-9100-1831-6	FS-9100-2037-9	FS-9100-2330-8	FS-9100-2363-9
FS-9100-2365-4	FS-9100-2366-2	FS-9100-2395-1	FS-9100-2396-9	FS-9100-2412-4
FS-9100-2438-9	FS-9100-2451-2	FS-9100-2544-4	FS-9100-2590-7	FS-9100-2629-3
FS-9100-2708-5	FS-9100-2709-3	FS-9100-2711-9	FS-9100-2880-2	FS-9100-2984-2
FS-9100-3027-9	FS-9100-3028-7	FS-9100-3325-7	FS-9100-3346-3	FS-9100-3452-9
FS-9100-3618-5	FS-9100-4083-1	FS-9100-4179-7	FS-9100-4216-7	FS-9100-4225-8
FS-9100-4227-4	FS-9100-4280-3	FS-9100-4300-9	FS-9100-4311-6	FS-9100-4324-9
FS-9100-4360-3	FS-9100-4439-5	FS-9100-4472-6	FS-9100-4561-6	FS-9100-5009-5
FS-9100-5010-3	FS-9100-5053-3	FS-9100-5065-7	FS-9100-5068-1	FS-9100-5121-8
FS-9100-5146-5	FS-9100-5183-8	FS-9100-5184-6	FS-9100-5192-9	FS-9100-5194-5
FS-9100-5198-6	FS-9100-5199-4	FS-9100-5250-5	FS-9100-5300-8	FS-9100-5304-0
FS-9100-5375-0	FS-9100-5392-5	FS-9100-5397-4	FS-9100-5415-4	HO-0021-5045-8
HB-0040-8050-1	HB-0041-0069-7	HB-0041-8096-2	HB-0041-8898-1	HB-0041-8905-4
HB-0041-8906-2	HB-0041-8907-0	HB-0041-8908-8	HB-0041-8909-6	HB-0041-8910-4
HB-0041-8911-2	HB-0041-8912-0	HB-0041-8913-8	HB-0041-9053-2	HB-0041-9054-0
HB-0041-9055-7	HB-0041-9074-8	HB-0041-9077-1	HB-0041-9124-1	HB-0041-9125-8
HB-0041-9126-6	HB-0041-9127-4	HB-0041-9128-2	HB-0041-9131-6	HB-0041-9140-7
HB-0041-9142-3	HB-0041-9143-1	HB-0041-9145-6	HB-0041-9146-4	HB-0041-9147-2
HB-0041-9190-2	HB-0041-9193-6	HB-0041-9194-4	HB-0041-9234-8	HB-0042-0876-3
HB-0042-0879-7	HB-0042-0881-3	HB-0042-0887-0	HB-0042-0888-8	HB-0042-3265-6
HB-0042-3909-9	HB-0042-4880-1	HB-0042-7100-1	HB-0042-7135-7	HB-0043-1439-7
HB-0043-6852-6	HB-0043-6853-4	HB-0043-6902-9	HB-0043-8563-7	HB-0043-8566-0
HB-0044-3315-5	HB-0044-8130-3	HB-0044-9249-0	HB-0044-9491-8	HB-0045-1712-2
HB-0045-4917-4	HB-0045-4918-2	HB-0045-7244-0	HB-0045-7245-7	HB-0045-7247-3
HB-0045-7249-9	HB-0045-8758-8	HB-0045-8760-4	HB-0046-2623-8	HB-0046-2624-6
HB-0046-2625-3	HB-0046-2626-1	HB-0046-2627-9	HB-0046-2628-7	HB-0046-2629-5
HB-0046-2630-3	HB-0046-2631-1	HB-0046-2632-9	HB-0046-2633-7	HB-0046-2634-5
HB-0046-2635-2	HB-0046-2636-0	HB-0046-2648-5	HB-0046-4794-5	HB-0047-8980-4
HB-0047-9004-2	HB-0047-9009-1	HC-0006-2403-7	HC-0006-2405-2	HC-0006-2407-8
HC-0006-2409-4	HC-0006-2417-7	HC-0006-2419-3	HC-0006-2629-7	HC-0006-2630-5
HC-0006-2632-1	HC-0006-2633-9	HC-0006-2634-7	HC-0006-2635-4	HC-0006-2636-2
HC-0006-2637-0	HC-0006-2638-8	HC-0006-4572-7	HC-0006-4649-3	HC-0006-4650-1
HC-0006-4651-9	HC-0006-4652-7	HC-0006-4653-5	HC-0006-4655-0	HC-0006-4657-6
HC-0006-4658-4	HC-0006-5081-8	HC-0006-5082-6	HC-0006-5083-4	HC-0006-5084-2
HC-0006-5085-9	HC-0006-5086-7	HC-0006-5087-5	HC-0006-5088-3	HC-0006-6422-3
HC-0006-6427-2	HC-0006-6428-0	HC-0006-7156-6	HC-0006-7382-8	HC-0006-7684-7
HC-0006-7695-3	HC-0006-7736-5	HC-0006-7744-9	HC-0006-7745-6	HC-0006-7746-4
HC-0006-7747-2	HC-0006-7828-0	HC-0006-7829-8	HC-0006-7830-6	HC-0006-7831-4
HC-0006-7857-9	HC-0006-7858-7	HC-0006-7859-5	JF-1000-4245-2	JF-1000-4246-0
JF-1000-4247-8	JF-1000-4251-0	JF-1000-4252-8	JF-1000-4253-6	JF-1000-4254-4
JF-1000-4255-1	JF-1000-4257-7	JF-1000-4258-5	JF-1000-4259-3	JF-1000-4261-9
JF-1000-4398-9	JF-1000-4422-7	JF-1000-4423-5	JF-1000-4482-1	JF-1000-8534-5
JF-1000-8535-2	JF-1000-8644-2	JF-1000-8653-3	JF-1000-8660-8	JF-1000-8661-6
UU-0036-4512-2	UU-0080-8902-9	UU-0089-2896-0	UU-0089-2897-8	UU-0089-2898-6
UU-0095-4639-9	UU-0096-5338-5	UU-0096-7667-5	UU-0107-9731-2	UU-0130-3800-3
WF-0001-0108-4	WF-0001-0109-2	WF-0001-0110-0	WF-0001-0111-8	WF-0001-0112-6
WF-0001-0113-4	WF-0001-0114-2	WF-0001-0115-9	WF-0001-0116-7	WF-0001-0117-5
WF-0001-0118-3	WF-0001-0119-1	WF-0001-0120-9	WF-0001-0121-7	WF-0001-0126-6
WF-0001-0127-4	WF-0001-0128-2	WF-0001-0129-0	WF-0001-0130-8	WF-0001-0131-6
WF-0001-0132-4	WF-0001-0134-0	WF-0001-0135-7	WF-0001-0136-5	WF-0001-0137-3
WF-0001-0138-1	WF-0001-0148-0	WF-0001-0150-6	WF-0001-0169-6	WF-0001-0170-4
WF-0001-1734-6	WF-0001-1814-6	WF-6009-0001-4	WF-6009-0002-2	WF-6009-0003-0
WF-6009-0004-8	WF-6009-0005-5	WF-6009-0006-3	WF-6009-0007-1	WF-6009-0009-7

WF-6009-0010-5	WF-6009-0015-4	WF-6009-0016-2	WF-6009-0018-8	WF-6009-0028-7
WF-6009-0029-5	WF-6009-0034-5	WF-6009-0038-6	WF-6009-0039-4	WF-6009-0053-5
WF-6009-0054-3	WF-6009-0055-0	WF-6009-0056-8	WF-6009-0057-6	WF-6009-0064-2
WF-6009-0065-9	WF-6009-0066-7	WF-6009-0070-9	WF-6009-0077-4	WF-6009-0087-3
WF-6009-0091-5	WF-6009-0128-5	WF-6009-0162-4	WF-6009-0163-2	WF-6009-0164-0
WF-6009-0210-1	WF-6009-0211-9	WF-6009-0366-1	WF-6009-0422-2	WF-6009-0423-0
WF-6009-0473-5	WF-6009-0633-4	WF-6009-0634-2	WF-6009-0932-0	WF-6009-1006-2
WF-6009-1007-0	WF-6009-1008-8	WF-6009-1011-2	WF-6009-1012-0	WF-6009-1017-9
WF-6009-1023-7	WF-6009-1024-5	WF-6009-1025-2	WF-6009-1026-0	WF-6009-1029-4
WF-6009-1030-2	WF-6009-1034-4	WF-6009-1037-7	WF-6009-1040-1	WF-6009-1042-7
WF-6009-1050-0	WF-6009-1065-8	WF-6009-1069-0	WF-6009-1072-4	WF-6009-1076-5
WF-6009-1081-5	WF-6009-1194-6	WF-6009-1241-5	WF-6009-1396-7	WF-6009-1433-8
WF-6009-1563-2	WF-6009-1577-2	WF-6009-1578-0	WF-6009-1579-8	WF-6009-1651-5
WF-6009-1747-1	WF-6009-1751-3	WF-6900-1491-6	WT-0005-5359-2	WT-6009-1495-4
WT-6009-1496-2	ZF-9100-1831-4			

1.2 Utilisations recommandées et restrictions d'utilisation

Utilisation prévue

Charge légère

Restrictions d'utilisation

Ne s'applique pas

1.3 Détails du fournisseur

Compagnie: Compagnie 3M Canada
Division: Matériaux de pointe
Adresse : 1840, rue d'Oxford Est, Case Postale 5757, London, Ontario N6A 4T1
Téléphone : (800) 364-3577
Site Web : www.3M.ca

1.4 Numéro de téléphone d'urgence

Téléphone d'urgence medical: 1-800-3M HELPS / 1800 364 3577

SECTION 2 : identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Non classifié selon le Règlement sur les produits dangereux Canadiens.

2.2. Éléments d'étiquette

Terme d'avertissement

Ne s'applique pas.

Symboles :

Ne s'applique pas.

Pictogrammes

Non applicable.

2.3. Autres risques

Aucun connu.

SECTION 3 : Composition/renseignements sur les ingrédients

Ce matériau est un mélange.

Ingrédient	Numéro CAS	% par poids	Nom Commun
Verre aux oxydes, produits chimiques	65997-17-3	97 - 100	Oxyde de verres, produits chimiques
Dioxyde de silicium amorphe	7631-86-9	< 3	Silice

SECTION 4 : Premiers soins

4.1. Description des premiers soins

Inhalation :

Donner de l'air frais. En cas de malaise, consulter un médecin.

Contact avec la peau :

Laver avec du savon et de l'eau. Si des signes / symptômes se développent consulter un médecin.

En cas de contact avec les yeux :

Rincer avec de grandes quantités d'eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

En cas d'ingestion :

Rincer la bouche. En cas de malaise, consulter un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, tant aigus que différés

Aucun symptôme ou effet critique. Voir section 11.1, informations sur les effets toxicologiques.

4.3. Indication de la nécessité éventuelle d'une prise en charge médicale immédiate et d'un traitement spécial

Non applicable.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction appropriés

Non combustible. Utiliser un matériau approprié pour cerner le feu.

5.2. Agents extincteurs inappropriés

Aucun déterminé

5.3. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aucun dans ce produit.

5.4. Actions de protection spécifiques pour les pompiers

Pas de risques particuliers d'incendie ou d'explosion.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de rejet accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Évacuer la zone Ventiler la zone à l'air frais. Observer les mesures de précaution indiquées dans les autres sections.

6.2. Précautions pour l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser le plus de produits déversés possibles. Utiliser une poudre de balayage ou de l'eau pour éviter l'empoussièrement, puis balayer. Placer dans un récipient fermé approuvé pour le transport par les autorités compétentes. Nettoyer les résidus. Fermer hermétiquement dans un récipient. Éliminer le produit collecté dès que possible conformément aux réglementations locales / régionales / nationales / internationales applicables

SECTION 7 : Manipulation et entreposage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Réservé aux industries et aux professionnels. Non destiné à l'utilisation grand public. Éviter de respirer les poussières, fumées, brouillards, gaz, vapeurs ou émanations. Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant le produit. Bien se laver les mains après utilisation du produit.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Pas d'exigences particulières de conservation

SECTION 8 : Contrôles d'exposition/protection personnelle

8.1. Paramètres de contrôle

Limites d'exposition en milieu de travail

Si un composant est divulgué à l'article 3, mais n'apparaît pas dans le tableau ci-dessous, une limite d'exposition professionnelle n'est pas disponible pour le composant.

Ingrédient	Numéro CAS	Agence	Type de limite	Mentions additionnelles
Verre aux oxydes, produits chimiques	65997-17-3	Fabricant déterminé	MPT(non fibreux, respirable)(8 heures):3 mg/m ³ ; MPT(sous forme de fraction inhalable non fibreuse)(8 heures):10 mg/m ³	

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA : American Industrial Hygiene Association

CMRG : Chemical Manufacturer Recommended Guideline

MPT : moyenne pondérée dans le temps

STEL : Limite d'exposition de courte durée

C : Valeur plafond

8.2. Contrôles d'exposition

8.2.1. Mesures d'ingénierie

Disposer d'un appareil de ventilation par dilution générale et/ou d'un appareil de ventilation par aspiration localisé pour contrôler les niveaux d'exposition aux particules en suspension dans l'air et s'assurer qu'elles se situent en dessous des limites d'exposition applicables et pour contrôler les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs ou émanations. Si la ventilation n'est pas adéquate, utiliser un appareil de protection respiratoire.

8.2.2. Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage

Choisissez et utilisez protection des yeux/du visage pour éviter le contact basé sur les résultats d'une évaluation de l'exposition. Les protections des yeux suivantes sont recommandées:

Lunettes de sécurité avec écrans sur les côtés.

Protection de la peau/des mains

La protection cutanée n'est pas requise.

Protection respiratoire :

Une évaluation de l'exposition peut être nécessaire de décider si un appareil respiratoire est nécessaire. Si un appareil respiratoire est nécessaire, utiliser des masques dans le cadre d'un programme de protection respiratoire complet. Basé sur les résultats de l'évaluation de l'exposition, sélectionnez un des types de respirateur suivants afin de réduire l'exposition par

inhalation:

Demi-masque respiratoire ou masque complet adapté pour des particules

Pour des questions concernant une utilisation spécifique, consulter le fabricant de votre appareil respiratoire.

SECTION 9 : Propriétés chimiques et physiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique	Solide
Aspect physique spécifique:	Poudre basse densité (< 100 microns)
couleur	Blanc
Odeur	Inodore
Valeur de seuil d'odeur	<i>Ne s'applique pas</i>
pH	<i>Pas de données disponibles</i>
Point de fusion/Point de congélation	<i>Pas de données disponibles</i>
Point d'ébullition	<i>Ne s'applique pas</i>
Point d'éclair :	<i>Ne s'applique pas</i>
Vitesse d'évaporation :	<i>Ne s'applique pas</i>
Inflammabilité	<i>Ne s'applique pas</i>
Limites d'explosivité (LIE)	<i>Ne s'applique pas</i>
Limites d'explosivité (LSI)	<i>Ne s'applique pas</i>
pression de vapeur	<i>Ne s'applique pas</i>
Densité de vapeur et/ou Densité de vapeur relative;	<i>Ne s'applique pas</i>
Densité	0,1 - 0,6 g/cm ³
Densité relative	0,1 - 0,6 [Ref Std:Eau=1]
Hydrosolubilité	Négligeable
Solubilité (non-eau)	<i>Ne s'applique pas</i>
Coefficient de partage : n-octanol/eau	<i>Ne s'applique pas</i>
Température d'inflammation spontanée	<i>Ne s'applique pas</i>
Température de décomposition	<i>Ne s'applique pas</i>
Viscosité Cinématique	<i>Ne s'applique pas</i>
Composés Organiques Volatils	<i>Ne s'applique pas</i>
Pourcentage de matières volatiles	< 0,5 % en poids
COV (moins l'eau et les solvants exempts)	<i>Ne s'applique pas</i>
Masse moléculaire	<i>Pas de données disponibles</i>
Point de ramollissement	>=600 °C

Caractéristiques des particules	<i>Ne s'applique pas</i>
---------------------------------	--------------------------

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Ce matériau est considéré comme non-réactif dans des conditions normales d'utilisation.

10.2 Stabilité chimique

Stable.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Une polymérisation dangereuse ne se produira pas.

10.4 Condition à éviter

Aucun connu.

10.5 matériaux incompatibles

Aucun connu.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Substance

Oxydes de soufre

Condition

En cas de casse

SECTION 11 : Renseignements toxicologiques

Les informations ci-dessous peuvent être inconsistantes avec la classification du produit dans la section 2 si les classifications de certains ingrédients sont attribuées par une autorité compétente. En outre, les données toxicologiques de certains ingrédients peuvent ne pas être reprises dans la classification du produit et/ou les signes et symptômes de l'exposition. Une cause possible est qu'un ingrédient peut être présent en dessous du seuil d'étiquetage un ingrédient peut être indisponible pour l'exposition ou les données ne s'appliquent pas au produit dans son ensemble.

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Signes et symptômes d'exposition

Selon les données d'essai et/ou les renseignements sur les composants, ce matériau peut produire les effets suivants sur la santé :

Inhalation :

Irritation des voies respiratoires: Les signes/symptômes peuvent inclure la toux, des éternuements, l'écoulement nasal, des maux de tête, l'enrouement et des douleurs au nez et à la gorge.

Contact avec la peau :

Irritation mécanique de la peau : les signes et les symptômes sont notamment une abrasion, des rougeurs, de la douleur et des démangeaisons.

En cas de contact avec les yeux :

Irritation mécanique des yeux : les signes et les symptômes sont notamment de la douleur, des rougeurs, une dilacération et une abrasion de la cornée.

Ingestion :

Peut être nocif si avalé. Irritation gastro-intestinale: Les signes/symptômes peuvent inclure: douleurs abdominales, maux d'estomac, nausées, vomissements et diarrhée.

Données toxicologiques

Si un composant est listé en section 3 mais n'apparaît pas dans une table ci-dessous, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

Toxicité aiguë

Nom	Voie	Espèces	Valeur
Verre aux oxydes, produits chimiques	Dermale		LD50 estimée à > 5 000 mg/kg
Verre aux oxydes, produits chimiques	Ingestion		LD50 estimée à 2 000 - 5 000 mg/kg
Dioxyde de silicium amorphe	Dermale	Lapin	LD50 > 5 000 mg/kg
Dioxyde de silicium amorphe	Inhalation-poussières / brouillard (4 heures)	Rat	LC50 > 0,691 mg/l
Dioxyde de silicium amorphe	Ingestion	Rat	LD50 > 5 110 mg/kg

ETA = estimation de la toxicité aiguë

Corrosion/irritation cutanée

Nom	Espèces	Valeur
Verre aux oxydes, produits chimiques	Jugement professionnel	Aucune irritation significative
Dioxyde de silicium amorphe	Lapin	Aucune irritation significative

Blessures graves aux yeux/Irritation

Nom	Espèces	Valeur
Verre aux oxydes, produits chimiques	Jugement professionnel	Aucune irritation significative
Dioxyde de silicium amorphe	Lapin	Aucune irritation significative

Sensibilisation de la peau

Nom	Espèces	Valeur
Dioxyde de silicium amorphe	Homme et animal	Non classifié

Sensibilisation respiratoire

Pour le composant/les composants, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

Mutagenicité des cellules germinales

Nom	Voie	Valeur
Verre aux oxydes, produits chimiques	In Vitro	Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier une classification.
Dioxyde de silicium amorphe	In Vitro	N'est pas mutagène

Cancérogénicité :

Nom	Voie	Espèces	Valeur
Verre aux oxydes, produits chimiques	Inhalation	Multiple espèces animales	Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier une classification.
Dioxyde de silicium amorphe	Non spécifié	Mouris	Certaines données positives existent, mais ces données ne sont pas suffisantes pour justifier une classification.

Effets toxiques sur la reproduction

Effets sur la reproduction et/ou le développement

Nom	Voie	Valeur	Espèces	Résultat de l'essai	Durée d'exposition
Dioxyde de silicium amorphe	Ingestion	Non classifié pour la reproduction des femelles	Rat	Niveau sans effet nocif observé 509 mg/kg/jour	1 génération
Dioxyde de silicium amorphe	Ingestion	Non classifié pour la reproduction masculine	Rat	Niveau sans effet nocif observé 497 mg/kg/jour	1 génération
Dioxyde de silicium amorphe	Ingestion	Non classifié pour le développement	Rat	Niveau sans effet nocif observé 1 350 mg/kg/jour	pendant l'organogénèse

Organe(s) cible(s)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Pour le composant/les composants, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Nom	Voie	Organe(s) cible(s)	Valeur	Espèces	Résultat de l'essai	Durée d'exposition
Verre aux oxydes, produits chimiques	Inhalation	système respiratoire	Non classifié	Humain	Niveau sans effet nocif observé pas disponible	exposition professionnelle
Dioxyde de silicium amorphe	Inhalation	système respiratoire silicose	Non classifié	Humain	Niveau sans effet nocif observé Pas disponible	exposition professionnelle

Risque d'aspiration

Pour le composant/les composants, soit aucune donnée n'est disponible pour ce danger, soit les données ne sont pas suffisantes pour établir une classification.

Veuillez communiquer à l'adresse ou au numéro de téléphone indiqué à la première page de la fiche signalétique santé-sécurité pour de plus amples renseignements sur ce matériau ou ses composants.

SECTION 12 : Renseignements écologiques

Pas de données disponibles.

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination**13.1. Méthodes d'élimination**

Éliminer les contenus/contenants conformément aux règlements locaux, régionaux, nationaux et internationaux.

Avant l'élimination, consulter les autorités et les règlements applicables pour assurer la classification adéquate. Évacuer les déchets vers une usine de gestion des déchets industriels autorisée.

SECTION 14 : Renseignements sur le transport

Ce produit n'est pas réglementé par le U.S. DOT, IATA or IMO.

La présente classification relative au transport est fournie à titre de service à la clientèle. Comme expéditeur, VOUS êtes tenu de respecter toutes les lois et tous les règlements applicables au transport, y compris les exigences relatives à la classification et à l'emballage appropriés. Pour établir la classification relative au transport, 3M se fonde sur la formulation des produits, l'emballage, ses politiques et son interprétation des règlements en vigueur qui s'appliquent. 3M ne garantit aucunement l'exactitude des présents renseignements fournis sur la classification. Ces renseignements ne s'appliquent qu'à la classification relative au transport et excluent les exigences en matière d'emballage, d'étiquetage ou d'identification des marchandises. L'emballage d'origine de 3M n'est approuvé que pour l'expédition au Canada par voie terrestre. Si vous expédiez par voie aérienne ou maritime, il est possible que l'emballage ne respecte pas les exigences réglementaires.

SECTION 15 : Renseignements réglementaires**15.1. Réglementation/législation particulière à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Statut des inventaires**

Contactez 3M pour plus de renseignements. Les composés de ce matériau sont conformes aux mesures de gestion environnementale des nouvelles substances chimiques de la Chine. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Communiquer avec la division des ventes pour obtenir plus de renseignements. Les composants de ce matériau sont conformes aux dispositions de la Korean Toxic Chemical Control Law (loi coréenne de réglementation des produits chimiques toxiques). Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Communiquer avec la division des ventes pour obtenir plus de renseignements. Les composés de ce matériau sont conformes aux dispositions du NICNAS (National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme) de l'Australie. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Communiquer avec la division des ventes pour obtenir plus de renseignements. Les composants de ce matériau sont conformes aux dispositions de la Japon Toxic Chemical Control Law (loi Japon de réglementation des produits chimiques toxiques). Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Communiquer avec la division des ventes pour obtenir plus de renseignements. Les composants de ce matériau sont conformes aux dispositions de la Philippines RA 6969 exigences. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Communiquer avec la division des ventes pour obtenir plus de renseignements. Les composants de ce produit sont conformes aux exigences relatives aux avis sur les produits chimiques de la CEPA. Les composés de ce produit sont conformes aux exigences de notification sur les produits chimiques de la TSCA (Loi réglementant les substances toxiques).

SECTION 16 : Autres renseignements

Classement des risques par la NFPA

Santé: 1 **Inflammabilité:** 0 **Instabilité :** 0 **Risques particuliers :** Aucun

Les cotes d'évaluation des risques établies par la National Fire Protection Association (NFPA) sont destinées à aider le personnel d'intervention d'urgence à déterminer les risques présentés par l'exposition aiguë à court terme à un matériau au cours d'incendies, de déversements ou d'autres situations d'urgence semblables. Pour les établir, on tient principalement compte des propriétés physiques et toxiques du matériau, mais également des propriétés toxiques des produits de combustion ou de décomposition qui sont générés en grande quantité.

Classement des risques par le HMIS

Santé: 1 **Inflammabilité:** 0 **Dangers physiques :** 0 **Protection personnelle:** X - See PPE section.

Les cotes d'évaluation des risques établies par le Hazardous Material Identification System (HMIS® IV) sont destinées à informer les employés sur les dangers chimiques en milieu de travail. Ces cotes d'évaluation se fondent sur les propriétés inhérentes du matériau dans des conditions d'utilisation normales prévisibles et leur utilisation n'est pas destinée aux cas d'urgence. Les cotes d'évaluation du HMIS® IV doivent être utilisées dans le cadre d'une mise en œuvre complète d'un programme HMIS® IV. HMIS® est une marque déposée de l'American Coatings Association (ACA).

Groupe de document :	10-4852-9	Numéro de la version :	30.05
Date de parution :	2024/09/27	Remplace la version datée de :	2022/08/28

Les renseignements contenus dans la présente fiche de données de sécurité (FDS) étaient jugés exacts au moment de la publication. 3M N'OFFRE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION EXPLICITE OU IMPLICITE, TATUTAIRE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DÉCOULANT DE LA CONDUITE DES AFFAIRES, DES PRATIQUES COURANTES ET DES USAGES DU COMMERCE. Il incombe à l'utilisateur d'établir si le produit 3M convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'utilisation ou d'application prévue. Comme l'utilisateur est parfois seul à connaître les nombreux facteurs qui interviennent dans l'utilisation et l'application d'un produit 3M et à y exercer un quelconque pouvoir, il est essentiel qu'il évalue le produit 3M avant de déterminer s'il convient à l'usage auquel il le destine et à la méthode d'utilisation ou d'application prévue.

Les FDS de 3M Canada sont disponibles sur www.3m.ca