

Ficha de Datos de Seguridad

Copyright, 2023, 3M Todos los derechos reservados. La copia y/o grabación de esta información con el propósito de utilizar adecuadamente los productos 3M está permitida, siempre que: 1) la información sea copiada en su totalidad sin ningún cambio a no ser que se obtenga, previamente, permiso escrito de 3M, y (2) ni la copia ni los originales se vende o distribuye de cualquier otra forma con la intención de obtener beneficios.

Número de Documento: 08-7350-5 Número de versión: 10.00 Fecha de revisión: 22/05/2023 Sustituye a: 06/01/2023

Esta Ficha de Datos de Seguridad se ha preparado de acuerdo al reglamento REACH (1907/2006) y sus posteriores modificaciones

SECCIÓN 1: Identificación de sustancia/mezcla y de la compañía

1.1. Identificación del producto

3M MS Caulkable Sealer P/N 08855

Números de Identificación de Producto

FS-9100-3147-5

7000079955

1.2. Usos relevantes identificados para la sustancia o la mezcla y usos desaconsejados.

Usos identificados.

Automoción.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Dirección: 3M España, S.L. Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25. 28027 Madrid

Teléfono: 91 321 60 00 (horario de atención 7:00-21:00h)

E Mail: stoxicologia@3M.com Página web: www.3m.com/es

1.4. Teléfono de emergencia.

91 562 04 20

SECCIÓN 2: Identificación de peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla.

Reglamento CLP 1272/2008/CE

Las clasificaciones sobre salud y medio ambiente de este material se obtienen mediante el método de cálculo excepto en los casos en los que existen disponibles resultados de ensayo o datos de los impactos causado por la forma física sobre la clasificación.

A continuación se indica la/s clasificacion/es basadas en resultados de ensayo o forma física, en caso de ser aplicables. La clasificación sobre carcinogenicidad del dióxido de titanio no se aplica en base a su forma física (el material no es formato polvo).

CLASIFICACIÓN:

Líquido inflamable, categoría 3 - Líq Inflam. 3; H226

Sensibilización cutánea, Categoría 1 - Sens. piel. 1; H317

Toxicidad específica para determinado órgano-Exposición repetida, Categoría 1 - STOT RE 1; H372

Peligroso para el medio ambiente acuático (crónico), Categoría 2 - Acuático crónico 2; H411

Para texto completo de frases H, ver sección 16.

2.2. Elementos de la etiqueta. Reglamento CLP 1272/2008/CE

PALABRAS DE ADVERTENCIA

PELIGRO.

Símbolos:

GHS02 (Llama) |GHS07 (Signo de exclamación) |GHS08 (Peligro para la salud humana) |GHS09 (Medio ambiente) |

Pictogramas









	gree		4
In	area	าเคท	TAC!

Ingrediente	N° CAS	CE No.	% en peso
Cuarzo (SiO2)	14808-60-7	238-878-4	40 - 70
N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilenodiamina	1760-24-3	217-164-6	< 1
Masa de reacción de Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacato y Metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato		915-687-0	< 0,1
Fenol estirenado	61788-44-1	262-975-0	< 1
Tin, dioctilbis(2,4-pentanedionatokappa.O2,.kappa.O4)-	54068-28-9	483-270-6	< 1
Trimetoxivinilsilano	2768-02-7	220-449-8	< 1

INDICACIONES DE PELIGRO:

H226 Líquido y vapores inflamables.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas: sistema respiratorio.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos; con efectos nocivos duraderos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Prevención:

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier

otra fuente de ignición. No fumar.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P280E Llevar guantes de protección.

Respuesta:

P333 + P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.

P370 + P378 En caso de incendio: Utilizar un extintor adecuado para líquidos inflamables tal como polvo

químico o dióxido de carbono para la extinción.

Página: 2 de 24

P391 Recoger el vertido.

Información suplementaria:

Adicional a las frases de peligro::

EUH211 ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el

aerosol.

17% de la mezcla consiste en componentes de toxicidad oral aguda desconocida.

2.3. Otros peligros.

Ninguno conocido

Este material no contiene ninguna sustancia identificada como PBT o mPmB

SECCIÓN 3: composición/información de ingredientes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

Ingrediente	Identificador(es)	%	Clasificación según Reglamento (CE) No. 1272/2008 [CLP]
Cuarzo (SiO2)	(CAS-No.) 14808-60-7 (EC-No.) 238-878-4	40 - 70	STOT RE 1, H372
Poli[oxi(methil-1,2- etanediil)], .alfa.,.alfa.',.alfa."-1,2,3- propanotriiltris[. omega[3- (dimetoximetilsilil)propoxi]-	(CAS-No.) 151865-59-7	10 - 30	Sustancia no clasificada como peligrosa
Masa de reacción de 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxodecil)amino]alquil]octadecanoamida, 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxooctil)amino]alquil]octadecanoamida y N,N'-1,2-alcanodiilbis[12-hidroxioctadecanoamida]	050-2 (REACH-No.) 01-	0,5 - 1,5	Peligroso para el medio ambiente acuatico, Peligro agudo, categoría 1, H400,M=10 Acuático crónico 1, H410,M=10
N-Etil-2(ó4)-Metil-Bencensulfonamida	(CAS-No.) 8047-99-2 (EC-No.) 232-465-2	< 10	Toxicidad aguda, categoría 4, H302
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromaticos	(EC-No.) 918-167-1	1 - 5	Flam. Liq. 3, H226 Acuático Crónico 4, H413 Asp. Tox. 1, H304 EUH066
Dióxido de titanio	(CAS-No.) 13463-67-7 (EC-No.) 236-675-5 (REACH-No.) 01- 2119489379-17	< 5	Carcinogeneicidad, categoría 2, H351 (Inhalación)
Carbonato de calcio	(CAS-No.) 471-34-1 (EC-No.) 207-439-9	1 - 5	Sustancia con límite de exposición ocupacional nacional
Ácido 1,2-bencenodicarboxílico, di-C9- 11-alquil ésteres ramificados, ricos en C10	(CAS-No.) 68515-49-1 (EC-No.) 271-091-4 (REACH-No.) 01-	< 3	Sustancia no clasificada como peligrosa

Página: 3 de 24

	2119422347-43		
Tin, dioctilbis(2,4-pentanedionatokappa.O2,.kappa.O4)-	(CAS-No.) 54068-28-9 (EC-No.) ELINCS 483- 270-6	<1	Sensibilizante para la piel. 1B, H317 Repr. 2, H361d STOT RE 1, H372 Peligroso para el medio ambiente acuático. Peligro crónico categoría 2, H411
Fenol estirenado	(CAS-No.) 61788-44-1 (EC-No.) 262-975-0	< 1	Piel Sens. 1A, H317 Peligroso para el medio ambiente acuático. Peligro crónico categoría 2, H411
Masa de reacción de Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacato y Metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato	(EC-No.) 915-687-0	< 0,1	Peligroso para el medio ambiente acuatico, Peligro agudo, categoría 1, H400,M=1 Acuático crónico 1, H410,M=1 Piel Sens. 1A, H317 Repr. 2, H361f
Trimetoxivinilsilano	(CAS-No.) 2768-02-7 (EC-No.) 220-449-8	< 1	Sensibilizante para la piel. 1B, H317 Flam. Liq. 3, H226 Toxicidad aguda, categoría 4, H332
N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilenodiamina	(CAS-No.) 1760-24-3 (EC-No.) 217-164-6	<1	Toxicidad aguda, categoría 4, H332 Toxicidad aguda, categoría 4, H302 Daño ocular, Categoría 1, H318 Sensibilización cutánea, categoría 1., H317 STOT RE 2, H373

Cualquier entrada en la columna de Identificador(es) que empiece con los números 6, 7, 8 o 9 son números provisionales asignados a las sustancias que han sido proporcionados por la ECHA pendientes de la publicación oficial del número definitivo en el Inventario EC de la UE.

Por favor consulte la sección 16 para el texto completo de las frases H menionadas en esta sección

Para información sobre los límites de exposición ambiental de los ingredientes o el estatus de PBT o vPvB, ver las secciones 8 y 12 de esta FDS.

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios.

Inhalación:

Transportar a la víctima al exterior. Consultar a un médico en caso de malestar.

Contacto con la piel:

Lavar con agua y jabón abundantes. Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Contacto con los ojos:

Aclarar con agua abundante. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si los síntomas continuan, consultar a un médico.

En caso de ingestión:

Enjuagarse la boca. Consultar a un médico en caso de malestar.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos y tardíos.

Los síntomas y efectos más importantes basados en la clasificación CLP incluyen:

Reacción alérgica cutánea (enrojecimiento, hinchazón, ampollas y picor) Efectos en determinados órganos. Ver Sección 11 para información adicional.

4.3. Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamientos especiales requeridos.

No aplicable

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Métodos de extinción.

En caso de incendio: Utilizar un extintor adecuado para líquidos inflamables tal como polvo químico o dióxido de carbono para la extinción.

5.2. Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla.

Los recipientes cerrados expuestos al calor del fuego pueden adquirir presión y explotar.

Descomposición Peligrosa o Por Productos

Sustancia Monóxido de carbono Dióxido de carbono Vapores o gases irritantes

Condiciones

Durante la Combustión Durante la Combustión Durante la Combustión

5.3. Advertencias para bomberos.

El agua puede no apagar el fuego eficazmente; sin embargo, debe utilizarse para mantener las superficies frías, mantener refrigerados los envases expuestos al fuego y evitar roturas explosivas. Usar traje de protección completo, incluido casco, equipo de respiración autónoma de presión positiva o de demanda, chaquetón y pantalones, bandas alrededor de los brazos, cintura y piernas, máscara facial, y protección que cubra la parte expuesta de la cabeza.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia.

Evacuar la zona. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes-No fumar. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Ventilar la zona con aire fresco. En caso de grandes derrames, o derrames en espacios confinados, proporcionar ventilación mecánica para dispersar los vapores, según una buena práctica de higiene industrial. ¡Advertencia! Un motor podría ser una fuente de ignición y provocar que los gases o vapores inflamables en el área del derrame se quemen o exploten. Consulte otras secciones de esta FDS para información relativa a peligros físicos y para la salud, protección respiratoria, ventilación y equipos de protección personal.

6.2. Precauciones medioambientales.

Evitar su liberación al medio ambiente. Para derrames grandes, cubrir el líquido y construir diques para evitar la entrada en el sistema de alcantarillas.

6.3. Métodos y materiales de contención y limpieza.

Trabajar desde el borde del derrame hacia dentro, cubrir con bentonita, vermiculita o cualquier otro material absorbente inorgánico disponible comercialmente. Mezclar con absorbente hasta que parezca seco. Recuerde, añadir un material absorvente no elimina el peligro físico, para la salud o el medio ambiente. Recoja toda la cantidad de material derramado, usando un utensilio anti-chispas. Colocar en contenedor metálico aprobado para el transporte por las autoridades correspondientes. Limpiar el residuo con un disolvente adecuado, seleccionado por personal cualificado y autorizado. Ventilar el área con aire fresco. Leer y seguir las precauciones de la etiqueta del disolvente y su FDS. Selle el envase. Deshacerse del material recogido lo antes posible de acuerdo con la legislación local/autonómica/nacional/internacional aplicable.

6.4. Referencias a otras secciones.

Para más información consultar la sección 8 y la sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura.

Restringido a uso industrial/ocupacional. No destinado a venta o uso en mercados de consumo. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes-No fumar. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. No comer, beber, ni fumar durante su utilización. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo. Evitar su liberación al medio ambiente. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Evitar el contacto con agentes oxidantes (ej. cloruro, ácido crómico, etc.) Vestir ropa y calzado antiestáticos adecuados para evitar cargas electrostáticas. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio (ej. guantes, protección respiratoria...). Para minimizar el riesgo de ignición, determinar las clasificaciones eléctricas aplicables al proceso de utilizar este producto y seleccionar equipos específicos con tubos de ventilación para evitar la acumulación de vapores inflamables. Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción si existe la posibilidad de acumulación de electricidad estática durante la transferencia.

7.2. Condiciones para almacenamiento seguro incluyendo cualquier incompatibilidad.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener el recipiente bien cerrado para evitar la contaminación con agua o aire. Si sospecha que está contaminado, no vuelva a sellar el contenedor.

Almacenar lejos de fuentes de calor. Almacenar alejado de ácidos. Almacenar alejado de agentes oxidantes.

7.3. Uso(s) final(es) específico(s).

Ver la información en las secciones 7.1 y 7.2 para recomendaciones para manipulación y almacenamiento. Ver la sección 8 para recomendaciones de controles de exposición/protección personal.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control.

Límites de exposición ambiental

Si un componente aparece en la sección 3 pero no está en la tabla de abajo, no hay disponible límite de exposición ocupacional para el componente.

Ingrediente	Nº CAS	INSHT	Tipo de Límite	Comentarios adicionales.
Dióxido de titanio	13463-67-7	VLAs Españoles	VLA-ED(8 horas):10 mg/m3	
Cuarzo (SiO2)	14808-60-7	VLAs Españoles	VLA-ED(fracción respirable)(8 horas):0.05 mg/m3	
Polvo, inerte o molesto	471-34-1	VLAs Españoles	VLA-ED(fracción inhalable)(8 horas): 10 mg/m3; VLA-ED (fracción respirable)(8 horas): 3 mg/m3	
Partículas (insolubles o poco solubles), si no específicamente indicado, partículas inhalables	471-34-1	VLAs Españoles	VLA-ED(fracción inhalable)(8 horas): 10 mg/m3; VLA-ED (fracción respirable)(8 horas): 3 mg/m3	
ESTAÑO, COMPUESTOS ORGÁNICOS	54068-28-9	VLAs Españoles	VLA-ED(como Sn)(8 horas): 0.1mg/m3; VLA-EC(como Sn)(15 minutos):0.2 mg/m3	piel

VLAs Españoles : Límites de exposición profesional en España

VLAs/CMs Españoles : Límites de exposición profesional en España para cancerígenos y mutágenos.

VLA-ED: Valor Límite Ambiental de Exposición Diaria

VLA-EC: Valor límite Ambiental de Exposición de Corta Duración

CEIL: Umbral superior

Valores límite biológicos

No existen valores límite biológicos para ninguno de los componentes enumerados en la sección 3 de esta hoja de datos de seguridad.

Procedimientos recomendados de seguimiento:Consulte los procedimientos de seguimiento recomendados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).

8.2. Controles de exposición.

8.2.1. Controles de ingeniería.

Utilizar ventilación general de dilución y/o extracción local para controlar que la exposición a contaminantes en el aire esté por debajo de los límites de exposición y controlar el polvo/el humo/la niebla/los vapores/el aerosol. Si la ventilación no es adecuada utilizar protección respiratoria. Utilizar equipo de ventilación antideflagrante.

8.2.2. Equipos de protección individual (EPIs)

Protección para los ojos/la cara.

No requiere protección ocular.

Protección de la piel/las manos

Elija y utilice guantes y / o ropa protectora aprobada por las normas locales pertinentes para evitar el contacto con la piel en base a los resultados de una evaluación de la exposición. La selección debe basarse en factores de uso, tales como niveles de exposición, concentración de la sustancia o de la mezcla, frecuencia y duración; condiciones físicas, como temperaturas extremas y otras condiciones de uso. Consulte con su fabricante para la selección de guantes / prendas de protección compatibles y apropiadas. Nota: los guantes de nitrilo pueden ser usados sobre guantes de polímero laminado para mejorar la destreza.

Se recomienda el uso de guantes hechos con los siguientes materiales:

MaterialGrosor (mm)Tiempo de penetraciónPolímero laminadoNo hay datos disponiblesNo hay datos disponibles

Normas aplicables

Utilizar guantes ensayados según la norma EN 374

Si el producto se usa de manera que presente un alto potencial de exposición (por ejemplo: pulverización, alto riesgo de salpicaduras, etc.) puede ser necesario el uso de trajes de protección. Seleccione y use protección para el cuerpo para evitar el contacto, en base a los resultados de la evaluación de la exposición. Se recomienda el siguiente material para la ropa de protección: Delantal-polímero laminado

Protección respiratoria.

Puede ser necesario un estudio de exposición para decidir si se requiere protección respiratoria. si se necesita protección respiratoria, utilizar la protección como parte de un programa de protección respiratoria. Basandose en los resultados del estudio de exposición, seleccionar entre uno de los siguientes tipos de protección para reducir la exposición por inhalación: Respirador de media máscara o máscara completa purificador de aire adecuado para vapores orgánicos y partículas

Para cuestiones acerca si un producto es apropiado para una aplicación específica, consulte con su proveedor de proteción respiratoria.

Normas aplicables

Usar equipo de protección respiratoria que cumpla las especificaciones de las normas EN 140 or EN 136: filtros de tipo A y

SECCIÓN 9: propiedades físico/químicas

9.1. Información basada en las propiedades físicas y químicas.

Forma físicaLíquidoForma física específica:Pasta

D. 1. 7.1

3M MS Caulkable Sealer P/N 08855

Color Gris

Olor Característico particular Umbral de olor *No hay datos disponibles*

Punto de fusión/punto de congelación No aplicable No aplicable Punto/intervalo de ebullición No aplicable Inflamabilidad (sólido, gas)

Límites de inflamación (LEL) No hay datos disponibles Límites de inflamación (UEL) No hay datos disponibles

Punto de inflamación 57,6 °C [Método de ensayo:Copa cerrada]

Temperatura de autoignición No hay datos disponibles Temperatura de descomposición No hay datos disponibles

sustancia/mezcla no soluble (en agua) pН

Viscosidad cinemática 706 - 1.059 mm2/sg

Solubilidad en agua Nulo

Solubilidad-no-agua No hay datos disponibles Coeficiente de partición: n-octanol/agua *No hay datos disponibles* Presión de vapor No hay datos disponibles Densidad 1,7 g/ml [@ 23 °C]

Densidad relativa 1,65 - 1,75 [Ref Std:AGUA=1]

No hay datos disponibles

9.2. Otra información.

9.2.2 Otras características de seguridad

Densidad de vapor relativa

Compuestos Orgánicos Volátiles (UE) No hay datos disponibles Rango de evaporación No hay datos disponibles No hay datos disponibles Peso molecular

Porcentaje de volátiles 4 - 8 %

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad.

Este material puede ser reactivo con ciertos agentes bajo ciertas condiciones - ver los siguientes títulos en esta sección

10.2 Estabilidad química.

Estable

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.

No se producirá polimerización peligrosa.

10.4 Condiciones a evitar.

Calor

10.5 Materiales incompatibles.

10.6 Productos de descomposición peligrosos.

Condiciones Sustancia

Ninguno conocido.

Consulte la sección 5.2 para los productos de descomposición peligrosos durante la combustión.

SECCIÓN 11. Información toxicológica

Página: 8 de 24

La información a continuación puede no estar de acuerdo con la clasificación de materiales de la UE de la Sección 2 v/o las clasificaciones de ingredientes de la Sección 3 cuando las clasificaciones de los ingredientes específicos sean obligatorias de acuerdo a lo indicado por las autoridades competentes. Adicionalmente, la información y datos presentados en la Sección 11 se basan en las reglas de cálculo y clasificaciones del Sistema GHS de la ONU obtenidas a partir de evaluaciones de riesgos internas.

11.1. Información sobre las clases de peligro según se definen en el Reglamento (CE) no 1272/2008

Síntomas de la exposición

Basándose en datos de ensayo y/o en información de los componentes, este material produce los siguientes efectos.

Inhalación:

Irritación del tracto respiratorio: los síntomas pueden incluir tos, estornudos, moqueo, dolor de cabeza, ronquera y dolor de garganta y nariz.

Contacto con la piel:

No se espera que el contacto con la piel durante el uso del producto produzca una irritación significativa. Reacción alérgica de la piel(no foto-inducida): los indicios/síntomas pueden incluir enrojecimiento, hinchazón, ampollas y comezón.

Contacto con los ojos:

No se espera que, si hay contacto con los ojos durante el uso del producto, se produzca una irritación significativa.

Ingestión:

Irritación gastrointestinal: señales/síntomas pueden incluir dolor abdominal, estomacal, náuseas, vómitos y diarrea. Puede provocar efectos adicionales sobre la salud (ver debajo).

Efectos adicionales sobre la salud:

Toxicidad para la reproducción/para el desarrollo

Contiene una o varias sustancias químicas que pueden provocar defectos congénitos u otros daños en la reproducción.

Datos toxicológicos

Si un compomente se menciona en la sección 3 pero no aparece en la siguiente tabla, o bien no hay datos disponibles o los datos no son suficientes para la clasificación.

Toxicidad aguda

Nombre	Ruta	Especies	Valor
Producto completo	Dérmico		No hay datos disponibles; calculado ATE >5.000 mg/kg
Producto completo	Inhalación- Vapor(4 hr)		No hay datos disponibles; calculado ATE >50 mg/l
Producto completo	Ingestión:		No hay datos disponibles; calculado ATE >5.000 mg/kg
Cuarzo (SiO2)	Dérmico		LD50 se estima que 5.000 mg/kg
Cuarzo (SiO2)	Ingestión:		LD50 se estima que 5.000 mg/kg
N-Etil-2(ó4)-Metil-Bencensulfonamida	Dérmico	Conejo	LD50 > 5.000 mg/kg
N-Etil-2(ó4)-Metil-Bencensulfonamida	Ingestión:	Compues tos similares	LD50 se estima que 300 - 2.000 mg/kg
Carbonato de calcio	Dérmico	Rata	LD50 > 2.000 mg/kg
Carbonato de calcio	Inhalación- Polvo/Niebl a (4 horas)	Rata	LC50 3 mg/l
Carbonato de calcio	Ingestión:	Rata	LD50 6.450 mg/kg
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromaticos	Inhalación- Vapor	Criterio profesion al	LC50 se estima que 20 - 50 mg/l

Página: 9 de 24

Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromaticos	Dérmico	Conejo	LD50 > 5.000 mg/kg
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromaticos	Ingestión:	Rata	LD50 > 5.000 mg/kg
Ácido 1,2-bencenodicarboxílico, di-C9-11-alquil ésteres	Dérmico	Conejo	LD50 > 3.160 mg/kg
ramificados, ricos en C10			
Ácido 1,2-bencenodicarboxílico, di-C9-11-alquil ésteres	Inhalación-	Rata	LC50 > 12,5 mg/l
ramificados, ricos en C10	Polvo/Niebl		
	a (4 horas)		
Ácido 1,2-bencenodicarboxílico, di-C9-11-alquil ésteres	Ingestión:	Rata	LD50 > 9.700 mg/kg
ramificados, ricos en C10			
Dióxido de titanio	Dérmico	Conejo	LD50 > 10.000 mg/kg
Dióxido de titanio	Inhalación-	Rata	LC50 > 6,82 mg/l
	Polvo/Niebl		
	a (4 horas)		
Dióxido de titanio	Ingestión:	Rata	LD50 > 10.000 mg/kg
Masa de reacción de 12-hidroxi-N-[2-[(1-	Dérmico	Rata	LD50 > 2.000
oxodecil)amino]alquil]octadecanoamida, 12-hidroxi-N-[2-[(1-			
oxooctil)amino]alquil]octadecanoamida y N,N'-1,2-			
alcanodiilbis[12-hidroxioctadecanoamida]	T 1 1 1/	D :	1.050
Masa de reacción de 12-hidroxi-N-[2-[(1-	Inhalación-	Rata	LC50 > 6,3
oxodecil)amino]alquil]octadecanoamida, 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxooctil)amino]alquil]octadecanoamida y N,N'-1,2-	Polvo/Niebl		
alcanodiilbis[12-hidroxioctadecanoamida]	a (4 horas)		
Masa de reacción de 12-hidroxi-N-[2-[(1-	Ingestión:	Rata	LD50 > 2.000
oxodecil)amino]alquil]octadecanoamida, 12-hidroxi-N-[2-[(1-	ingestion.	Kata	LD30 > 2.000
oxooctil)amino]alquil]octadecanoamida y N,N'-1,2-			
alcanodiilbis[12-hidroxioctadecanoamida]			
N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilenodiamina	Dérmico	Conejo	LD50 > 2.000 mg/kg
N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilenodiamina	Inhalación-	Rata	LC50 >1.49, <2.44 mg/l
14 (5 (trinictoxisiii)propri)ctiteiloditainina	Polyo/Niebl	Rutu	EC30 - 1.45, 32.44 mg/1
	a (4 horas)		
N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilenodiamina	Ingestión:	Rata	LD50 1.897 mg/kg
Trimetoxivinilsilano	Dérmico	Conejo	LD50 3.260 mg/kg
Trimetoxivinilsilano	Inhalación-	Rata	LC50 16,8 mg/l
	Vapor (4		
	horas)		
Trimetoxivinilsilano	Ingestión:	Rata	LD50 7.120 mg/kg
Tin, dioctilbis(2,4-pentanedionatokappa.O2,.kappa.O4)-	Dérmico	Rata	LD50 > 2.000 mg/kg
Tin, dioctilbis(2,4-pentanedionatokappa.O2,.kappa.O4)-	Ingestión:	Rata	LD50 > 2.000 mg/kg
Fenol estirenado	Dérmico	Rata	LD50 > 2.000 mg/kg
Fenol estirenado	Ingestión:	Rata	LD50 > 2.000 mg/kg
Masa de reacción de Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)	Dérmico	Criterio	LD50 se estima que 2.000 - 5.000 mg/kg
sebacato y Metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato		profesion	
		al	
Masa de reacción de Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil)	Ingestión:	Rata	LD50 3.125 mg/kg
sebacato y Metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato			
ATE- taxiaidad aguda agtimada			

ATE= toxicidad aguda estimada

Irritación o corrosión cutáneas

rritación o corrosión cutáneas				
Nombre	Especies	Valor		
Cuarzo (SiO2)	Criterio	Irritación no significativa		
	profesion			
	al			
Carbonato de calcio	Conejo	Irritación no significativa		
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromaticos	Conejo	Irritante suave		
Ácido 1,2-bencenodicarboxílico, di-C9-11-alquil ésteres ramificados, ricos en	Conejo	Irritación mínima.		
C10				
Dióxido de titanio	Conejo	Irritación no significativa		
Masa de reacción de 12-hidroxi-N-[2-[(1-	Conejo	Irritación no significativa		
oxodecil)amino]alquil]octadecanoamida, 12-hidroxi-N-[2-[(1-				
oxooctil)amino]alquil]octadecanoamida y N,N'-1,2-alcanodiilbis[12-				
hidroxioctadecanoamida]				
N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilenodiamina	Conejo	Irritante suave		
Trimetoxivinilsilano	Conejo	Irritación mínima.		
Tin, dioctilbis(2,4-pentanedionatokappa.O2,.kappa.O4)-	Conejo	Irritación no significativa		
Fenol estirenado	Conejo	Irritación no significativa		

Dáning, 10 da 2

Masa de reacción de Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacato y Metil	Conejo	Irritación mínima.
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato		

Lesiones oculares graves o irritación ocular

Nombre	Especies	Valor
Carbonato de calcio	Conejo	Irritación no significativa
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromaticos	Conejo	Irritante suave
Ácido 1,2-bencenodicarboxílico, di-C9-11-alquil ésteres ramificados, ricos en	Conejo	Irritante suave
C10		
Dióxido de titanio	Conejo	Irritación no significativa
Masa de reacción de 12-hidroxi-N-[2-[(1-	Conejo	Irritante suave
oxodecil)amino]alquil]octadecanoamida, 12-hidroxi-N-[2-[(1-		
oxooctil)amino]alquil]octadecanoamida y N,N'-1,2-alcanodiilbis[12-		
hidroxioctadecanoamida]		
N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilenodiamina	Conejo	Corrosivo
Trimetoxivinilsilano	Conejo	Irritación no significativa
Tin, dioctilbis(2,4-pentanedionatokappa.O2,.kappa.O4)-	Conejo	Irritante suave
Fenol estirenado	Conejo	Irritante suave
Masa de reacción de Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacato y Metil	Conejo	Irritante suave
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato		

Sensibilización cutánea

Nombre	Especies	Valor
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromaticos	Cobaya	No clasificado
Ácido 1,2-bencenodicarboxílico, di-C9-11-alquil ésteres ramificados, ricos en C10	Cobaya	No clasificado
Dióxido de titanio	Humanos	No clasificado
	У	
	animales	
Masa de reacción de 12-hidroxi-N-[2-[(1-	Ratón	No clasificado
oxodecil)amino]alquil]octadecanoamida, 12-hidroxi-N-[2-[(1-		
oxooctil)amino]alquil]octadecanoamida y N,N'-1,2-alcanodiilbis[12-		
hidroxioctadecanoamida]		
N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilenodiamina	Varias	Sensibilización
	especies	
	animales	
Trimetoxivinilsilano	Cobaya	Existen algunos datos positivos, pero no son
		suficientes para la clasificación
Tin, dioctilbis(2,4-pentanedionatokappa.O2,.kappa.O4)-	Ratón	Sensibilización
Fenol estirenado	Ratón	Sensibilización
Masa de reacción de Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacato y Metil	Cobaya	Sensibilización
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato		

Sensiblización de las vías respiratorias

Para los componente / componentes que, o bien los datos no están actualmente disponibles o los datos no son suficientes para la clasificación.

Mutagenicidad en células germinales.

Nombre	Ruta	Valor
Cuarzo (SiO2)	In Vitro	Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación
Cuarzo (SiO2)	In vivo	Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromaticos	In Vitro	No mutagénico
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromaticos	In vivo	No mutagénico
Ácido 1,2-bencenodicarboxílico, di-C9-11-alquil ésteres ramificados, ricos en C10	In Vitro	No mutagénico
Ácido 1,2-bencenodicarboxílico, di-C9-11-alquil ésteres ramificados, ricos en C10	In vivo	No mutagénico
Dióxido de titanio	In Vitro	No mutagénico

Dióxido de titanio	In vivo	No mutagénico
Masa de reacción de 12-hidroxi-N-[2-[(1-	In Vitro	No mutagénico
oxodecil)amino]alquil]octadecanoamida, 12-hidroxi-N-[2-[(1-		
oxooctil)amino]alquil]octadecanoamida y N,N'-1,2-alcanodiilbis[12-		
hidroxioctadecanoamida]		
N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilenodiamina	In Vitro	No mutagénico
N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilenodiamina	In vivo	No mutagénico
Trimetoxivinilsilano	In vivo	No mutagénico
Trimetoxivinilsilano	In Vitro	Existen algunos datos positivos, pero no son
		suficientes para la clasificación
Tin, dioctilbis(2,4-pentanedionatokappa.O2,.kappa.O4)-	In Vitro	No mutagénico
Masa de reacción de Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacato y Metil	In vivo	No mutagénico
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato		
Masa de reacción de Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacato y Metil	In Vitro	Existen algunos datos positivos, pero no son
1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato		suficientes para la clasificación

Carcinogenicidad

Nombre	Ruta	Especies	Valor
Cuarzo (SiO2)	Inhalación	Humanos	Carcinógeno
		У	
		animales	
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromaticos	No	No	No carcinogénico
	especifica	disponibl	
	do	e	
Dióxido de titanio	Ingestión:	Varias	No carcinogénico
		especies	
		animales	
Dióxido de titanio	Inhalación	Rata	Carcinógeno

Toxicidad para la reproducción

Efectos sobre la reproducción y/o sobre el desarrollo

Nombre Nombre	Ruta	Valor	Especies	Resultado de ensayo	Duración de la exposición	
Carbonato de calcio	Ingestión:	No clasificado para el desarrollo	Rata	NOAEL 625 mg/kg/día	preapareamie nto y durante la gestación	
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromaticos	No especifica do	No clasificado para la reproducción femenina	Rata	NOAEL No disponible	preapareamie nto y durante la gestación	
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromaticos	No especifica do	No clasificado para la reproducción masculina	Rata	NOAEL No disponible	28 días	
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromaticos	No especifica do	No clasificado para el desarrollo	Rata	NOAEL No disponible	durante la gestación	
Ácido 1,2-bencenodicarboxílico, di-C9-11-alquil ésteres ramificados, ricos en C10	Ingestión:	No clasificado para la reproducción femenina	Rata	NOAEL 927 mg/kg/día	2 generación	
Ácido 1,2-bencenodicarboxílico, di-C9-11-alquil ésteres ramificados, ricos en C10	Ingestión:	No clasificado para la reproducción masculina	Rata	NOAEL 929 mg/kg/día	2 generación	
Ácido 1,2-bencenodicarboxílico, di-C9-11- alquil ésteres ramificados, ricos en C10	Ingestión:	Tóxico para el desarrollo	Rata	NOAEL 38 mg/kg/día	2 generación	
Masa de reacción de 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxodecil)amino]alquil]octadecanoamida, 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxooctil)amino]alquil]octadecanoamida y N,N'-1,2-alcanodiilbis[12-hidroxioctadecanoamida]	Ingestión:	No clasificado para la reproducción femenina	Rata	NOAEL 1.000 mg/kg/día	Pre- apareamiento en la lactancia	
Masa de reacción de 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxodecil)amino]alquil]octadecanoamida, 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxooctil)amino]alquil]octadecanoamida y N,N'-1,2-alcanodiilbis[12-hidroxioctadecanoamida]	Ingestión:	No clasificado para la reproducción masculina	Rata	NOAEL 1.000 mg/kg/día	28 días	

Página: 12 de 24

Masa de reacción de 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxodecil)amino]alquil]octadecanoamida, 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxooctil)amino]alquil]octadecanoamida y N,N'-1,2-alcanodiilbis[12-hidroxioctadecanoamida]	Ingestión:	No clasificado para el desarrollo	Rata	NOAEL 1.000 mg/kg/día	Pre- apareamiento en la lactancia
N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilenodiamina	Ingestión:	No clasificado para la reproducción femenina	Rata	NOAEL 500 mg/kg/día	Pre- apareamiento en la lactancia
N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilenodiamina	Ingestión:	No clasificado para la reproducción masculina	Rata	NOAEL 500 mg/kg/día	28 días
N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilenodiamina	Ingestión:	No clasificado para el desarrollo	Rata	NOAEL 750 mg/kg/día	durante la gestación
Trimetoxivinilsilano	Ingestión:	No clasificado para la reproducción masculina	Rata	NOAEL 1.000 mg/kg/día	Pre- apareamiento en la lactancia
Trimetoxivinilsilano	Ingestión:	No clasificado para el desarrollo	Rata	NOAEL 1.000 mg/kg/día	Pre- apareamiento en la lactancia
Trimetoxivinilsilano	Ingestión:	No clasificado para la reproducción femenina	Rata	NOAEL 1.000 mg/kg/día	Pre- apareamiento en la lactancia
Trimetoxivinilsilano	Inhalació n	No clasificado para el desarrollo	Rata	NOAEL 1,8 mg/l	durante la organogénesis
Tin, dioctilbis(2,4-pentanedionatokappa.O2,.kappa.O4)-	Ingestión:	Tóxico para el desarrollo	Compuest os similares	NOAEL No disponible	2 generación
Masa de reacción de Bis(1,2,2,6,6- pentametil-4-piperidil) sebacato y Metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato	Ingestión:	No clasificado para la reproducción masculina	Rata	NOAEL 1.493 mg/kg/día	29 días
Masa de reacción de Bis(1,2,2,6,6- pentametil-4-piperidil) sebacato y Metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato	Ingestión:	No clasificado para el desarrollo	Rata	NOAEL 209 mg/kg/día	Pre- apareamiento en la lactancia
Masa de reacción de Bis(1,2,2,6,6- pentametil-4-piperidil) sebacato y Metil 1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil sebacato	Ingestión:	Tóxico para la reproducción femenina	Rata	NOAEL 804 mg/kg/día	Pre- apareamiento en la lactancia

Órgano(s) específico(s)

Toxicidad específica en determinados órganos- Exposición única

Nombre	Ruta	Órgano(s) específico(s)	Valor	Especies	Resultado de ensayo	Duración de la exposición
Carbonato de calcio	Inhalació n	sistema respiratorio	No clasificado	Rata	NOAEL 0,812 mg/l	90 minutos
N-(3- (trimetoxisilil)propil)etilen odiamina	Inhalació n	Irritación del sistema respiratorio	Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación	riesgos similares para la salud	NOAEL No disponible	

Toxicidad específica en determinados órganos-Exposiciones repetidas

Nombre	Ruta	Órgano(s) específico(s)	Valor	Especies	Resultado de ensayo	Duración de la exposición
Cuarzo (SiO2)	Inhalación	silicosis	Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas	Humano	NOAEL No disponible	exposición ocupacional
Carbonato de calcio	Inhalación	sistema respiratorio	No clasificado	Humano	NOAEL No disponible	exposición ocupacional
Ácido 1,2- bencenodicarboxílico, di- C9-11-alquil ésteres ramificados, ricos en C10	Inhalación	sistema respiratorio sistema hematopoyético hígado	No clasificado	Rata	NOAEL 0,5 mg/l	2 semanas
Ácido 1,2- bencenodicarboxílico, di- C9-11-alquil ésteres ramificados, ricos en C10	Inhalación	riñones y/o vesícula	No clasificado	Rata	NOAEL 0,5 mg/l	2 generación
Ácido 1,2-	Ingestión:	sistema endocrino	No clasificado	Rata	NOAEL 686	90 días

Página: 13 de 24

1 1 1 11 11			T	1	/1 / 1/	
bencenodicarboxílico, di- C9-11-alquil ésteres ramificados, ricos en C10					mg/kg/día	
Ácido 1,2- bencenodicarboxílico, di- C9-11-alquil ésteres ramificados, ricos en C10	Ingestión:	hígado riñones y/o vesícula corazón	No clasificado	Rata	NOAEL 500 mg/kg/día	90 días
Ácido 1,2- bencenodicarboxílico, di- C9-11-alquil ésteres ramificados, ricos en C10	Ingestión:	sistema hematopoyético	No clasificado	Perro	NOAEL 320 mg/kg/día	90 días
Dióxido de titanio	Inhalación	sistema respiratorio	Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación	Rata	LOAEL 0,01 mg/l	2 años
Dióxido de titanio	Inhalación	fibrosis pulmonar	No clasificado	Humano	NOAEL No disponible	exposición ocupacional
N-(3- (trimetoxisilil)propil)etilen odiamina	Dérmico	piel sistema endocrino sistema hematopoyético riñones y/o vesícula	No clasificado	Rata	NOAEL 1.545 mg/kg/día	11 días
N-(3- (trimetoxisilil)propil)etilen odiamina	Inhalación	sistema respiratorio	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas	Rata	NOAEL 0,015 mg/l	90 días
N-(3- (trimetoxisilil)propil)etilen odiamina	Inhalación	sistema hematopoyético ojos riñones y/o vesícula	No clasificado	Rata	NOAEL 0,044 mg/l	90 días
N-(3- (trimetoxisilil)propil)etilen odiamina	Ingestión:	sistema hematopoyético sistema nervioso	No clasificado	Rata	NOAEL 500 mg/kg/día	28 días
Trimetoxivinilsilano	Inhalación	riñones y/o vesícula	No clasificado	Rata	NOAEL mg/l	14 semanas
Trimetoxivinilsilano	Inhalación	sistema hematopoyético ojos	No clasificado	Rata	NOAEL 2,4 mg/l	14 semanas
Trimetoxivinilsilano	Ingestión:	riñones y/o vesícula	Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación	Rata	NOAEL 250 mg/kg/día	40 días
Trimetoxivinilsilano	Ingestión:	sistema endocrino sistema hematopoyético hígado sistema inmune	No clasificado	Rata	NOAEL 1.000 mg/kg/día	40 días
Tin, dioctilbis(2,4- pentanedionatokappa.O2, .kappa.O4)-	Ingestión:	sistema inmune	Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas	Compues tos similares	NOAEL No disponible	
Masa de reacción de Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil) sebacato y Metil 1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil sebacato	Ingestión:	ojos	Existen algunos datos positivos, pero no son suficientes para la clasificación	Rata	NOAEL 300 mg/kg/día	28 días
Masa de reacción de Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil) sebacato y Metil 1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil sebacato	Ingestión:	tracto gastrointestinal hígado sistema inmune corazón sistema endocrino sistema hematopoyético sistema nervioso riñones y/o vesícula	No clasificado	Rata	NOAEL 1.493 mg/kg/día	29 días

Peligro por aspiración

Nombre	Valor		
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromaticos	Peligro por aspiración		

Por favor póngase en contacto en la dirección o el teléfono que aparecen en la primera página de la FDS para obtener información toxicológica adicional sobre este material y/o sus componentes.

Página: 14 de 24

11.2. Información sobre otros peligros

Este material no contiene ninguna sustancia que se considere un alterador endocrino para la salud humana.

SECCIÓN 12: Información ecológica

La siguiente información puede no estar de acuerdo con la clasificación de material de la UE en la Sección 2 y / o las clasificaciones de los ingredientes en la sección 3 si las clasificaciones específicas de los ingredientes están determinadas por la autoridad competente. Además, las declaraciones y los datos que se presentan en la Sección 12 se basan en reglas de cálculo UN GHS y clasificaciones que derivan de evaluaciones de 3M.

12.2. Toxicidad.

No hay datos de ensayos disponibles para el producto

Material	CAS#	Organismo	Tipo	Exposición	Punto final de ensayo	Resultado de ensayo
Cuarzo (SiO2)	14808-60-7	Algas verdes	Estimado	72 horas	EC50	440 mg/l
Cuarzo (SiO2)	14808-60-7	Pulga de agua	Estimado	48 horas	EC50	7.600 mg/l
Cuarzo (SiO2)	14808-60-7	Pez cebra	Estimado	96 horas	LC50	5.000 mg/l
Cuarzo (SiO2)	14808-60-7	Algas verdes	Estimado	72 horas	NOEC	60 mg/l
Poli[oxi(methil-1,2-etanediil)], .alfa.,.alfa.',. alfa.'-1,2,3- propanotriiltris[. omega[3- (dimetoximetilsilil)prop	151865-59-7	N/A	Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación	N/A	N/A	NA
Masa de reacción de 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxodecil)amino]alquil] octadecanoamida, 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxooctil)amino]alquil]octadecanoamida y N,N'-1,2-alcanodiilbis[12-hidroxioctadecanoamid a]	484-050-2	Pulga de agua	Punto final no alcanzado	48 horas	EC50	>100 mg/l
Masa de reacción de 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxodecil)amino]alquil] octadecanoamida, 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxooctil)amino]alquil]octadecanoamida y N,N'-1,2-alcanodiilbis[12-hidroxioctadecanoamid a]	484-050-2	Fangos activos	Experimental	3 horas	EC50	>100 mg/l
Masa de reacción de 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxodecil)amino]alquil] octadecanoamida, 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxooctil)amino]alquil]octadecanoamida y N,N'-1,2-alcanodiilbis[12-	484-050-2	Carpa común	Experimental	96 horas	No tox. a limite de solubilidad en H2O	>100 mg/l

Dáging, 15 do 2

Masa de reacción de 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxodecil)amino]alquil] octadecanoamida, 12-hidroxioctadecanoamida y N,N'-1,2-alcanodiilbis[12-hidroxi-N-[2-[(1-oxodecil)amino]alquil] octadecanoamida] Masa de reacción de 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxodecil)amino]alquil] octadecanoamida a] Masa de reacción de 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxodecil)amino]alquil] octadecanoamida, 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxodecil)amino]alquil] octadecanoamida, 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxodecil)amino]alquil] octadecanoamida y	hidroxioctadecanoamid						
12-hidrox-N-12-[1] 12-hidr		404.050.5			72.1	EGG	0.025
Marsa de reacción de	12-hidroxi-N-[2-[(1-oxodecil)amino]alquil] octadecanoamida, 12- hidroxi-N-[2-[(1-oxooctil)amino]alquil]o ctadecanoamida y N,N'-1,2-	484-050-2	Algas verdes	Experimental	72 horas	EC50	0,025 mg/l
Mass de reacción de cadeción de control de la control de							
12-hidroxis-N-12-(11-)	a]						
Algas verdes	12-hidroxi-N-[2-[(1-oxodecil)amino]alquil] octadecanoamida, 12- hidroxi-N-[2-[(1-oxooctil)amino]alquil]o ctadecanoamida y N,N'-1,2- alcanodiilbis[12-	484-050-2	Pulga de agua		21 días	NOEC	>100 mg/l
Masa de reacción de 12-hidroxin-V -27(1-) 12-hid							
N-Etil-2(64)-Metil-Bencensulfonamida S047-99-2 Fangos activos Experimental 3 horas EC50 644 mg/l	Masa de reacción de 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxodecil)amino]alquil] octadecanoamida, 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxooctil)amino]alquil]octadecanoamida y N,N'-1,2-alcanodiilbis[12-hidroxioctadecanoamid	484-050-2	Algas verdes	Experimental	72 horas	NOEC	0,007 mg/l
N-Etil-2(64)-Metil-Bencensulfonamida S047-99-2 Algas verdes Experimental 72 horas EC50 78 mg/l	N-Etil-2(ó4)-Metil-	8047-99-2	Fangos activos	Experimental	3 horas	EC50	644 mg/l
N-Etil-2(64)-Metil-Bencensulfonamida 8047-99-2 Pulga de agua Experimental 96 horas LC50 80 mg/l	N-Etil-2(ó4)-Metil-	8047-99-2	Algas verdes	Experimental	72 horas	EC50	78 mg/l
N-Etil-2(64)-Metil-Bencensulfonamida 8047-99-2 Pulga de agua Experimental 48 horas EC50 >1.000 mg/l N-Etil-2(64)-Metil-Bencensulfonamida 8047-99-2 Algas verdes Experimental 72 horas EC10 13 mg/l Bencensulfonamida Carbonatide 471-34-1 Algas verdes Experimental 72 horas EC50 >100 mg/l Carbonato de calcio 471-34-1 Trucha Arcoiris Experimental 96 horas LC50 >100 mg/l Carbonato de calcio 471-34-1 Pulga de agua Experimental 48 horas EC50 >100 mg/l Carbonato de calcio 471-34-1 Algas verdes Experimental 72 horas EC10 100 mg/l Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromaticos	N-Etil-2(ó4)-Metil-	8047-99-2	Trucha Arcoiris	Experimental	96 horas	LC50	80 mg/l
Bencensulfonamida N-Etil-2(64)-Metil-Bencensulfonamida Carbonato de calcio Carbonato d		8047-99-2	Pulga de agua	Experimental	48 horas	EC50	>1.000 mg/l
Bencensulfonamida Carbonato de calcio 471-34-1 Algas verdes Experimental 72 horas EC50 >100 mg/l Carbonato de calcio 471-34-1 Trucha Arcoiris Experimental 96 horas LC50 >100 mg/l Carbonato de calcio 471-34-1 Pulga de agua Experimental 48 horas EC50 >100 mg/l Carbonato de calcio 471-34-1 Algas verdes Experimental 72 horas EC10 100 mg/l Hidrocarburos, C11- C12, isoalcanos, <2% aromaticos Hidrocarburos, C11- C12, isoalcanos, <2%	Bencensulfonamida			•			Ü
Carbonato de calcio 471-34-1 Trucha Arcoiris Experimental 96 horas LC50 >100 mg/l Carbonato de calcio 471-34-1 Pulga de agua Experimental 48 horas EC50 >100 mg/l Carbonato de calcio 471-34-1 Algas verdes Experimental 72 horas EC10 100 mg/l Hidrocarburos, C11- C12, isoalcanos, <2% aromaticos Plas-167-1 Trucha Arcoiris Compuestos Análogoa Plas-167-1 Pulga de agua Compuestos Análogoa Plas-167-1 Plas verdes Plas verde		8047-99-2	Algas verdes	Experimental	72 horas	EC10	13 mg/l
Carbonato de calcio 471-34-1 Pulga de agua Experimental 48 horas EC50 >100 mg/l Carbonato de calcio 471-34-1 Algas verdes Experimental 72 horas EC10 100 mg/l Hidrocarburos, C11- C12, isoalcanos, <2% aromaticos Hidrocarburos, C11- C12, isoalcanos, <2% aromaticos Pulga de agua Compuestos Análogoa Compuestos Análogoa Compuestos Análogoa Compuestos Análogoa Pulga de agua Compuestos Análogoa Fidrocarburos, C11- C12, isoalcanos, <2% aromaticos Hidrocarburos, C11- C12, isoalcanos, <2% aromaticos Análogoa Compuestos Análogoa Compuestos Análogoa Compuestos Análogoa Compuestos Análogoa Fidrocarburos, C11- C12, isoalcanos, <2% aromaticos Algas verdes Compuestos Análogoa Fidrocarburos, C11- C12, isoalcanos, <2% aromaticos Algas verdes Compuestos Análogoa Robert I.000 mg/l I.000 mg/l I.000 mg/l	Carbonato de calcio	471-34-1	Algas verdes	Experimental	72 horas	EC50	>100 mg/l
Carbonato de calcio 471-34-1 Algas verdes Experimental 72 horas EC10 100 mg/l Hidrocarburos, C11- C12, isoalcanos, <2% aromaticos Plas-167-1 Trucha Arcoiris Compuestos Análogoa Plas-167-1 Pulga de agua Plas-167-1 Pulga de agua Compuestos Análogoa Plas-167-1 Plas-167-1 Algas verdes Compuestos Análogoa Plas-167-1 Plas-167-1 Algas verdes Compuestos Análogoa Plas-167-1 Plas-167	Carbonato de calcio	471-34-1	Trucha Arcoiris	Experimental	96 horas	LC50	>100 mg/l
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromaticos	Carbonato de calcio	471-34-1	Pulga de agua	Experimental	48 horas	EC50	>100 mg/l
C12, isoalcanos, <2% aromaticos Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromaticos	Carbonato de calcio	471-34-1	Algas verdes	Experimental	72 horas	EC10	100 mg/l
C12, isoalcanos, <2% aromaticos Hidrocarburos, C11- C12, isoalcanos, <2% aromaticos Compuestos Análogoa Tompuestos Análogoa Tompuestos Análogoa Tompuestos Análogoa Tompuestos Análogoa	C12, isoalcanos, <2% aromaticos	918-167-1	Algas verdes		72 horas	EL50	
C12, isoalcanos, <2% aromaticos Hidrocarburos, C11- C12, isoalcanos, <2% aromaticos Análogoa Análogoa Análogoa NOEL 1.000 mg/l Análogoa	C12, isoalcanos, <2%	918-167-1	Trucha Arcoiris		96 horas	LL50	>1.000 mg/l
C12, isoalcanos, <2% aromaticos Análogoa	Hidrocarburos, C11- C12, isoalcanos, <2% aromaticos	918-167-1	Pulga de agua		48 horas	EL50	>1.000 mg/l
Dióxido de titanio 13463-67-7 Fangos activos Experimental 3 horas NOEC >=1.000 mg/l	C12, isoalcanos, <2%	918-167-1	Algas verdes		72 horas	NOEL	1.000 mg/l
	Dióxido de titanio	13463-67-7	Fangos activos	Experimental	3 horas	NOEC	>=1.000 mg/l

Página: 16 de 24

Dióxido de titanio	13463-67-7	Diatomeas	Experimental	72 horas	EC50	>10.000 mg/l
Dióxido de titanio	13463-67-7	Fathead Minnow	Experimental	96 horas	LC50	>100 mg/l
Dióxido de titanio	13463-67-7	Pulga de agua	Experimental	48 horas	EC50	>100 mg/l
Dióxido de titanio	13463-67-7	Diatomeas	Experimental	72 horas	NOEC	5.600 mg/l
Ácido 1,2- bencenodicarboxílico, di-C9-11-alquil ésteres ramificados, ricos en C10	68515-49-1	Fangos activos	Experimental	30 minutos	EC50	>83,3 mg/l
Ácido 1,2- bencenodicarboxílico, di-C9-11-alquil ésteres ramificados, ricos en C10	68515-49-1	Algas verdes	Experimental	96 horas	EC50	>100 mg/l
Ácido 1,2- bencenodicarboxílico, di-C9-11-alquil ésteres ramificados, ricos en C10	68515-49-1	Trucha Arcoiris	Experimental	96 horas	LC50	>100 mg/l
Ácido 1,2- bencenodicarboxílico, di-C9-11-alquil ésteres ramificados, ricos en C10	68515-49-1	Pulga de agua	Experimental	48 horas	EC50	>100 mg/l
Ácido 1,2- bencenodicarboxílico, di-C9-11-alquil ésteres ramificados, ricos en C10	68515-49-1	Algas verdes	Experimental	96 horas	NOEC	100 mg/l
Ácido 1,2- bencenodicarboxílico, di-C9-11-alquil ésteres ramificados, ricos en C10	68515-49-1	Pulga de agua	Experimental	21 días	NOEC	100 mg/l
N-(3- (trimetoxisilil)propil)eti lenodiamina	1760-24-3	Bacteria	Experimental	16 horas	EC50	67 mg/l
N-(3- (trimetoxisilil)propil)eti lenodiamina	1760-24-3	Fathead Minnow	Experimental	96 horas	LC50	168 mg/l
N-(3- (trimetoxisilil)propil)eti lenodiamina	1760-24-3	Algas verdes	Experimental	72 horas	CEr50	8,8 mg/l
N-(3- (trimetoxisilil)propil)eti lenodiamina	1760-24-3	Pulga de agua	Experimental	48 horas	EC50	81 mg/l
N-(3- (trimetoxisilil)propil)eti lenodiamina	1760-24-3	Algas verdes	Experimental	72 horas	NOEC	3,1 mg/l
Masa de reacción de Bis(1,2,2,6,6- pentametil-4-piperidil) sebacato y Metil 1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil sebacato	915-687-0	Fangos activos	Experimental	3 horas	IC50	>=100 mg/l
Masa de reacción de Bis(1,2,2,6,6- pentametil-4-piperidil) sebacato y Metil 1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil sebacato	915-687-0	Algas verdes	Experimental	72 horas	CEr50	1,68 mg/l
Masa de reacción de Bis(1,2,2,6,6- pentametil-4-piperidil)	915-687-0	Pez cebra	Experimental	96 horas	LC50	0,9 mg/l

Página: 17 de 24

sebacato y Metil			1			T
1,2,2,6,6-pentametil-4-						
piperidil sebacato						
Masa de reacción de	915-687-0	A1	E	72 1	NOEC	0.22/1
Bis(1,2,2,6,6-	915-08/-0	Algas verdes	Experimental	72 horas	NOEC	0,22 mg/l
pentametil-4-piperidil)						
sebacato y Metil						
1,2,2,6,6-pentametil-4-						
piperidil sebacato					11000	
Masa de reacción de	915-687-0	Pulga de agua	Experimental	21 días	NOEC	1 mg/l
Bis(1,2,2,6,6-						
pentametil-4-piperidil)						
sebacato y Metil						
1,2,2,6,6-pentametil-4-						
piperidil sebacato						
Fenol estirenado	61788-44-1	Fangos activos	Experimental	3 horas	EC50	362 mg/l
Fenol estirenado	61788-44-1	Algas verdes	Experimental	72 horas	EC50	1,35 mg/l
Fenol estirenado	61788-44-1	Medaka	Experimental	96 horas	LC50	5,6 mg/l
Fenol estirenado	61788-44-1	Pulga de agua	Experimental	48 horas	EC50	4,6 mg/l
Fenol estirenado	61788-44-1	Algas verdes	Experimental	72 horas	NOEC	0,42 mg/l
Fenol estirenado	61788-44-1	Pulga de agua	Experimental	21 días	NOEC	0,2 mg/l
Tin, dioctilbis(2,4-	54068-28-9	Fathead Minnow	Estimado	96 horas	LC50	282 mg/l
pentanedionatokappa.						
O2,.kappa.O4)-						
Tin, dioctilbis(2,4-	54068-28-9	Algas verdes	Estimado	72 horas	CEr50	226 mg/l
pentanedionatokappa.						
O2,.kappa.O4)-						
Tin, dioctilbis(2,4-	54068-28-9	Pulga de agua	Estimado	48 horas	EC50	70,2 mg/l
pentanedionatokappa.						
O2,.kappa.O4)-						
Tin, dioctilbis(2,4-	54068-28-9	Fathead Minnow	Estimado	34 días	NOEC	27 mg/l
pentanedionatokappa.						
O2,.kappa.O4)-						
Tin, dioctilbis(2,4-	54068-28-9	Algas verdes	Estimado	72 horas	NOEC	8,7 mg/l
pentanedionatokappa.						137. 8
O2,.kappa.O4)-						
Tin, dioctilbis(2,4-	54068-28-9	Pulga de agua	Estimado	21 días	NOEC	0,62 mg/l
pentanedionatokappa.		1 3.5. 3. 3.5			1	1,12,118,1
O2,.kappa.O4)-						
Trimetoxivinilsilano	2768-02-7	Bacteria	Experimental	5 horas	EC10	1,1 mg/l
Timetoxivimishano	2700 02 7	Bucteriu	Experimentar	5 noras	Leto	1,1 mg/1
Trimetoxivinilsilano	2768-02-7	Algas verdes	Experimental	72 horas	EC50	>957 mg/l
Timetoxivimishano	2700 02 7	riigus verdes	Experimentar	72 110143	LCSO	2 7 111g/1
Trimetoxivinilsilano	2768-02-7	Trucha Arcoiris	Experimental	96 horas	LC50	191 mg/l
Timewaiviiiisiiaii	2/00 02-1	Trucha Alconis	Experimental	70 noras	1230	171 1116/1
Trimetoxivinilsilano	2768-02-7	Pulga de agua	Experimental	48 horas	EC50	169 mg/l
11111CWAIVIIIISIIAIIO	2/00-02-/	l uiga uc agua	Laperinicitai	TO HOLAS	LC30	107 1112/1
Trimetoxivinilsilano	2768-02-7	Algas verdes	Experimental	72 horas	NOEC	957 mg/l
11111COATVIIIISIIAIIO	2/00-02-/	Aigas veides	Laperinicitai	/2 1101 03	NOEC)
Trimetoxivinilsilano	2768-02-7	Pulga de agua	Experimental	21 días	NOEC	28 mg/l
11111CWAIVIIIISIIAIIO	2/00-02-/	1 uiga uc agua	Laperinicitai	21 4145	NOEC	20 1118/1
	I					

12.2. Persistencia y degradabilidad.

Material	Nº CAS	Tipo de ensayo	Duración	Tipo de	Resultado	Protocolo
				estudio	de ensayo	
Cuarzo (SiO2)		Datos no disponibles o insuficientes	N/A	N/A	N/A	N/A
Poli[oxi(methil-1,2-	151865-59-7	Datos no	N/A	N/A	N/A	N/A

Página: 18 de 24

etanediil)], .alfa.,.alfa.',.alfa. "-1,2,3-propanotriiltris[. omega[3- (dimetoximetilsilil)propoxi]		disponibles o insuficientes				
Masa de reacción de 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxodecil)amino]alquil]octad ecanoamida, 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxooctil)amino]alquil]octad ecanoamida y N,N'-1,2-alcanodiilbis[12-hidroxioctadecanoamida]	484-050-2	Experimental Biodegradación	28 días	Evolución de dióxido de carbono	7 % desprendimient o de CO2/TCO2	OECD 301B - Mod. Sturm or CO2
N-Etil-2(ó4)-Metil-	8047-99-2	Estimado	28 días	Demanda biológica	25 %DBO/DT	
Bencensulfonamida	0047-77-2	Biodegradación	20 0103	de oxígeno	0	
N-Etil-2(ó4)-Metil-	8047-99-2	Estimado Fotólisis		Vida media	3.1 días (t 1/2)	
Bencensulfonamida	00.7 33 2	Lottinudo I otonois		fotolítica (en aire)	3.1 4.45 (* 1/2)	
Carbonato de calcio	471-34-1	Datos no disponibles o insuficientes	N/A	N/A	N/A	N/A
Hidrocarburos, C11-C12, isoalcanos, <2% aromaticos	918-167-1	Estimado Biodegradación	28 días	Demanda biológica de oxígeno	31.3 %DBO/D TO	
Dióxido de titanio	13463-67-7	Datos no disponibles o insuficientes	N/A	N/A	N/A	N/A
Ácido 1,2- bencenodicarboxílico, di- C9-11-alquil ésteres ramificados, ricos en C10	68515-49-1	Experimental Biodegradación	28 días	Demanda biológica de oxígeno	74 %DBO/DT O	OECD 301F - Manometric Respiro
N-(3- (trimetoxisilil)propil)etileno diamina	1760-24-3	Experimental Biodegradación	28 días	Disol. agotamiento del carbono orgánico	39 % pérdida de COD	EC C.4.A. DOC Die-Away Test
N-(3- (trimetoxisilil)propil)etileno diamina	1760-24-3	Experimental Hidrólisis		Vida media hidrolítica (pH 7)	1.5 minutos (t 1/2)	
Masa de reacción de Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil) sebacato y Metil 1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil sebacato	915-687-0	Experimental Biodegradación	28 días	Disol. agotamiento del carbono orgánico	38 % pérdida de COD	OCDE 301E - Detección modificada de la OCDE
Fenol estirenado	61788-44-1	Experimental Biodegradación	28 días	Demanda biológica de oxígeno	7 %DBO/DTO	OECD 301F - Manometric Respiro
Tin, dioctilbis(2,4- pentanedionatokappa.O2,. kappa.O4)-	54068-28-9	Experimental Biodegradación	28 días	Demanda biológica de oxígeno	9 %DBO/DTO	OECD 301F - Manometric Respiro
Tin, dioctilbis(2,4- pentanedionatokappa.O2,. kappa.O4)-	54068-28-9	Experimental Hidrólisis		Vida media hidrolítica (pH 7)	<10 minutos (t 1/2)	OCDE 111 Hidrólisis como función del pH
Trimetoxivinilsilano	2768-02-7	Experimental Biodegradación	28 días	Demanda biológica de oxígeno	51 %DBO/DT O	OECD 301F - Manometric Respiro

12.3. Potencial de bioacumulación.

Material	Cas No.	Tipo de ensayo	Duración	Tipo de estudio	Resultado de ensayo	Protocolo
Cuarzo (SiO2)	14808-60-7	Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación	N/A	N/A	N/A	N/A
Poli[oxi(methil-1,2- etanediil)], .alfa.,.alfa.',.alfa ."-1,2,3-propanotriiltris[. omega[3- (dimetoximetilsilil)propoxi]-	151865-59-7	Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación	N/A	N/A	N/A	N/A
Masa de reacción de 12-	484-050-2	Datos no	N/A	N/A	N/A	N/A

Página: 19 de 24

hidroxi-N-[2-[(1- oxodecil)amino]alquil]octa decanoamida, 12-hidroxi- N-[2-[(1- oxooctil)amino]alquil]octa decanoamida y N,N'-1,2- alcanodiilbis[12- hidroxioctadecanoamida]		disponibles o insuficientes para la clasificación				
N-Etil-2(ó4)-Metil- Bencensulfonamida	8047-99-2	Experimental Bioconcentración		Log coeficiente partición octanol/agua	1.8	
Carbonato de calcio	471-34-1	Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación	N/A	N/A	N/A	N/A
Dióxido de titanio	13463-67-7	Experimental BCF - Fish	42 días	Factor de bioacumulación	9.6	
Ácido 1,2- bencenodicarboxílico, di- C9-11-alquil ésteres ramificados, ricos en C10	68515-49-1	Estimado BCF - Fish	56 días	Factor de bioacumulación	<14.4	OCDE 305-Bioacumulación
N-(3- (trimetoxisilil)propil)etilen odiamina	1760-24-3	Datos no disponibles o insuficientes para la clasificación	N/A	N/A	N/A	N/A
Masa de reacción de Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil) sebacato y Metil 1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil sebacato	915-687-0	Compuestos Análogoa BCF - Fish	56 días	Factor de bioacumulación	31.4	
Fenol estirenado	61788-44-1	Experimental BCF - Fish	10 días	Factor de bioacumulación	10395	
Tin, dioctilbis(2,4-pentanedionatokappa.O2,.kappa.O4)-	54068-28-9	Compuestos Análogoa BCF - Fish	30 días	Factor de bioacumulación	<100	OCDE 305-Bioacumulación
Tin, dioctilbis(2,4-pentanedionatokappa.O2,.kappa.O4)-	54068-28-9	Producto de hidrólisis Bioconcentración		Log coeficiente partición octanol/agua	0.68	EC A.8 Coeficiente de partición
Trimetoxivinilsilano	2768-02-7	Estimado Bioconcentración		Log coeficiente partición octanol/agua	-2	

12.4 Movilidad en suelo.

Material	Cas No.	Tipo de ensayo	Tipo de estudio	Resultado de ensayo	Protocolo
Masa de reacción de 12- hidroxi-N-[2-[(1- oxodecil)amino]alquil]octa decanoamida, 12-hidroxi- N-[2-[(1- oxooctil)amino]alquil]octa decanoamida y N,N'-1,2- alcanodiilbis[12- hidroxioctadecanoamida]	484-050-2	Experimental Mobilidad en suelo	Koc	>430000 l/kg	OECD 121 Estim. of Koc by HPLC
Masa de reacción de Bis(1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil) sebacato y Metil 1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil sebacato	915-687-0	Modelado Mobilidad en suelo	Koc	200.000 l/kg	Episuite [™]
Fenol estirenado	61788-44-1	Estimado Mobilidad en suelo	Koc	≥20000 l/kg	Episuite TM
Tin, dioctilbis(2,4- pentanedionatokappa.O2,. kappa.O4)-	54068-28-9	Compuestos Análogoa Mobilidad en suelo	Koc	290.000 l/kg	

Página: 20 de 24

Tin, dioctilbis(2,4-	54068-28-9	Compuestos	Koc	33 l/kg	ACD/Labs ChemSketch TM
pentanedionatokappa.O2,.		Análogoa			
kappa.O4)-		Mobilidad en			
		suelo			
Trimetoxivinilsilano	2768-02-7	Estimado	Koc	650 l/kg	Episuite TM
		Mobilidad en		-	
		suelo			

12.5. Resultados de estudio de PBT y vPvB.

Este material no contiene ninguna sustancia identificada como PBT o mPmB

12.6. Propiedades de alteración endocrina

Este material no contiene ninguna sustancia que se considere un alterador endocrino por efectos ambientales.

12.7. Otros efectos adversos

No hay información disponible.

SECCIÓN 13: Consideraciones de eliminación

13.1. Métodos de tratamiento de residuos.

Desechar el contenido y/o el envase de acuerdo con la legislación local/ regional/ nacional/ internacional aplicable.

Incinerar en una incineradora autorizada. Como alternativa de eliminación, utilizar una instalación de tratamiento de residuos autorizada. Los envases/bidones/contenedores vacíos utilizados para manejo y transporte de sustancias químicas peligrosas (preparados/mezclas/sustancias químicas clasificadas como peligrosas por las normativas aplicables) deberán ser clasificados, almacenados, tratados y eliminados como residuos peligrosos a menos que así sea determinado por las normativas de residuos aplicables. Consulte con las respectivas autoridades competentes para determinar el tratamiento e instalaciones adecuadas para desecharlos.

El código de residuo está basado en la aplicación del producto por el consumidor. Puesto que esto está fuera del control de 3M, no se proporcionarán códigos de residuo(s) para los productos después del uso. Por favor, consulte los códigos de residuos europeos (EWC - 2000/532/CE y modificaciones) para asignar el código de residuo correcto. Asegúrese de cumplir con la legislación local /autonómica aplicable y utilice siempre un gestor de residuos autorizado.

Código UE de residuos (producto tal y cómo se vende)

200127* Pintura, tintas y resinas con sustancias peligrosas.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

	Transporte terrestre (ADR)	Transporte Aéreo (IATA)	Transporte Marino (IMDG)
14.1 Número ONU o número ID	UN1133	UN1133	UN1133
14.2 Denominación oficial de transporte ONU	ADHESIVOS	ADHESIVOS	ADHESIVOS
14.3 Clase de mercancía peligrosa	3	3	3

Página: 21 de 24

14.4 Grupo de embalage	III	III	III
14.5 Peligros para el medio ambiente	No peligroso para el medio ambiente	No aplicable	No considerado contaminante marino
14.6 Precauciones especiales para los usuarios	Por favor, consulte otras secciones de la FDS para más información.	Por favor, consulte otras secciones de la FDS para más información.	Por favor, consulte otras secciones de la FDS para más información.
14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI	No hay datos disponibles	No hay datos disponibles	No hay datos disponibles
Control de temperatura	No hay datos disponibles	No hay datos disponibles	No hay datos disponibles
Temperatura crítica	No hay datos disponibles	No hay datos disponibles	No hay datos disponibles
Código de clasificación ADR	F1	No aplicable	No aplicable
Código de segregación IMDG	No aplicable	No aplicable	NINGUNO

Por favor, contacte con la dirección o el número de teléfono que figuran en la primera página de la FDS para obtener información adicional sobre el transporte / envío del material por ferrocarril (RID) o vías navegables interiores (ADN).

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Legislación específica sobre medio ambiente, seguridad y salud para la sustancia o mezcla.

Carcinogenicidad

<u>Ingrediente</u>	N° CAS	<u>Clasificación</u>	Reglamento
Cuarzo (SiO2)	14808-60-7	Grupo 1: cancerígeno	Agencia Internacional
		para humanos	de Investigaciones
			sobre el Cáncer (IARC)
Dióxido de titanio	13463-67-7	Grp. 2: Se sospecha que	Agencia Internacional
		provoca cáncer	de Investigaciones
			sobre el Cáncer (IARC)

Restricciones a la fabricación, comercialización y uso:

La siguiente sustancia/s contenida en este producto está sujeta a lo establecido en el Anexo XVII del Reglamento REACH sobre Restricciones a la fabricación, comercialización y uso de determinadas sustancias, preparados y artículos peligrosos.Los usuarios de este producto deben cumplir con las restricciones impuestas por la disposición mencionada anteriormente.

Ingrediente Nº CAS 68515-49-1 Ácido 1,2-bencenodicarboxílico, di-C9-11-alquil

ésteres ramificados, ricos en C10

Estado de la restricción: Incluido en el Anexo XVII del Reglamento REACH

Usos restringidos: Consulte el Anexo XVII del Reglamento EC 1907/2006 sobre condiciones de las restricciones.

Global inventory status

3M MS Caulkable Sealer P/N 08855

Para información adicional, contácte con 3M.

Directiva 2012/18/UE

Anexo 1, parte 1. Categorías de peligro Seveso.

Categorías de peligro	Cantidades umbral (en toneladas) a efectos de aplicación de	
	Requisitos de nivel inferior	Requisitos de nivel superior
E2 Peligroso para el medio ambiente acuático en la categoría crónica 2	200	500
P5c LÍQUIDOS INFLAMABLES	5000	50000

^{*}Si se mantiene a temperaturas superiores a su punto de ebullición o en condiciones particulares de procesado como altas presiones o alta temperatura, pueden crearse peligros de accidente grave: Categorías P5a ó P5b LÍQUIDOS INFLAMABLES podrían ser de aplicación.

Anexo 1, parte 2. Sustancias peligrosas nominadas Seveso. NINGUNO

Reglamento (UE) nº 649/2012

Producto químico	Identificador(es)	Anexo I
Tin, dioctilbis(2,4-	54068-28-9	Parte 1
pentanedionatokappa.O2,.kappa.O4)-		

15.2. Informe de seguridad química.

No se ha realizado la valoración de la seguridad química de esta mezcla. La valoración de la seguridad química de las sustancias contenidas pueden haber sido realizadas por los registrantes de las mismas de acuerdo a las obligaciones establecidas por el Reglamento (EC) No 1907/2006 y sus modificaciones.

SECCIÓN 16: Otras informaciones

Lista de las frases H relevantes

EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
H226	Líquido y vapores inflamables.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H351i	Se sospecha que provoca cáncer por inhalación.
H361d	Se sospecha que daña al feto.
H361f	Se sospecha que perjudica la fertilidad.
H372	Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H372	Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas: sistema respiratorio.
H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos; con efectos nocivos duraderos.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos; con efectos nocivos duraderos.
H413	Puede ser nocivo para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos.

Información revisada:

CLP: Tabla de ingredientes. - se modificó información. Etiqueta: Clasificación CLP - se modificó información.

3M MS Caulkable Sealer P/N 08855

Sección 3: Composición/información en la tabla de ingredientes. - se modificó información.

Sección 04: Primeros auxilios - Síntomas y efectos (CLP) - se modificó información.

Sección 8: Tabla de límites de exposición profesional - se modificó información.

Sección 11: Tabla toxicidad aguda - se modificó información.

Sección 11: Efectos sobre la salud - Información ingestión - se modificó información.

Sección 12: Información sobre ecotoxicidad de los componentes - se modificó información.

Sección 12: Mobilidad en suelo - se modificó información.

Sección 12: Información sobre persistencia y degradabilidad - se modificó información.

Sección 12: Información sobre el potencial de bioacumulación - se modificó información.

Sección 15: Información sobre carcinogenicidad - se modificó información.

Sección 15: Texto de categoría de peligro Seveso - se añadió información.



La infomación contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad está basada en nuestra información y mejor opinión acerca del uso y manejo adecuado del producto en condiciones normales. Cualquier uso del producto que no esté de acuerdo con la información contenida en esta ficha o en combinación con cualquier otro producto o proceso es responsabilidad del usuario. Además, esta FDS se proporciona para transmitir información sobre salud y seguridad. En caso de que usted sea el importador nominal del producto en la Unión Europea, es usted responsable de todos los requerimientos regulatorios y normativos, incluyendo pero no limitándose únicamente a registro de productos, notificaciones, seguimiento de volúmenes de sustancias contenidas en los productos e incluso el registro potencial de dichas sustancias.

Las FDS de 3M España están disponibles en www.3m.com/es

77: 241 04