



安全データシート

Copyright, 2017, 3M Company

All right reserved.

本情報は、3Mの製品を適切にご使用頂くために作成したものです。複製ないしダウンロードする場合には、以下の条件をお守り下さい。（1）当社から書面による事前承認を得ることなく情報を変更したり、一部を抜粋して使用しないで下さい。（2）本情報を営利目的で転売もしくは配布しないで下さい。

SDS番号

08-9000-4

版

9.01

発行日

2017/11/21

前発行日

2017/11/21

この安全データシートはJIS Z7253:2012に対応しています。

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称

3M™ フッキット™ パープルフィニッシングディスク、空とぎ仕上げディスク（粒度600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000）260L

会社情報

供給者	スリーエム ジャパン株式会社
所在地	本社 東京都品川区北品川6-7-29
担当部門	オート・アフターマーケット 製品事業部技術部
電話番号	042-779-2185

2. 危険有害性の要約

GHS分類

有害とは分類されない。

GHSラベル要素

注意喚起語

適用しない。

シンボル

適用しない。

ピクトグラム

適用しない。

3. 組成及び成分情報

成分	CAS番号	重量%
酸化アルミニウム鉱物（非纖維状）	1344-28-1	5 - 15

3M™ フックイット™ パープルフィニッシングディスク、空とぎ仕上げディスク (粒度600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000) 260L

目詰まり防止剤	67701-13-7	1 - 10
フィラー	112945-52-5	0 - 5
フィラー	1332-58-7	0 - 10
二酸化チタン	13463-67-7	0.1 - 0.5
硬化レジン	混合物	5 - 20
フィルムバッキング	混合物	45 - 80
PSAバッキング	混合物	0 - 10
フックイットバッキング	混合物	0 - 10

4. 応急措置

応急措置

吸入した場合

新鮮な空気の環境に移動させる。気分がすぐれない場合は医療機関を受診する。

皮膚に付着した場合

石鹼と水で洗浄する。症状が続く場合は医療機関を受診する。

眼に入った場合

直ちに多量の水で洗浄する。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には医療機関を受診する。

飲み込んだ場合

応急処置は不要。

予想できる急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

毒性学的影響についてはセクション11を参照。

応急措置を要する者の保護に必要な注意事項

適用しない。

5. 火災時の措置

消火剤

火災の場合： 水あるいは泡消火薬剤などの、通常の燃焼物質用の消火薬剤を使用すること。

特有の危険有害性

本製品では予想されない。

有害な分解物または副生成物

物質

一酸化炭素
二酸化炭素

条件

燃焼中
燃焼中

消防作業者の保護

3M™ フッキット™ パープルフィニッシングディスク、空とぎ仕上げディスク (粒度600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000) 260L

消防作業者への特別な防御措置は予想されない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置

他のセクションの使用上の注意を見る。

環境に対する注意事項

適用しない。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

適用しない。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

工業用又は専門家用に使用を限定する。 密閉された換気不良の場所で使用しないこと。 切削、研磨、加工により発生するダストの吸入を避ける。 損傷した製品は使用中に砕け散り、顔や眼に重傷をもたらすことがある。使用前に亀裂や欠け跡があるかを確認する。損傷がある場合は取り替える。研磨作業を行う場合又は作業付近にいる場合は、眼及び顔面保護具を常に着用する。 本製品の使用により可燃性粉塵が生じることがある。本製品から発生する粉塵は、粉塵の濃度、点火源などの存在により爆発を引き起こすことがある。製品表面に粉塵が溜まつたまま放置しないようにする。

保管

特別な貯蔵条件はない。

8. ばく露防止及び保護措置

管理項目

許容濃度及び管理濃度

セクション3に表示されている成分名が、以下の表に見当たらない場合は、当該成分についての適切な作業時の許容濃度または管理濃度がないことを示している。

成分	CAS番号	政府機関	許容濃度または管理濃度	備考
フィラー	1332-58-7	ACGIH	TWA (呼吸性分画) : 2 mg/m ³	A4 : ヒト発がん性物質として分類できない
不溶性アルミニウム、化合物	1344-28-1	ACGIH	TWA (呼吸性分画) : 1mg/m ³	A4 : ヒト発がん性物質として分類できない
酸化アルミニウム鉱物 (非繊維状)	1344-28-1	JSOH OELs	TWA (呼吸性ダストとして) (8時間) : 0.5mg/m ³ , TWA(総ダストとして) (8時間) : 2mg/m ³	
二酸化チタン	13463-67-7	ACGIH	TWA : 10 mg/m ³	A4 : ヒト発がん性物質として分類できない
二酸化チタン	13463-67-7	JSOH OELs	TWA (呼吸性ダストとして) (8時間) : 1mg/m ³ , TWA(総ダストとして) (8	

3M™ フッキット™ パープルフィニッシングディスク、空とぎ仕上げディスク (粒度600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000) 260L

二酸化チタン	13463-67-7	JSOH OELs	時間) : 4mg/m3 TWA(8時間): 0.3 mg/m3	
--------	------------	-----------	-------------------------------------	--

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA : American Industrial Hygiene Association

ISHL : 労働安全衛生法作業環境評価基準

JSOH OELs : 日本産業衛生学会許容濃度

TWA : 時間加重平均値

STEL: 短時間ばく露限界値

CEIL: 天井値

ばく露防止策

設備対策

サンディング、グラインディング、切削加工の際は、適切な局所排気を準備する。 空気中の有害物質をそれぞれの許容濃度以下に制御し、粉じん、フューム、ガス、ミスト、スプレーをコントロールするためにも、一般的な希釈換気あるいは局排換気を行う。 換気が適切に実施できない場合は、呼吸保護具を使用する。 粉塵を作業エリアから除外するために、粉塵発生源の付近に局所廃棄装置を設置する。 排気ダクト、集塵機、処理装置など、作業環境へのダスト流入防止システムがあることを確認する。

保護具

眼の保護具

顔と眼の損傷リスクを最小にするために、研磨作業を行う場合又は作業付近にいる場合は、眼及び顔面保護具を常に着用する。 ばく露評価結果に準じた眼・顔の保護具を選択・使用する。 下記の眼・顔の保護具を推奨します。

サイドシールド付安全メガネ

皮膚及び身体の保護具

粉塵に接触又は研磨材に接触して起こる皮膚の損傷リスクを最小にするために適切な手袋を着用する。

呼吸用保護具

加工する全材料のばく露濃度を評価する。 保護マスクを選択する場合は、研磨される材料を考慮する。 過度の吸入ばく露を避けるため、適切な呼吸保護具を選択して使用する。 ばく露状況評価で吸入保護具が必要と判断された場合には、吸入防止手順に従って、以下のものから呼吸保護具を選択する。

微粒子に適している半面形あるいは全面ろ過式マスク。

特殊な利用に際して、マスクの適合性に疑問があれば、保護マスクのメーカーに相談する。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理・化学的性質

外観

形状、色、臭い

臭いの閾値

pH

融点・凝固点

沸点、初留点及び沸騰範囲

固体

固体研磨材製品

適用しない。

適用しない。

適用しない。

適用しない。

3M™ フッキット™ パープルフィニッシングディスク、空とぎ仕上げディスク (粒度600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000) 260L

引火点	適用しない。
蒸発速度	適用しない。
引火性 (固体、ガス)	区分されない。
燃焼点 (下限)	適用しない。
燃焼点 (上限)	適用しない。
蒸気圧	適用しない。
蒸気密度	適用しない。
比重	適用しない。
溶解度	適用しない。
溶解度 (水以外)	適用しない。
n-オクタノール/水分配係数	適用しない。
発火点	適用しない。
分解温度	適用しない。
粘度	適用しない。
モル重量	データはない。
揮発性有機化合物	データはない。

10. 安定性及び反応性

反応性

この物質は、通常の使用条件下では、非反応性であると考えられる。

化学的安定性

安定。

危険有害反応の可能性

有害な重合反応は起こらない。

避けるべき条件

知見はない。

混触危険物質

知見はない。

危険有害な分解物

物質

条件

知見はない。

11. 有害性情報

セクション2で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しない場合があります。また、成分の含有量が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは製品全体を考慮した場合に、含有成分の毒性情報が、製品の区分、ばく露時の兆候や症状に一致しないことがあります。

毒性学的影響に関する情報

ばく露による症状

組成の試験結果や情報より、下記の健康影響が考えられる。

眼に入った場合

機械的な眼刺激： 疼痛、発赤、流涙、角膜創傷などの症状。 研磨粒子による粉塵は眼を刺激する。症状は充血、腫れ、痛み、涙、かすみ目など。

皮膚に付着した場合

機械的な皮膚刺激： 創傷、発赤、疼痛、かゆみなどの症状。 皮膚過敏症のヒトにおける非光感作性アレルギー皮膚反応： 発赤、腫脹、水疱形成、かゆみなどの症状。

吸入した場合

研磨粒子による粉じんは呼吸器を刺激する。症状は咳、くしゃみ、鼻水、頭痛、かすれ声、鼻・喉の痛みなど。

飲み込んだ場合

人体への健康影響に関する情報は無い。

追加情報

この SDS は 3 M 製品のみを対象とします。危険有害性の程度を決める場合、完全な評価をするためには、研磨される材料についても考慮する必要があります。 本製品は二酸化チタンを含有する。高濃度の二酸化チタンを吸入したラットでは、肺がんが観察されているが、本製品の通常の使用状況では、二酸化チタンの吸入ばく露は予想されない。二酸化チタンを含有する類似製品で行った使用時空気サンプリングでは、二酸化チタンは検出されなかった。したがって、本製品での二酸化チタンによる健康被害は想定されない。

毒性データ

セクション 3 に開示されている化学成分で以下に情報が無い場合は、そのエンドポイントに対して利用できるデータが無いか、分類するに十分なデータが無い場合になります。

急性毒性

名称	経路	生物種	値又は判定結果
製品全体	経口摂取		利用できるデータが無い：ATEで計算。5,000 mg/kg
フィラー	皮膚		LD50 推定値 > 5,000 mg/kg
フィラー	経口摂取	ヒト	LD50 > 15,000 mg/kg
酸化アルミニウム鉱物（非繊維状）	皮膚		LD50 推定値 > 5,000 mg/kg
酸化アルミニウム鉱物（非繊維状）	吸入-粉塵/ ミスト（4 時間）	ラット	LC50 > 2.3 mg/l
酸化アルミニウム鉱物（非繊維状）	経口摂取	ラット	LD50 > 5,000 mg/kg
フィラー	皮膚	ウサギ	LD50 > 5,000 mg/kg
フィラー	吸入-粉塵/ ミスト（4 時間）	ラット	LC50 > 0.691 mg/l
フィラー	経口摂取	ラット	LD50 > 5,110 mg/kg
二酸化チタン	皮膚	ウサギ	LD50 > 10,000 mg/kg
二酸化チタン	吸入-粉塵/ ミスト（4 時間）	ラット	LC50 > 6.82 mg/l
二酸化チタン	経口摂取	ラット	LD50 > 10,000 mg/kg

3M™ フッキット™ パープルフィニッシングディスク、空とぎ仕上げディスク (粒度600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000) 260L

ATE=推定急性毒性

皮膚腐食性及び皮膚刺激性

名称	生物種	値又は判定結果
フィラー	専門家による判断	刺激性なし
酸化アルミニウム鉱物 (非繊維状)	ウサギ	刺激性なし
フィラー	ウサギ	刺激性なし
二酸化チタン	ウサギ	刺激性なし

眼に対する重篤な損傷又は眼刺激性

名称	生物種	値又は判定結果
フィラー	専門家による判断	刺激性なし
酸化アルミニウム鉱物 (非繊維状)	ウサギ	刺激性なし
フィラー	ウサギ	刺激性なし
二酸化チタン	ウサギ	刺激性なし

皮膚感作性

名称	生物種	値又は判定結果
フィラー	ヒト及び動物	区分されない。
二酸化チタン	ヒト及び動物	区分されない。

呼吸器感作性

セクション3に開示されている化学成分に対しては、利用できるデータが無いか、分類するに十分なデータがない。

生殖細胞変異原性

名称	経路	値又は判定結果
酸化アルミニウム鉱物 (非繊維状)	In vitro	変異原性なし
フィラー	In vitro	変異原性なし
二酸化チタン	In vitro	変異原性なし
二酸化チタン	In vivo	変異原性なし

発がん性

名称	経路	生物種	値又は判定結果
フィラー	吸入した場合	多種類の動物種	発がん性なし
酸化アルミニウム鉱物 (非繊維状)	吸入した場合	ラット	発がん性なし
フィラー	特段の規定はない。	マウス	陽性データはあるが、分類には不十分。
二酸化チタン	経口摂取	多種類の動物種	発がん性なし
二酸化チタン	吸入した場合	ラット	発がん性

生殖毒性

生殖発生影響

名称	経路	値又は判定結果	生物種	試験結果	ばく露期間
フィラー	経口摂取	雌について生殖毒性は区分されない	ラット	NOAEL 509 mg/kg/day	1 世代
フィラー	経口摂取	雄について生殖毒性は区分されない	ラット	NOAEL 497 mg/kg/day	1 世代
フィラー	経口摂取	発生毒性は区分されない	ラット	NOAEL 1,350 mg/kg/day	器官発生期

標的臓器

特定標的臓器毒性、単回ばく露

セクション3に開示されている化学成分に対しては、利用できるデータが無いか、分類するに十分なデータが無い。

特定標的臓器毒性、反復ばく露

名称	経路	標的臓器	値又は判定結果	生物種	試験結果	ばく露期間
フィラー	吸入した場合	塵肺症	長期あるいは反復ばく露により組織に悪影響を及ぼす。	ヒト	NOAEL データなし	職業性被ばく
フィラー	吸入した場合	肺線維症	区分されない。	ラット	NOAEL 非該当	
酸化アルミニウム鉱物(非繊維状)	吸入した場合	塵肺症	陽性データはあるが、分類には不十分。	ヒト	NOAEL 非該当	職業性被ばく
酸化アルミニウム鉱物(非繊維状)	吸入した場合	肺線維症	区分されない。	ヒト	NOAEL 非該当	職業性被ばく
フィラー	吸入した場合	呼吸器系 硅肺症	区分されない。	ヒト	NOAEL 非該当	職業性被ばく
二酸化チタン	吸入した場合	呼吸器系	陽性データはあるが、分類には不十分。	ラット	LOAEL 0.01 mg/1	2 年
二酸化チタン	吸入した場合	肺線維症	区分されない。	ヒト	NOAEL 非該当	職業性被ばく

吸引性呼吸器有害性

セクション3に開示されている化学成分に対しては、利用できるデータが無いか、分類するに十分なデータが無い。

製品及び成分に関する追加の毒性情報が必要な場合には、本SDSの1ページに記載した住所、電話番号にご連絡ください。

12. 環境影響情報

セクション2で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しないことがあります。 セクション2の分類に関する追加情報が必要な場合は、弊社にお問い合わせください。また、成分の環境中での運命及び有害性は、成分の含有が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは製品全体を考慮した場合に、この項の内容と一致しないことがあります。

生態毒性

水生毒性（急性）

3M™ フッキット™ パープルフィニッシングディスク、空とぎ仕上げディスク (粒度600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000) 260L

GHS分類では水生生物への急性毒性はない。

水生毒性（慢性）

GHS分類では水生生物への慢性毒性はない。

製品での試験データは無い。

材料	CAS番号	生物種	種類	ばく露	テストエンド ポイント	試験結果
酸化アルミニウム鉱物（非纖維状）	1344-28-1	緑藻類	実験	72 時間	EC50	>100 mg/l
酸化アルミニウム鉱物（非纖維状）	1344-28-1	ミジンコ	実験	48 時間	LC50	>100 mg/l
酸化アルミニウム鉱物（非纖維状）	1344-28-1		実験	96 時間	LC50	>100 mg/l
酸化アルミニウム鉱物（非纖維状）	1344-28-1	緑藻類	実験	72 時間	有効濃度は観察されない。	>100 mg/l
目詰まり防止剤	67701-13-7		分類にデータが利用できない、あるいは不足している。			
フィラー	112945-52-5	緑藻類	実験	72 時間	EC50	>100 mg/l
フィラー	112945-52-5	ゼブラフィッシュ	実験	96 時間	LC50	>100 mg/l
フィラー	112945-52-5	ミジンコ	実験	24 時間	EC50	>100 mg/l
フィラー	112945-52-5	緑藻類	実験	72 時間	有効濃度は観察されない。	60 mg/l
フィラー	1332-58-7	ミジンコ	実験	48 時間	LC50	>1,100 mg/l
二酸化チタン	13463-67-7	ミジンコ	実験	48 時間	EC50	>100 mg/l
二酸化チタン	13463-67-7	ファットヘッド ミノウ(魚)	実験	96 時間	LC50	>100 mg/l
二酸化チタン	13463-67-7	珪藻	実験	72 時間	EC50	>10,000 mg/l
二酸化チタン	13463-67-7	珪藻	実験	72 時間	有効濃度は観察されない。	5,600 mg/l

残留性・分解性

材料	CAS番号	試験の種類	期間	試験の種類	試験結果	プロトコル
酸化アルミニウム鉱物（非纖維状）	1344-28-1	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし。	該当なし。	該当なし。	該当なし。
目詰まり防止剤	67701-13-7	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし。	該当なし。	該当なし。	該当なし。
フィラー	112945-52-5	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし。	該当なし。	該当なし。	該当なし。
フィラー	1332-58-7	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし。	該当なし。	該当なし。	該当なし。
二酸化チタン	13463-67-7	分類にデータが利用できない、あ	該当なし。	該当なし。	該当なし。	該当なし。

3M™ フッキット™ パープルフィニッシングディスク、空とぎ仕上げディスク (粒度600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000) 260L

		あるいは不足している。				
--	--	-------------	--	--	--	--

生体蓄積性

材料	CAS番号	試験の種類	期間	試験の種類	試験結果	プロトコル
酸化アルミニウム鉱物 (非纖維状)	1344-28-1	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし。	該当なし。	該当なし。	該当なし。
目詰まり防止剤	67701-13-7	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし。	該当なし。	該当なし。	該当なし。
フィラー	112945-52-5	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし。	該当なし。	該当なし。	該当なし。
フィラー	1332-58-7	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし。	該当なし。	該当なし。	該当なし。
二酸化チタン	13463-67-7	実験 BCF-Carp	42 日	生物濃縮係数	9.6	別法

土壤中の移動性

データはない。

オゾン層への有害性

データはない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

関係法令に従って、産業廃棄物として自社で処分するか産業廃棄物処理業者に委託して処分する。

14. 輸送上の注意

船舶安全法、航空法の危険物に該当しない。 取扱い及び保管上の注意欄に述べられている一般的注意に従ってください。

15. 適用法令

本SDSの適用法規の内容は、2017年3月1日施行の改正労働安全衛生法に基づいて記載されています。

主な法規制物質

成分	安衛法通知政令番号	PRTR政令番号	毒物及び劇物取締法
二酸化チタン	191 (酸化チタン(IV))	該当なし。	該当なし。
酸化アルミニウム鉱物 (非纖維状)	189 (酸化アルミニウム)	該当なし。	該当なし。

維状)

目詰まり防止剤

該当なし。

該当なし。

該当なし。

日本国内法規制（主な適用法令）

労働安全衛生法：施行令18条有害物質（表示物質）

労働安全衛生法：施行令18条の2 名称等を通知すべき有害物

16. その他の情報

改訂情報

セクション9：分解温度 情報修正.

セクション9：引火点情報 情報修正.

セクション9：比重情報 情報修正.

セクション9：水溶解性値 情報修正.

セクション9：沸点/初留点/沸騰範囲 情報修正.

セクション9：溶解性（水以外） 情報修正.

セクション9：追加性状に関する記載 情報修正.

セクション9：燃焼点（上限）情報 情報修正.

セクション9：燃焼点（下限）情報 情報修正.

セクション9：発火点情報 情報修正.

セクション9：融点/凝固点 情報修正.

セクション9：蒸気圧 情報修正.

セクション9：蒸気密度の値 情報修正.

セクション9：蒸発速度情報 情報修正.

セクション9：粘度 情報修正.

セクション9：臭い、色、グレード情報 情報修正.

セクション9：臭気限界 情報修正.

セクション9：n-オクタノール/水分配係数の情報 情報修正.

セクション9：pH情報 情報修正.

セクション8：作業環境許容値 情報修正.

セクション8：保護具 - 吸入 情報修正.

セクション8：保護具 - 皮膚/手 情報修正.

セクション8：保護具 - 眼 情報修正.

セクション8：呼吸器保護 - 推奨する呼吸保護具の情報 情報修正.

セクション8：呼吸器保護 - 推奨する呼吸用保護具のガイド 情報修正.

セクション8：職業暴露情報 情報修正.

セクション8：OEL登録機関の説明 情報修正.

セクション8：STL記号 情報修正.

セクション8：TWA記号 情報修正.

セクション7：取り扱い時の安全注意喚起情報 情報修正.

セクション7：貯蔵情報 情報修正.

セクション6：事故漏出時の人体に対する注意事項 情報修正.

セクション6：事故漏出時の措置 情報修正.

セクション6：事故漏出時の清掃 情報修正.

セクション6：封じ込め及び浄化の方法及び機材 情報修正.

セクション5：火災時情報（消火剤） 情報修正.

セクション5：火災時情報（消火法） 情報修正.

セクション5：火災時情報（特殊有害性） 情報修正.

セクション5：燃焼時有害性の表 情報修正.
セクション4：応急措置（急性・遅発性症状） 情報修正.
セクション4：応急措置（皮膚の接触した場合）の情報 情報修正.
セクション4：応急措置 - 医療機関への報告 (REACH/GHS) 情報修正.
セクション4：応急措置(吸入した場合)の情報 情報修正.
セクション4：応急措置(飲み込んだ場合)の情報 情報修正.
セクション4：応急措置(眼に入った場合)の情報 情報修正.
セクション4：毒性学的影響のテキスト 情報修正.
セクション3：「この製品は混合物です。」の標準フレーズ 情報の削除.
セクション3：成分表 情報修正.
セクション2：シンボル 情報修正.
セクション2：注意喚起語 情報修正.
セクション2：絵表示 情報修正.
セクション2：GHS分類 情報修正.
セクション1：所在地 情報修正.
セクション1：担当部門名 情報修正.
セクション1：製品名 情報修正.
セクション1 6：UK放棄声明 情報修正.
セクション1 6：Webアドレス 情報修正.
セクション1 5：法規名 - 表 情報修正.
セクション1 5：適用法規のステートメント 情報修正.
セクション1 4：輸送上の注意の標準フレーズ 情報修正.
セクション1 3：廃棄物の処理ノート 情報修正.
セクション1 2：危険性の分類 情報修正.
セクション1 2：成分生態毒性情報 情報修正.
セクション1 2：材料の生態毒性に関するデータテキストなし 情報修正.
セクション1 2：残留性および分解性の情報 情報修正.
セクション1 2：水生生物への急性毒性情報 情報修正.
セクション1 2：水生生物への慢性毒性情報 情報修正.
セクション1 2：生態濃縮性情報 情報修正.
セクション1 1：健康影響情報（吸入した場合） 情報修正.
セクション1 1：健康影響情報（飲み込んだ場合） 情報修正.
セクション1 1：健康影響情報（皮膚） 情報修正.
セクション1 1：健康影響情報（眼） 情報修正.
セクション1 1：健康影響情報（追加情報） 情報修正.
セクション1 1：分類放棄声明 情報修正.
セクション1 1：吸引ハザード 情報修正.
セクション1 1：呼吸感作性のテキスト 情報修正.
セクション1 1：急性毒性の表 情報修正.
セクション1 1：標的臓器 - 反復ばく露の表 情報修正.
セクション1 1：重篤な眼へのダメージ/刺激の表 情報修正.
セクション1 1：追加毒性情報のステートメント 情報修正.
セクション1 1：特定標的臓器毒性 - 単回ばく露のテキスト 情報修正.
セクション1 1：生殖毒性の表 情報修正.
セクション1 1：生殖発生影響のテキスト 情報修正.
セクション1 1：生殖胞変異原性の表 情報修正.
セクション1 1：発がん性の表 情報修正.
セクション1 1：皮膚感作性の表 情報修正.
セクション1 1：皮膚腐食性/刺激性の表 情報修正.

3M™ フッキット™ パープルフィニッシングディスク、空とぎ仕上げディスク (粒度600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000) 260L

セクション11：表テキストに非開示の成分 情報修正.

セクション10：反応性情報 情報修正.

セクション10：有害な分解物の表 情報修正.

セクション10：有害な重合反応の性状 情報修正.

セクション10：有害分解物 情報修正.

セクション10：避けるべき条件 情報修正.

セクション10：避けるべき物質 情報修正.

免責事項：この安全データシートの情報は、発行時において正確であると信じられるものです。当社は、法的な要求事項を除き、安全データシートの記載事項について、製品の使用に伴う損失や災害等を補償するものではありません、本安全データシートの記載内容は、記載されている範囲外の使用、あるいは他の物質と組み合わせての使用では効力を持たません。したがって、製品が使用目的に合致しているかについては、お客様ご自身でご確認ください。

3MジャパングループのSDSは日本のウェブサイトから入手できます。