



## 安全データシート

Copyright, 2024, 3M Company. All right reserved. 本情報は、3M社の製品を適切にご使用頂くために作成したもので。複製および／またはダウンロードをする場合には、以下の条件をお守り下さい。 (1) 3M社から書面による事前承認を得ることなく情報を変更したり、一部を抜粋して使用しないで下さい。 (2) 本情報を営利目的で転売または配布をしないで下さい。

SDS番号	05-8637-0	版	19.00
発行日	2024/03/04	前発行日	2024/01/18

この安全データシートはJIS Z7253:2019に対応しています。

### 1. 化学品及び会社情報

#### 1.1. 化学品の名称

Scotch Weld EW2020

#### 1.2. 推奨用途及び使用上の制限

##### 推奨用途

接着剤

#### 1.3. 会社情報

供給者	スリーエム ジャパン株式会社
所在地	本社 東京都品川区北品川6-7-29
担当部門	電子用製品技術部
電話番号	042-779-2179

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS分類

自己発熱性化学品： 区分 2

皮膚腐食性/刺激性： 区分 2

皮膚感作性： 区分 1

水生環境有害性 短期（急性）： 区分 1

水生環境有害性 長期（慢性）： 区分 1

#### GHSラベル要素

注意喚起語

警告

#### シンボル

炎 感嘆符 環境

#### ピクトグラム

**危険有害性情報**

H252

大量の場合、自己発熱：火災のおそれ

H315

皮膚刺激

H317

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

H410

長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

**注意書き****安全対策**

P235

涼しいところに置くこと。

P261

粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。

P280E

保護手袋を着用すること。

P264

取扱後はよく洗うこと。

P272

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

P273

環境への放出を避けること。

**応急措置**

P302 + P352

皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。

P333 + P313

皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること。

P362 + P364

汚染された衣類を脱ぐこと。再利用する場合は洗うこと。

P391

漏出物を回収すること。

**保管**

P410

日光から遮断すること。

P413

1kg以上の大量品は、以下の温度で保管すること。

P413A

5°Cを越さない。

P420A

別々に保管する。

P407A

隙間を開けて保管する。

**廃棄**

P501

内容物／容器を国際、国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄すること。

**3. 組成及び成分情報**

この製品は混合物です。

成分	CAS番号	重量%
ビスフェノールF型エポキシ樹脂	9003-36-5	40 - 50
アルミニウム	7429-90-5	39
ジシアソジアミド	461-58-5	1.0 - 10

エポキシ樹脂	営業秘密	1.0 - 10
シリカ	営業秘密	1.0 - 10
ブロックイソシアネート	営業秘密	0.0 - 1.0

## 4. 応急措置

### 応急措置

#### 吸入した場合

新鮮な空気の環境に移動させる。気分がすぐれない場合は医療機関を受診する。

#### 皮膚に付着した場合

直ちに多量の水で15分間以上洗浄する。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。症状が続く場合は医療機関を受診する。

#### 眼に入った場合

直ちに多量の水で洗浄する。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には医療機関を受診する。

#### 飲み込んだ場合

口をゆすぐ。気分が悪い時は医療機関を受診する。

### 予想できる急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

アレルギー性皮膚反応（発赤、腫脹、水疱形成及びかゆみ）。

### 応急措置を要する者の保護に必要な注意事項

適用しない。

## 5. 火災時の措置

### 消火剤

火災の場合： 消火するために水あるいは泡消火薬剤などの、通常の燃焼物質用の消火薬剤を使用すること。

### 使ってはならない消火剤

情報なし。

### 特有の危険有害性

火災の熱で密封された容器内の圧力が増し、爆発するおそれがある。

### 有害な分解物または副生成物

#### 物質

一酸化炭素  
二酸化炭素  
シアノ化水素  
アンモニア  
窒素酸化物

#### 条件

燃焼中  
燃焼中  
燃焼中  
燃焼中  
燃焼中

### 消防作業者の保護

ヘルメット、自給式の陽圧ないし加圧式呼吸装置、パンカーコート及びズボン、腕、腰及び脚の周りのバンド、顔面マスク、及び頭部の露出部分の保護カバーを含む完全保護衣服を着用する。

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置

区域から退避させること。 新鮮な空気でその場所を換気する。 大量に漏洩した場合、あるいは狭小な場所で漏洩した場合は、安全衛生手順にしたがって、蒸気の拡散、排出のための強制換気を行う。 物理的有害性、健康有害性、呼吸保護、換気、個人防護については本SDSの他の項目を参照。

### 環境に対する注意事項

環境への放出を避けること。

### 封じ込め及び浄化の方法及び機材

漏洩した物質を出来る限り多く回収する。 密閉容器に収納する。 残さを清掃する。 容器を密封する。 回収した物質は、国内外の法令や規則にしたがって、できるだけ早く廃棄する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

工業用又は業務用。消費者用用途への販売、使用禁止。 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。 眼、皮膚、衣類につけないこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

取扱後はよく洗うこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 環境への放出を避けること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。 酸化剤との接触を避ける（塩素、クロム酸等）。

### 保管

涼しいところに置き、日光から遮断すること。 熱から離して保管する。 5°C以下の温度で保管すること。 積荷／パレット間に隙間をあけること。 強塩基から離して保管する。 酸化剤から離して保管する。

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 管理項目

#### 許容濃度及び管理濃度

セクション3に表示されている成分名が、以下の表に見当たらない場合は、当該成分についての適切な作業時の許容濃度または管理濃度がないことを示している。

成分	CAS番号	政府機関	許容濃度または管理濃度	備考
アルミニウム	7429-90-5	ACGIH	TWA（吸入性分画）：1mg/m <sup>3</sup>	A4：ヒトに対して発がん性物質として分類できない物質
アルミニウム	7429-90-5	JSOH OELs	TWA(総粉じんとして)(8時間)：2 mg/m <sup>3</sup> ; TWA(吸入性粉じんとして)(8時間)：0.5 mg/m <sup>3</sup>	
不活性あるいは有害なダスト	7429-90-5	ISHL	TLV（計算値）（ダストとして）（8時間）：0.025mg/m <sup>3</sup>	100%と仮定して計算

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA : American Industrial Hygiene Association

ISHL : 労働安全衛生法作業環境評価基準

ISHL(濃度基準値) : 労働安全衛生法厚生労働大臣が定める濃度の基準

JSOH OELs : 日本産業衛生学会許容濃度

TWA：時間加重平均値  
 STEL：短時間ばく露限界値  
 ppm：百万分率  
 mg/m<sup>3</sup>：ミリグラム/立方メートル  
 CEIL：天井値

## ばく露防止策

### 設備対策

熱硬化処理を行う場合は適切な局所排気装置を使用する。 切削、研削、研磨、旋削時に適切な局排換気を行う。 空気中の有害物質をそれぞれの許容濃度以下に制御し、粉じん、フューム、ガス、ミスト、スプレーをコントロールするためにも、一般的な希釈換気あるいは局排換気を行う。 換気が適切に実施できない場合は、呼吸保護具を使用する。

### 保護具

#### 眼の保護具

ばく露評価結果に準じた眼・顔の保護具を選択・使用する。下記の眼・顔の保護具を推奨する。

全面マスク

間接式換気ゴーグル

#### 皮膚及び身体の保護具

ばく露評価に準じた皮膚接触を防止するために、関連した法令で認められた保護手袋・保護衣を選択・使用する。 注：保護性を高めるために樹脂ラミネートされた手袋にニトリルゴム製の手袋を重ねてもよい。

推奨される手袋の材質： 樹脂ラミネート。

スプレーなど、ハネの多い作業など、ばく露の可能性が高い場合には、つなぎ服などの保護衣を使用する。 ばく露評価に基づき、適切な保護具を着用する。 保護衣の材質として次のものを推奨する。 ポリマーラミネート製エプロン

### 呼吸用保護具

ばく露評価によって保護マスクが必要と判断される場合には、適切なものを使用する。 ばく露評価結果に基づいて以下のものから保護マスクを選択する：

平面形もしくは全面形のろ過材付き有機ガス用防毒マスク

特殊な利用に際して、マスクの適合性に疑問があれば、保護マスクのメーカーに相談する。

## 9. 物理的及び化学的性質

### 基本的な物理・化学的性質

外観	固体
物理的状態：	ペースト
色	灰色
臭い	エポキシ
臭いの閾値	データはない。
pH	適用しない
融点・凝固点	適用しない

沸点、初留点及び沸騰範囲	適用しない
引火点	適用しない
蒸発速度	適用しない
引火性（固体、ガス）	自己発熱性化学品：区分2
燃焼点（下限）	適用しない
燃焼点（上限）	適用しない
蒸気圧	適用しない
蒸気密度/相対蒸気密度	適用しない
密度	1.5 g/cm <sup>3</sup>
比重	1.5 [参照基準：水=1]
溶解度	適用しない
溶解度（水以外）	なし。
n-オクタノール/水分配係数	データはない。
発火点	適用しない
分解温度	データはない。
粘度/動粘度	30 - 80 Pa·s
揮発性有機化合物	データはない。
揮発分	0 %
水と規制除外の溶剤を除いた揮発性有機化合物 (JIS-GHSの要求項目ではない)	データはない。

#### ナノパーティクル

この製品はナノパーティクルを含有する。

## 10. 安定性及び反応性

#### 反応性

この物質は、特殊条件下では薬品と反応する可能性がある。このセクションの他の項目を参照する。

#### 化学的安定性

安定。

#### 危険有害反応の可能性

危険な重合が起こることがある。

#### 避けるべき条件

熱。

大量のレジンを一度に硬化させると発熱によりレジンが焦げて発煙を生じるので、50 g以上のレジンを一度に硬化させないこと。

#### 混触危険物質

強塩基

強酸化性物質

強酸化性物質

#### 危険有害な分解物

##### 物質

知見はない。

##### 条件

セクション5の燃焼中の有害な分解物を参照

## 11. 有害性情報

セクション2で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しない場合があります。また、成分の含有量が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは製品全体を考慮した場合に、含有成分の毒性情報が、製品の区分、ばく露時の兆候や症状に一致しないことがあります。

### 毒性学的影響に関する情報

#### ばく露による症状

組成の試験結果や情報より、下記の健康影響が考えられる。

#### 吸入した場合

気道刺激： 咳、くしゃみ、鼻水、頭痛、鼻と喉の痛みなどの症状。

#### 皮膚に付着した場合

皮膚刺激： 発赤、腫脹、かゆみ、乾燥、水疱、ひび、痛みなどの症状。 皮膚過敏症のヒトにおける非光感作性アレルギー皮膚反応： 発赤、腫脹、水疱形成、かゆみなどの症状。

#### 眼に入った場合

製品使用中に眼に接触しても、重篤な刺激が発現するとは考えられない。 硬化時に放出される蒸気は眼を刺激するおそれがある。症状は発赤、浮腫、痛み、涙及び眼のくもりあるいはかすみ目。

#### 飲み込んだ場合

胃腸への刺激： 腹痛、胃痛、吐き気、嘔吐、下痢などの症状。

#### 毒性データ

セクション3に開示されている化学成分で以下に情報が無い場合は、そのエンドポイントに対して利用できるデータが無いか、分類するに十分なデータが無い場合になります。

#### 急性毒性

名称	経路	生物種	値又は判定結果
製品全体	吸入-蒸気 (4 時間)		利用できるデータが無い：ATEで計算。50 mg/l
製品全体	経口摂取		利用できるデータが無い：ATEで計算。5,000 mg/kg
ビスフェノールF型エポキシ樹脂	皮膚	ラット	LD50 > 2,000 mg/kg
ビスフェノールF型エポキシ樹脂	経口摂取	ラット	LD50 > 5,000 mg/kg
アルミニウム	皮膚		LD50 推定値 > 5,000 mg/kg
アルミニウム	経口摂取		LD50 推定値 > 5,000 mg/kg
アルミニウム	吸入-粉塵 /ミスト (4 時間)	ラット	LC50 > 0.888 mg/l
エポキシ樹脂	経口摂取	ラット	LD50 > 2,000 mg/kg
エポキシ樹脂	皮膚	類似健康有害性	LD50 推定値 2,000 - 5,000 mg/kg

ジアンジアミド	皮膚	ウサギ	LD50 > 10,000 mg/kg
ジアンジアミド	経口摂取	ラット	LD50 > 30,000 mg/kg
シリカ	皮膚	ウサギ	LD50 > 5,000 mg/kg
シリカ	吸入-粉塵 /ミスト (4 時間)	ラット	LC50 > 0.691 mg/l
シリカ	経口摂取	ラット	LD50 > 5,110 mg/kg
ブロックイソシアネート	皮膚	ラット	LD50 > 2,000 mg/kg
ブロックイソシアネート	経口摂取	ラット	LD50 > 2,000 mg/kg

ATE=推定急性毒性

**皮膚腐食性／刺激性**

名称	生物種	値又は判定結果
ビスフェノールF型エポキシ樹脂	ウサギ	刺激物
アルミニウム	ウサギ	刺激性なし
エポキシ樹脂	In vitro data	刺激性なし
ジアンジアミド	ヒト及び 動物	わずかな刺激
シリカ	ウサギ	刺激性なし
ブロックイソシアネート	ウサギ	刺激性なし

**眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性**

名称	生物種	値又は判定結果
ビスフェノールF型エポキシ樹脂	ウサギ	刺激性なし
アルミニウム	ウサギ	刺激性なし
エポキシ樹脂	In vitro data	刺激性なし
ジアンジアミド	専門家に による判断	軽度の刺激
シリカ	ウサギ	刺激性なし
ブロックイソシアネート	ウサギ	刺激性なし

**呼吸器感作性または皮膚感作性****皮膚感作性**

名称	生物種	値又は判定結果
ビスフェノールF型エポキシ樹脂	多種類の 動物種	感作性あり
アルミニウム	モルモット	区分に該当しない。
エポキシ樹脂	マウス	感作性あり
ジアンジアミド	モルモット	区分に該当しない。
シリカ	ヒト及び 動物	区分に該当しない。

**呼吸器感作性**

名称	生物種	値又は判定結果
アルミニウム	ヒト	区分に該当しない。

**生殖細胞変異原性**

名称	経路	値又は判定結果
ビスフェノールF型エポキシ樹脂	In vivo	変異原性なし
ビスフェノールF型エポキシ樹脂	In vitro	陽性データはあるが、分類には不十分。
アルミニウム	In vitro	変異原性なし
エポキシ樹脂	In vitro	陽性データはあるが、分類には不十分。
ジシアンジアミド	In vitro	変異原性なし
シリカ	In vitro	変異原性なし

**発がん性**

名称	経路	生物種	値又は判定結果
ジシアンジアミド	経口摂取	ラット	発がん性なし
シリカ	特段の規定はない。	マウス	陽性データはあるが、分類には不十分。

**生殖毒性****生殖発生影響**

名称	経路	値又は判定結果	生物種	試験結果	ばく露期間
ジシアンジアミド	経口摂取	雌について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	交配前および妊娠中。
ジシアンジアミド	経口摂取	雄について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	44 日
ジシアンジアミド	経口摂取	発生毒性区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	交配前および妊娠中。
シリカ	経口摂取	雌について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 509 mg/kg/日	1 世代
シリカ	経口摂取	雄について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 497 mg/kg/日	1 世代
シリカ	経口摂取	発生毒性区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,350 mg/kg/日	器官発生期

**標的臓器****特定標的臓器毒性、単回ばく露**

名称	経路	標的臓器	値又は判定結果	生物種	試験結果	ばく露期間
ビスフェノールF型エポキシ樹脂	吸入した場合	呼吸器への刺激	陽性データはあるが、分類には不十分。	類似健康有害性	NOAEL 非該当	

**特定標的臓器毒性、反復ばく露**

名称	経路	標的臓器	値又は判定結果	生物種	試験結果	ばく露期間
ビスフェノールF型エポキシ樹脂	経口摂取	心臓   内分泌系   消化管   骨、歯、爪及び/又は毛髪   造血器系   肝臓   免疫システム   神経系   眼   腎臓および膀胱   呼吸器系   脈管系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 250 mg/kg/day	13 週
アルミニウム	吸入した場合	神経系   呼吸器系	区分に該当しない。	ヒト	NOAEL 非該当	職業性被ばく
ジシアンジアミド	経口摂取	腎臓および膀胱	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 6,822	13 週

					mg/kg/day	
シリカ	吸入した場合	呼吸器系   硅肺症	区分に該当しない。	ヒト	NOAEL 非該当	職業性被ばく

### 誤えん有害性

セクション3に開示されている化学成分に対しては、利用できるデータが無いか、分類するに十分なデータが無い。

製品及び成分に関する追加の毒性情報が必要な場合には、本SDSの1ページに記載した住所、電話番号にご連絡ください。

## 12. 環境影響情報

セクション2で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しないことがあります。セクション2の分類に関する追加情報が必要な場合は、弊社にお問い合わせください。また、成分の環境中での運命及び有害性は、成分の含有が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは製品全体を考慮した場合に、この項の内容と一致しないことがあります。

### 生態毒性

#### 水生環境有害性 短期（急性）

GHS水生環境有害性（急性）区分1：水生生物に非常に強い毒性。

#### 水生環境有害性 長期（慢性）

GHS水生環境有害性 長期（慢性）区分1：長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。

製品での試験データは無い。

材料	CAS番号	生物種	種類	ばく露	テストエンドポイント	試験結果
ビスフェノールF型エポキシ樹脂	9003-36-5	緑藻類	実験	72 時間	ErC50	>1.8 mg/l
ビスフェノールF型エポキシ樹脂	9003-36-5	ニジマス	実験	96 時間	LC50	0.55 mg/l
ビスフェノールF型エポキシ樹脂	9003-36-5	ミジンコ	実験	48 時間	EC50	1.6 mg/l
ビスフェノールF型エポキシ樹脂	9003-36-5	ミジンコ	類似コンパウンド	21 日	NOEC	0.3 mg/l
ビスフェノールF型エポキシ樹脂	9003-36-5	液状化	類似コンパウンド	3 時間	IC50	>100 mg/l
ジシアソニアミド	461-58-5	ブルーギル	実験	96 時間	LC50	>1,000 mg/l
ジシアソニアミド	461-58-5	緑藻類	実験	72 時間	EC50	>1,000 mg/l

ジシアンジア ミド	461-58-5	ミジンコ	実験	48 時間	EC50	3,177 mg/1
ジシアンジア ミド	461-58-5	緑藻類	実験	72 時間	NOEC	310 mg/1
ジシアンジア ミド	461-58-5	ミジンコ	実験	21 日	NOEC	25 mg/1
ジシアンジア ミド	461-58-5	シマミミズ	実験	14 日	LC50	>3,200 mg/kg (乾燥重量)
エポキシ樹脂	営業秘密	ミジンコ	類似コンパウンド	48 時間	EC50	6.28 mg/1
エポキシ樹脂	営業秘密	緑藻類	実験	72 時間	ErC50	>1.11 mg/1
エポキシ樹脂	営業秘密	緑藻類	実験	72 時間	NOEC	0.051 mg/1
シリカ	営業秘密	該当なし	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし	該当なし	該当なし
ブロックイソ シアネート	営業秘密	液状化	実験	3 時間	EC50	>1,000 mg/1
ブロックイソ シアネート	営業秘密	鯉	実験	96 時間	LC50	>100 mg/1
ブロックイソ シアネート	営業秘密	緑藻類	実験	72 時間	ErC50	>100 mg/1
ブロックイソ シアネート	営業秘密	ミジンコ	実験	48 時間	EC50	>100 mg/1
ブロックイソ シアネート	営業秘密	緑藻類	実験	72 時間	NOEC	100 mg/1
アルミニウム	7429-90-5	魚	実験	96 時間	水への溶解限界において毒性は見られない	>100 mg/1
アルミニウム	7429-90-5	緑藻類	実験	72 時間	水への溶解限界において毒性は見られない	>100 mg/1
アルミニウム	7429-90-5	ミジンコ	実験	48 時間	水への溶解限界において毒性は見られない	>100 mg/1
アルミニウム	7429-90-5	緑藻類	実験	72 時間	水への溶解限界において毒性は見られない	100 mg/1
アルミニウム	7429-90-5	ミジンコ	実験	21 日	NOEC	0.076 mg/1

## 残留性・分解性

材料	CAS番号	試験の種類	期間	試験の種類	試験結果	プロトコル
----	-------	-------	----	-------	------	-------

ビスフェノールF型エポキシ樹脂	9003-36-5	実験 生分解性	28 日	生物学的酸素要求量	0 %BOD/ThOD	EC C. 4. E クローズドボトル法
ビスフェノールF型エポキシ樹脂	9003-36-5	類似コンパウンド 加水分解		加水分解性半減期 (pH7)	86 時間 (t 1/2)	OECD 111 pHに応じた加水分解
ジシアンジアミド	461-58-5	実験 生分解性	28 日	DOC (溶存有機炭素) 残留量	0 DOC除去%	OECD 301E - 修正 OECDスクリーニング試験
ジシアンジアミド	461-58-5	実験 水生固有生分解性	14 日	DOC (溶存有機炭素) 残留量	0 DOC除去%	OECD 302B Zahn-Wellens/EVPA試験
ジシアンジアミド	461-58-5	実験 生分解性	61 日	二酸化炭素の発生	1.1 CO <sub>2</sub> 発生量/理論CO <sub>2</sub> 発生量%	OECD 309 好気的表面水生分解性シミュレーション試験
エポキシ樹脂	営業秘密	推定値 生分解性	28 日	生物学的酸素要求量	0 %BOD/ThOD	OECD 301F
シリカ	営業秘密	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
ブロックイソシアネート	営業秘密	実験 水生固有生分解性	28 日	DOC (溶存有機炭素) 残留量	10 DOC除去%(10-day windowの基準を満たさない)	OECD 302B類似法
ブロックイソシアネート	営業秘密	実験 加水分解		加水分解性半減期 (pH7)	33 日 (t 1/2)	OECD 111 pHに応じた加水分解
アルミニウム	7429-90-5	データ不足	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

## 生体蓄積性

材料	CAS番号	試験の種類	期間	試験の種類	試験結果	プロトコル
ビスフェノールF型エポキシ樹脂	9003-36-5	実験 生態濃縮		オクタノール/水 分配係数	≤3.6	OECD 117、log Kow (オクタノール/水分配係数)、高速液体クロマトグラフィー
ジシアンジアミド	461-58-5	実験 BCF - 魚	42 日	生物濃縮係数	<=3.1	OECD305-生体濃縮度試験
ジシアンジアミド	461-58-5	実験 生態濃縮		オクタノール/水 分配係数	-0.52	OECD107 log Kow フラスコ振騰法
エポキシ樹脂	営業秘密	推定値 BCF - 魚	28 日	生物濃縮係数	<42	OECD305-生体濃縮度試験
シリカ	営業秘密	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
ブロックイソシアネート	営業秘密	実験 生態濃縮		オクタノール/水 分配係数	<0.23	OECD 117、log Kow (オクタノール/水分配係数)

				数		配係数)、高速液体クロマトグラフィー
アルミニウム	7429-90-5	分類にデータが利用できない、あるいは不足している。	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし

**土壌中の移動性**

データはない。

**オゾン層への有害性**

データはない。

**13. 廃棄上の注意****廃棄方法**

関係法令に従って、産業廃棄物として自社で処分するか産業廃棄物処理業者に委託して処分する。

**14. 輸送上の注意**

国連番号及び品名： 3088 自己発熱性物質（有機物）（固体）

輸送分類（IMO）：4.2 自然発火性物質

輸送分類（IATA）：4.2 自然発火性物質

容器等級：II

**国内規制がある場合の規制情報**

各国の化学物質登録状況によっては、輸出できない場合があります。輸出の際は担当事業部にお問い合わせください。取り扱い及び保管上の注意の項の記載による他、船舶安全法などの法令の定めるところに従う。

**15. 適用法令****国内法規制及び関連情報****日本国内法規制（主な適用法令）**

労働安全衛生法：危険性又は有害性等を調査(リスクアセスメント)すべき物（法第 57 条の 3）

労働安全衛生法：皮膚等障害化学物質（安衛則第594条の2第1項）；本SDSのGHS分類により適用

労働安全衛生法：施行令 18 条の 2 名称等を通知すべき有害物

労働安全衛生法：施行令 18 条有害物質（表示物質）

労働安全衛生法に基づく変異原性化学物質：労働省労働基準局長通達 基発第312号の3の別添1「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」

労働基準法に基づく「感作性」化学物質：労働省労働基準局通達 基準第182号の2

地方労働局長宛て通達 エポキシ樹脂の硬化剤による健康障害の防止について 昭和57年6月8日基発第339号

海洋汚染防止法：環境有害物質

消防法：指定可燃物（合成樹脂類、その他のもの）

船舶安全法、航空法：自己発熱性物質  
 本製品に含まれるシリカは安衛法の結晶質シリカに該当しない。

#### 主な法規制物質

#### 労働安全衛生法：通知・リスクアセスメント・表示義務対象物質

成分	法律又は政令名称	2024年3月31日まで	2024年4月1日以降
アルミニウム	アルミニウム	該当	該当

## 16. その他の情報

#### 改訂情報

セクション3：成分表 情報修正。  
 セクション12：成分生態毒性情報 情報修正。  
 セクション12：残留性および分解性の情報 情報修正。  
 セクション12：生態濃縮性情報 情報修正。  
 セクション14：輸送上の注意の標準フレーズ 情報修正。  
 セクション15：適用法規のステートメント 情報修正。

免責事項：この安全データシート (SDS) の情報は、発行時における当社の知見に基づき正確であると考えていますが、当社は、その使用から生じる損失、損害または傷害に関する賠償責任を引き受けるものではありません。

(法令で要求される場合を除く) 本SDSの記載内容は、記載されている範囲外の使用、あるいは他の物質と組み合わせての使用では効力を持ちません。これらの理由から、お客様がご自身の用途に製品が適合しているかどうかをご自身で評価することが重要です。加えて、本安全データシートは安全衛生情報もお伝えしております。日本国へ本製品を輸入されるお客様は、製品の登録・届出、物質量の監視、想定される物質の登録・届出を含む（これらに限定されるものではありません）適用される全ての法的 requirementについて責任を負います。

3MジャパングループのSDSは日本のウェブサイトから入手できます。