



## 安全データシート

Copyright, 2023, 3M Company. All right reserved. 本情報は、3M社の製品を適切にご使用頂くために作成したものです。複製および／またはダウンロードをする場合には、以下の条件をお守り下さい。（１）3M社から書面による事前承認を得ることなく情報を変更したり、一部を抜粋して使用しないで下さい。（２）本情報を営利目的で転売または配布をしないで下さい。

|       |            |      |      |
|-------|------------|------|------|
| SDS番号 | 44-3853-7  | 版    | 1.00 |
| 発行日   | 2023/11/15 | 前発行日 | 初版   |

この安全データシートはJIS Z7253:2019に対応しています。

### 1. 化学品及び会社情報

#### 1.1. 化学品の名称

3M™ キュービトロン™ 3 ファイバーディスク 1182C

#### 1.2. 推奨用途及び使用上の制限

##### 推奨用途

研磨材製品

#### 1.3. 会社情報

|      |                    |
|------|--------------------|
| 供給者  | スリーエム ジャパン株式会社     |
| 所在地  | 本社 東京都品川区北品川6-7-29 |
| 担当部門 | 研磨材技術部             |
| 電話番号 | 042-779-7995       |

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS分類

水生環境有害性 短期（急性）： 区分3

水生環境有害性 長期（慢性）： 区分3

#### GHSラベル要素

##### 注意喚起語

適用しない。

##### シンボル

適用しない。

##### ピクトグラム

適用しない。

#### 危険有害性情報

H412 長期継続的影響により水生生物に有害

## 注意書き

## 安全対策

P273 環境への放出を避けること。

## 廃棄

P501 内容物／容器を国際、国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄すること。

## 3. 組成及び成分情報

この製品は混合物です。

| 成分                    | CAS番号      | 重量%     |
|-----------------------|------------|---------|
| ファイバーバックキング           | 混合物        | 40 - 55 |
| 酸化アルミニウム              | 1344-28-1  | 15 - 25 |
| 硬化樹脂                  | 混合物        | 5 - 15  |
| 無機フッ化物1               | 13775-53-6 | 14      |
| 無機フッ化物2               | 7789-75-5  | < 5     |
| フィラー                  | 1317-65-3  | 1 - 5   |
| スチールあるいはプラスチックアタッチメント | 混合物        | <= 5    |
| 酸化チタン(IV)             | 13463-67-7 | 0.17    |

## 4. 応急措置

### 応急措置

#### 吸入した場合

新鮮な空気の環境に移動させる。気分がすぐれない場合は医療機関を受診する。

#### 皮膚に付着した場合

石鹸と水で洗浄する。症状が続く場合は医療機関を受診する。

#### 眼に入った場合

直ちに多量の水で洗浄する。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。症状が続く場合には医療機関を受診する。

#### 飲み込んだ場合

無理に吐かせない。口をゆすぐ。気分が悪い場合は医療機関を受診する。

#### 予想できる急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

重大な症状や影響はない。毒物学的影響に関する情報はセクション11を参照する。

#### 応急措置を要する者の保護に必要な注意事項

適用しない。

## 5. 火災時の措置

**消火剤**

製品は燃焼しない。 火災周辺に適した消火剤を使用する。

**使ってはならない消火剤**

情報なし。

**特有の危険有害性**

過酷な熱にばく露されると熱分解が起こりやすい。

**有害な分解物または副生成物****物質**

一酸化炭素  
二酸化炭素  
フッ化水素

**条件**

燃焼中  
燃焼中  
燃焼中

**消火作業者の保護**

ヘルメット、自給式の陽圧ないし加圧式呼吸装置、バンカーコート及びズボン、腕、腰及び脚の周りのバンド、顔面マスク、及び頭部の露出部分の保護カバーを含む完全保護衣服を着用する。

## 6. 漏出時の措置

**人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置**

物理的有害性、健康有害性、呼吸保護、換気、個人防護については本SDSの他の項目を参照。

**環境に対する注意事項**

環境への放出を避けること。

**封じ込め及び浄化の方法及び機材**

適用しない。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

**取扱い**

熱分解物を吸入しない。 工業用又は業務用。消費者用用途への販売、使用禁止。 切削、研磨、加工により発生するダストの吸入を避ける。 損傷した製品は使用中に砕け散り、顔や眼に重傷をもたらすことがある。使用前に亀裂や欠け跡があるかを確認する。損傷がある場合は取り替える。研磨作業を行う場合又は作業付近にいる場合は、眼及び顔面保護具を常に着用する。 環境への放出を避けること。 移送や混合により帯電すると点火源となる。アース接地、接合、低速・短距離輸送などの低エネルギー輸送法、不活性環境などの注意喚起の必要性を検討する。

**保管**

特別な保管条件はない。

## 8. ばく露防止及び保護措置

**管理項目**

## 許容濃度及び管理濃度

セクション3に表示されている成分名が、以下の表に見当たらない場合は、当該成分についての適切な作業時の許容濃度または管理濃度がないことを示している。

| 成分                               | CAS番号      | 政府機関      | 許容濃度または管理濃度                                                                                                                                      | 備考                     |
|----------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 不活性あるいは有害なダスト                    | 1317-65-3  | ISHL      | TLV (計算値) (ダストとして) (8時間) : 0.025mg/m <sup>3</sup>                                                                                                | 100%と仮定して計算            |
| フィラー                             | 1317-65-3  | JSOH OELs | TWA(総粉じん)(8時間):4mg/m <sup>3</sup> ;TWA(吸入性粉じん)(8時間):1mg/m <sup>3</sup>                                                                           |                        |
| 不溶性又は難溶性粒子状物質で他に特段の指定がないもの、吸入粒子  | 1317-65-3  | ACGIH     | TWA (吸入粒子) :10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                 |                        |
| 不溶性又は難溶性粒子状物質で他に特段の指定がないもの、吸入性粒子 | 1317-65-3  | ACGIH     | TWA (吸入性粒子) :3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                 |                        |
| 酸化アルミニウム                         | 1344-28-1  | JSOH OELs | TWA(総粉じんとして)(8時間):2 mg/m <sup>3</sup> ;TWA(吸入性粉じんとして)(8時間):0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                 |                        |
| 不活性あるいは有害なダスト                    | 1344-28-1  | ISHL      | TLV (計算値) (ダストとして) (8時間) : 0.025mg/m <sup>3</sup>                                                                                                | 100%と仮定して計算            |
| 不溶性又は難溶性粒子状物質で他に特段の指定がないもの、吸入粒子  | 1344-28-1  | ACGIH     | TWA (吸入粒子) :10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                 |                        |
| 不溶性又は難溶性粒子状物質で他に特段の指定がないもの、吸入性粒子 | 1344-28-1  | ACGIH     | TWA (吸入性粒子) :3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                 |                        |
| 結晶質シリカ含有率 3% 未満の鉱物性粉塵            | 13463-67-7 | JSOH OELs | TWA(総粉じん)(8時間):4mg/m <sup>3</sup> ;TWA(吸入性粉じん)(8時間):1mg/m <sup>3</sup>                                                                           |                        |
| 不活性あるいは有害なダスト                    | 13463-67-7 | ISHL      | TLV (計算値) (ダストとして) (8時間) : 0.025mg/m <sup>3</sup>                                                                                                | 100%と仮定して計算            |
| 不活性あるいは有害なダスト                    | 13463-67-7 | JSOH OELs | TWA(総粉じん)(8時間):4mg/m <sup>3</sup> ;TWA(吸入性粉じん)(8時間):1mg/m <sup>3</sup>                                                                           |                        |
| 結晶質シリカ含有率 3% 未満の鉱物性粉塵            | 13463-67-7 | JSOH OELs | TWA(総粉じん)(8時間):4mg/m <sup>3</sup> ;TWA(吸入性粉じん)(8時間):1mg/m <sup>3</sup>                                                                           |                        |
| 酸化チタン(IV)                        | 13463-67-7 | ACGIH     | vTWA(吸入性ナノ粒子):0.2 mg/m <sup>3</sup> ;TWA(吸入性微粒子):2.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                           | A3: 動物発がん性物質           |
| 酸化チタン(IV)                        | 13463-67-7 | JSOH OELs | TWA (提案)(Tiとして, 総粉じんとして)(8 時間):2 mg/m <sup>3</sup> ;TWA (提案)(Tiとして, 吸引性粉じんとして)(8 時間):1.5 mg/m <sup>3</sup> ;TWA (提案)(8 時間):0.3 mg/m <sup>3</sup> | 2B: ヒトに対して発がん性の可能性がある。 |
| フッ化物                             | 13775-53-6 | ACGIH     | TWA (フッ素として) :                                                                                                                                   | A4: ヒトに対して発が           |

|      |           |       |                                      |                            |
|------|-----------|-------|--------------------------------------|----------------------------|
|      |           |       | 2.5mg/m <sup>3</sup>                 | ん性物質として分類できない物質            |
| フッ化物 | 7789-75-5 | ACGIH | TWA（フッ素として）：<br>2.5mg/m <sup>3</sup> | A4：ヒトに対して発がん性物質として分類できない物質 |

ACGIH：American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA：American Industrial Hygiene Association

ISHL：労働安全衛生法作業環境評価基準

ISHL(濃度基準値)：労働安全衛生法厚生労働大臣が定める濃度の基準

JSOH OELs：日本産業衛生学会許容濃度

TWA：時間加重平均値

STEL：短時間ばく露限界値

ppm：百万分率

mg/m<sup>3</sup>：ミリグラム/立方メートル

CEIL：天井値

## ばく露防止策

### 設備対策

誤使用又は装置の故障により、本品が非常に高い温度に加熱された場合は、分解物の濃度を許容限度以下に維持するために十分な局所排気装置を使用する。研磨・研削・切削加工のために適切な局所排気装置を準備・提供する。空気中の有害物質をそれぞれの許容濃度以下に制御し、粉じん、フェーム、ガス、ミスト、スプレーをコントロールするためにも、一般的な希釈換気あるいは局排換気を行う。換気が適切に実施できない場合は、呼吸保護具を使用する。

### 保護具

#### 眼の保護具

顔と眼の損傷リスクを最小にするために、研磨作業を行う場合又は作業付近にいる場合は、眼及び顔面保護具を常に着用する。ばく露評価結果に準じた眼・顔の保護具を選択・使用する。下記の眼・顔の保護具を推奨する。

サイドシールド付安全メガネ

#### 皮膚及び身体の保護具

粉塵に接触又は研磨材に接触して起こる皮膚の損傷リスクを最小にするために適切な手袋を着用する。

#### 呼吸用保護具

加工する全材料のばく露濃度を評価すること。呼吸保護具を選択する場合は、研磨される材料を考慮すること。過度の吸入ばく露を避けるため、適切な保護マスクを選択して使用すること。

ばく露評価によって保護マスクが必要と判断される場合には、適切なものを使用する。ばく露評価結果に基づいて以下のものから保護マスクを選択する：

装置の誤用や故障による極端な過熱に晒された場合のために陽圧式送気マスクを使用する。

使い捨て式防じんマスクまたは取替え式防じんマスク

特殊な利用に際して、マスクの適合性に疑問があれば、保護マスクのメーカーに相談する。

## 9. 物理的及び化学的性質

### 基本的な物理・化学的性質

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| 外観                                          | 固体        |
| 色                                           | 紫色        |
| 臭い                                          | 微ポリマー臭。   |
| 臭いの閾値                                       | 適用しない     |
| pH                                          | 適用しない     |
| 融点・凝固点                                      | 適用しない     |
| 沸点、初留点及び沸騰範囲                                | 適用しない     |
| 引火点                                         | 適用しない     |
| 蒸発速度                                        | 適用しない     |
| 引火性（固体、ガス）                                  | 区分に該当しない。 |
| 燃焼点（下限）                                     | 適用しない     |
| 燃焼点（上限）                                     | 適用しない     |
| 蒸気圧                                         | 適用しない     |
| 蒸気密度/相対蒸気密度                                 | 適用しない     |
| 密度                                          | 適用しない     |
| 比重                                          | 適用しない     |
| 溶解度                                         | 適用しない     |
| 溶解度（水以外）                                    | 適用しない     |
| n-オクタノール/水分分配係数                             | 適用しない     |
| 発火点                                         | 適用しない     |
| 分解温度                                        | 適用しない     |
| 粘度/動粘度                                      | 適用しない     |
| 揮発性有機化合物                                    | 適用しない     |
| 揮発分                                         | 適用しない     |
| 水と規制除外の溶剤を除いた揮発性有機化合物<br>（JIS-GHSの要求項目ではない） | 適用しない     |
| モル重量                                        | 適用しない     |

#### ナノパーティクル

この製品はナノパーティクルを含有する。

## 10. 安定性及び反応性

#### 反応性

この物質は、通常の使用条件下では、非反応性であると考えられる。

#### 化学的安定性

安定。

#### 危険有害反応の可能性

有害な重合反応は起こらない。

#### 避けるべき条件

知見はない。

#### 混触危険物質

知見はない。

**危険有害な分解物****物質****条件**

知見はない。

セクション5の燃焼中の有害な分解物を参照

誤使用や機器故障などによる過加熱により分解物としてフッ化水素が発生する可能性がある。

## 11. 有害性情報

セクション2で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しない場合があります。また、成分の含有量が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは製品全体を考慮した場合に、含有成分の毒性情報が、製品の区分、ばく露時の兆候や症状に一致しないことがあります。

**毒性学的影響に関する情報****ばく露による症状**

組成の試験結果や情報より、下記の健康影響が考えられる。

**吸入した場合**

研磨粒子による粉じんは呼吸器を刺激する。症状は咳、くしゃみ、鼻水、頭痛、かすれ声、鼻・喉の痛みなど。

**皮膚に付着した場合**

機械的な皮膚刺激： 創傷、発赤、疼痛、かゆみなどの症状。

**眼に入った場合**

機械的な眼刺激： 疼痛、発赤、流涙、角膜創傷などの症状。 研磨粒子による粉塵は眼を刺激する。症状は充血、腫れ、痛み、涙、かすみ目など。

**飲み込んだ場合**

人体への健康影響は考えられない。

**追加情報**

このSDSは3M製品のみを対象とします。危険有害性の程度を決める場合、完全な評価をするためには、研磨される材料についても考慮する必要があります。 本製品は二酸化チタンを含有する。高濃度の二酸化チタンを吸入したラットでは、肺がんが観察されているが、本製品の通常の使用状況では、二酸化チタンの吸入ばく露は予想されない。二酸化チタンを含有する類似製品で行った使用時空気サンプリングでは、二酸化チタンは検出されなかった。したがって、本製品での二酸化チタンによる健康被害は想定されない。

**毒性データ**

セクション3に開示されている化学成分で以下に情報が無い場合は、そのエンドポイントに対して利用できるデータが無いが、分類するに十分なデータが無い場合になります。

**急性毒性**

| 名称   | 経路 | 生物種 | 値又は判定結果                        |
|------|----|-----|--------------------------------|
| 製品全体 | 皮膚 |     | 利用できるデータが無い：ATEで計算。5,000 mg/kg |

|            |                         |                  |                                   |
|------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 製品全体       | 吸入－粉塵<br>/ミスト (4<br>時間) |                  | 利用できるデータが無い：ATEで計算。12.5<br>mg/l   |
| 製品全体       | 経口摂取                    |                  | 利用できるデータが無い：ATEで計算。5,000<br>mg/kg |
| 酸化アルミニウム   | 皮膚                      |                  | LD50 推定値 > 5,000 mg/kg            |
| 酸化アルミニウム   | 吸入－粉塵<br>/ミスト (4<br>時間) | ラット              | LC50 > 2.3 mg/l                   |
| 酸化アルミニウム   | 経口摂取                    | ラット              | LD50 > 5,000 mg/kg                |
| 無機フッ化物1    | 皮膚                      | ウサギ              | LD50 > 2,100 mg/kg                |
| 無機フッ化物1    | 吸入－粉塵<br>/ミスト (4<br>時間) | ラット              | LC50 4.5 mg/l                     |
| 無機フッ化物1    | 経口摂取                    | ラット              | LD50 > 5,000 mg/kg                |
| フィラー       | 皮膚                      | ラット              | LD50 > 2,000 mg/kg                |
| フィラー       | 吸入－粉塵<br>/ミスト (4<br>時間) | ラット              | LC50 3 mg/l                       |
| フィラー       | 経口摂取                    | ラット              | LD50 6,450 mg/kg                  |
| 無機フッ化物2    | 皮膚                      | 専門家<br>による<br>判断 | LD50 推定値 2,000 - 5,000 mg/kg      |
| 無機フッ化物2    | 吸入－粉塵<br>/ミスト (4<br>時間) | ラット              | LC50 > 5.07 mg/l                  |
| 無機フッ化物2    | 経口摂取                    | ラット              | LD50 > 2,000 mg/kg                |
| 酸化チタン (IV) | 皮膚                      | ウサギ              | LD50 > 10,000 mg/kg               |
| 酸化チタン (IV) | 吸入－粉塵<br>/ミスト (4<br>時間) | ラット              | LC50 > 6.82 mg/l                  |
| 酸化チタン (IV) | 経口摂取                    | ラット              | LD50 > 10,000 mg/kg               |

ATE=推定急性毒性

## 皮膚腐食性／刺激性

| 名称         | 生物種         | 値又は判定結果 |
|------------|-------------|---------|
| 酸化アルミニウム   | ウサギ         | 刺激性なし   |
| 無機フッ化物1    | 多種類の<br>動物種 | 刺激性なし   |
| フィラー       | ウサギ         | 刺激性なし   |
| 酸化チタン (IV) | ウサギ         | 刺激性なし   |

## 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

| 名称         | 生物種 | 値又は判定結果 |
|------------|-----|---------|
| 酸化アルミニウム   | ウサギ | 刺激性なし   |
| 無機フッ化物1    | ウサギ | 軽度の刺激   |
| フィラー       | ウサギ | 刺激性なし   |
| 酸化チタン (IV) | ウサギ | 刺激性なし   |

## 呼吸器感作性または皮膚感作性

## 皮膚感作性

| 名称 | 生物種 | 値又は判定結果 |
|----|-----|---------|
|    |     |         |



|            |        |           |
|------------|--------|-----------|
| 酸化チタン (IV) | ヒト及び動物 | 区分に該当しない。 |
|------------|--------|-----------|

### 呼吸器感作性

セクション 3 に開示されている化学成分に対しては、利用できるデータが無い、分類するに十分なデータが無い。

### 生殖細胞変異原性

| 名称         | 経路       | 値又は判定結果 |
|------------|----------|---------|
| 酸化アルミニウム   | In vitro | 変異原性なし  |
| 酸化チタン (IV) | In vitro | 変異原性なし  |
| 酸化チタン (IV) | In vivo  | 変異原性なし  |

### 発がん性

| 名称         | 経路     | 生物種     | 値又は判定結果 |
|------------|--------|---------|---------|
| 酸化アルミニウム   | 吸入した場合 | ラット     | 発がん性なし  |
| 酸化チタン (IV) | 経口摂取   | 多種類の動物種 | 発がん性なし  |
| 酸化チタン (IV) | 吸入した場合 | ラット     | 発がん性    |

### 生殖毒性

#### 生殖発生影響

| 名称   | 経路   | 値又は判定結果       | 生物種 | 試験結果              | ばく露期間      |
|------|------|---------------|-----|-------------------|------------|
| フィラー | 経口摂取 | 発生毒性区分に該当しない。 | ラット | NOAEL 625 mg/kg/日 | 交配前および妊娠中。 |

### 標的臓器

#### 特定標的臓器毒性、単回ばく露

| 名称   | 経路     | 標的臓器 | 値又は判定結果   | 生物種 | 試験結果             | ばく露期間 |
|------|--------|------|-----------|-----|------------------|-------|
| フィラー | 吸入した場合 | 呼吸器系 | 区分に該当しない。 | ラット | NOAEL 0.812 mg/l | 90 分  |

#### 特定標的臓器毒性、反復ばく露

| 名称         | 経路     | 標的臓器         | 値又は判定結果                   | 生物種 | 試験結果                 | ばく露期間  |
|------------|--------|--------------|---------------------------|-----|----------------------|--------|
| 酸化アルミニウム   | 吸入した場合 | 塵肺症          | 陽性データはあるが、分類には不十分。        | ヒト  | NOAEL 非該当            | 職業性被ばく |
| 酸化アルミニウム   | 吸入した場合 | 肺線維症         | 区分に該当しない。                 | ヒト  | NOAEL 非該当            | 職業性被ばく |
| 無機フッ化物1    | 吸入した場合 | 骨、歯、爪及び/又は毛髪 | 長期あるいは反復ばく露により組織に悪影響を及ぼす。 | ラット | NOAEL 0.0005 mg/l    | 5 月    |
| 無機フッ化物1    | 吸入した場合 | 呼吸器系         | 長期あるいは反復ばく露により組織に悪影響を及ぼす。 | ラット | NOAEL 0.00021 mg/l   | 90 日   |
| 無機フッ化物1    | 経口摂取   | 骨、歯、爪及び/又は毛髪 | 長期あるいは反復ばく露により組織に悪影響を及ぼす。 | ラット | LOAEL 0.58 mg/kg/day | 14 週   |
| フィラー       | 吸入した場合 | 呼吸器系         | 区分に該当しない。                 | ヒト  | NOAEL 非該当            | 職業性被ばく |
| 酸化チタン (IV) | 吸入した場合 | 呼吸器系         | 陽性データはあるが、分類には不十分。        | ラット | LOAEL 0.01 mg/l      | 2 年    |

|           |        |      |           |    |           |        |
|-----------|--------|------|-----------|----|-----------|--------|
| 酸化チタン(IV) | 吸入した場合 | 肺線維症 | 区分に該当しない。 | ヒト | NOAEL 非該当 | 職業性被ばく |
|-----------|--------|------|-----------|----|-----------|--------|

#### 誤えん有害性

セクション3に開示されている化学成分に対しては、利用できるデータが無いか、分類するに十分なデータが無い。

製品及び成分に関する追加の毒性情報が必要な場合には、本SDSの1ページに記載した住所、電話番号にご連絡ください。

## 12. 環境影響情報

セクション2で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しないことがあります。セクション2の分類に関する追加情報が必要な場合は、弊社にお問い合わせください。また、成分の環境中での運命及び有害性は、成分の含有が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは製品全体を考慮した場合に、この項の内容と一致しないことがあります。

#### 生態毒性

##### 水生環境有害性 短期（急性）

GHS水生環境有害性（急性）区分3：水生生物に有害。

##### 水生環境有害性 長期（慢性）

GHS水生環境有害性 長期（慢性）区分3：長期継続的影響によって水生生物に有害。

製品での試験データは無い。

| 材料          | CAS番号     | 生物種   | 種類  | ばく露   | テストエンドポイント | 試験結果      |
|-------------|-----------|-------|-----|-------|------------|-----------|
| 酸化アルミニウム    | 1344-28-1 | 該当なし  | 実験  | 96 時間 | LC50       | >100 mg/l |
| 酸化アルミニウム    | 1344-28-1 | 緑藻類   | 実験  | 72 時間 | EC50       | >100 mg/l |
| 酸化アルミニウム    | 1344-28-1 | ミジンコ  | 実験  | 48 時間 | LC50       | >100 mg/l |
| 酸化アルミニウム    | 1344-28-1 | 緑藻類   | 実験  | 72 時間 | NOEC       | >100 mg/l |
| フィラー        | 1317-65-3 | 緑藻類   | 推定値 | 72 時間 | EC50       | >100 mg/l |
| フィラー        | 1317-65-3 | ニジマス  | 推定値 | 96 時間 | LC50       | >100 mg/l |
| フィラー        | 1317-65-3 | ミジンコ  | 推定値 | 48 時間 | EC50       | >100 mg/l |
| フィラー        | 1317-65-3 | 緑藻類   | 推定値 | 72 時間 | EC10       | >100 mg/l |
| 無機フッ化物<br>2 | 7789-75-5 | 緑藻類   | 推定値 | 96 時間 | EC50       | 88 mg/l   |
| 無機フッ化物<br>2 | 7789-75-5 | 無脊椎動物 | 推定値 | 96 時間 | EC50       | 53 mg/l   |
| 無機フッ化物<br>2 | 7789-75-5 | ニジマス  | 推定値 | 96 時間 | LC50       | 221 mg/l  |
| 無機フッ化物<br>2 | 7789-75-5 | ニジマス  | 推定値 | 21 日  | NOEC       | 4 mg/l    |

|               |            |                       |     |       |       |                  |
|---------------|------------|-----------------------|-----|-------|-------|------------------|
| 無機フッ化物<br>2   | 7789-75-5  | ミジンコ                  | 推定値 | 21 日  | NOEC  | 29 mg/l          |
| 無機フッ化物<br>1   | 13775-53-6 | 緑藻類                   | 実験  | 72 時間 | ErC50 | 8.8 mg/l         |
| 無機フッ化物<br>1   | 13775-53-6 | ミジンコ                  | 実験  | 48 時間 | EC50  | 156 mg/l         |
| 無機フッ化物<br>1   | 13775-53-6 | ゼブラフィッ<br>シュ          | 実験  | 96 時間 | LC50  | 99 mg/l          |
| 無機フッ化物<br>1   | 13775-53-6 | 緑藻類                   | 実験  | 72 時間 | NOEC  | 1 mg/l           |
| 無機フッ化物<br>1   | 13775-53-6 | 液状化                   | 実験  | 3 時間  | EC50  | >160 mg/l        |
| 無機フッ化物<br>1   | 13775-53-6 | ミツバチ                  | 実験  | 1 日   | LD50  | 2,245 $\mu$ g/ハチ |
| 酸化チタン<br>(IV) | 13463-67-7 | 液状化                   | 実験  | 3 時間  | NOEC  | >=1,000 mg/l     |
| 酸化チタン<br>(IV) | 13463-67-7 | 珪藻                    | 実験  | 72 時間 | EC50  | >10,000 mg/l     |
| 酸化チタン<br>(IV) | 13463-67-7 | ファットヘッ<br>ドミノウ<br>(魚) | 実験  | 96 時間 | LC50  | >100 mg/l        |
| 酸化チタン<br>(IV) | 13463-67-7 | ミジンコ                  | 実験  | 48 時間 | EC50  | >100 mg/l        |
| 酸化チタン<br>(IV) | 13463-67-7 | 珪藻                    | 実験  | 72 時間 | NOEC  | 5,600 mg/l       |

## 残留性・分解性

| 材料            | CAS番号      | 試験の種類 | 期間   | 試験の種類 | 試験結果 | プロトコル |
|---------------|------------|-------|------|-------|------|-------|
| 酸化アルミニウム      | 1344-28-1  | データ不足 | 該当なし | 該当なし  | 該当なし | 該当なし  |
| フィラー          | 1317-65-3  | データ不足 | 該当なし | 該当なし  | 該当なし | 該当なし  |
| 無機フッ化物<br>2   | 7789-75-5  | データ不足 | 該当なし | 該当なし  | 該当なし | 該当なし  |
| 無機フッ化物<br>1   | 13775-53-6 | データ不足 | 該当なし | 該当なし  | 該当なし | 該当なし  |
| 酸化チタン<br>(IV) | 13463-67-7 | データ不足 | 該当なし | 該当なし  | 該当なし | 該当なし  |

## 生体蓄積性

| 材料       | CAS番号     | 試験の種類                     | 期間   | 試験の種類 | 試験結果 | プロトコル |
|----------|-----------|---------------------------|------|-------|------|-------|
| 酸化アルミニウム | 1344-28-1 | 分類にデータが利用できない、あるいは不足している。 | 該当なし | 該当なし  | 該当なし | 該当なし  |
| フィラー     | 1317-65-3 | 分類にデータ不足                  | 該当なし | 該当なし  | 該当なし | 該当なし  |

|               |            |                           |      |        |      |      |
|---------------|------------|---------------------------|------|--------|------|------|
|               |            | タが利用できない、あるいは不足している。      |      |        |      |      |
| 無機フッ化物<br>2   | 7789-75-5  | 分類にデータが利用できない、あるいは不足している。 | 該当なし | 該当なし   | 該当なし | 該当なし |
| 無機フッ化物<br>1   | 13775-53-6 | 分類にデータが利用できない、あるいは不足している。 | 該当なし | 該当なし   | 該当なし | 該当なし |
| 酸化チタン<br>(IV) | 13463-67-7 | 実験 BCF - 魚                | 42 日 | 生物濃縮係数 | 9.6  |      |

土壌中の移動性  
データはない。

オゾン層への有害性  
データはない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法  
関係法令に従って、産業廃棄物として自社で処分するか産業廃棄物処理業者に委託して処分する。

14. 輸送上の注意

国内規制がある場合の規制情報  
船舶及び航空輸送上の危険物には該当しない。（国際連合危険物に該当しない） 取扱い及び保管上の注意欄に述べられている一般的注意に従ってください。

15. 適用法令

国内法規制及び関連情報

日本国内法規制（主な適用法令）

労働安全衛生法：危険性又は有害性等を調査(リスクアセスメント)すべき物（法第 57 条の3）  
労働安全衛生法：施行令 18 条の2 名称等を通知すべき有害物  
労働安全衛生法：施行令 18 条有害物質（表示物質）

主な法規制物質

労働安全衛生法：通知・リスクアセスメント・表示義務対象物質

|    |          |              |             |
|----|----------|--------------|-------------|
| 成分 | 法律又は政令名称 | 2024年3月31日まで | 2024年4月1日以降 |
|----|----------|--------------|-------------|

|           |                        |    |    |
|-----------|------------------------|----|----|
| 無機フッ化物1   | ヘキサフルオロアルミン酸<br>三ナトリウム | 該当 | 該当 |
| 酸化チタン(IV) | 酸化チタン(IV)              | 該当 | 該当 |

## 16. その他の情報

### 改訂情報

改訂情報なし

免責事項：この安全データシート（SDS）の情報は、発行時における当社の知見に基づき正確であると考えていますが、当社は、その使用から生じる損失、損害または傷害に関する賠償責任を引き受けるものではありません。

（法令で要求される場合を除く）本SDSの記載内容は、記載されている範囲外の使用、あるいは他の物質と組み合わせでの使用では効力を持ちません。これらの理由から、お客様がご自身の用途に製品が適合しているかどうかをご自身で評価することが重要です。加えて、本安全データシートは安全衛生情報もお伝えしております。日本国へ本製品を輸入されるお客様は、製品の登録・届出、物質量の監視、想定される物質の登録・届出を含む（これらに限定されるものではありません）適用される全ての法的要求について責任を負います。

3MジャパングループのSDSは日本のウェブサイトから入手できます。