



安全データシート

Copyright, 2024, 3M Company. All right reserved. 本情報は、3M社の製品を適切にご使用頂くために作成したもので、複製および／またはダウンロードをする場合には、以下の条件をお守り下さい。 (1) 3M社から書面による事前承認を得ることなく情報を変更したり、一部を抜粋して使用しないで下さい。 (2) 本情報を営利目的で転売または配布をしないで下さい。

SDS番号	10-9671-8	版	6.00
発行日	2024/06/07	前発行日	2024/01/18

この安全データシートはJIS Z7253:2019に対応しています。

1. 化学品及び会社情報

1.1. 化学品の名称

3MTM Scotch-WeldTM Epoxy Adhesive 2290, Amber

1.2. 推奨用途及び使用上の制限

推奨用途

工業用途

1.3. 会社情報

供給者	スリーエム ジャパン株式会社
所在地	本社 東京都品川区北品川6-7-29
担当部門	テープ・接着剤製品技術部
電話番号	042-779-2188

2. 危険有害性の要約

GHS分類

引火性液体： 区分 2

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性： 区分 1

皮膚感作性： 区分 1

生殖毒性： 区分 1

発がん性： 区分 2

生殖細胞変異原性： 区分 2

特定標的臓器毒性（単回ばく露）： 区分 3

水生環境有害性 短期（急性）： 区分 3

水生環境有害性 長期（慢性）： 区分 3

GHSラベル要素

注意喚起語

危険

シンボル

炎 腐食性 感嘆符 健康有害性

ピクトグラム**危険有害性情報**

H225

引火性の高い液体及び蒸気

H318

重篤な眼の損傷

H317

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

H336

眠気又はめまいのおそれ

H360

生殖能または胎児への悪影響のおそれ

H351

発がんのおそれの疑い

H341

遺伝性疾患のおそれの疑い

H412

長期継続的影響により水生生物に有害

注意書き**安全対策**

P201

使用前に取扱説明書を入手すること。

P202

安全上の注意事項をすべて読んで、理解するまで取り扱わないこと。

P210A

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

P240B

容器を接地しアースをとること。

P242A

火花を発生させない工具を使用すること。

P243A

静電気放電に対する措置を講ずること。

P233

容器を密閉しておくこと。

P241

防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。

P261

粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。

P271

野外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

P280B

保護手袋／保護眼鏡／保護面を着用すること。

P272

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

P273

環境への放出を避けること。

応急措置

P304 + P340

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい状態を確保すること。

P303 + P361 + P353A

皮膚（または髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水またはシャワーで洗うこと。

P305 + P351 + P338

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

P310

直ちに医師に連絡すること。

P333 + P313

皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診断／手当を受けること。

P362 + P364

汚染された衣類を脱ぐこと。再利用する場合は洗うこと。

P308 + P313
P370 + P378G

ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。
火災の場合：消火するために 粉末消火剤または炭酸ガスなどの可燃性液体および可燃性固体用消火薬剤を使用すること。

保管

P403 + P235
P405

換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
施錠して保管すること。

廃棄

P501

内容物／容器を国際、国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

この製品は混合物です。

成分	CAS番号	重量%
メチルエチルケトン	78-93-3	60
テトラヒドロフラン	109-99-9	15
エポキシ樹脂	25068-38-6	15
フェノキシ樹脂	5026-74-4	< 10
N-メチル-2-ピロリドン	872-50-4	3.7
ジシアソジアミド	461-58-5	< 1
トルエン	108-88-3	0.10

4. 応急措置**応急措置****吸入した場合**

新鮮な空気の環境に移動させる。気分がすぐれない場合は医療機関を受診する。

皮膚に付着した場合

直ちに多量の水で15分間以上洗浄する。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。症状が続く場合は医療機関を受診する。

眼に入った場合

直ちに多量の水で15分間以上洗浄する。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医療機関を受診する。

飲み込んだ場合

口をゆすぐ。気分が悪い時は医療機関を受診する。

予想できる急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

アレルギー性皮膚反応（発赤、腫脹、水疱形成及びかゆみ）。眼への深刻な損傷（角膜の曇り、激しい痛み、裂傷、潰瘍、および視力の著しい障害または喪失）。中枢神経の抑制（頭痛、目眩感、眠気、共調不能、吐き気、言語障害、目眩及び意識喪失）。

応急措置を要する者の保護に必要な注意事項

適用しない。

5. 火災時の措置

消火剤

火災の場合：消火するために 粉末消火剤または炭酸ガスなどの可燃性液体および可燃性固体用消火薬剤を使用すること。

使ってはならない消火剤

情報なし。

特有の危険有害性

火災の熱で密封された容器内の圧力が増し、爆発するおそれがある。

有害な分解物または副生成物

<u>物質</u>	<u>条件</u>
アルデヒド	燃焼中
炭化水素類	燃焼中
一酸化炭素	燃焼中
二酸化炭素	燃焼中
塩化水素	燃焼中
シアノ化水素	燃焼中
ケトン類	燃焼中
窒素酸化物	燃焼中

消防作業者の保護

水は消火には効果的ではないが、火炎にさらされた容器を冷却して爆発を防ぐために使用する。 ヘルメット、自給式の陽圧ないし加圧式呼吸装置、パンカーコート及びズボン、腕、腰及び脚の周りのバンド、顔面マスク、及び頭部の露出部分の保護カバーを含む完全保護衣服を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置

区域から退避させること。 熱／火花／裸火／高温の物体などの着火源から遠ざけること。 禁煙。 火花を発生させない工具を使用すること。 新鮮な空気でその場所を換気する。 大量に漏洩した場合、あるいは狭小な場所で漏洩した場合は、安全衛生手順にしたがって、蒸気の拡散、排出のための強制換気を行う。 警告！モーターは着火源になる。漏洩個所に発生している引火性のガスや蒸気の着火源となり、燃焼・爆発を起こす可能性がある。 物理的有害性、健康有害性、呼吸保護、換気、個人防護については本SDSの他の項目を参照。

環境に対する注意事項

環境への放出を避けること。 大量の場合には、下水設備や水施設に流入するのを防止する為に、排水溝にカバーし、土手をつくる。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

漏洩を止める。 漏洩箇所を泡消火薬剤で覆う。 ベントナイト、バーミキュライトあるいは市販の無機吸収剤を用い、漏洩物の周囲から内側に向けて覆う。漏洩箇所が乾燥するまで十分に吸収剤を混ぜ合わせる。 吸収剤を加えても物理的危険性や健康および環境影響に関する有害性を有することに留意する。 出来る限り多くの漏洩物を防爆仕様の道具を使って回収する。 金属製の容器に収納する。 有資格者・専門家が選択した適切な溶剤を使用して残留物を清掃する。新鮮な空気に換気する。溶剤のラベルと SDS を参照し、安全な取り扱い方法に従う。 容器を密封する。 回収した物質は、国内外の法令や規則にしたがって、できるだけ早く廃棄する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

工業用又は業務用。消費者用用途への販売、使用禁止。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 熱／火花／裸火／高温の物体などの着火源から遠ざけること。禁煙。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。 眼、皮膚、衣類につけないこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱後はよく洗うこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 環境への放出を避けること。 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。 酸化剤との接触を避ける（塩素、クロム酸等）。 静電気帯電防止靴あるいは適切にアースした靴を着用する。 指定された個人保護具を使用する。 着火の危険を最小限にするために、この製品を使用する作業のために適切な電気的分類を決定し、引火性気体の蓄積を避けるために、特定の局所排気装置を選定してください。 輸送中に静電気蓄積の可能性がある場合、容器を接地し、アースを取ること。

保管

換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。 容器を密閉しておくこと。 热から離して保管する。 酸から離して保管する。 酸化剤から離して保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

管理項目

許容濃度及び管理濃度

セクション3に表示されている成分名が、以下の表に見当たらない場合は、当該成分についての適切な作業時の許容濃度または管理濃度がないことを示している。

成分	CAS番号	政府機関	許容濃度または管理濃度	備考
トルエン	108-88-3	ACGIH	TWA : 20 ppm	A4 : ヒトに対して発がん性物質として分類できない物質。耳毒性物質。
トルエン	108-88-3	ISHL	TLV (8時間) : 20 ppm	
トルエン	108-88-3	JSOH OELs	TWA (8時間) : 188 mg/m3(50 ppm)	皮膚
テトラヒドロフラン	109-99-9	ACGIH	TWA : 50ppm、STEL : 100ppm	皮膚吸収の危険性。 A3: 動物に対して発がん性が確認された物質であるが、人への関連性は不明
テトラヒドロフラン	109-99-9	ISHL	TLV (8時間) : 50 ppm	
テトラヒドロフラン	109-99-9	JSOH OELs	TWA(8時間):148 mg/m3(50 ppm)	2B: ヒトに対して発がん性の可能性がある。 (皮膚)
メチルエチルケトン	78-93-3	ACGIH	TWA : 200ppm、STEL : 300ppm	
メチルエチルケトン	78-93-3	ISHL	TLV (8時間) : 200 ppm	
メチルエチルケトン	78-93-3	JSOH OELs	TWA (8時間) : 590 mg/m3(200 ppm)	

N-メチル-2-ピロリドン	872-50-4	AIHA	TWA:60 mg/m ³ (15 ppm); STEL(15 minutes):120 mg/m ³ (30 ppm)	皮膚
N-メチル-2-ピロリドン	872-50-4	JSOH OELs	TWA(8時間):4 mg/m ³ (1 ppm)	皮膚

ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA : American Industrial Hygiene Association

ISHL : 労働安全衛生法作業環境評価基準

ISHL(濃度基準値) : 労働安全衛生法厚生労働大臣が定める濃度の基準

JSOH OELs : 日本産業衛生学会許容濃度

TWA : 時間加重平均値

STEL: 短時間ばく露限界値

ppm: 百万分率

mg/m³:ミリグラム/立方メートル

CEIL: 天井値

ばく露防止策

設備対策

空気中の有害物質をそれぞれの許容濃度以下に制御し、粉じん、フューム、ガス、ミスト、スプレーをコントロールするためにも、一般的な希釈換気あるいは局排換気を行う。換気が適切に実施できない場合は、呼吸保護具を使用する。 防爆換気装置を使用する。

保護具

眼の保護具

ばく露評価結果に準じた眼・顔の保護具を選択・使用する。下記の眼・顔の保護具を推奨する。

全面マスク

間接式換気ゴーグル

皮膚及び身体の保護具

ばく露評価に準じた皮膚接触を防止するために、関連した法令で認められた保護手袋・保護衣を選択・使用する。 注: 保護性を高めるために樹脂ラミネートされた手袋にニトリルゴム製の手袋を重ねてもよい。

推奨される手袋の材質: 樹脂ラミネート。

スプレーや、ハネの多い作業など、ばく露の可能性が高い場合には、つなぎ服などの保護衣を使用する。 ばく露評価に基づき、適切な保護具を着用する。保護衣の材質として次のものを推奨する。 ポリマーラミネート製エプロン

呼吸用保護具

ばく露評価によって保護マスクが必要と判断される場合には、適切なものを使用する。ばく露評価結果に基づいて以下のものから保護マスクを選択する:

平面形もしくは全面形のろ過材付き有機ガス用防毒マスク

特殊な利用に際して、マスクの適合性に疑問があれば、保護マスクのメーカーに相談する。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理・化学的性質

外観	液体
----	----

色	透明黄色。
臭い	ケトン臭。
臭いの閾値	データはない。
pH	データはない。
融点・凝固点	データはない。
沸点、初留点及び沸騰範囲	66.1 °C [詳細：測定条件：THF]
引火点	-14.4 °C [試験方法：タグ密閉式]
蒸発速度	>=2 [参照基準：エーテル=1]
引火性	引火性液体：区分2
燃焼点（下限）	2 容量%
燃焼点（上限）	11.8 容量%
蒸気圧	19,331.7 Pa [詳細：測定条件：@ 20 °C]
蒸気密度/相対蒸気密度	2.5 [参照基準：空気=1]
密度	0.89 g/ml
比重	0.89 [参照基準：水=1]
溶解度	微量 (<10%)
溶解度（水以外）	データはない。
n-オクタノール/水分配係数	データはない。
発火点	データはない。
分解温度	データはない。
動粘度	75.8 mm ² /sec
揮発性有機化合物	データはない。
揮発分	データはない。
水と規制除外の溶剤を除いた揮発性有機化合物 (JIS-GHSの要求項目ではない)	701 g/l [試験方法：SCAQMD rule 443.1 での計算値]
水と規制除外の溶剤を除いた揮発性有機化合物 (JIS-GHSの要求項目ではない)	78.8 % [試験方法：カリフォルニア大気資源委員会第二章に基づいて算出]
モル重量	データはない。

ナノパーティクル

この製品はナノパーティクルを含有しない。

粒子特性	適用しない
------	-------

10. 安定性及び反応性

反応性

この物質は、特殊条件下では薬品と反応する可能性がある。このセクションの他の項目を参照する。

化学的安定性

安定。

危険有害反応の可能性

有害な重合反応は起こらない。

避けるべき条件

熱。
火花及び／ないし炎

混触危険物質
強酸化性物質

危険有害な分解物
物質
知見はない。

条件

セクション5の燃焼中の有害な分解物を参照

11. 有害性情報

セクション2で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しない場合があります。また、成分の含有量が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは製品全体を考慮した場合に、含有成分の毒性情報が、製品の区分、ばく露時の兆候や症状に一致しないことがあります。

毒性学的影響に関する情報

ばく露による症状

組成の試験結果や情報より、下記の健康影響が考えられる。

吸入した場合

気道刺激： 咳、くしゃみ、鼻水、頭痛、鼻と喉の痛みなどの症状。 その他、以下に記載する健康影響を発現させることがある。

皮膚に付着した場合

軽度の皮膚刺激：局所的な発赤、腫脹、かゆみ、乾燥などの症状。 皮膚過敏症のヒトにおける非光感作性アレルギー皮膚反応： 発赤、腫脹、水疱形成、かゆみなどの症状。 その他、以下に記載する健康影響を発現させることがある。

眼に入った場合

化学物質による眼の薬傷（化学性腐蝕）： 角膜のかすみ、化学熱傷、痛み、催涙、潰瘍、視力障害又は視力損失などの症状。

飲み込んだ場合

飲み込むと、健康障害を起こすことがある。 胃腸への刺激： 腹痛、胃痛、吐き気、嘔吐、下痢などの症状。 その他、以下に記載する健康影響を発現させることがある。

その他健康影響情報

特定標的臓器毒性、単回ばく露

中枢神経機能の抑制： 頭痛、目眩感、眠気、協調障害、吐き気、反応時間遅延、言語障害、目眩及び意識喪失などの症状。

生殖毒性

出生異常ないし他の生殖障害性のある化学物質を、単体または混合物として含有する。

遺伝子毒性

遺伝子毒性・変異原性：遺伝子と相互作用を起こし、遺伝子発現を変化させる可能性がある。

発がん性

発がん性のある化学物質を、単体あるいは混合物として含有する。

毒性データ

セクション3に開示されている化学成分で以下に情報が無い場合は、そのエンドポイントに対して利用できるデータが無いか、分類するに十分なデータが無い場合になります。

急性毒性

名称	経路	生物種	値又は判定結果
製品全体	皮膚		利用できるデータが無い：ATEで計算。5,000 mg/kg
製品全体	吸入-蒸気(4時間)		利用できるデータが無い：ATEで計算。50 mg/l
製品全体	経口摂取		データ無し：計算された急性毒性推定値 >2,000 - =5,000 mg/kg
メチルエチルケトン	皮膚	ウサギ	LD50 > 8,050 mg/kg
メチルエチルケトン	吸入-蒸気(4時間)	ラット	LC50 34.5 mg/l
メチルエチルケトン	経口摂取	ラット	LD50 2,737 mg/kg
テトラヒドロフラン	皮膚	ラット	LD50 > 2,000 mg/kg
テトラヒドロフラン	吸入-蒸気(4時間)	ラット	LC50 54 mg/l
テトラヒドロフラン	経口摂取	ラット	LD50 1,650 mg/kg
エポキシ樹脂	皮膚	ラット	LD50 > 1,600 mg/kg
エポキシ樹脂	経口摂取	ラット	LD50 > 1,000 mg/kg
フェノキシ樹脂	皮膚	ウサギ	LD50 > 4,000 mg/kg
フェノキシ樹脂	経口摂取	ラット	LD50 500-5000 mg/kg
N-メチル-2-ピロリドン	皮膚	ウサギ	LD50 4,000 mg/kg
N-メチル-2-ピロリドン	吸入-粉塵/ミスト(4時間)	ラット	LC50 > 5.1 mg/l
N-メチル-2-ピロリドン	経口摂取	ラット	LD50 4,320 mg/kg
ジシアングニアミド	皮膚	ウサギ	LD50 > 10,000 mg/kg
ジシアングニアミド	経口摂取	ラット	LD50 > 30,000 mg/kg
トルエン	皮膚	ラット	LD50 12,000 mg/kg
トルエン	吸入-蒸気(4時間)	ラット	LC50 30 mg/l
トルエン	経口摂取	ラット	LD50 5,550 mg/kg

ATE=推定急性毒性

皮膚腐食性／刺激性

名称	生物種	値又は判定結果
メチルエチルケトン	ウサギ	わずかな刺激
テトラヒドロフラン	ウサギ	わずかな刺激
エポキシ樹脂	ウサギ	軽度の刺激
フェノキシ樹脂	ウサギ	刺激物
N-メチル-2-ピロリドン	ウサギ	わずかな刺激
ジシアングニアミド	ヒト及び動物	わずかな刺激

トルエン	ウサギ	刺激物
------	-----	-----

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

名称	生物種	値又は判定結果
メチルエチルケトン	ウサギ	激しい刺激
テトラヒドロフラン	ウサギ	腐食性
エポキシ樹脂	ウサギ	中程度の刺激
フェノキシ樹脂	ウサギ	激しい刺激
N-メチル-2-ピロリドン	ウサギ	激しい刺激
ジアンジアミド	専門家による判断	軽度の刺激
トルエン	ウサギ	中程度の刺激

呼吸器感作性または皮膚感作性**皮膚感作性**

名称	生物種	値又は判定結果
テトラヒドロフラン	ヒト及び動物	区分に該当しない。
エポキシ樹脂	ヒト及び動物	感作性あり
フェノキシ樹脂	モルモット	感作性あり
N-メチル-2-ピロリドン	ヒト及び動物	区分に該当しない。
ジアンジアミド	モルモット	区分に該当しない。
トルエン	モルモット	区分に該当しない。

呼吸器感作性

名称	生物種	値又は判定結果
エポキシ樹脂	ヒト	区分に該当しない。

生殖細胞変異原性

名称	経路	値又は判定結果
メチルエチルケトン	In vitro	変異原性なし
テトラヒドロフラン	In vitro	変異原性なし
テトラヒドロフラン	In vivo	変異原性なし
エポキシ樹脂	In vivo	変異原性なし
エポキシ樹脂	In vitro	陽性データはあるが、分類には不十分。
フェノキシ樹脂	In vitro	陽性データはあるが、分類には不十分。
フェノキシ樹脂	In vivo	変異原性
N-メチル-2-ピロリドン	In vivo	変異原性なし
N-メチル-2-ピロリドン	In vitro	陽性データはあるが、分類には不十分。
ジアンジアミド	In vitro	変異原性なし
トルエン	In vitro	変異原性なし
トルエン	In vivo	変異原性なし

発がん性

名称	経路	生物種	値又は判定結果
メチルエチルケトン	吸入した場合	ヒト	発がん性なし
テトラヒドロフラン	吸入した場合	多種類の動物種	発がん性
エポキシ樹脂	皮膚	マウス	陽性データはあるが、分類には不十分。
N-メチル-2-ピロリドン	吸入した場合	ラット	発がん性なし
ジアンジアミド	経口摂取	ラット	発がん性なし
トルエン	皮膚	マウス	陽性データはあるが、分類には不十分。
トルエン	経口摂取	ラット	陽性データはあるが、分類には不十分。
トルエン	吸入した場合	マウス	陽性データはあるが、分類には不十分。

生殖毒性

生殖発生影響

名称	経路	値又は判定結果	生物種	試験結果	ばく露期間
メチルエチルケトン	吸入した場合	発生毒性区分に該当しない。	ラット	LOAEL 8.8 mg/l	妊娠期間中
テトラヒドロフラン	経口摂取	雌について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 782 mg/kg/日	2 世代
テトラヒドロフラン	経口摂取	雄について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 782 mg/kg/日	2 世代
テトラヒドロフラン	経口摂取	発生毒性区分に該当しない。	ラット	NOAEL 305 mg/kg/日	2 世代
テトラヒドロフラン	吸入した場合	発生毒性区分に該当しない。	マウス	NOAEL 1.8 mg/l	妊娠期間中
エポキシ樹脂	経口摂取	雌について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 750 mg/kg/日	2 世代
エポキシ樹脂	経口摂取	雄について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 750 mg/kg/日	2 世代
エポキシ樹脂	皮膚	発生毒性区分に該当しない。	ウサギ	NOAEL 300 mg/kg/日	器官発生期
エポキシ樹脂	経口摂取	発生毒性区分に該当しない。	ラット	NOAEL 750 mg/kg/日	2 世代
N-メチル-2-ピロリドン	吸入した場合	発生毒性区分に該当しない。	ラット	LOAEL 0.68 mg/l	妊娠期間中
N-メチル-2-ピロリドン	経口摂取	雌性生殖機能に有毒	ラット	LOAEL 50 mg/kg/日	2 世代
N-メチル-2-ピロリドン	経口摂取	雄性生殖機能に有毒	ラット	LOAEL 50 mg/kg/日	2 世代
N-メチル-2-ピロリドン	皮膚	発生機能に有毒	ラット	NOAEL 237 mg/kg/日	器官発生期
N-メチル-2-ピロリドン	経口摂取	発生機能に有毒	ラット	NOAEL 160 mg/kg/日	2 世代
ジアンジアミド	経口摂取	雌について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	交配前および妊娠中。
ジアンジアミド	経口摂取	雄について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	44 日
ジアンジアミド	経口摂取	発生毒性区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/日	交配前および妊娠中。
トルエン	吸入した場合	雌について生殖毒性は区分に該当しない。	ヒト	NOAEL 非該当	職業性被ばく
トルエン	吸入した場合	雄について生殖毒性は区分に該当しない。	ラット	NOAEL 2.3 mg/l	1 世代
トルエン	経口摂取	発生機能に有毒	ラット	LOAEL 520	妊娠期間中

				mg/kg/日	
トルエン	吸入した場合	発生機能に有毒	ヒト	NOAEL 非該当	中毒ないし乱用時

標的臓器

特定標的臓器毒性、単回ばく露

名称	経路	標的臓器	値又は判定結果	生物種	試験結果	ばく露期間
メチルエチルケトン	吸入した場合	中枢神経系の抑制	眠気又はめまいのおそれ。	公的な分類	NOAEL 非該当	
メチルエチルケトン	吸入した場合	呼吸器への刺激	陽性データはあるが、分類には不十分。	ヒト	NOAEL 非該当	
メチルエチルケトン	経口摂取	中枢神経系の抑制	眠気又はめまいのおそれ。	専門家による判断	NOAEL 非該当	
メチルエチルケトン	経口摂取	肝臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 非該当	適用しない。
メチルエチルケトン	経口摂取	腎臓および膀胱	区分に該当しない。	ラット	LOAEL 1, 080 mg/kg	適用しない。
テトラヒドロフラン	吸入した場合	中枢神経系の抑制	眠気又はめまいのおそれ。	ヒト	NOAEL 非該当	
テトラヒドロフラン	吸入した場合	呼吸器への刺激	呼吸器への刺激のおそれ。		NOAEL 非該当	
テトラヒドロフラン	吸入した場合	呼吸器系	区分に該当しない。	ウサギ	NOAEL 2.9 mg/l	4 時間
テトラヒドロフラン	経口摂取	中枢神経系の抑制	眠気又はめまいのおそれ。	ラット	NOAEL 180 mg/kg	適用しない。
N-メチル-2-ピロリドン	吸入した場合	呼吸器への刺激	区分に該当しない。	ヒト	NOAEL 0.05 mg/l	8 時間
トルエン	吸入した場合	中枢神経系の抑制	眠気又はめまいのおそれ。	ヒト	NOAEL 非該当	
トルエン	吸入した場合	呼吸器への刺激	陽性データはあるが、分類には不十分。	ヒト	NOAEL 非該当	
トルエン	吸入した場合	免疫システム	区分に該当しない。	マウス	NOAEL 0.004 mg/l	3 時間
トルエン	経口摂取	中枢神経系の抑制	眠気又はめまいのおそれ。	ヒト	NOAEL 非該当	中毒ないし乱用時

特定標的臓器毒性、反復ばく露

名称	経路	標的臓器	値又は判定結果	生物種	試験結果	ばく露期間
メチルエチルケトン	皮膚	神経系	区分に該当しない。	モルモット	NOAEL 非該当	31 週
メチルエチルケトン	吸入した場合	肝臓 腎臓および膀胱 心臓 内分泌系 消化管 骨、歯、爪及び/又は毛髪 造血器系 免疫システム 筋肉	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 14.7 mg/l	90 日
メチルエチルケトン	経口摂取	肝臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 非該当	7 日
メチルエチルケトン	経口摂取	神経系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 173 mg/kg/day	90 日
テトラヒドロフラン	吸入した場合	肝臓	陽性データはあるが、分類には不十分。	ラット	NOAEL 0.6 mg/l	12 週
テトラヒドロフラン	吸入した場合	呼吸器系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 2.9 mg/l	12 週
テトラヒドロフラン	吸入した場合	腎臓および膀胱	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 0.6	105 週

	場合				mg/l	
テトラヒドロフラン	経口摂取	肝臓	陽性データはあるが、分類には不十分。	ラット	NOAEL 非該当	2 週
エポキシ樹脂	皮膚	肝臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/day	2 年
エポキシ樹脂	皮膚	神経系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/day	13 週
エポキシ樹脂	経口摂取	聴覚系 心臓 内分泌系 造血器系 肝臓 眼 腎臓および膀胱	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 日
N-メチル-2-ピロリドン	吸入した場合	骨髄 免疫システム 呼吸器系	陽性データはあるが、分類には不十分。	ラット	NOAEL 0.5 mg/l	4 週
N-メチル-2-ピロリドン	経口摂取	内分泌系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 250 mg/kg/day	90 日
N-メチル-2-ピロリドン	経口摂取	腎臓および膀胱	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 2,060 mg/kg/day	4 週
N-メチル-2-ピロリドン	経口摂取	神経系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1,057 mg/kg/day	90 日
N-メチル-2-ピロリドン	経口摂取	造血器系	区分に該当しない。	マウス	NOAEL 300 mg/kg/day	90 日
N-メチル-2-ピロリドン	経口摂取	肝臓	区分に該当しない。	マウス	NOAEL 150 mg/kg/day	3 月
ジシアンジアミド	経口摂取	腎臓および膀胱	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 6,822 mg/kg/day	13 週
トルエン	吸入した場合	聴覚系 神経系 眼 嗅覚系	長期あるいは反復ばく露により組織に悪影響を及ぼす。	ヒト	NOAEL 非該当	中毒ないし乱用時
トルエン	吸入した場合	呼吸器系	陽性データはあるが、分類には不十分。	ラット	LOAEL 2.3 mg/l	15 月
トルエン	吸入した場合	心臓 肝臓 腎臓および膀胱	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 11.3 mg/l	15 週
トルエン	吸入した場合	内分泌系	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 1.1 mg/l	4 週
トルエン	吸入した場合	免疫システム	区分に該当しない。	マウス	NOAEL 非該当	20 日
トルエン	吸入した場合	骨、歯、爪及び/又は毛髪	区分に該当しない。	マウス	NOAEL 1.1 mg/l	8 週
トルエン	吸入した場合	造血器系 脈管系	区分に該当しない。	ヒト	NOAEL 非該当	職業性ばく
トルエン	吸入した場合	消化管	区分に該当しない。	多種類の動物種	NOAEL 11.3 mg/l	15 週
トルエン	経口摂取	神経系	陽性データはあるが、分類には不十分。	ラット	NOAEL 625 mg/kg/day	13 週
トルエン	経口摂取	心臓	区分に該当しない。	ラット	NOAEL 2,500 mg/kg/day	13 週
トルエン	経口摂取	肝臓 腎臓および膀胱	区分に該当しない。	多種類の動物種	NOAEL 2,500 mg/kg/day	13 週
トルエン	経口摂取	造血器系	区分に該当しない。	マウス	NOAEL 600 mg/kg/day	14 日
トルエン	経口摂取	内分泌系	区分に該当しない。	マウス	NOAEL 105 mg/kg/day	28 日
トルエン	経口摂取	免疫システム	区分に該当しない。	マウス	NOAEL 105 mg/kg/day	4 週

誤えん有害性

名称	値又は判定結果
トルエン	誤えん有害性

製品及び成分に関する追加の毒性情報が必要な場合には、本SDSの1ページに記載した住所、電話番号にご連絡ください。

12. 環境影響情報

セクション2で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しないことがあります。セクション2の分類に関する追加情報が必要な場合は、弊社にお問い合わせください。また、成分の環境中での運命及び有害性は、成分の含有が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは製品全体を考慮した場合に、この項の内容と一致しないことがあります。

生態毒性

水生環境有害性 短期（急性）

GHS水生環境有害性（急性）区分3：水生生物に有害。

水生環境有害性 長期（慢性）

GHS水生環境有害性 長期（慢性）区分3：長期継続的影響によって水生生物に有害。

製品での試験データは無い。

材料	CAS番号	生物種	種類	ばく露	テストエンドポイント	試験結果
フェノキシ樹脂	5026-74-4	ミジンコ	類似コンパウンド	48 時間	EC50	18 mg/1
フェノキシ樹脂	5026-74-4	バクテリア	実験	16 時間	EC50	>=10 mg/1
フェノキシ樹脂	5026-74-4	鯉	実験	96 時間	LC50	4.2 mg/1
フェノキシ樹脂	5026-74-4	緑藻類	実験	96 時間	ErC50	13 mg/1
フェノキシ樹脂	5026-74-4	緑藻類	実験	96 時間	NOEC	4.2 mg/1
フェノキシ樹脂	5026-74-4	ミジンコ	実験	21 日	NOEC	0.42 mg/1
ジシアンジアミド	461-58-5	ブルーギル	実験	96 時間	LC50	>1,000 mg/1
ジシアンジアミド	461-58-5	緑藻類	実験	72 時間	EC50	>1,000 mg/1
ジシアンジアミド	461-58-5	ミジンコ	実験	48 時間	EC50	3,177 mg/1
ジシアンジアミド	461-58-5	緑藻類	実験	72 時間	NOEC	310 mg/1
ジシアンジアミド	461-58-5	ミジンコ	実験	21 日	NOEC	25 mg/1
ジシアンジアミド	461-58-5	シマミミズ	実験	14 日	LC50	>3,200 mg/kg (乾燥重量)
N-メチル-2-ピロリドン	872-50-4	テナガエビ	実験	96 時間	EC50	1,107 mg/1

N-メチル-2-ピロリドン	872-50-4	緑藻類	実験	72 時間	EC50	600.5 mg/1
N-メチル-2-ピロリドン	872-50-4	ニジマス	実験	96 時間	LC50	>500 mg/1
N-メチル-2-ピロリドン	872-50-4	ミジンコ	実験	48 時間	EC50	4,897 mg/1
N-メチル-2-ピロリドン	872-50-4	緑藻類	実験	72 時間	EC10	92.6 mg/1
N-メチル-2-ピロリドン	872-50-4	ミジンコ	実験	21 日	NOEC	12.5 mg/1
エポキシ樹脂	25068-38-6	ニジマス	推定値	96 時間	LC50	2 mg/1
エポキシ樹脂	25068-38-6	ミジンコ	推定値	48 時間	LC50	1.8 mg/1
エポキシ樹脂	25068-38-6	液状化	実験	3 時間	IC50	>100 mg/1
エポキシ樹脂	25068-38-6	緑藻類	実験	72 時間	EC50	>11 mg/1
エポキシ樹脂	25068-38-6	緑藻類	実験	72 時間	NOEC	4.2 mg/1
エポキシ樹脂	25068-38-6	ミジンコ	実験	21 日	NOEC	0.3 mg/1
メチルエチルケトン	78-93-3	ファットヘッドミノウ(魚)	実験	96 時間	LC50	2,993 mg/1
メチルエチルケトン	78-93-3	緑藻類	実験	96 時間	ErC50	2,029 mg/1
メチルエチルケトン	78-93-3	ミジンコ	実験	48 時間	EC50	308 mg/1
メチルエチルケトン	78-93-3	緑藻類	実験	96 時間	ErC10	1,289 mg/1
メチルエチルケトン	78-93-3	ミジンコ	実験	21 日	NOEC	100 mg/1
メチルエチルケトン	78-93-3	バクテリア	実験	16 時間	LOEC	1,150 mg/1
テトラヒドロフラン	109-99-9	液状化	実験	3 時間	IC50	460 mg/1
テトラヒドロフラン	109-99-9	ファットヘッドミノウ(魚)	実験	96 時間	LC50	2,160 mg/1
テトラヒドロフラン	109-99-9	ミジンコ	実験	48 時間	LC50	3,485 mg/1
テトラヒドロフラン	109-99-9	ファットヘッドミノウ(魚)	実験	33 日	NOEC	216 mg/1
トルエン	108-88-3	ギンザケ	実験	96 時間	LC50	5.5 mg/1
トルエン	108-88-3	テナガエビ	実験	96 時間	LC50	9.5 mg/1
トルエン	108-88-3	緑藻類	実験	72 時間	EC50	12.5 mg/1
トルエン	108-88-3	トノサマガエル	実験	9 日	LC50	0.39 mg/1
トルエン	108-88-3	カラフトマス	実験	96 時間	LC50	6.41 mg/1
トルエン	108-88-3	ミジンコ	実験	48 時間	EC50	3.78 mg/1
トルエン	108-88-3	ギンザケ	実験	40 日	NOEC	1.39 mg/1
トルエン	108-88-3	珪藻	実験	72 時間	NOEC	10 mg/1

トルエン	108-88-3	ミジンコ	実験	7 日	NOEC	0.74 mg/1
トルエン	108-88-3	液状化	実験	12 時間	IC50	292 mg/1
トルエン	108-88-3	バクテリア	実験	16 時間	NOEC	29 mg/1
トルエン	108-88-3	バクテリア	実験	24 時間	EC50	84 mg/1
トルエン	108-88-3	シマミミズ	実験	28 日	LC50	>150 mg/kg(体重)
トルエン	108-88-3	土壤微生物	実験	28 日	NOEC	<26 mg/kg (乾燥重量)

残留性・分解性

材料	CAS番号	試験の種類	期間	試験の種類	試験結果	プロトコル
フェノキシ樹脂	5026-74-4	実験 生分解性	29 日	二酸化炭素の発生	≤10 CO ₂ 発生量/理論CO ₂ 発生量%	OECD 301B - 修正シユツルム試験又は二酸化炭素
フェノキシ樹脂	5026-74-4	実験 加水分解		加水分解性半減期 (pH7)	4.1 日 (t _{1/2})	OECD 111 pHに応じた加水分解
ジシアンジアミド	461-58-5	実験 生分解性	28 日	DOC (溶存有機炭素) 残留量	0 DOC除去%	OECD 301E - 修正OECDスクリーニング試験
ジシアンジアミド	461-58-5	実験 水生固有生分解性	14 日	DOC (溶存有機炭素) 残留量	0 DOC除去%	OECD 302B Zahn-Wellens/EVPA試験
ジシアンジアミド	461-58-5	実験 生分解性	61 日	二酸化炭素の発生	1.1 CO ₂ 発生量/理論CO ₂ 発生量%	OECD 309 好気的表層水生分解性シミュレーション試験
N-メチル-2-ピロリドン	872-50-4	実験 生分解性	28 日	生物学的酸素要求量	73 %BOD/ThOD	OECD 301C-MITI (1)
エポキシ樹脂	25068-38-6	実験 生分解性	28 日	生物学的酸素要求量	5 %BOD/COD	OECD 301F
エポキシ樹脂	25068-38-6	実験 加水分解		加水分解性半減期	117 時間 (t _{1/2})	
メチルエチルケトン	78-93-3	実験 生分解性	28 日	生物学的酸素要求量	98 %BOD/ThOD	OECD 301D - クローズドボトル法
テトラヒドロフラン	109-99-9	実験 生分解性	28 日	生物学的酸素要求量	39 %BOD/ThOD	
トルエン	108-88-3	実験 生分解性	20 日	生物学的酸素要求量	80 %BOD/ThOD	APHA標準試験水/排水
トルエン	108-88-3	実験 光分解		光分解半減期 (空気中)	5.2 日 (t _{1/2})	

生体蓄積性

材料	CAS番号	試験の種類	期間	試験の種類	試験結果	プロトコル
フェノキシ樹脂	5026-74-4	モデル 生態濃縮		オクタノール/水 分配係数	0.87	EPI suite™
ジシアンジアミド	461-58-5	実験 BCF - 魚	42 日	生物濃縮係数	≤3.1	OECD305-生体濃縮度試験

ジシアンジア ミド	461-58-5	実験 生態濃縮		オクタノール /水 分配係 数	-0.52	OECD107 log Kow フ ラスコ振騰法
N-メチル-2- ピロリドン	872-50-4	実験 生態濃縮		オクタノール /水 分配係 数	-0.46	
エポキシ樹脂	25068-38-6	実験 生態濃縮		オクタノール /水 分配係 数	3.242	
メチルエチル ケトン	78-93-3	実験 生態濃縮		オクタノール /水 分配係 数	0.3	OECD 117、log Kow (オクタノール/水分 配係數)、高速液体 クロマトグラフィー
テトラヒドロ フラン	109-99-9	実験 生態濃縮		オクタノール /水 分配係 数	0.45	
トルエン	108-88-3	実験 BCF-そ の他	72 時間	生物濃縮係數	90	
トルエン	108-88-3	実験 生態濃縮		オクタノール /水 分配係 数	2.73	

土壌中の移動性

データはない。

オゾン層への有害性

データはない。

13. 廃棄上の注意**廃棄方法**

関係法令に従って、産業廃棄物として自社で処分するか産業廃棄物処理業者に委託して処分する。

14. 輸送上の注意

国連番号及び品名： 1133 接着剤

輸送分類 (IMO) : 3 引火性液体

輸送分類 (IATA) : 3 引火性液体

容器等級： II

国内規制がある場合の規制情報

取り扱い及び保管上の注意の項の記載による他、消防法などの法令の定めるところに従う。

15. 適用法令

国内法規制及び関連情報

日本国内法規制（主な適用法令）

労働安全衛生法：危険性又は有害性等を調査(リスクアセスメント)すべき物（法第 57 条の 3）

労働安全衛生法：皮膚等障害化学物質（安衛則第594条の2第1項）；皮膚等障害化学物質を含有するため不浸透性保護具を使用すること

労働安全衛生法：施行令 18 条の 2 名称等を通知すべき有害物

労働安全衛生法：施行令 18 条有害物質（表示物質）

労働安全衛生法：施行令別表第 6 の 2 有機溶剤

労働安全衛生法に基づく変異原性化学物質：労働省労働基準局長通達 基発第 312 号の 3 の別添 1 「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」

労働基準法に基づく「感作性」化学物質：労働省労働基準局通達 基準第 182 号の 2

地方労働局長宛て通達 エポキシ樹脂の硬化剤による健康障害の防止について 昭和57年6月8日基発第339号

消防法：第四類第一石油類

船舶安全法、航空法：引火性液体類

労働安全衛生法：施行令別表第一 危険物

化管法：第 1 種指定化学物質

麻薬及び向精神薬取締法 麻薬向精神薬原料

主な法規制物質

労働安全衛生法：通知・リスクアセスメント・表示義務対象物質

成分	法律又は政令名称	2025年3月31日迄 2026年3月31日迄	2025年4月1日以降 2026年3月31日迄	2026年4月1日以降
N-メチル-2-ピロリドン	N-メチル-2-ピロリドン	該当	該当	該当
エポキシ樹脂	4, 4'-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2, 3-エポキシプロパンの重縮合物(液状のものに限る)	適用しない	該当	該当
メチルエチルケトン	メチルエチルケトン	該当	該当	該当
テトラヒドロフラン	テトラヒドロフラン	該当	該当	該当
トルエン	トルエン	該当	該当	該当

化管法

成分	政令名称	管理番号	区分
N-メチル-2-ピロリドン	N-メチル-2-ピロリドン	746	第1種指定化学物質
テトラヒドロフラン	テトラヒドロフラン	674	第1種指定化学物質

16. その他の情報

改訂情報

セクション 15：労働安全衛生法の表「2025年4月1日以降2026年3月31日迄」 情報の追加.

セクション 15：労働安全衛生法の表「2026年4月1日以降」 情報の追加.

セクション 3：成分表 情報修正.

セクション 9：燃焼性（固体、ガス）情報 情報の削除.

セクション9：引火性情報 情報の追加.
セクション9：動粘度情報 情報の追加.
セクション9：色 情報修正.
セクション9：粒子特性 適用しない 情報の追加.
セクション9：粘度 情報の削除.
セクション12：成分生態毒性情報 情報修正.
セクション12：残留性および分解性の情報 情報修正.
セクション12：生態濃縮性情報 情報修正.
セクション15：労働安全衛生法の表 情報修正.
セクション15：適用法規のステートメント 情報修正.

免責事項：この安全データシート (SDS) の情報は、発行時における当社の知見に基づき正確であると考えていますが、当社は、その使用から生じる損失、損害または傷害に関する賠償責任を引き受けるものではありません。

(法令で要求される場合を除く) 本SDSの記載内容は、記載されている範囲外の使用、あるいは他の物質と組み合わせての使用では効力を持ちません。これらの理由から、お客様がご自身の用途に製品が適合しているかどうかをご自身で評価することが重要です。加えて、本安全データシートは安全衛生情報もお伝えしております。日本国へ本製品を輸入されるお客様は、製品の登録・届出、物質量の監視、想定される物質の登録・届出を含む（これらに限定されるものではありません）適用される全ての法的 requirementについて責任を負います。

3MジャパングループのSDSは日本のウェブサイトから入手できます。