



## 安全データシート

Copyright, 2024, 3M Company. All right reserved. 本情報は、3M社の製品を適切にご使用頂くために作成したものです。複製および／またはダウンロードをする場合には、以下の条件をお守り下さい。（１）3M社から書面による事前承認を得ることなく情報を変更したり、一部を抜粋して使用しないで下さい。（２）本情報を営利目的で転売または配布をしないで下さい。

|       |            |      |            |
|-------|------------|------|------------|
| SDS番号 | 10-3053-5  | 版    | 8.02       |
| 発行日   | 2024/01/16 | 前発行日 | 2022/01/03 |

この安全データシートはJIS Z7253:2019に対応しています。

### 1. 化学品及び会社情報

#### 1.1. 化学品の名称

R-231 コントロールタック アドヒーズブリムバー

#### 3M スtockナンバー

75-3454-3994-9 75-3465-0531-8

7000129739

#### 1.2. 推奨用途及び使用上の制限

##### 推奨用途

接着剤リムーバー

#### 1.3. 会社情報

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 供給者  | スリーエム ジャパン株式会社               |
| 所在地  | 本社 東京都品川区北品川6-7-29           |
| 担当部門 | コマーシャルブランディング&トランスポートーション技術部 |
| 電話番号 | 0570-012-123                 |

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS分類

引火性液体： 区分3

急性毒性（吸入）： 区分4

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性： 区分2A

誤えん有害性： 区分1

生殖毒性： 区分1

発がん性： 区分2

特定標的臓器毒性（単回ばく露）： 区分1

特定標的臓器毒性（単回ばく露）： 区分3

特定標的臓器毒性（反復ばく露）： 区分1

水生環境有害性 短期（急性）： 区分2

水生環境有害性 長期（慢性）： 区分2

## GHSラベル要素

### 注意喚起語

危険

### シンボル

炎 感嘆符 健康有害性 環境

### ピクトグラム



### 危険有害性情報

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| H226 | 引火性液体及び蒸気                        |
| H319 | 強い眼刺激                            |
| H332 | 吸入すると有害                          |
| H304 | 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ           |
| H336 | 眠気又はめまいのおそれ                      |
| H360 | 生殖能または胎児への悪影響のおそれ                |
| H351 | 発がんのおそれの疑い                       |
| H370 | 臓器の障害：<br>感覚器。                   |
| H372 | 長期あるいは反復ばく露による臓器の障害：<br>神経系。     |
| H373 | 長期ばく露又は反復ばく露による臓器障害のおそれ：<br>感覚器。 |
| H411 | 長期継続的影響により水生生物に毒性                |

### 注意書き

### 安全対策

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| P201  | 使用前に取扱説明書を入手すること。                |
| P202  | 安全上の注意事項をすべて読んで、理解するまで取り扱わないこと。  |
| P210A | 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。 |
| P240B | 容器を接地しアースをとること。                  |
| P242A | 火花を発生させない工具を使用すること。              |
| P243A | 静電気放電に対する措置を講ずること。               |
| P241  | 防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用すること。       |
| P260  | 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。    |

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| P261 | 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。 |
| P271 | 野外又は換気の良い場所でのみ使用すること。          |
| P270 | この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。     |
| P264 | 取扱後はよく洗うこと。                    |
| P273 | 環境への放出を避けること。                  |

## 応急措置

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| P304 + P340         | 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい状態を確保すること。                                |
| P303 + P361 + P353A | 皮膚（または髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を水またはシャワーで洗うこと。               |
| P305 + P351 + P338  | 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 |
| P337 + P313         | 眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。                                         |
| P331                | 無理に吐かせないこと。                                                        |
| P301 + P310         | 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。                                              |
| P308 + P311         | ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡する事。                                         |
| P308 + P313         | ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。                                  |
| P321                | 特別な処置が必要である（このラベルの説明を見よ）。                                          |
| P312                | 気分が悪いときは医師に連絡すること。                                                 |
| P314                | 気分が悪いときは、医師の診断／手当てを受けること。                                          |
| P370 + P378G        | 火災の場合：消火するために 粉末消火剤または炭酸ガスなどの可燃性液体および可燃性固体用消火薬剤を使用すること。            |
| P391                | 漏出物を回収すること。                                                        |

## 保管

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| P403 + P233 | 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 |
| P405        | 施錠して保管すること。                 |

## 廃棄

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| P501 | 内容物／容器を国際、国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄すること。 |
|------|------------------------------------|

## 3. 組成及び成分情報

この製品は混合物です。

| 成分           | CAS番号      | 重量%  |
|--------------|------------|------|
| キシレン         | 1330-20-7  | 48   |
| 水素化軽質石油留分    | 64742-47-8 | 34   |
| エチルベンゼン      | 100-41-4   | 8.4  |
| ストッダード溶剤     | 8052-41-3  | 6.5  |
| 2-エチルヘキサン酸亜鉛 | 136-53-8   | 4.5  |
| トルエン         | 108-88-3   | 0.30 |

## 4. 応急措置

### 応急措置

**吸入した場合**

新鮮な空気の環境に移動させる。気分がすぐれない場合は医療機関を受診する。

**皮膚に付着した場合**

直ちに多量の水で15分以上洗浄する。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。症状が続く場合は医療機関を受診する。

**眼に入った場合**

直ちに多量の水で15分以上洗浄する。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医療機関を受診する。

**飲み込んだ場合**

無理に吐かせない。直ちに医療機関を受診する。

**予想できる急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状**

重大な症状や影響はない。毒物学的影響に関する情報はセクション11を参照する。

**応急措置を要する者の保護に必要な注意事項**

適用しない。

## 5. 火災時の措置

**消火剤**

火災の場合：消火するために 粉末消火剤または炭酸ガスなどの可燃性液体および可燃性固体用消火薬剤を使用すること。

**使ってはならない消火剤**

情報なし。

**特有の危険有害性**

火災の熱で密封された容器内の圧力が増し、爆発するおそれがある。

**有害な分解物または副生成物****物質**

一酸化炭素

二酸化炭素

**条件**

燃焼中

燃焼中

**消火作業者の保護**

水は消火には効果的ではないが、火炎にさらされた容器を冷却して爆発を防ぐために使用する。 ヘルメット、自給式の陽圧ないし加圧式呼吸装置、バンカーコート及びズボン、腕、腰及び脚の周りのバンド、顔面マスク、及び頭部の露出部分の保護カバーを含む完全保護衣服を着用する。

## 6. 漏出時の措置

**人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置**

区域から退避させること。 熱／火花／裸火／高温の物体などの着火源から遠ざけること。禁煙。 火花を発生させない工具を使用すること。 新鮮な空気ですその場所を換気する。 大量に漏洩した場合、あるいは狭小な場所で漏洩した場合は、安全衛生手順にしたがって、蒸気の拡散、排出のための強制換気を行う。 警告！モーターは着火源になる。漏洩個所に発生している引火性のガスや蒸気の着火源となり、燃焼・爆発を起こす可能性がある。 物理的有害性、健康有害性、呼吸保護、換気、個人防護については本SDSの他の項目を参照。

**環境に対する注意事項**

環境への放出を避けること。 大量の場合には、下水設備や水施設に流入すのを防止する為に、排水溝にカバーし、土手をつくる。

**封じ込め及び浄化の方法及び機材**

漏洩を止める。 漏洩箇所を泡消火薬剤で覆う。 ベントナイト、バーミキュライトあるいは市販の無機吸収剤を用い、漏洩物の周囲から内側に向けて覆う。漏洩箇所が乾燥するまで十分に吸収剤を混ぜ合わせる。 吸収剤を加えても物理的危険性や健康および環境影響に関する有害性を有することに留意する。 出来る限り多くの漏洩物を防爆仕様の道具を使って回収する。 金属製の容器に収納する。 有資格者・専門家が選択した適切な溶剤を使用して残留物を清掃する。新鮮な空気に換気する。溶剤のラベルとSDSを参照し、安全な取り扱い方法に従う。 容器を密封する。 回収した物質は、国内外の法令や規則にしたがって、できるだけ早く廃棄する。

**7. 取扱い及び保管上の注意****取扱い**

工業用又は業務用。消費者用用途への販売、使用禁止。 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 熱／火花／裸火／高温の物体などの着火源から遠ざけること。禁煙。 火花を発生させない工具を使用すること。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。 眼、皮膚、衣類につけないこと。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 取扱後はよく洗うこと。 環境への放出を避けること。 酸化剤との接触を避ける（塩素、クロム酸等）。 静電気帯電防止靴あるいは適切にアースした靴を着用する。 指定された個人保護具を使用する。 着火の危険を最小限にするために、この製品を使用する作業のために適切な電気的分類を決定し、引火性気体の蓄積を避けるために、特定の局所排気装置を選定してください。 輸送中に静電気蓄積の可能性がある場合、容器を接地し、アースを取ること。

**保管**

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。 涼しいところに置くこと。 日光から遮断すること。 熱から離して保管する。 酸から離して保管する。 強塩基から離して保管する。 酸化剤から離して保管する。

**8. ばく露防止及び保護措置****管理項目****許容濃度及び管理濃度**

セクション3に表示されている成分名が、以下の表に見当たらない場合は、当該成分についての適切な作業時の許容濃度または管理濃度がないことを示している。

| 成分      | CAS番号    | 政府機関      | 許容濃度または管理濃度                               | 備考                                 |
|---------|----------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| エチルベンゼン | 100-41-4 | ACGIH     | TWA : 20 ppm                              | A3: 動物発がん性物質, 耳毒性物質                |
| エチルベンゼン | 100-41-4 | ISHL      | TLV (8時間) : 20 ppm                        |                                    |
| エチルベンゼン | 100-41-4 | JSOH OELs | TWA (8時間) : 87 mg/m <sup>3</sup> (20 ppm) | 2B: ヒトに対して発がん性の可能性がある。(皮膚)         |
| トルエン    | 108-88-3 | ACGIH     | TWA : 20 ppm                              | A4: ヒトに対して発がん性物質として分類できない物質。耳毒性物質。 |

|          |           |           |                                            |                            |
|----------|-----------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------|
| トルエン     | 108-88-3  | ISHL      | TLV（８時間）：20 ppm                            |                            |
| トルエン     | 108-88-3  | JSOH OELs | TWA（８時間）：188<br>mg/m <sup>3</sup> (50 ppm) | 皮膚                         |
| キシレン     | 1330-20-7 | ACGIH     | TWA：20 ppm                                 | A4：ヒトに対して発がん性物質として分類できない物質 |
| キシレン     | 1330-20-7 | ISHL      | TLV（８時間）：50 ppm                            |                            |
| キシレン     | 1330-20-7 | JSOH OELs | TWA（８時間）：217<br>mg/m <sup>3</sup> (50 ppm) |                            |
| ストッダード溶剤 | 8052-41-3 | ACGIH     | TWA：100 ppm                                |                            |

ACGIH：American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AIHA：American Industrial Hygiene Association

ISHL：労働安全衛生法作業環境評価基準

ISHL(濃度基準値)：労働安全衛生法厚生労働大臣が定める濃度の基準

JSOH OELs：日本産業衛生学会許容濃度

TWA：時間加重平均値

STEL：短時間ばく露限界値

ppm：百万分率

mg/m<sup>3</sup>：ミリグラム/立方メートル

CEIL：天井値

## ばく露防止策

### 設備対策

空気中の有害物質をそれぞれの許容濃度以下に制御し、粉じん、フューム、ガス、ミスト、スプレーをコントロールするためにも、一般的な希釈換気あるいは局排換気を行う。換気が適切に実施できない場合は、呼吸保護具を使用する。 防爆換気装置を使用する。

### 保護具

#### 眼の保護具

ばく露評価結果に準じた眼・顔の保護具を選択・使用する。下記の眼・顔の保護具を推奨する。

間接式換気ゴーグル

#### 皮膚及び身体の保護具

ばく露評価に準じた皮膚接触を防止するために、関連した法令で認められた保護手袋・保護衣を選択・使用する。 注：保護性を高めるために樹脂ラミネートされた手袋にニトリルゴム製の手袋を重ねてもよい。

推奨される手袋の材質：樹脂ラミネート。

#### 呼吸用保護具

ばく露評価によって保護マスクが必要と判断される場合には、適切なものを使用する。ばく露評価結果に基づいて以下のものから保護マスクを選択する：

半面形もしくは全面形のろ過材付き有機ガス用防毒マスク

特殊な利用に際して、マスクの適合性に疑問があれば、保護マスクのメーカーに相談する。

## 9. 物理的及び化学的性質

## 基本的な物理・化学的性質

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| 外観                                          | 液体                        |
| 色                                           | 白色                        |
| 臭い                                          | 溶剤                        |
| 臭いの閾値                                       | データはない。                   |
| pH                                          | 適用しない                     |
| 融点・凝固点                                      | 適用しない                     |
| 沸点, 初留点及び沸騰範囲                               | >=136.1 °C                |
| 引火点                                         | 26.7 °C [試験方法: クローズドカップ法] |
| 蒸発速度                                        | >=0.12 [参照基準: 酢酸ブチル=1]    |
| 引火性 (固体、ガス)                                 | 適用しない                     |
| 燃焼点 (下限)                                    | 1 %                       |
| 燃焼点 (上限)                                    | 7 %                       |
| 蒸気圧                                         | <=946.6 Pa [試験条件: 20 °C]  |
| 蒸気密度/相対蒸気密度                                 | >=1 [参照基準: 空気=1]          |
| 密度                                          | 0.85 g/ml                 |
| 比重                                          | 0.85 [参照基準: 水=1]          |
| 溶解度                                         | 微量 (<10%)                 |
| 溶解度 (水以外)                                   | データはない。                   |
| n-オクタノール/水分配係数                              | データはない。                   |
| 発火点                                         | データはない。                   |
| 分解温度                                        | データはない。                   |
| 粘度/動粘度                                      | データはない。                   |
| 揮発性有機化合物                                    | 約 850 g/l                 |
| 揮発分                                         | 90 - 100 %                |
| 水と規制除外の溶剤を除いた揮発性有機化合物<br>(JIS-GHSの要求項目ではない) | 約 850 g/l                 |
| モル重量                                        | データはない。                   |

## ナノパーティクル

この製品はナノパーティクルを含有しない。

## 10. 安定性及び反応性

## 反応性

この物質は、特殊条件下では薬品と反応する可能性がある。このセクションの他の項目を参照する。

## 化学的安定性

安定。

## 危険有害反応の可能性

有害な重合反応は起こらない。

## 避けるべき条件

火花及び／ないし炎熱。

## 混触危険物質

強酸化性物質

強酸

強塩基

危険有害な分解物

物質

条件

知見はない。

セクション5の燃焼中の有害な分解物を参照

## 11. 有害性情報

セクション2で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しない場合があります。また、成分の含有量が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは製品全体を考慮した場合に、含有成分の毒性情報が、製品の区分、ばく露時の兆候や症状に一致しないことがあります。

毒性学的影響に関する情報

ばく露による症状

組成の試験結果や情報より、下記の健康影響が考えられる。

吸入した場合

吸入すると有害 気道刺激：咳、くしゃみ、鼻水、頭痛、鼻と喉の痛みなどの症状。その他、以下に記載する健康影響を発現させることがある。

皮膚に付着した場合

皮膚に接触すると有害のおそれ。軽度の皮膚刺激：局所的な発赤、腫脹、かゆみ、乾燥などの症状。

眼に入った場合

眼への激しい刺激：発赤、腫脹、痛み、催涙、角膜の曇り、視力障害などの症状。

飲み込んだ場合

化学性（吸引性）肺炎：せき、呼吸困難、喘鳴、血痰及び肺炎などの症状が発現し、死に至ることがある。胃腸への刺激：腹痛、胃痛、吐き気、嘔吐、下痢などの症状。その他、以下に記載する健康影響を発現させることがある。

その他健康影響情報

特定標的臓器毒性、単回ばく露

聴覚への影響：聴覚障害、平衡機能異常及び耳鳴りなどの症状。中枢神経機能の抑制：頭痛、目眩感、眠気、協調障害、吐き気、反応時間遅延、言語障害、目眩及び意識喪失などの症状。

長時間又は反復暴露した場合：

聴覚への影響：聴覚障害、平衡機能異常及び耳鳴りなどの症状。神経への影響：性格の変化、協調障害、感覚喪失、四肢の刺痛又はしびれ、虚弱、ふるえ、血圧変化及び心拍数変化などの症状。

生殖毒性

出生異常ないし他の生殖障害性のある化学物質を、単体または混合物として含有する。

### 発がん性

発がん性のある化学物質を、単体あるいは混合物として含有する。

### 毒性データ

セクション3に開示されている化学成分で以下に情報が無い場合は、そのエンドポイントに対して利用できるデータが無い、分類するのに十分なデータが無い場合になります。

### 急性毒性

| 名称           | 経路                 | 生物種      | 値又は判定結果                                  |
|--------------|--------------------|----------|------------------------------------------|
| 製品全体         | 皮膚                 |          | データ無し：計算された急性毒性推定値 >2,000 - =5,000 mg/kg |
| 製品全体         | 吸入－蒸気 (4 時間)       |          | データ無し：計算された急性毒性推定値 >20 - =50 mg/l        |
| 製品全体         | 経口摂取               |          | 利用できるデータが無い：ATEで計算。5,000 mg/kg           |
| キシレン         | 皮膚                 | ウサギ      | LD50 > 4,200 mg/kg                       |
| キシレン         | 吸入－蒸気 (4 時間)       | ラット      | LC50 29 mg/l                             |
| キシレン         | 経口摂取               | ラット      | LD50 3,523 mg/kg                         |
| 水素化軽質石油留分    | 吸入－蒸気              | 専門家による判断 | LC50 推定値 20 - 50 mg/l                    |
| 水素化軽質石油留分    | 吸入－粉塵 / ミスト (4 時間) | ラット      | LC50 > 3 mg/l                            |
| 水素化軽質石油留分    | 経口摂取               | ラット      | LD50 > 5,000 mg/kg                       |
| 水素化軽質石油留分    | 皮膚                 | 類似化合物    | LD50 > 2,000 mg/kg                       |
| エチルベンゼン      | 皮膚                 | ウサギ      | LD50 15,433 mg/kg                        |
| エチルベンゼン      | 吸入－蒸気 (4 時間)       | ラット      | LC50 17.4 mg/l                           |
| エチルベンゼン      | 経口摂取               | ラット      | LD50 4,769 mg/kg                         |
| ストッダード溶剤     | 吸入－蒸気              |          | LC50 推定値 20 - 50 mg/l                    |
| ストッダード溶剤     | 皮膚                 | ウサギ      | LD50 > 3,000 mg/kg                       |
| ストッダード溶剤     | 経口摂取               | ラット      | LD50 > 5,000 mg/kg                       |
| 2-エチルヘキサン酸亜鉛 | 皮膚                 |          | LD50 推定値 > 5,000 mg/kg                   |
| 2-エチルヘキサン酸亜鉛 | 経口摂取               | ラット      | LD50 > 5,000 mg/kg                       |
| トルエン         | 皮膚                 | ラット      | LD50 12,000 mg/kg                        |
| トルエン         | 吸入－蒸気 (4 時間)       | ラット      | LC50 30 mg/l                             |
| トルエン         | 経口摂取               | ラット      | LD50 5,550 mg/kg                         |

ATE=推定急性毒性

### 皮膚腐食性／刺激性

| 名称           | 生物種 | 値又は判定結果 |
|--------------|-----|---------|
| キシレン         | ウサギ | 軽度の刺激   |
| 水素化軽質石油留分    | ウサギ | 軽度の刺激   |
| エチルベンゼン      | ウサギ | 軽度の刺激   |
| ストッダード溶剤     | ウサギ | 刺激物     |
| 2-エチルヘキサン酸亜鉛 | ウサギ | 軽度の刺激   |
| トルエン         | ウサギ | 刺激物     |

## 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

| 名称           | 生物種 | 値又は判定結果 |
|--------------|-----|---------|
| キシレン         | ウサギ | 軽度の刺激   |
| 水素化軽質石油留分    | ウサギ | 軽度の刺激   |
| エチルベンゼン      | ウサギ | 中程度の刺激  |
| ストッダード溶剤     | ウサギ | 刺激性なし   |
| 2-エチルヘキサン酸亜鉛 | ウサギ | 激しい刺激   |
| トルエン         | ウサギ | 中程度の刺激  |

## 呼吸器感作性または皮膚感作性

## 皮膚感作性

| 名称        | 生物種   | 値又は判定結果   |
|-----------|-------|-----------|
| 水素化軽質石油留分 | モルモット | 区分に該当しない。 |
| エチルベンゼン   | ヒト    | 区分に該当しない。 |
| ストッダード溶剤  | モルモット | 区分に該当しない。 |
| トルエン      | モルモット | 区分に該当しない。 |

## 呼吸器感作性

セクション3に開示されている化学成分に対しては、利用できるデータが無い、分類するに十分なデータが無い。

## 生殖細胞変異原性

| 名称        | 経路       | 値又は判定結果            |
|-----------|----------|--------------------|
| キシレン      | In vitro | 変異原性なし             |
| キシレン      | In vivo  | 変異原性なし             |
| 水素化軽質石油留分 | In vitro | 変異原性なし             |
| エチルベンゼン   | In vivo  | 変異原性なし             |
| エチルベンゼン   | In vitro | 陽性データはあるが、分類には不十分。 |
| ストッダード溶剤  | In vivo  | 変異原性なし             |
| ストッダード溶剤  | In vitro | 陽性データはあるが、分類には不十分。 |
| トルエン      | In vitro | 変異原性なし             |
| トルエン      | In vivo  | 変異原性なし             |

## 発がん性

| 名称        | 経路     | 生物種     | 値又は判定結果            |
|-----------|--------|---------|--------------------|
| キシレン      | 皮膚     | ラット     | 発がん性なし             |
| キシレン      | 経口摂取   | 多種類の動物種 | 発がん性なし             |
| キシレン      | 吸入した場合 | ヒト      | 陽性データはあるが、分類には不十分。 |
| 水素化軽質石油留分 | 皮膚     | マウス     | 陽性データはあるが、分類には不十分。 |
| エチルベンゼン   | 吸入した場合 | 多種類の動物種 | 発がん性               |
| ストッダード溶剤  | 皮膚     | マウス     | 陽性データはあるが、分類には不十分。 |
| ストッダード溶剤  | 吸入した場合 | ヒト及び動物  | 陽性データはあるが、分類には不十分。 |

|      |        |     |                    |
|------|--------|-----|--------------------|
| トルエン | 皮膚     | マウス | 陽性データはあるが、分類には不十分。 |
| トルエン | 経口摂取   | ラット | 陽性データはあるが、分類には不十分。 |
| トルエン | 吸入した場合 | マウス | 陽性データはあるが、分類には不十分。 |

## 生殖毒性

### 生殖発生影響

| 名称           | 経路     | 値又は判定結果             | 生物種     | 試験結果              | ばく露期間      |
|--------------|--------|---------------------|---------|-------------------|------------|
| キシレン         | 吸入した場合 | 雌について生殖毒性は区分に該当しない。 | ヒト      | NOAEL 非該当         | 職業性被ばく     |
| キシレン         | 経口摂取   | 発生毒性区分に該当しない。       | マウス     | NOAEL 非該当         | 器官発生期      |
| キシレン         | 吸入した場合 | 発生毒性区分に該当しない。       | 多種類の動物種 | NOAEL 非該当         | 妊娠期間中      |
| エチルベンゼン      | 吸入した場合 | 発生毒性区分に該当しない。       | ラット     | NOAEL 4.3 mg/l    | 交配前および妊娠中。 |
| ストッダード溶剤     | 吸入した場合 | 発生毒性区分に該当しない。       | ラット     | NOAEL 2.4 mg/l    | 器官発生期      |
| 2-エチルヘキサン酸亜鉛 | 経口摂取   | 雌について生殖毒性は区分に該当しない。 | 類似化合物   | NOAEL 800 mg/kg/日 | 2 世代       |
| 2-エチルヘキサン酸亜鉛 | 経口摂取   | 雄について生殖毒性は区分に該当しない。 | 類似化合物   | NOAEL 800 mg/kg/日 | 2 世代       |
| 2-エチルヘキサン酸亜鉛 | 経口摂取   | 発生機能に有毒             | 類似化合物   | NOAEL 100 mg/kg/日 | 妊娠期間中      |
| トルエン         | 吸入した場合 | 雌について生殖毒性は区分に該当しない。 | ヒト      | NOAEL 非該当         | 職業性被ばく     |
| トルエン         | 吸入した場合 | 雄について生殖毒性は区分に該当しない。 | ラット     | NOAEL 2.3 mg/l    | 1 世代       |
| トルエン         | 経口摂取   | 発生機能に有毒             | ラット     | LOAEL 520 mg/kg/日 | 妊娠期間中      |
| トルエン         | 吸入した場合 | 発生機能に有毒             | ヒト      | NOAEL 非該当         | 中毒ないし乱用時   |

### 授乳に対するまたは授乳を介した影響

| 名称   | 経路   | 生物種 | 値又は判定結果                     |
|------|------|-----|-----------------------------|
| キシレン | 経口摂取 | マウス | 乳汁を介した影響および授乳による影響区分に該当しない。 |

## 標的臓器

### 特定標的臓器毒性、単回ばく露

| 名称   | 経路     | 標的臓器     | 値又は判定結果            | 生物種     | 試験結果           | ばく露期間 |
|------|--------|----------|--------------------|---------|----------------|-------|
| キシレン | 吸入した場合 | 聴覚系      | 臓器への影響             | ラット     | LOAEL 6.3 mg/l | 8 時間  |
| キシレン | 吸入した場合 | 中枢神経系の抑制 | 眠気又はめまいのおそれ。       | ヒト      | NOAEL 非該当      |       |
| キシレン | 吸入した場合 | 呼吸器への刺激  | 陽性データはあるが、分類には不十分。 | ヒト      | NOAEL 非該当      |       |
| キシレン | 吸入した場合 | 眼        | 区分に該当しない。          | ラット     | NOAEL 3.5 mg/l | 非該当   |
| キシレン | 吸入した場合 | 肝臓       | 区分に該当しない。          | 多種類の動物種 | NOAEL 非該当      |       |
| キシレン | 経口摂取   | 中枢神経系の抑制 | 眠気又はめまいのおそれ。       | 多種類の動物  | NOAEL 非該当      |       |

|              |        |          |                    | 種        |                  |          |
|--------------|--------|----------|--------------------|----------|------------------|----------|
| キシレン         | 経口摂取   | 眼        | 区分に該当しない。          | ラット      | NOAEL 250 mg/kg  | 適用しない。   |
| 水素化軽質石油留分    | 吸入した場合 | 中枢神経系の抑制 | 眠気又はめまいのおそれ。       | ヒト及び動物   | NOAEL 非該当        |          |
| 水素化軽質石油留分    | 吸入した場合 | 呼吸器への刺激  | 陽性データはあるが、分類には不十分。 |          | NOAEL 非該当        |          |
| 水素化軽質石油留分    | 経口摂取   | 中枢神経系の抑制 | 眠気又はめまいのおそれ。       | 専門家による判断 | NOAEL 適用しない。     |          |
| エチルベンゼン      | 吸入した場合 | 中枢神経系の抑制 | 眠気又はめまいのおそれ。       | ヒト       | NOAEL 非該当        |          |
| エチルベンゼン      | 吸入した場合 | 呼吸器への刺激  | 陽性データはあるが、分類には不十分。 | ヒト及び動物   | NOAEL 非該当        |          |
| エチルベンゼン      | 経口摂取   | 中枢神経系の抑制 | 眠気又はめまいのおそれ。       | 専門家による判断 | NOAEL 非該当        |          |
| ストッダード溶剤     | 吸入した場合 | 中枢神経系の抑制 | 眠気又はめまいのおそれ。       | ヒト及び動物   | NOAEL 非該当        |          |
| ストッダード溶剤     | 吸入した場合 | 呼吸器への刺激  | 陽性データはあるが、分類には不十分。 |          | NOAEL 非該当        |          |
| ストッダード溶剤     | 吸入した場合 | 神経系      | 区分に該当しない。          | イヌ       | NOAEL 6.5 mg/l   | 4 時間     |
| ストッダード溶剤     | 経口摂取   | 中枢神経系の抑制 | 眠気又はめまいのおそれ。       | 専門家による判断 | NOAEL 非該当        |          |
| 2-エチルヘキサン酸亜鉛 | 吸入した場合 | 呼吸器への刺激  | 陽性データはあるが、分類には不十分。 | 類似健康有害性  | NOAEL 非該当        |          |
| トルエン         | 吸入した場合 | 中枢神経系の抑制 | 眠気又はめまいのおそれ。       | ヒト       | NOAEL 非該当        |          |
| トルエン         | 吸入した場合 | 呼吸器への刺激  | 陽性データはあるが、分類には不十分。 | ヒト       | NOAEL 非該当        |          |
| トルエン         | 吸入した場合 | 免疫システム   | 区分に該当しない。          | マウス      | NOAEL 0.004 mg/l | 3 時間     |
| トルエン         | 経口摂取   | 中枢神経系の抑制 | 眠気又はめまいのおそれ。       | ヒト       | NOAEL 非該当        | 中毒ないし乱用時 |

## 特定標的臓器毒性、反復ばく露

| 名称   | 経路     | 標的臓器                                         | 値又は判定結果                   | 生物種     | 試験結果                  | ばく露期間 |
|------|--------|----------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|-------|
| キシレン | 吸入した場合 | 神経系                                          | 長期あるいは反復ばく露により組織に悪影響を及ぼす。 | ラット     | LOAEL 0.4 mg/l        | 4 週   |
| キシレン | 吸入した場合 | 聴覚系                                          | 長期ばく露又は反復ばく露による臓器障害のおそれ   | ラット     | LOAEL 7.8 mg/l        | 5 日   |
| キシレン | 吸入した場合 | 肝臓                                           | 区分に該当しない。                 | 多種類の動物種 | NOAEL 非該当             |       |
| キシレン | 吸入した場合 | 心臓   内分泌系   消化管   造血器系   筋肉   腎臓および膀胱   呼吸器系 | 区分に該当しない。                 | 多種類の動物種 | NOAEL 3.5 mg/l        | 13 週  |
| キシレン | 経口摂取   | 聴覚系                                          | 区分に該当しない。                 | ラット     | NOAEL 900 mg/kg/day   | 2 週   |
| キシレン | 経口摂取   | 腎臓および膀胱                                      | 区分に該当しない。                 | ラット     | NOAEL 1,500 mg/kg/day | 90 日  |
| キシレン | 経口摂取   | 肝臓                                           | 区分に該当しない。                 | 多種類の動物種 | NOAEL 非該当             |       |

|          |        |                                                            |                           |         |                       |          |
|----------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------|----------|
| キシレン     | 経口摂取   | 心臓   皮膚   内分泌系   骨、歯、爪及び/又は毛髪   造血器系   免疫システム   神経系   呼吸器系 | 区分に該当しない。                 | マウス     | NOAEL 1,000 mg/kg/day | 103 週    |
| エチルベンゼン  | 吸入した場合 | 腎臓および膀胱                                                    | 陽性データはあるが、分類には不十分。        | ラット     | NOAEL 1.1 mg/l        | 2 年      |
| エチルベンゼン  | 吸入した場合 | 肝臓                                                         | 陽性データはあるが、分類には不十分。        | マウス     | NOAEL 1.1 mg/l        | 103 週    |
| エチルベンゼン  | 吸入した場合 | 造血器系                                                       | 区分に該当しない。                 | ラット     | NOAEL 3.4 mg/l        | 28 日     |
| エチルベンゼン  | 吸入した場合 | 聴覚系                                                        | 区分に該当しない。                 | ラット     | NOAEL 2.4 mg/l        | 5 日      |
| エチルベンゼン  | 吸入した場合 | 内分泌系                                                       | 区分に該当しない。                 | マウス     | NOAEL 3.3 mg/l        | 103 週    |
| エチルベンゼン  | 吸入した場合 | 消化管                                                        | 区分に該当しない。                 | ラット     | NOAEL 3.3 mg/l        | 2 年      |
| エチルベンゼン  | 吸入した場合 | 骨、歯、爪及び/又は毛髪   筋肉                                          | 区分に該当しない。                 | 多種類の動物種 | NOAEL 4.2 mg/l        | 90 日     |
| エチルベンゼン  | 吸入した場合 | 心臓   免疫システム   呼吸器系                                         | 区分に該当しない。                 | 多種類の動物種 | NOAEL 3.3 mg/l        | 2 年      |
| エチルベンゼン  | 経口摂取   | 肝臓   腎臓および膀胱                                               | 区分に該当しない。                 | ラット     | NOAEL 680 mg/kg/day   | 6 月      |
| ストッダード溶剤 | 吸入した場合 | 神経系                                                        | 区分に該当しない。                 | ラット     | LOAEL 4.6 mg/l        | 6 月      |
| ストッダード溶剤 | 吸入した場合 | 腎臓および膀胱                                                    | 区分に該当しない。                 | ラット     | LOAEL 1.9 mg/l        | 13 週     |
| ストッダード溶剤 | 吸入した場合 | 呼吸器系                                                       | 区分に該当しない。                 | 多種類の動物種 | NOAEL 0.6 mg/l        | 90 日     |
| ストッダード溶剤 | 吸入した場合 | 骨、歯、爪及び/又は毛髪   血液   肝臓   筋肉                                | 区分に該当しない。                 | ラット     | NOAEL 5.6 mg/l        | 12 週     |
| ストッダード溶剤 | 吸入した場合 | 心臓                                                         | 区分に該当しない。                 | 多種類の動物種 | NOAEL 1.3 mg/l        | 90 日     |
| トルエン     | 吸入した場合 | 聴覚系   神経系   眼   嗅覚系                                        | 長期あるいは反復ばく露により組織に悪影響を及ぼす。 | ヒト      | NOAEL 非該当             | 中毒ないし乱用時 |
| トルエン     | 吸入した場合 | 呼吸器系                                                       | 陽性データはあるが、分類には不十分。        | ラット     | LOAEL 2.3 mg/l        | 15 月     |
| トルエン     | 吸入した場合 | 心臓   肝臓   腎臓および膀胱                                          | 区分に該当しない。                 | ラット     | NOAEL 11.3 mg/l       | 15 週     |
| トルエン     | 吸入した場合 | 内分泌系                                                       | 区分に該当しない。                 | ラット     | NOAEL 1.1 mg/l        | 4 週      |
| トルエン     | 吸入した場合 | 免疫システム                                                     | 区分に該当しない。                 | マウス     | NOAEL 非該当             | 20 日     |
| トルエン     | 吸入した場合 | 骨、歯、爪及び/又は毛髪                                               | 区分に該当しない。                 | マウス     | NOAEL 1.1 mg/l        | 8 週      |
| トルエン     | 吸入した場合 | 造血器系   脈管系                                                 | 区分に該当しない。                 | ヒト      | NOAEL 非該当             | 職業性被ばく   |
| トルエン     | 吸入した場合 | 消化管                                                        | 区分に該当しない。                 | 多種類の動物種 | NOAEL 11.3 mg/l       | 15 週     |
| トルエン     | 経口摂取   | 神経系                                                        | 陽性データはあるが、分類には不十分。        | ラット     | NOAEL 625 mg/kg/day   | 13 週     |
| トルエン     | 経口摂取   | 心臓                                                         | 区分に該当しない。                 | ラット     | NOAEL 2,500           | 13 週     |

|      |      |              |           |         | mg/kg/day             |      |
|------|------|--------------|-----------|---------|-----------------------|------|
| トルエン | 経口摂取 | 肝臓   腎臓および膀胱 | 区分に該当しない。 | 多種類の動物種 | NOAEL 2,500 mg/kg/day | 13 週 |
| トルエン | 経口摂取 | 造血器系         | 区分に該当しない。 | マウス     | NOAEL 600 mg/kg/day   | 14 日 |
| トルエン | 経口摂取 | 内分泌系         | 区分に該当しない。 | マウス     | NOAEL 105 mg/kg/day   | 28 日 |
| トルエン | 経口摂取 | 免疫システム       | 区分に該当しない。 | マウス     | NOAEL 105 mg/kg/day   | 4 週  |

## 誤えん有害性

| 名称        | 値又は判定結果 |
|-----------|---------|
| キシレン      | 誤えん有害性  |
| 水素化軽質石油留分 | 誤えん有害性  |
| エチルベンゼン   | 誤えん有害性  |
| ストッダード溶剤  | 誤えん有害性  |
| トルエン      | 誤えん有害性  |

製品及び成分に関する追加の毒性情報が必要な場合には、本SDSの1ページに記載した住所、電話番号にご連絡ください。

## 12. 環境影響情報

セクション2で区分表示が義務付けられている特殊な成分を含有する場合には、下記の情報と一致しないことがあります。セクション2の分類に関する追加情報が必要な場合は、弊社にお問い合わせください。また、成分の環境中での運命及び有害性は、成分の含有が表示義務となる値以下の場合、成分のばく露が予想されない場合、あるいは製品全体を考慮した場合に、この項の内容と一致しないことがあります。

### 生態毒性

#### 水生環境有害性 短期（急性）

GHS水生環境有害性（急性）区分2：水生生物に毒性。

#### 水生環境有害性 長期（慢性）

GHS水生環境有害性 長期（慢性）区分2：長期継続的影響によって水生生物に毒性。

製品での試験データは無い。

| 材料      | CAS番号    | 生物種        | 種類 | ばく露   | テストエンドポイント | 試験結果     |
|---------|----------|------------|----|-------|------------|----------|
| エチルベンゼン | 100-41-4 | 液状化        | 実験 | 49 時間 | EC50       | 130 mg/l |
| エチルベンゼン | 100-41-4 | 大西洋トウゴロイワシ | 実験 | 96 時間 | LC50       | 5.1 mg/l |
| エチルベンゼン | 100-41-4 | 緑藻類        | 実験 | 96 時間 | EC50       | 3.6 mg/l |
| エチルベンゼン | 100-41-4 | アミ         | 実験 | 96 時間 | LC50       | 2.6 mg/l |
| エチルベンゼン | 100-41-4 | ニジマス       | 実験 | 96 時間 | LC50       | 4.2 mg/l |

|           |            |         |     |       |      |                  |
|-----------|------------|---------|-----|-------|------|------------------|
| エチルベンゼン   | 100-41-4   | ミジンコ    | 実験  | 48 時間 | EC50 | 1.8 mg/l         |
| エチルベンゼン   | 100-41-4   | ミジンコ    | 実験  | 7 日   | NOEC | 0.96 mg/l        |
| 水素化軽質石油留分 | 64742-47-8 | 緑藻類     | 推定値 | 72 時間 | EC50 | 1 mg/l           |
| 水素化軽質石油留分 | 64742-47-8 | ニジマス    | 推定値 | 96 時間 | LL50 | 2 mg/l           |
| 水素化軽質石油留分 | 64742-47-8 | ミジンコ    | 推定値 | 48 時間 | EL50 | 1.4 mg/l         |
| 水素化軽質石油留分 | 64742-47-8 | 緑藻類     | 推定値 | 72 時間 | NOEL | 1 mg/l           |
| 水素化軽質石油留分 | 64742-47-8 | ミジンコ    | 推定値 | 21 日  | NOEL | 0.48 mg/l        |
| ストッダード溶剤  | 8052-41-3  | 緑藻類     | 推定値 | 96 時間 | EL50 | 2.5 mg/l         |
| ストッダード溶剤  | 8052-41-3  | 無脊椎動物   | 推定値 | 96 時間 | LC50 | 3.5 mg/l         |
| ストッダード溶剤  | 8052-41-3  | ニジマス    | 推定値 | 96 時間 | LL50 | 41.4 mg/l        |
| ストッダード溶剤  | 8052-41-3  | 緑藻類     | 推定値 | 96 時間 | NOEL | 0.76 mg/l        |
| ストッダード溶剤  | 8052-41-3  | ミジンコ    | 推定値 | 21 日  | NOEC | 0.28 mg/l        |
| トルエン      | 108-88-3   | ギンザケ    | 実験  | 96 時間 | LC50 | 5.5 mg/l         |
| トルエン      | 108-88-3   | テナガエビ   | 実験  | 96 時間 | LC50 | 9.5 mg/l         |
| トルエン      | 108-88-3   | 緑藻類     | 実験  | 72 時間 | EC50 | 12.5 mg/l        |
| トルエン      | 108-88-3   | トノサマガエル | 実験  | 9 日   | LC50 | 0.39 mg/l        |
| トルエン      | 108-88-3   | カラフトマス  | 実験  | 96 時間 | LC50 | 6.41 mg/l        |
| トルエン      | 108-88-3   | ミジンコ    | 実験  | 48 時間 | EC50 | 3.78 mg/l        |
| トルエン      | 108-88-3   | ギンザケ    | 実験  | 40 日  | NOEC | 1.39 mg/l        |
| トルエン      | 108-88-3   | 珪藻      | 実験  | 72 時間 | NOEC | 10 mg/l          |
| トルエン      | 108-88-3   | ミジンコ    | 実験  | 7 日   | NOEC | 0.74 mg/l        |
| トルエン      | 108-88-3   | 液状化     | 実験  | 12 時間 | IC50 | 292 mg/l         |
| トルエン      | 108-88-3   | バクテリア   | 実験  | 16 時間 | NOEC | 29 mg/l          |
| トルエン      | 108-88-3   | バクテリア   | 実験  | 24 時間 | EC50 | 84 mg/l          |
| トルエン      | 108-88-3   | シマミミズ   | 実験  | 28 日  | LC50 | >150 mg/kg (体重)  |
| トルエン      | 108-88-3   | 土壌微生物   | 実験  | 28 日  | NOEC | <26 mg/kg (乾燥重量) |
| キシレン      | 1330-20-7  | 液状化     | 推定値 | 3 時間  | NOEC | 157 mg/l         |
| キシレン      | 1330-20-7  | 緑藻類     | 推定値 | 72 時間 | EC50 | 4.36 mg/l        |
| キシレン      | 1330-20-7  | ニジマス    | 推定値 | 96 時間 | LC50 | 2.6 mg/l         |
| キシレン      | 1330-20-7  | ミジンコ    | 推定値 | 48 時間 | EC50 | 3.82 mg/l        |
| キシレン      | 1330-20-7  | 緑藻類     | 推定値 | 72 時間 | NOEC | 0.44 mg/l        |
| キシレン      | 1330-20-7  | ミジンコ    | 推定値 | 7 日   | NOEC | 0.96 mg/l        |
| キシレン      | 1330-20-7  | ニジマス    | 実験  | 56 日  | NOEC | >1.3 mg/l        |

|              |          |      |    |       |      |           |
|--------------|----------|------|----|-------|------|-----------|
| 2-エチルヘキサン酸亜鉛 | 136-53-8 | ニジマス | 実験 | 96 時間 | LC50 | 0.44 mg/l |
| 2-エチルヘキサン酸亜鉛 | 136-53-8 | ミジンコ | 実験 | 48 時間 | EC50 | 1.6 mg/l  |

## 残留性・分解性

| 材料           | CAS番号      | 試験の種類     | 期間   | 試験の種類        | 試験結果                   | プロトコル                            |
|--------------|------------|-----------|------|--------------|------------------------|----------------------------------|
| エチルベンゼン      | 100-41-4   | 実験 生分解性   | 28 日 | 二酸化炭素の発生     | 70-80 CO2発生量/理論CO2発生量% | ISO 14593 生分解性試験法 (ヘッドスペースCO2試験) |
| エチルベンゼン      | 100-41-4   | 実験 光分解    |      | 光分解半減期 (空气中) | 4.26 日 (t 1/2)         |                                  |
| 水素化軽質石油留分    | 64742-47-8 | データ不足     | 該当なし | 該当なし         | 該当なし                   | 該当なし                             |
| ストッダード溶剤     | 8052-41-3  | 実験 生分解性   | 28 日 | 二酸化炭素の発生     | >63 CO2発生量/理論CO2発生量%   | OECD 301B - 修正シユツルム試験又は二酸化炭素     |
| ストッダード溶剤     | 8052-41-3  | 実験 光分解    |      | 光分解半減期 (空气中) | 6.49 日 (t 1/2)         |                                  |
| トルエン         | 108-88-3   | 実験 生分解性   | 20 日 | 生物学的酸素要求量    | 80 %BOD/ThOD           | APHA標準試験水/排水                     |
| トルエン         | 108-88-3   | 実験 光分解    |      | 光分解半減期 (空气中) | 5.2 日 (t 1/2)          |                                  |
| キシレン         | 1330-20-7  | 実験 生分解性   | 28 日 | 生物学的酸素要求量    | 90-98 %BOD/ThOD        | OECD 301F                        |
| キシレン         | 1330-20-7  | 実験 光分解    |      | 光分解半減期 (空气中) | 1.4 日 (t 1/2)          |                                  |
| 2-エチルヘキサン酸亜鉛 | 136-53-8   | 環境変化体生分解性 | 20 日 | 生物学的酸素要求量    | 83 %BOD/ThOD           | OECD 301D - クローズドボトル法            |

## 生体蓄積性

| 材料        | CAS番号      | 試験の種類                     | 期間    | 試験の種類         | 試験結果 | プロトコル |
|-----------|------------|---------------------------|-------|---------------|------|-------|
| エチルベンゼン   | 100-41-4   | 実験 BCF - 魚                | 42 日  | 生物濃縮係数        | 1    |       |
| 水素化軽質石油留分 | 64742-47-8 | 分類にデータが利用できない、あるいは不足している。 | 該当なし  | 該当なし          | 該当なし | 該当なし  |
| ストッダード溶剤  | 8052-41-3  | 推定値 生態濃縮                  |       | オクタノール/水 分配係数 | 6.4  |       |
| トルエン      | 108-88-3   | 実験 BCF-その他                | 72 時間 | 生物濃縮係数        | 90   |       |
| トルエン      | 108-88-3   | 実験 生態濃縮                   |       | オクタノール/水 分配係数 | 2.73 |       |

|             |           |            |      | 数             |      |  |
|-------------|-----------|------------|------|---------------|------|--|
| キシレン        | 1330-20-7 | 実験 BCF - 魚 | 56 日 | 生物濃縮係数        | 25.9 |  |
| 2-エチルヘキサ酸亜鉛 | 136-53-8  | 推定値 生態濃縮   |      | オクタノール/水 分配係数 | 2.7  |  |

**土壌中の移動性**

データはない。

**オゾン層への有害性**

データはない。

**13. 廃棄上の注意****廃棄方法**

関係法令に従って、産業廃棄物として自社で処分するか産業廃棄物処理業者に委託して処分する。

**14. 輸送上の注意**

国連番号及び品名： 1993 その他の引火性液体

輸送分類（IMO）：3 引火性液体

輸送分類（IATA）：3 引火性液体

容器等級：III

**国内規制がある場合の規制情報**

取り扱い及び保管上の注意の項の記載による他、消防法などの法令の定めるところに従う。

**15. 適用法令****国内法規制及び関連情報****日本国内法規制（主な適用法令）**

労働安全衛生法：危険性又は有害性等を調査（リスクアセスメント）すべき物（法第 57 条の 3）

労働安全衛生法：施行令 18 条の 2 名称等を通知すべき有害物

労働安全衛生法：施行令 18 条有害物質（表示物質）

労働安全衛生法：施行令別表第 6 の 2 有機溶剤

労働安全衛生法：施行令別表第三第二項および第三項 特定化学物質

化管法：第 1 種指定化学物質

消防法：第四類第二石油類

船舶安全法、航空法：引火性液体類

海洋汚染防止法：環境有害物質

労働安全衛生法：令和 4 年厚生労働省告示第 371 号 がん原性があるものとして厚生労働大臣が定めるもの

**主な法規制物質**

## 労働安全衛生法：通知・リスクアセスメント・表示義務対象物質

| 成分        | 法律又は政令名称                                                | 2024年3月31日まで | 2024年4月1日以降 |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| エチルベンゼン   | エチルベンゼン                                                 | 該当           | 該当          |
| 水素化軽質石油留分 | 灯油                                                      | 該当           | 該当          |
| 水素化軽質石油留分 | ミネラルスピリット（ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。） | 該当           | 該当          |
| ストッダード溶剤  | ミネラルスピリット                                               | 該当           | 該当          |
| ストッダード溶剤  | ミネラルスピリット（ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。） | 該当           | 該当          |
| トルエン      | トルエン                                                    | 該当           | 該当          |
| キシレン      | キシレン                                                    | 該当           | 該当          |

## 化管法

| 成分      | 政令名称    | 管理番号 | 区分        |
|---------|---------|------|-----------|
| エチルベンゼン | エチルベンゼン | 53   | 第1種指定化学物質 |
| キシレン    | キシレン    | 80   | 第1種指定化学物質 |

## 16. その他の情報

## 改訂情報

セクション1：担当部門名 情報修正.  
 セクション1：製品用途 情報の追加.  
 セクション2：注意書き - 応急措置 情報修正.  
 セクション3：成分表 情報修正.  
 セクション5：火災時情報（消火剤） 情報修正.  
 セクション8：mg/m3 記号 情報の追加.  
 セクション8：作業環境許容値 情報修正.  
 セクション8：OEL登録機関の説明 情報修正.  
 セクション8：保護具 - 眼 情報修正.  
 セクション8：ppm 記号 情報の追加.  
 セクション8：呼吸器保護 - 推奨する呼吸保護具の情報 情報修正.  
 セクション9：融点/凝固点 情報修正.  
 セクション9：燃焼性（固体、ガス）情報 情報修正.  
 セクション9：pH情報 情報修正.  
 セクション10：避けるべき条件 情報修正.  
 セクション10：燃焼中の有害な分解物 情報の追加.  
 セクション11：急性毒性の表 情報修正.  
 セクション11：生殖毒性の表 情報修正.  
 セクション11：標的臓器 - 反復ばく露の表 情報修正.  
 セクション12：成分生態毒性情報 情報修正.

セクション 12：残留性および分解性の情報 情報修正.

セクション 12：生態濃縮性情報 情報修正.

セクション 15：労働安全衛生法の表 情報の追加.

セクション 15：法規名 - 表 情報の削除.

セクション 15：化管法の表 情報の追加.

セクション 15：適用法規のステートメント 情報修正.

免責事項：この安全データシート（SDS）の情報は、発行時における当社の知見に基づき正確であると考えていますが、当社は、その使用から生じる損失、損害または傷害に関する賠償責任を引き受けるものではありません。

（法令で要求される場合を除く）本SDSの記載内容は、記載されている範囲外の使用、あるいは他の物質と組み合わせての使用では効力を持ちません。これらの理由から、お客様がご自身の用途に製品が適合しているかどうかをご自身で評価することが重要です。加えて、本安全データシートは安全衛生情報もお伝えしております。日本国へ本製品を輸入されるお客様は、製品の登録・届出、物質量の監視、想定される物質の登録・届出を含む（これらに限定されるものではありません）適用される全ての法的要求について責任を負います。

**3MジャパングループのSDSは日本のウェブサイトから入手できます。**